

¿Cómo los objetos han entrado en el mundo de las Bases de Datos relacionales?

- ☐ a. En forma de dominios.
- ☐ b. Como tablas de objetos.
- ☐ c. Mediante el SQL ampliado.
- ☒ d. En forma de dominios y como tablas de objetos. ✓

¿Qué es integridad de dominio?

- ☐ a. Es una función de computabilidad.
- ☐ b. Es una restricción foránea.
- ☐ c. Es una definición de relaciones.
- ☒ d. Es una regla que define los valores válidos para los datos. ✓

¿Cuál es el lenguaje de consulta de objetos?

- ☐ a. OOLAN.
- ☐ b. LCO.
- ☐ c. OBJLAN.
- ☒ d. OQL. ✓

¿Qué no se busca con la replicación?

- ☐ a. Disponibilidad.
- ☒ b. Tiempo extra en actualizaciones. ✗
- ☐ c. Rapidez en consultas.
- ☐ d. Degradación sincronizada.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Degradación sincronizada.

¿Qué predice la probabilidad de pertenencia a una clase para valores de las variables dependientes?

- ☐ a. Modelo anova.
- ☐ b. Modelo discriminante.
- ☒ c. Modelo de elección discreta. ✓
- ☐ d. Modelo canónico.

¿Quién debe ejecutar las subconsultas indicadas por el GQP?

- ☐ a. GST.
- ☐ b. ETD.
- ☒ c. LQP. ✓
- ☐ d. DQS.

¿Cuáles son las partes de un disparador (trigger)?

- ☐ a. Tiempo, comprobación, ejecución.
- ☒ b. Evento, condición, tiempo. ✗
- ☐ c. Evento, verificación, transacción.
- ☐ d. Evento, tiempo de acción, acción.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Evento, tiempo de acción, acción.

¿Cuál es el estándar de facto para modelos de objetos?

- ☐ a. EFMO.
- ☐ b. OOMOD.
- ☐ c. OOMG.
- ☒ d. ODMG. ✓

¿¿Qué es un Almacén de Datos?

- ☐ a. Datos orientados a las transacciones.
- ☐ b. Datos orientados a la seguridad.
- ☐ c. Datos orientados a las réplicas.
- ☒ d. Colección de datos de un dominio, integrada, no volátil. ✓

¿Cuál no es una norma de calidad?

- ☐ a. ISO 9000-3.
- ☐ b. ISO / IEC 9126.
- ☒ c. IEEE 802.25. ✓
- ☐ d. ISO 15288.

¿Qué debe lograr primordialmente un SGBD-D?

- ☐ a. Sincronización.
- ☐ b. Dummificación.
- ☐ c. Rápida respuesta.
- ☒ d. Distribución transparente al usuario. ✓

¿Cuál no es una técnica de minería de contenido?

- ☐ a. Minería de texto.
- ☐ b. Minería de marcado.
- ☒ c. Minería de hipertexto. ✗
- ☐ d. Minería de semántica.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Minería de semántica.

¿Cuál no es una característica de una relación anidada?

- ☐ a. Un atributo anidado puede ser compuesto monovaluado.
- ☐ b. Un atributo anidado puede ser simple multivaluado.
- ☐ c. Un atributo anidado puede ser simple monovaluado.
- ☒ d. Un atributo anidado puede ser compuesto multivaluado. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Un atributo anidado puede ser simple monovaluado.

¿Cómo se llama al patrón donde uno o más atributos determinan el valor de otro?

- ☐ a. Asociación.
- ☒ b. Agrupamiento. ✖
- ☐ c. Clasificación.
- ☐ d. Dependencia.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Dependencia.

¿Cuál es la regla de aprendizaje usada habitualmente para análisis de componentes principales?

- ☒ a. Aprendizaje hebbiano. ✔
- ☐ b. Aprendizaje heurístico.
- ☐ c. Aprendizaje euclídeo.
- ☐ d. Aprendizaje perceptrón.

¿Qué analiza la relación entre variables dependientes y variables independientes métricas?

- ☒ a. Análisis de varianza. ✖
- ☐ b. Análisis canónico.
- ☐ c. Análisis de covarianza.
- ☐ d. Análisis de multicolinealidad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Análisis canónico.

¿Quién crea el código de acceso a la Base de Datos?

- ☒ a. Compilador de consultas. ✔
- ☐ b. Evaluador referencial.
- ☐ c. Evaluador transaccional.
- ☐ d. Compilador físico.

¿Se puede tener almacenes de datos sin OLAP?

- ☐ a. Sí.
- ☒ b. No. ✖
- ☐ c. A veces.
- ☐ d. Generalmente.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Sí.

¿Cuál es el estándar para objetos distribuidos?

- ☒ a. OODIS. ✖
- ☐ b. OBJDIS.
- ☐ c. CORBA.
- ☐ d. OONET.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
CORBA.

¿Cuál no es una organización física de un Data Warehouse y las herramientas OLAP?

- ☒ a. Sistemas HOLAP. ✖
- ☐ b. Sistemas TOLAP.
- ☐ c. Sistemas MOLAP.
- ☐ d. Sistemas ROLAP.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Sistemas TOLAP.

¿Cuál no es un objetivo de los Almacenes de Datos?

- ☐ a. Análisis de la organización.
- ☐ b. Previsiones de evolución.
- ☐ c. Diseño de estrategias.
- ☒ d. Ejecutar transacciones operacionales. ✔

¿Qué deben presentar al usuario las herramientas OLAP?

- ☒ a. Visión multidimensional de los datos. ✔
- ☐ b. Visión transaccional de los datos.
- ☐ c. Entorno operacional.
- ☐ d. Entorno de gestión.

¿Puede gestionar jerarquías de tablas SQL 2003?

- ☒ a. Depende. ✖
- ☐ b. Sí.
- ☐ c. No.
- ☐ d. A veces.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Sí.

¿Cómo se denominan los métodos basados en una característica única de los objetos a clasificar?

- ☐ a. Euclidianos.
- ☒ b. Monotéticos. ✔
- ☐ c. Unitéticos.
- ☐ d. Politéticos unitarios.

¿Cuál no es un área de evaluación en los benchmarks de Bases de Datos?

- ☐ a. Índices.
- ☐ b. Búsquedas.
- ☒ c. Desagregaciones. ✔
- ☐ d. Agregaciones.

¿Qué significa que un método sea SAHN?

- ☒ a. Secuencial, aditivo, heurístico y numérico. ✖
- ☐ b. Secuencial, jerárquico y exclusivo.
- ☐ c. Secuencial, heurístico y numérico.
- ☐ d. Secuencial, aglomerativo, jerárquico y exclusivo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Secuencial, aglomerativo, jerárquico y exclusivo.

¿Cuál es un aspecto característico del modelo relacional anidado?

- ☐ a. Dominios recursivos.
- ☒ b. Tablas anidadas o relaciones en forma no normal. ✓
- ☐ c. Dominios anidados.
- ☐ d. Tablas concurrentes.

¿Dónde se almacena la información de correspondencia entre esquemas y restricciones?

- ☒ a. Buffer transaccional. ✗
- ☐ b. Memoria transaccional.
- ☐ c. Catálogo.
- ☐ d. Área de trabajo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Catálogo.

¿Cuál no es un requisito de la Confirmación Distribuida?

- ☐ a. Se solicita bloqueo a todas las sedes con réplica.
- ☐ b. Cada sede decide si otorga el permiso.
- ☐ c. Cada sede realiza el bloqueo.
- ☒ d. Si la minoría bloquea se informa y se prosigue. ✓

¿Qué técnica busca predecir valores de una variable continua a partir de otra continua?

- ☒ a. Tendencia / regresión. ✓
- ☐ b. Correlación.
- ☐ c. Asociación.
- ☐ d. Dependencia.

¿Es necesario un DataWarehouse (DW) para hacer minería de datos?

- ☒ a. Sí. ✖
- ☐ b. A veces.
- ☐ c. Generalmente.
- ☐ d. No.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
No.

¿Cuál no es una fase de minería web según Kosala & Blockeel?

- ☐ a. Consolidación.
- ☒ b. Generalización. ✖
- ☐ c. Descubrimiento de recursos.
- ☐ d. Extracción de información.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Consolidación.

¿Qué tipo de clasificadores son el perceptrón y el clasificador gaussiano de máxima verosimilitud?

- ☐ a. Clasificadores no lineales.
- ☐ b. Clasificadores lineales.
- ☒ c. Clasificadores polinomiales. ✖
- ☐ d. Clasificadores cuadráticos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Clasificadores lineales.

¿Cuál no es un sinónimo de análisis cluster?

- ☒ a. Análisis ad hoc. ✓
- ☐ b. Análisis de conglomerados.
- ☐ c. Análisis tipológico.
- ☐ d. Taxonomía numérica.

¿Cuál no es una característica importante de las Bases de Datos Objeto Relacionales - BDOR?

- ☐ a. Protección elevada.
- ☐ b. Lenguajes de consulta potentes.
- ☐ c. Tipos de datos complejos.
- ☒ d. Tipos de datos sencillos. ✓

¿Cuál no es una etapa del ciclo de la Inteligencia de Negocios?

- ☐ a. Análisis.
- ☐ b. Intermediación.
- ☒ c. Reflexión. ✗
- ☐ d. Medición.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Intermediación.

¿Cuál no es una etapa de diseño y armado de un Data Warehouse?

- ☐ a. Diseño OLTP.
- ☒ b. Diseño conceptual. ✗
- ☐ c. Diseño lógico específico.
- ☐ d. Diseño físico.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Diseño OLTP.

¿Cómo se denominan los diccionarios de datos no usados por el SGBD?

- ☒ a. Diccionarios de datos activos. ✖
- ☐ b. Diccionarios de datos pasivos.
- ☐ c. Catálogos de datos activos.
- ☐ d. Catálogos de datos pasivos.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Diccionarios de datos pasivos.

¿Qué es la capacidad de modificar el esquema en un nivel del SGBD sin tener que hacerlo en otro?

- ☒ a. Independencia de datos. ✔
- ☐ b. Independencia transicional.
- ☐ c. Independencia transaccional.
- ☐ d. Independencia relacional.

¿Cuál no es un operador de refinamiento o manipulación de consultas?

- ☒ a. Slice & dice. ✖
- ☐ b. Pivot.
- ☐ c. Inverse.
- ☐ d. Drill.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Inverse.

¿Qué es una transacción?

- ☐ a. Una unidad transicional.
- ☐ b. Una unidad atómica de trabajo.
- ☐ c. Un conjunto ordenado de operaciones relacionadas.
- ☒ d. Un conjunto secuencial de operaciones. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Una unidad atómica de trabajo.

¿Cuál no es un requisito para Base de Datos Distribuida (BDD)?

- ☐ a. Cada nodo puede ejecutar transacciones locales o globales.
- ☐ b. Los nodos comparten un esquema global común.
- ☒ c. Cada nodo sólo puede ejecutar transacciones privilegiadas. ✔
- ☐ d. Los nodos están informados sobre los demás.

¿Qué es un Datamart?

- ☒ a. DW para OLTP. ✖
- ☐ b. Subconjunto de un DW.
- ☐ c. Conjunto de varios DW.
- ☐ d. DW para marketing.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Subconjunto de un DW.

¿Cuál no es una característica de la información de un DataWarehouse (DW)?

- ☐ a. Variable en el tiempo.
- ☐ b. No volátil.
- ☐ c. Integrada.
- ☒ d. Orientada a los procesos. ✔

¿Qué estructuras de enlaces analiza la minería de estructura?

- ☐ a. Entre servidores.
- ☐ b. Intra documentos.
- ☐ c. Entre documentos.
- ☒ d. Entre e intra documentos. ✓

¿Cuál no es una técnica usada para mejorar el rendimiento?

- ☒ a. Desnormalización. ✗
- ☐ b. Longitudes de fila menores.
- ☐ c. Normalización.
- ☐ d. Longitudes de clave menores.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Normalización.

¿Qué son las propiedades ACID de una transacción?

- ☐ a. Accesibilidad, completitud, independencia y dinamicidad.
- ☐ b. Atomicidad, consistencia, aislamiento y permanencia.
- ☐ c. Aislamiento, persistencia, fragmentación y dinamicidad.
- ☒ d. Atomicidad, coherencia, independencia y disponibilidad. ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Atomicidad, consistencia, aislamiento y permanencia.

¿Cómo se denominan a las Bases de Datos de tiempo de transacción?

- ☐ a. BD de concurrencia.
- ☐ b. BD de sincronización.
- ☐ c. BD de restauración (Rollback).
- ☒ d. BD transaccionales. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
BD de restauración (Rollback).

¿Qué analiza la relación entre una variable dependiente no métrica y varias independientes métricas?

- ☐ a. Anova.
- ☒ b. Análisis discriminante. ✔
- ☐ c. Análisis de homocedasticidad.
- ☐ d. Análisis canónico.

¿Cuál es la condición requerida por el teorema de convergencia del perceptrón?

- ☐ a. Patrones de testeo linealmente separables.
- ☒ b. Patrones de entrenamiento linealmente separables. ✔
- ☐ c. Patrones de entrenamiento linealmente no separables.
- ☐ d. Patrones de entrenamiento exponencialmente separables.

¿Cuál no es una fase del KDD?

- ☐ a. OLAP.
- ☐ b. Evaluación y validación.
- ☐ c. Minería de datos.
- ☒ d. Selección, exploración, limpieza y transformación de datos. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
OLAP.

¿Cuál no es una opción de implementación de un Sistema de Gestión de Bases de Datos Orientadas a Objetos - SGBDOO?

- ☐ a. Herencia múltiple.
- ☐ b. Distribución de los datos.
- ☐ c. Transacciones.
- ☒ d. Recursividad performante. ✓

¿Es fuertemente tipado SQL 2003?

- ☒ a. Sí. ✓
- ☐ b. A veces.
- ☐ c. Depende.
- ☐ d. No.

¿Qué Base de Datos requieren los sistemas de información geográfica?

- ☐ a. BD multimedia.
- ☐ b. BD multidimensionales.
- ☐ c. BD multiplataforma.
- ☒ d. BD para GIS. ✓

Las características de las herramientas OLAP son un subconjunto de las Reglas para Data Warehouse de

- ☒ a. Codd. ✓
- ☐ b. IBM.
- ☐ c. Wagner.
- ☐ d. Microsoft.

¿Cuál no es una característica de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Orientadas a Objetos - SGBDOO?

- ☒ a. Unilateralidad. ✓
- ☐ b. Jerarquía de clases.
- ☐ c. Extensibilidad.
- ☐ d. Persistencia.

¿Qué se busca con la minería de uso?

- ☐ a. Predecir la sobrecarga de servidores web.
- ☐ b. Encontrar páginas web muy usadas.
- ☒ c. Predecir el comportamiento del usuario en la web. ✓
- ☐ d. Encontrar servidores web muy usados.

¿Cuándo se busca conocer la distribución de los datos, su simetría, normalidad y correlación?

- ☒ a. Análisis OLAP. ✗
- ☐ b. Análisis de dependencias.
- ☐ c. Análisis de sociaciones.
- ☐ d. Análisis exploratorio.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Análisis exploratorio.

¿Qué debe garantizar la integridad de transacciones al final de la transacción?

- ☐ a. Que la BD quede accesible.
- ☐ b. Que la BD quede operativa.
- ☒ c. Que la BD quede en un estado consistente. ✓
- ☐ d. Que la BD quede en un estado performante.

¿Cómo se llama la existencia de relaciones entre variables independientes?

- ☐ a. Prueba de homoscedasticidad.
- ☒ b. Comprobación de multicolinealidad. ✓
- ☐ c. Autocorrelación.
- ☐ d. Autorregresión.

¿Qué es integridad de transiciones?

- ☒ a. Definen los estados válidos para una tupla. ✓
- ☐ b. Definen la integridad funcional.
- ☐ c. Definen las relaciones válidas entre tuplas.
- ☐ d. Definen la integridad referencial.

¿Cuál no es un tipo de medida de similitud?

- ☒ a. Coeficientes de similitud probabilística. ✗
- ☐ b. Coeficiente de Sneath y Sokal.
- ☐ c. Distancias.
- ☐ d. Coeficientes angulares.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Coeficiente de Sneath y Sokal.

¿Qué significa sensibilidad de datos?

- ☐ a. Los usuarios acceden a estructuras delimitadas.
- ☐ b. Cada programa ve todos los datos posibles.
- ☒ c. Cada programa ve sólo los datos que precisa usar. ✓
- ☐ d. Los datos son sensibles al contexto.

¿Qué relaciona una variable dependiente métrica y varias variables independientes no métricas?

- ☐ a. Análisis canónico.
- ☐ b. Análisis de varianza simple.
- ☒ c. Análisis de componentes principales. ✖
- ☐ d. Análisis multivariante.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Análisis de varianza simple.

¿Cuál afirmación es incompatible con el Manifiesto de Bases de Datos Activas?

- ☒ a. Define características de un SGBD activo. ✖
- ☐ b. Define características de rendimiento.
- ☐ c. Define características de aplicación y usabilidad.
- ☐ d. Define características de ejecución de reglas ECA.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Define características de rendimiento.

¿Cuál no es una Base de Datos Temporal?

- ☐ a. BD de tiempo de transacción.
- ☐ b. BD de tiempo válido.
- ☒ c. BD bitemporal. ✖
- ☐ d. BD de tiempo real.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
BD de tiempo real.

¿Cuáles no son Sistemas de Soporte de Decisión - DSS?

- ☐ a. OLAP.
- ☐ b. Minería de datos.
- ☒ c. EIS. ✖
- ☐ d. OLTP.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
OLTP.

¿Cuál no es un método de tipo SAHN?

- ☐ a. Método del cuboide.
- ☒ b. Método del centroide. ✖
- ☐ c. Método de Ward.
- ☐ d. Método de la mediana.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Método del cuboide.

¿Qué estudia la relación de variables dependientes métricas y variables independientes métricas y no métricas?

- ☐ a. Análisis de varianza múltiple.
- ☐ b. Análisis de elección discreta.
- ☒ c. Análisis de covarianza múltiple. ✔
- ☐ d. Análisis canónico.

¿Cuál no es una estrategia para el tratamiento de los cambios en las dimensiones de un Data Warehouse?

- ☒ a. Realizar la modificación. ✖
- ☐ b. Crear un nuevo Datamart.
- ☐ c. Crear un nuevo registro.
- ☐ d. Crear un nuevo atributo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Crear un nuevo Datamart.

¿Cuál es el propósito del perceptrón usado en el análisis discriminante?

- ☐ a. Clasificar un conjunto de entradas en una de cuatro clases.
- ☐ b. Clasificar un conjunto de entradas en una de dos clases.
- ☒ c. Clasificar un conjunto de entradas en n clases. ✖
- ☐ d. Clasificar un conjunto de entradas en una de tres clases.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Clasificar un conjunto de entradas en una de dos clases.

¿Qué significa Regla ECA?

- ☒ a. Evento, condición, acción. ✓
- ☐ b. Evento, compatibilidad, accesibilidad.
- ☐ c. Eficiencia, compatibilidad, accesibilidad.
- ☐ d. Efectividad, coherencia, alcance.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Evento, condición, acción.

¿Cómo se denomina la capacidad de usar los mejores métodos disponibles para lograr los objetivos?

- ☐ a. Optimalidad.
- ☐ b. Eficacia.
- ☐ c. Objetividad.
- ☒ d. Eficiencia. ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Eficacia.

¿Cuál afirmación es incompatible con el Manifiesto de Bases de Datos Activas?

- ☐ a. Define características de un SGBD activo.
- ☒ b. Define características de aplicación y usabilidad. ✗
- ☐ c. Define características de rendimiento.
- ☐ d. Define características de ejecución de reglas ECA.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Define características de rendimiento.

¿Cuál no es una forma de minería web según Kosala y Blockeel?

- ☐ a. Minería de secuenciación.
- ☐ b. Minería de contenido.
- ☒ c. Minería de uso. ✗
- ☐ d. Minería de estructura.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Minería de secuenciación.

¿Cómo se denomina a un LMD de alto nivel?

- ☐ a. LMD transaccional.
- ☐ b. LMD transicional.
- ☒ c. LMD de procedimiento. ✗
- ☐ d. LMD de no procedimiento.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
LMD de no procedimiento.

¿Cuál es la propiedad que indica la habilidad para crecer continuamente de manera fluida?

- ☐ a. Escalabilidad.
- ☐ b. Expansibilidad.
- ☐ c. Continuidad.
- ☒ d. Crecibilidad. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Escalabilidad.

¿Qué incluyen los tipos Collections?

- ☐ a. CLOB.
- ☐ b. BLOB.
- ☒ c. Arrays y multisets. ✔
- ☐ d. Row y reference.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Arrays y multisets.

¿Cuál es el modelo de redes neuronales (RN) más usado para predicción de valores futuros de series temporales?

- ☐ a. Perceptrón monocapa.
- ☒ b. Perceptrón multicapa. ✔
- ☐ c. Funciones de base radial.
- ☐ d. Funciones de base sigmoidea.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Perceptrón multicapa.

¿Cuál no es una característica de las herramientas OLAP?

- ☐ a. Visión multidimensional de los datos.
- ☐ b. Simetría para las dimensiones.
- ☒ c. Transparencia al tipo de tecnología del DW. ✖
- ☐ d. Imponer restricciones al número de dimensiones.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Imponer restricciones al número de dimensiones.

¿Qué significa funciones multinivel como criterio de diseño de un SGBD?

- ☐ a. Debe distinguir entre distintos tipos de requerimientos.
- ☐ b. Debe ser funcionalmente dependiente de los datos.
- ☒ c. Debe ser multiplataforma. ✖
- ☐ d. Debe actuar independientemente de los tipos de solicitudes.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Debe distinguir entre distintos tipos de requerimientos.