

Documentación API Masfazzil - Pasarela de Pagos (Débitos y Catastro)

Esta documentación detalla los procesos para la autenticación, registro de tarjetas, gestión de clientes y procesamiento de cobros a través de la API de **Masfazzil**.

1. Autenticación (OAuth2)

Antes de realizar cualquier operación, se debe obtener un token de acceso válido.

- **Endpoint:** POST <https://auth.masfazzil.com.py/oauth2/token>
- **Body (x-www-form-urlencoded):**
 - client_id: {{client_id}}
 - client_secret: {{client_secret}}
 - grant_type: client_credentials

Response (Success)

```
{
  "access_token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1b290eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1b290eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9",
  "expires_in": 3600,
  "token_type": "Bearer"
}
```

2. Registro de Tarjeta (/card/register)

Inicia el proceso de catastro de una tarjeta. Este endpoint genera una URL de redirección donde el usuario final ingresará sus datos de forma segura.

- **Endpoint:** POST <https://gateway.masfazzil.com.py/{{stage}}/api/v2/card/register>
- **Headers:**
 - Authorization: Bearer {{access_token}}
 - X-Client-Id: {{client_id}}

Request Body

```
{
  "merchant_uuid": "fa42059b-5297-448e-ac6e-dcf1e3ea8e8a",
  "customer": {
    "name": "Marce Alonso",
    "email": "marcelo@vallo.com",
    "document_number": "007352908340",
    "document_type": "CPF",
    "phone": "0981123433"
  }
}
```

Response (Success)

```
{
  "success": true,
  "status": "success",
  "message": "Ok",
  "data": {
    "customer_uuid": "afd7deaf-e97a-453f-8319-bc03849f4266",
    "redirect_url": "https://debitos.masfazzil.com.py/payments/cards/p/register?token=Q0oyOEgyUzYzVkRPaQkRNRzJaUkNOQ0ozRw==&provider=upay"
  }
}
```

3. Listado de Tarjetas (/card/list)

Obtiene las tarjetas asociadas a un cliente específico utilizando su customer_uuid.

- **Endpoint:** GET <https://gateway.masfazzil.com.py/{{stage}}/api/v2/card/list>
- **Query Params:**
 - customer_uuid: afd7deaf-e97a-453f-8319-bc03849f4266
- **Headers:**
 - Authorization: Bearer {{access_token}}
 - X-Client-Id: {{client_id}}

Response (Success)

```
{
  "success": true,
  "status": "success",
  "message": "ok",
}
```

```
"data": [
  {
    "id": "ae51a23e-e8d0-4433-9558-b4685e4e0dd8",
    "alias": "Mastercard Débito terminada en 0545",
    "number": "558549XXXXXX0545",
    "brand": "Mastercard",
    "issuer": "UENO BANK S.A.",
    "type": "Débito",
    "primary": false
  }
]
```

4. Realizar Cobro (/card/charge)

Ejecuta una transacción financiera sobre una tarjeta previamente catastrada.

- **Endpoint:** POST <https://gateway.masfazzil.com.py/{{stage}}/api/v2/card/charge>
- **Headers:**
 - Authorization: Bearer {{access_token}}
 - X-Client-Id: {{client_id}}

Request Body

```
{
  "amount": 1000.00,
  "currency": "PYG",
  "description": "Cuota IronGym",
  "merchant_uuid": "fa42059b-5297-448e-ac6e-dcf1e3ea8e8a",
  "merchant_reference": "CUOTA233-26",
  "card_id": "ae51a23e-e8d0-4433-9558-b4685e4e0dd8",
  "customer_uuid": "afd7deaf-e97a-453f-8319-bc03849f4266"
}
```

Response (Success)

```
{
  "success": true,
  "status": "success",
  "message": "Pagado",
  "payment": {
    "transaction_id": "ae17b7d3-84ea-4980-af94-535c7f3171b0",
    "operation_detail_id": "b6d41525-b8e2-48c3-8316-2a97cb96c306",
    "provider_reference":
"da4e060f376c6734721d08127738b6f3604b733a51f15245674b6852a3af9805",
    "status": "PAID"
  }
}
```

```
}  
}
```

5. Eliminar Tarjeta (/card)

Elimina de forma permanente una tarjeta del registro del cliente.

- **Endpoint:** DELETE `https://gateway.masfazzil.com.py/{{stage}}/api/v2/card`
- **Query Params:**
 - `card_id`: ae51a23e-e8d0-4433-9558-b4685e4e0dd8
- **Headers:**
 - `Authorization`: Bearer `{{access_token}}`
 - `X-Client-Id`: `{{client_id}}`

Response (Success)

```
{  
  "success": true,  
  "status": "success",  
  "message": "Tarjeta Borrada"  
}
```

6. Gestión de clientes

Crear cliente

Este endpoint permite registrar un nuevo cliente en el sistema.

Endpoint: POST `https://gateway.masfazzil.com.py/{stage}/api/v2/debit/clients`

Headers:

- `Authorization`: Bearer `{{access_token}}`
- `X-Client-Id`: `{{client_id}}`

Campo	Tipo	Requerido	Descripción	Ejemplo
<code>document_type</code>	string	Requerido	Tipo de documento de identificación. Valores	'CI'

			posibles: CI, RUC.	
full_name	string	Requerido	Nombre completo del cliente.	'Juan Duarte'
document_number	string	Requerido	Número de documento de identificación (C.I. o RUC). Debe ser único en el sistema.	'123456789'
email	string	Requerido	Correo electrónico del cliente. Debe ser un email válido.	'juan.duart@example.com'
phone	string	Requerido	Número de teléfono del cliente. Mínimo 10 caracteres, máximo 20.	'+1234567890'

Ejemplo:

Request Body:

```
{
  "code": "1800953",
  "full_name": "Juan Duarte",
  "document_type": "CI",
  "document_number": "123456789",
  "email": "juan.duart@example.com",
  "phone": "+1234567890"
}
```

Response (201 - Cliente creado exitosamente):

```
{
  "statusCode": 201,
  "message": "The client has been successfully created.",
  "data": {
    "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "code": "1800953",
    "document_type": "CI",
    "full_name": "Juan Duarte",
    "document_number": "123456789",
    "email": "juan.duart@example.com",
    "phone": "+1234567890",
    "created_at": "2025-04-04T12:34:56.789Z",
    "update_at": "2025-04-04T12:34:56.789Z"
  }
}
```

Response (400 - Error de validación):

```
{
  "statusCode": 400,
  "message": [
    "documentType must be one of the following values: CI, RUC",
    "email must be an email"
  ],
  "error": "Bad Request"
}
```

Obtener UUID

Este endpoint permite obtener el id de un cliente existente a través de su n° de documento

Endpoint: GET https://gateway.masfazzil.com.py/{stage}/api/v2/debit/clients/by-document/{document_number}

Headers:

- Authorization: Bearer {{access_token}}
- X-Client-Id: {{client_id}}

Query params:

Campo	Descripción	Ejemplo
document_number	Número de documento de identificación del cliente (C.I. o RUC).	'1234567'

Ejemplo:

Response (200 - Cliente encontrado):

```
{
  "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "code": "CL-12345",
  "document_type": "CI",
  "full_name": "Juan Perez",
  "document_number": "1234567",
  "email": "juanperez@example.com",
  "phone": "+595981234567",
  "created_at": "2025-04-04T12:34:56.789Z",
  "updated_at": "2025-04-04T12:34:56.789Z"
}
```

Response (Failure):

```
{
  "status_code": 404,
  "message": "Client not found with document: 1234567",
  "error": "Not Found"
}
```

Obtener Tokens de Pago de un Cliente

Este endpoint permite obtener todos los tokens de pago (tarjetas registradas) asociados a un cliente específico.

Endpoint: GET https://gateway.masfazzil.com.py/{{stage}}/api/v2/debit/clients/{client__uuid}/payment-tokens

Headers:

- Authorization: Bearer {{access_token}}
- X-Client-Id: {{client_id}}

Path params:

Campo	Descripción
client__uuid	ID único del cliente (UUID).

Response (200 - Tokens encontrados):

```
[
  {
    "id": "523e4567-e89b-12d3-a456-426614174004",
    "payment_provider": "PAGOPAR",
    "masked_number": "*****1234",
    "brand": "VISA",
    "issuer": "Banco Nacional",
    "card_type": "CREDIT",
    "user_alias": "Mi Tarjeta Principal",
    "alias_token": "Mi Tarjeta Principal",
    "logo_url": "https://bucket.s3.amazonaws.com/logos/visa.png",
    "is_primary": true
  },
  {
    "id": "623e4567-e89b-12d3-a456-426614174005",
    "payment_provider": "BANCARD",
    "masked_number": "*****5678",
    "brand": "MASTERCARD",
  }
]
```

```

    "issuer": "Banco Continental",
    "card_type": "DEBIT",
    "user_alias": "Tarjeta Débito",
    "alias_token": "Tarjeta Débito",
    "logo_url": "https://bucket.s3.amazonaws.com/logos/mastercard.png",
    "is_primary": false
  }
]

```

Response (404 - Cliente no encontrado):

```

{
  "status_code": 404,
  "message": "Client not found.",
  "error": "Not Found"
}

```

7. Asignar operaciones

Crear Operación

Este endpoint permite crear una nueva operación de débito, incluyendo la posibilidad de adjuntar un archivo.

Endpoint: POST <https://gateway.masfazzil.com.py/{stage}/api/v2/debit/operations>

Headers:

- Authorization: Bearer {{access_token}}
- X-Client-Id: {{client_id}}

Request Body (Multipart Form Data):

Campo	Tipo	Requerido	Descripción	Ejemplo
client_uuid	string	Requerido	ID del cliente asociado a la operación.	'123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000'
institution	string	Requerido	Nombre de la institución financiera.	'Banco Nacional'
description	string	Opcional	Descripción de la operación.	'Préstamo personal'
installments	integer	Requerido	Número de cuotas de la operación (mínimo 1,	12

			máximo 120).	
start_date	string	Requerido	Fecha de inicio de la operación (formato ISO 8601).	'2024-01-15T00:00:00.000Z'
amount_per_installment	number	Requerido	Monto por cuota (mínimo 1).	150000.5
first_due_date	string	Requerido	Fecha de vencimiento de la primera cuota (formato ISO 8601).	'2024-02-15T00:00:00.000Z'
code	string	Requerido	Código único de la operación.	'OP-2024-001'

Ejemplo:

Request Body

```
{
  "client_uuid": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "institution": "Banco Nacional",
  "description": "Préstamo personal",
  "installments": 12,
  "start_date": "2024-01-15T00:00:00.000Z",
  "amount_per_installment": 150000.5,
  "first_due_date": "2024-02-15T00:00:00.000Z",
  "code": "OP-2024-001",
}
```

Response(Success)

```
{
  "status_code": 200,
  "message": "The operation has been successfully created."
}
```

Obtener operación

Este endpoint permite obtener una operación a través de su código único

Request: GET <https://gateway.masfazzil.com.py/{stage}/api/v2/debit/operations?search={{code}}>

Search params:

Parámetro	Descripción	Ejemplo
code	Código único ligado a la operación	OP-2024-001

Ejemplo:

Response (200):

```
{
  "items": [
    {
      "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
      "client__uuid": "223e4567-e89b-12d3-a456-426614174001",
      "commerce__uuid": "323e4567-e89b-12d3-a456-426614174002",
      "institution": "Banco Nacional",
      "description": "Préstamo personal",
      "start_date": "2024-01-15T00:00:00.000Z",
      "active": true,
      "client_full_name": "Juan Perez",
      "client_document_number": "1234567",
      "client_email": "juanperez@example.com",
      "client_phone": "+595981234567",
      "commerce_name": "Empresa S.A.",
      "installment_amount": 150000.5,
      "installments": 12,
      "selected_client_payment_token_id": "423e4567-e89b-12d3-a456-426614174003",
      "selected_paymen_token_info": {
        "id": "423e4567-e89b-12d3-a456-426614174003",
        "payment_provider": "PAGOPAR",
        "masked_number": "****1234",
        "brand": "VISA"
      }
    }
  ],
  "total": 1,
  "page": 1,
  "limit": 10,
  "totalPages": 1
}
```

Obtener Estado de Operación

Este endpoint permite obtener el estado de una operación de débito específica a través de su ID.

Endpoint: GET https://gateway.masfazzil.com.py/{stage}/api/v2/operations/{operation__uuid}

Headers:

- Authorization: Bearer {{access_token}}
- Content-Type: application/json

Path params:

Parámetro	Descripción
operation__uuid	ID único de la operación (UUID).

Ejemplo:

Response (200 - Operación encontrada):

```
{
  "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "client_uuid": "223e4567-e89b-12d3-a456-426614174001",
  "commerce__uuid": "323e4567-e89b-12d3-a456-426614174002",
  "code": "OP-2024-001",
  "institution": "Banco Nacional",
  "description": "Préstamo personal",
  "start_date": "2024-01-15T00:00:00.000Z",
  "status": "PENDING",
  "active": true,
  "document_key": "operations/1234567890-contrato.pdf",
  "selected_client_payment_token_id": "423e4567-e89b-12d3-a456-426614174003",
  "selected_payment_token_info": {
    "id": "423e4567-e89b-12d3-a456-426614174003",
    "payment_provider": "PAGOPAR",
    "masked_number": "****1234",
    "brand": "VISA",
    "user_alias": "Mi Tarjeta"
  },
  "created_at": "2024-01-15T10:30:00.000Z",
  "updated_at": "2024-01-15T10:30:00.000Z"
}
```

Response (404 - Operación no encontrada):

```
{
  "status_code": 404,
  "message": "Operation with ID \"123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000\" not found",
  "error": "Not Found"
}
```

Response (403 - Sin permisos):

```
{
  "status_code": 403,
  "message": "You do not have permission to access operation with ID \"123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000\"",
  "error": "Forbidden"
}
```

Obtener Resumen de Cuotas

Este endpoint permite obtener un resumen de las cuotas de una operación de débito, incluyendo estados de pago, montos y porcentajes.

Endpoint: GET https://gateway.masfazzil.com.py/{stage}/api/v2/operations/{operation__uuid}/preview

Headers:

- Authorization: Bearer {{access_token}}
- Content-Type: application/json

Path params:

Parámetro	Descripción
operation__uuid	ID único de la operación (UUID).

Ejemplo:

Response (200 - Resumen obtenido):

```
{
  "pending": {
    "installments": 8,
    "amount": 12000000
  },
  "paid": {
    "installments": 1,
    "amount": 1500000
  },
  "overdue": {
    "installments": 2,
    "amount": 3000000
  },
  "cancelled": {
```

```
"installments": 1,
"amount": 1500000
},
"totals": {
  "total_installments": 12,
  "total_amount": 18000000,
  "paid_percentage_exact": 8.33,
  "paid_percentage_rounded": 8,
  "paid_amount": 1500000
},
"client": {
  "full_name": "Juan Perez",
  "document_number": "1234567",
  "email": "juanperez@example.com",
  "phone": "+595981234567",
  "has_user": true
},
"commerce": {
  "name": "Empresa S.A.",
  "logo_url": "https://bucket.s3.amazonaws.com/logos/empresa-logo.png"
}
}
```

Response (404 - Operación no encontrada):

```
{
  "status_code": 404,
  "message": "Operation with ID \"123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000\" not found",
  "error": "Not Found"
}
```

Response (403 - Sin permisos):

```
{
  "status_code": 403,
  "message": "You do not have permission to access operation with ID \"123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000\"",
  "error": "Forbidden"
}
```

Obtener Cuotas por Operación

Este endpoint permite obtener el detalle de todas las cuotas (installments) asociadas a una operación de débito.

Endpoint: GET https://gateway.masfazzil.com.py/{stage}/api/v2/operations/{operation__uuid}/installments

Headers:

- Authorization: Bearer {{access_token}}
- Content-Type: application/json

Path params:

Parámetro	Descripción
operation__uuid	ID único de la operación (UUID).

Estados de Cuota:

Estado	Descripción
PENDING	Cuota pendiente de pago.
PAID	Cuota pagada.
OVERDUE	Cuota vencida sin pagar.
CANCELLED	Cuota cancelada.

Métodos de Pago:

Método	Descripción
AUTO	Débito automático programado.
MANUAL	Pago manual realizado.

Ejemplo:

Response (200 - Cuotas obtenidas):

```
[
  {
    "id": "523e4567-e89b-12d3-a456-426614174004",
    "installment_number": 1,
    "due_date": "2024-02-15T00:00:00.000Z",
    "installment_amount": 1500000,
    "status": "PAID",
    "method": "AUTO",
    "paid_date": "2024-02-14T10:30:00.000Z",
    "delay_reason": null,
    "scheduled_date": "2024-02-15T00:00:00.000Z"
  },
  {
    "id": "623e4567-e89b-12d3-a456-426614174005",
    "installment_number": 2,
    "due_date": "2024-03-15T00:00:00.000Z",
    "installment_amount": 1500000,
```

```

    "status": "PENDING",
    "method": "AUTO",
    "paid_date": null,
    "delay_reason": null,
    "scheduled_date": "2024-03-15T00:00:00.000Z"
  },
  {
    "id": "723e4567-e89b-12d3-a456-426614174006",
    "installment_number": 3,
    "due_date": "2024-04-15T00:00:00.000Z",
    "installment_amount": 1500000,
    "status": "OVERDUE",
    "method": "AUTO",
    "paid_date": null,
    "delay_reason": "Sin fondos suficientes",
    "scheduled_date": "2024-04-15T00:00:00.000Z"
  },
  {
    "id": "823e4567-e89b-12d3-a456-426614174007",
    "installment_number": 4,
    "due_date": "2024-05-15T00:00:00.000Z",
    "installment_amount": 1500000,
    "status": "CANCELLED",
    "method": "MANUAL",
    "paid_date": null,
    "delay_reason": "Cliente solicitó cancelación",
    "scheduled_date": null
  }
]

```

Response (404 - Operación no encontrada):

```

{
  "status_code": 404,
  "message": "Operation with ID \"123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000\" not found",
  "error": "Not Found"
}

```

Eliminar Cliente

Este endpoint permite eliminar un cliente existente del sistema.

Endpoint: DELETE https://gateway.masfazzil.com.py/{stage}/api/v2/debit/clients/{client__uuid}

Headers:

- Authorization: Bearer {{access_token}}
- X-Client-Id: {{client_id}}

Path params:

Campo	Descripción
client__uuid	ID único del cliente (UUID).

Ejemplo:

Response (200 - Cliente eliminado exitosamente):

```
{
  "client__uuid": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "code": "1800953",
  "document_type": "CI",
  "full_name": "Juan Duarte",
  "document_number": "123456789",
  "email": "juan.duart@example.com",
  "phone": "+1234567890",
  "created_at": "2025-04-04T12:34:56.789Z",
  "updated_at": "2025-04-04T12:34:56.789Z"
}
```

Response (404 - Cliente no encontrado):

```
{
  "status_code": 404,
  "message": "Client not found.",
  "error": "Not Found"
}
```

Notas:

- Al eliminar un cliente, también se eliminarán automáticamente:
 - Todos los tokens de pago asociados (ClientPaymentToken)
 - Todas las operaciones asociadas (Operation)
 - Todos los detalles de operaciones (OperationDetails)
- Esta acción es **irreversible**. Asegúrate de confirmar antes de ejecutar.