

Algoritmos y Estructuras de Datos	
Examen Final	27/02/2013

Realiza el Diagrama Chapín y su codificación en el lenguaje de programación correspondiente, utilizando Diseño Descendente, que resuelva el siguiente problema:

Una juguetería desea actualizar su stock de juguetes luego de un período de ventas.

En el archivo Fabricantes.dat están guardados los siguientes datos de los 15 fabricantes que proveen los juguetes:

- Código de fabricante (nro. entero entre 1 y 999)
- Nombre (hasta 20 caracteres)
- Dirección de mail (hasta 20 caracteres)

Estos datos están guardados ordenados por código de fabricante.

En el archivo Juguetes.dat están guardados los siguientes datos de todos los juguetes:

- Código del Juguete (nro. entero consecutivo de 1 en adelante)
- Tipo de Juguete (un carácter)
- Descripción del juguete (hasta 20 caracteres)
- Código del fabricante que lo provee (nro. entre 1 y 999)
- Cantidad en stock actual
- Stock mínimo que debería haber

Estos datos están ordenados por Código del juguete.

Se desea realizar un Menú de Opciones como el siguiente:

- | |
|--|
| 1. Ventas
2. Compras a Proveedores
0. Fin de operaciones |
|--|

Opción 1. Este proceso, comienza solicitando se ingrese el Tipo de juguete (un carácter) que el cliente desea comprar. Inmediatamente se muestra los datos (Código del juguete, Descripción y Stock actual) de todos los juguetes del tipo elegido. A continuación se pide el ingreso de los siguientes datos:

- Código del juguete (que el cliente desea comprar)
- Cantidad solicitada

Se supone que se realiza la venta y se procede a actualizar el archivo de juguetes.

Este es un proceso iterativo, finaliza con el ingreso de un Tipo de Juguete igual a “*”.

Opción 2: Emite un listado con todos los juguetes que se debe comprar a los proveedores. Se debe comprar un juguete cuando el stock actual es menor al stock mínimo. La cantidad a comprar es la necesaria para llegar al stock mínimo. El listado tiene la siguiente forma:

Descripción del juguete	Cantidad a pedir	Nombre del Fabricante	Dirección de mail
-------------------------	------------------	-----------------------	-------------------

Nota: La búsqueda de un fabricante en el archivo correspondiente, se realizará invocando a la función BUSCA(CódigoDelFabricante), la cual se debe programar usando **Búsqueda Dicotómica**.