TOB-MAQ

Checklist prépresse

Avant d'envoyer un fichier à l'imprimeur · affiches, flyers, brochures

Format et fonds perdus

- [ ] Le format fini est celui demandé (ex. A5 = 148 × 210 mm, A4 = 210 × 297 mm).
- [ ] Les fonds perdus sont ajoutés tout autour (souvent 3 mm, à confirmer avec l'imprimeur).
- [ ] Les images et aplats de couleur qui touchent le bord vont jusqu'au fond perdu.
- [ ] Les textes et logos restent dans la zone de sécurité (souvent 3 à 5 mm du bord fini).
- [ ] Les traits de coupe sont présents si l'imprimeur les demande.

Images et couleurs

- [ ] Les images ont une résolution suffisante à 100 % (en général 300 ppp pour l'offset).
- [ ] Le mode colorimétrique et le profil sont ceux demandés par l'imprimeur (souvent CMJN).
- [ ] Les noirs de grands aplats suivent la consigne de l'imprimeur (noir enrichi ou non).
- [ ] Les petits textes noirs sont en noir 100 % seul, pour éviter les décalages.

Textes et polices

- [ ] Les polices sont incorporées dans le PDF ou vectorisées, avec une licence valide.
- [ ] L'orthographe, les numéros, dates, adresses et prix ont été relus par une autre personne.
- [ ] Aucun texte n'est trop petit pour être lisible une fois imprimé.

Export final

- [ ] Le PDF est exporté avec le préréglage demandé (ex. PDF/X-1a ou PDF/X-4).
- [ ] Les fonds perdus et repères sont inclus dans le PDF si nécessaire.
- [ ] Le fichier est nommé clairement : client_produit_format_version.pdf
- [ ] Un BAT (bon à tirer) a été validé par le client avant l'impression.

Règle d'or : les valeurs exactes (fonds perdus, profil, préréglage PDF) sont celles de votre imprimeur.

TOB-MAQ · Imagine. Crée. Maîtrise. · Licence CC BY 4.0 : réutilisation libre avec mention « TOB-MAQ ».