

EL256 - Microcontroladores

Semana 2

Semestre 2024-1

Profesor: Kalun José Lau Gan

1

Agenda:

- La familia PIC18 de Microchip
- El Curiosity Nano PIC18F57Q43
- El MPLAB X IDE
- Primer ejemplo implementado

2

Preguntas previas:

- ¿Debo de tener los materiales para esta semana?
 - Esta semana 2 iniciaremos con las experiencias de laboratorio con el PIC18F57Q43 de manera dirigida, es decir, el profesor hará toda la experiencia de implementación. Se recomienda tener los materiales para las experiencias de la semana 3.
- El lenguaje Assembler para el microcontrolador lo debemos de saber previamente o lo vamos a ver en las clases?
 - Se los va a atender durante las sesiones con el compromiso de que el alumno practique.
- ¿Cuáles son los softwares que necesito instalar en mi PC?
 - MPLAB X versión 6.20 (la mas actual)
 - XC8 versión 2.46 (la mas actual)
- ¿Qué cable se usa para el Curiosity Nano?
 - Cable USB a MicroUSB de datos

3

Preguntas previas:

- ¿Hay algún libro sobre este nuevo microcontrolador?
 - No
- Al conectar el Curiosity Nano a la PC solo se enciende, no lo detecta. ¿Qué puede ser?
 - El cable USB que has usado no transporta datos por ende no lo reconoce, cambia de cable.
- ¿Cómo puedo saber si mi PC ha detectado correctamente el Curiosity Nano?
 - Al conectar el Curiosity Nano a la PC, si es que es la primera vez, la PC instalará de manera automática los controladores (drivers) y aparecerá como popup una ventana de explorador de Windows y se visualizará una unidad de disco correspondiente al Curiosity Nano. (Verificado en Windows 10 y 11)
- ¿El microcontrolador se usa en la industria o solamente con fines académicos? ¿Se puede conectar otro microcontrolador al microcontrolador que estamos usando mediante pines?
 - Los microcontroladores los encuentras en casi todos los equipos electrónicos, desde un reloj hasta el equipo electrónico mas avanzado.
 - Es posible conectar dos microcontroladores y establecer un canal de comunicación entre ellos, mediante el uso de comunicación serial en sus diferentes tipos: I2C, SPI ó UART.

4

Preguntas previas:

- ¿Es necesario tener un osciloscopio en el curso? ¿Alguna referencia de modelos de scopes pequeños?
 - Es opcional y nos servirá para visualizar señales que cambian de forma en el tiempo, como el PWM.




5

Mercado de los microcontroladores

- Actualmente hay preferencias en usar microcontroladores de 8 bits y de 32 bits:
 - Aplicaciones de baja a mediana escala de complejidad -> 8bits
 - Aplicaciones de mediana a alta escala de complejidad -> 32bits
- Se ha disminuido el uso de microcontroladores de 16 bits, muy posible debido a similitud de costos de manufactura y estrecha relación con los de 32 bits.

6

Microchip INC




- División de semiconductores de General Instrument, en 1989 se independizó y se formó Microchip INC.
- Actual líder en el mercado de microcontroladores de **8 bits**.
- En Julio del 2016 compró Atmel y todo su portafolio de productos.
- También adquirió Micrel, Microsemi, KeeLoq, HI-TECH Software, Novocell, ISSC, etc.


7

Microchip INC

- Familias de microcontroladores PIC de 8 bits



8



9

Familia PIC18 de Microchip

- Primeros dispositivos PIC18: ej. PIC18F452
- Siguiente generación de PIC18: ej. PIC18F4550
- Actualización de generación de PIC18: Familia K ej. PIC18F45K50
- Familias “Q” de PIC18: Q10, Q40/41, Q43, Q71, Q83/84 ej. PIC18F57Q43


Product Family	Pin Count	Program Flash Memory (kB)	RAM (kB)	Data EEPROM (kB)	8-bit PIC® Microcontrollers										Communications		User Interface		Low Power and System Flexibility	
					Intelligent Analog			Waveform Control ⁽¹⁾			Logic and Math		Safety and Monitoring		Communications		User Interface		Low Power and System Flexibility	
PIC18-Q40/41	14-20	16-64	1-4	512	12 ⁽²⁾	✓	8	✓ ⁽³⁾	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIC18-Q43	28-48	32-128	2-8	1024	12 ⁽²⁾	✓	8	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIC18-Q83 ⁽²⁾ /84 ⁽²⁾⁽³⁾	28-48	64-128	8-13	1024	12 ⁽²⁾	✓	8	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIC18-Q10	28-40	16-128	1-3.6	256-1024	10 ⁽²⁾	✓	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PIC18-Q71	28-48	16-64	1-4	256	12 ⁽²⁾	✓	8 ^{(2)/10}	2	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

10

El Microcontrolador PIC18F57Q43


Device	Program Memory Flash (bytes)	Data SRAM (bytes)	Data EEPROM (bytes)	Memory Access Partition/ Device Information Area	I/O Pins/ Peripheral Pin Select	8-Bit Timers with H/T/ 16-Bit Dual PWM/ CCP	Complementary Waveform Generator	Signal Measurement Timer Numerically Controlled Oscillator	Configurable Logic Cell	12-Bit ADC (channels)	8-Bit DAC	Comparator/ Zero-Cross Detect	High-Low Voltage Detect	SPI/I2C	UART/ with Protocol Support	Direct Memory Access (DMA)	Windowed Watchdog Timer	16-Bit CRC with Scanner	Vectorized Interrupts	Peripheral Module Details	Temperature Indicator
PIC18F27Q43	128k	8192	1024	Y/Y	25/Y	3/4	3/3	3													
PIC18F47Q43	128k	8192	1024	Y/Y	36/Y	3/4	3/3	3	1	3	8	35	1	2/1	1	2/1	4/1	6	Y	Y	Y
PIC18F57Q43	128k	8192	1024	Y/Y	44/Y	3/4	3/3	3	1	3	8	43	1	2/1	1	2/1	4/1	6	Y	Y	Y

- Encapsulado de 48 pines
- Amplio rango de voltaje de alimentación: 1.8V – 5.5V DC
- Bajo consumo energético (menor a 800nA en modo SLEEP y alrededor de 1mA en operación con 4MHz, 5V)
- Amplio rango de temperatura: -40°C – 85°C (grado industrial)
- Hasta 64MHz de frecuencia en CPU
- Memoria de programa de 128Kbytes y memoria de datos de 8Kbytes
- Periféricos nuevos (detector de cruce por cero, CLC, etc)
- Interrupciones vectorizadas
- Módulo PPS para asignación de funciones en los pines



11


Recordando Arquitectura Harvard



12

El Microcontrolador PIC18F57Q43



- Arquitectura Harvard:
 - Memoria de programa separada de la memoria de datos y con buses independientes
- Cambio en organización de la memoria de datos
- Módulo Timer0 mejorado
- ADC mejorado de 12bits
- Módulo generador de voltaje de referencia para el ADC



13


El módulo Curiosity Nano PIC18F57Q43

- Plataforma de desarrollo que integra programador/depurador y microcontrolador PIC18F57Q43.
- Integra un LED (RF3) y un pulsador (RB4), ambos activos en bajo, el pulsador requiere resistencia pull-up.



Funciones del debugger/programmer del Curiosity Nano PIC18F57Q43


- Proveer energía al modulo (dos líneas)
 - VBUS (conexión directa de la energía del Puerto USB conectado)
 - VTG (conexión de salida de voltaje del sistema ajustable/controlado integrado en el módulo)
- Programador el microcontrolador onboard
- Proveer un puerto serial en la PC para comunicación UART
- Al conectarlo a la PC, aparecerá una unidad de disco llamado “Curiosity”



15

El módulo Curiosity Nano PIC18F57Q43


- Al conectar el Curiosity Nano a la PC con el cable de datos USB-MicroUSB se habilitará un puerto serial para hacer labores de depuración/comunicación
- Dirigirse al Administrador de Dispositivos del Windows (dentro del Panel de Control) para que puedan identificar el puerto serial que se ha habilitado (COMx)
- Software terminal serial puede ser el PuTTY, HyperTerminal, Arduino IDE



16

El módulo Curiosity Nano PIC18F57Q43

- Posee dos terminales de voltaje de alimentación disponibles para el usuario:
 - VBUS: Conexión directa de la alimentación del puerto USB (5V DC)
 - VTG: Alimentación ajustable y controlable a través del MPLAB X



17


Recomendaciones al usar el Puerto VTG

- **NO CONECTAR LOS PINES “VBUS” Y “VTG” A LA VEZ!!!**
- El ajuste de voltaje de este puerto se realiza en el MPLABX

18


El módulo Curiosity Nano PIC18F57Q43

- No encuentro los pines RB4 y RB6 en el Curiosity Nano...



19

EL MPLAB X IDE



- Descargable desde el siguiente link:
<https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide>
<https://www.microchip.com/development-tools/pic-and-dspic-downloads-archive>

20

MPASM vs. PICASM (XC8 Assembler)

- MPASM fué el lenguaje de programación hasta la v5.35 del MPLABX, actualmente en obsolescencia.
 - XC8 PIC Assembler es el nuevo formato de lenguaje y soportado por la nueva versión 6.20
 - Las instrucciones en los microcontroladores no han variado, solo la sintaxis de programación (el core del microcontrolador es el mismo).
 - Evolución: MPLAB -> MPLAB X (32bits) -> MPLAB X (64bits)
 - Documentación: /Program Files/Microchip/xc8/v2.46/docs/MPLAB_XC8_PIC_Assembler_User_Guide.pdf

21

Importancia de tener las hojas técnicas de los IC's a usar:

- Las hojas técnicas (datasheet) son proporcionadas por el fabricante del IC's y se detallan todas las funcionalidades, capacidades, configuraciones, limitaciones, etc de dicho dispositivo, es la información mas fiel.
 - En nuestro caso tendremos siempre presente la hoja técnica del microcontrolador PIC18F57043

22

Revisión de documentos

- Hoja técnica del PIC18F57Q43
 - <https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/PIC18F27-47-57Q43-Data-Sheet-40002147F.pdf>
- Hoja técnica del Curiosity Nano PIC18F57Q43
 - <http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC18F57Q43-Curiosity-Nano-HW-UserGuide-DS40002186B.pdf>
- MPLAB XC8 PIC Assembler User Guide
 - //Program Files/Microchip/xc8/v2.46/docs/MPLAB_XC8_PIC_Assembler_User_Guide.pdf

23

Procedimiento para desarrollar una aplicación con el microcontrolador PIC18F57Q43 en los laboratorios

1. Análisis del problema y ver los requerimientos (puertos E/S, tipo de señales, velocidad, consumo energético, etc)
2. Desarrollamos el hardware (el circuito implementado)
3. Elaboramos el algoritmo (Flowchart, Nassi-Schneiderman, etc)
4. Redactamos el código en un lenguaje de programación (Assembler, BASIC, C, Python, etc) 
5. Compilar y realizar la pruebas (simulación (SW), emulación (HW), programación (HW))

24

Importancia de los comentarios en un código fuente

- Cuando uno desarrolla un programa, en cualquier lenguaje de programación, es fundamental colocar comentarios.
- Los comentarios no añaden espacio de memoria luego de la compilación.
- Los comentarios sirven para recordar ideas, configuraciones, procesos, algoritmos, etc que le permitan al programador en un tiempo después ver lo que hizo en dicho momento.
- En MPASM ó XC8 PICASM los comentarios van antecedidos por un punto y coma (;)

25

Consideraciones importantes al usar simuladores

- El uso de simuladores ha permitido acelerar los procesos de validación de circuitos eléctricos y electrónicos, **pero** no es un determinante a la hora de validar en forma física.
- En la mayoría de casos en ingeniería electrónica el producto final es algo físico por lo que no solamente podemos fiarnos de una simulación y dar por sentado que la propuesta funcione correctamente.
- En Proteus hay elementos que no se muestran en el momento de hacer simulaciones.
- El software Proteus a la fecha no posee módulo de simulación del microcontrolador PIC18F57Q43


26

Sobre el MPLAB X IDE

1. Crear un proyecto (seleccionar Standalone Project)
2. Seleccionar el dispositivo microcontrolador (PIC18F57Q43)
3. Seleccionar la herramienta “pic-as” (XC8 PIC Assembler)
4. Crear el archivo header (*.inc) e incluirle los bits de configuración (Window / Target Memory Views / Configuration Bits), dicho archivo debe de estar en la carpeta “Header Files”
5. Crear el archivo fuente (*.s) e incluir el archivo header dentro del cuerpo, dicho archivo debe de estar en la carpeta “Source Files”
6. Para compilar: 
7. El archivo generado de la compilación tiene extensión *.hex ó *.elf
8. Para grabar en el Curiosity Nano: 

27

Hay dos pines de Vdd y dos pines de Vss, es necesario conectar todos?




Se deben de conectar todos los pines de alimentación para que el microcontrolador pueda obtener mayor capacidad de corriente en caso lo requiera la aplicación.

28

Detalles técnicos iniciales

- Voltaje de alimentación del PIC18F57Q43
 - Voltajes menores a -0.5V son perjudiciales
 - Voltaje de operación máximo 5.5V
 - Voltaje de operación mínimo 1.8V



29

Ejemplo inicial

- Configuration bits:

300000	CONFIG1	FC	-	-	-	-
	4	EXTOSC	OFF	External Oscillator Selection	Oscillator not enabled	
	7	RSTOSC	EXTOSC	Reset Oscillator Selection	EXTOSC operating per FEXTOSC bits (device manufac	
300001	CONFIG2	FF	-	-	-	-
	1	CLKOUTEN	OFF	Clock out Enable bit	CLKOUT function is disabled	
	1	PRIWAY	ON	PRLOCKED One-Way Set Enable bit	PRLOCKED bit can be cleared and set only once	
	1	CSWEN	ON	Clock Switch Enable bit	Writing to NOSC and NDIV is allowed	
	1	FCMEN	ON	Fail-Safe Clock Monitor Enable bit	Fail-Safe Clock Monitor enabled	
300002	CONFIG3	3D	-	-	-	-
	1	MCLRE	EXTMCLR	MCLR Enable bit	If LVP = 0, MCLR pin is MCLR; If LVP = 1, RE3 pin f	
	2	PWRIS	PWRT_64	Power-up timer selection bits	PWRT set at 64ms	
	1	MVECEN	ON	Multi-vector enable bit	Multi-vector enabled, Vector table used for interrupt	
	1	IVTIWAY	ON	IVTLOCK bit One-way set enable bit	IVTLOCKED bit can be cleared and set only once	
	1	LPBOREN	OFF	Low Power BOR Enable bit	Low-Power BOR disabled	
	0	BOREN	OFF	Brown-out Reset Enable bits	Brown-out Reset disabled	
300003	CONFIG4	DF	-	-	-	-
	3	BORV	VBOR_1P9	Brown-out Reset Voltage Selection bits	Brown-out Reset Voltage (VBOR) set to 1.9V	
	1	ZCD	OFF	ZCD Disable bit	ZCD module is disabled. ZCD can be enabled by settin	
	1	PPS1WAY	ON	PPSLOCK bit One-Way Set Enable bit	PPSLOCKED bit can be cleared and set only once; PPS	
	1	STVREN	ON	Stack Full/Underflow Reset Enable bit	Stack full/underflow will cause Reset	
	0	LVP	OFF	Low Voltage Programming Enable bit	HV on MCLR/VPP must be used for programming	
	1	XINST	OFF	Extended Instruction Set Enable bit	Extended Instruction Set and Indexed Addressing Mode	
300004	CONFIG5	9E	-	-	-	-
	1F	WDTCPS	WDTCPS_31	WDT Period selection bits	Divider ratio 1:65536; software control of WDTPS	
	0	WDTE	[OFF]	WDT operating mode	WDT Disabled; SWDTEN is ignored	
300005	CONFIG6	FF	-	-	-	-
	7	WDTCWS	WDTCWS_7	WDT Window Select bits	Window always open (100%); software control; keyed	
	7	UNPROSC	SC	WDT input clock selection	Software Control	

30

Ejemplo inicial

- Configuration bits:
 - Powerup Timer: 16ms ó 64ms
 - Brownout Reset: OFF
 - Low Voltage Programming: OFF
 - Watchdog Timer: OFF

31

Ejemplo inicial

- Plantilla de un programa en XC8 PIC Assembler:

```

1      PROCESSOR 18F57Q43
2      #include "cabecera.inc"
3
4      PSECT principal, class=CODE, reloc=2, abs
5      principal:
6          ORG 000000H          ;Vector de RESET
7          bra configuro      ;Salto hacia etiqueta configuro
8
9          ORG 000020H          ;Zona de programa de usuario
10         configuro:
11             ;Configuraciones de la aplicación (puertos, periféricos, etc)
12
13         inicio:
14             ;Detalle de lo que va a hacer el microcontrolador
15             bra inicio          ;Salto hacia etiqueta inicio
16
17         end principal
18


```

32

Detalles técnicos iniciales

• Fuente de reloj


- Oscilador secundario sirve para colocar un cristal de 32.768KHz y hacer aplicaciones de reloj en tiempo real con el Timer1.
- El PLL de este microcontrolador sirve para incrementar la frecuencia de trabajo, hasta 64MHz.
- Usaremos el oscilador interno HFINTOSC para el CPU en todas nuestras aplicaciones.
- MFINTOSC no puede derivarse hacia el CPU, solo hacia periféricos.



33

Configuración inicial de fuente de reloj

Para obtener 4MHz al CPU y periféricos a partir del oscilador interno:



34

Configuración inicial de fuente de reloj

Registros implicados en la configuración del reloj:

A configurar:
 -FRQ
 -NOSC/COSC
 -NDIV/CDIV

12.6 Register Summary - Oscillator Module

Address	Name	Bit Pos.	7	6	5	4	3	2	1	0
0xAC	ACTCON	7:0	ACTEN	ACTUD			ACTLOCK		ACTORS	
0xAD	OSCCON1	7:0			NOSC[2:0]				NDIV[3:0]	
0xAE	OSCCON2	7:0			COSC[2:0]				CDIV[3:0]	
0xAF	OSCCON3	7:0	CSWHOLD	SOSCPWR		ORDY	NOSCR			
0xB0	OSCTUNE	7:0					TUN[5:0]			
0xB1	OSCFRQ	7:0							FRQ[3:0]	
0xB2	OSCSTAT	7:0	EXTOR	HFOR	MFOR	LFOR	SOR	ADOR		PLLR
0xB3	OSCEN	7:0	EXTOEN	HFOEN	MFOEN	LFOEN	SOSCEN	ADOEN		PLLEN

35

Configuración inicial de fuente de reloj

Registro OSCCON1:

12.5.2 OSCCON1										
Name: OSCCON1 Address: 0x0AD										
Oscillator Control Register 1										
Bit			NOSC[2:0]			NDIV[3:0]				
Access	R/W	f	R/W	f	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Reset										

Bits 6:4 – NOSC[2:0] New Oscillator Source Request^(1,2,3)
 Requests a new oscillator source per the [NOSC/COSC Clock Source Selection Table](#).

Bits 3:0 – NDIV[3:0] New Divider Selection Request
 Requests the new postscaler division ratio per the [NDIV/CDIV Clock Divider Selection Table](#).

Notes:

- The default value is determined by the RSTOSC Configuration bits. See the Reset Oscillator (RSTOSC) selection table for the RSTOSC selections.
- If NOSC is written with a reserved value, the operation is ignored and neither NOSC nor NDIV is written.
- When CSWEN = 0, these bits are read-only and cannot be changed from the RSTOSC value.

Table 12-2. NOSC/COSC Clock Source Selection Table

NOSC / COSC	Clock Source
111	EXTOSC ⁽¹⁾
110	HFINTOSC ⁽²⁾
101	LFINTOSC
100	SOSC
011	Reserved
010	EXTOSC + 4xPLL ⁽³⁾
001	Reserved
000	Reserved

Table 12-3. NDIV/CDIV Clock Divider Selection Table

NDIV / CDIV	Clock Divider
1111-1010	Reserved
1001	512
1000	256
0111	128
0110	64
0101	32
0100	16
0011	8
0010	4
0001	2
0000	1

36

Configuración inicial de fuente de reloj

Registro OSCFRQ:

12.5.6 OSCFRQ

Name: OSCFRQ
Address: 0x051

HFINTOSC Frequency Selection Register

Bit	FRQ[3:0]	R/W
7	0	0
6	0	0
5	0	0
4	0	0
3	1	0
2	0	0
1	1	0
0	0	0

Access Reset

Bits 3:0 – FRQ[3:0] HFINTOSC Frequency Selection

FRQ	Nominal Freq (MHz)
1111-1001	Reserved
1000	64
0111	48
0110	32
0101	16
0100	12
0011	8
0010	4
0001	2
0000	1

37

Configuración inicial de fuente de reloj

Registro OSCEN:

12.5.8 OSCEN

Name: OSCEN
Address: 0x052

Oscillator Enable Register

Bit	EXTDEN	HFOEN	MFOEN	LFOEN	SOSCEN	ADCOEN	PLEN
7	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Access Reset

Bit 7 – EXTDEN External Oscillator Enable

Value	Description
1	EXTOSC is explicitly enabled, operating as specified by FEXTOSC
0	EXTOSC can be enabled by a peripheral request

Bit 6 – HFOEN HFINTOSC Enable

Value	Description
1	HFINTOSC is explicitly enabled, operating as specified by OSCFRQ
0	HFINTOSC can be enabled by a peripheral request

Bit 5 – MFOEN MFINTOSC Enable

Value	Description
1	MFINTOSC is explicitly enabled
0	MFINTOSC can be enabled by a peripheral request

Bit 4 – LFOEN LFINTOSC Enable

Value	Description
1	LFINTOSC is explicitly enabled
0	LFINTOSC can be enabled by a peripheral request

Bit 3 – SOSCEN Secondary Oscillator Enable

Value	Description
1	SOSC is explicitly enabled, operating as specified by SOSCPWR
0	SOSC can be enabled by a peripheral request

Bit 2 – ADCOEN ADCRC Oscillator Enable

Value	Description
1	ADCRC is explicitly enabled
0	ADCRC may be enabled by a peripheral request

Bit 0 – PLEN PLL Enable⁽¹⁾

Value	Description
1	EXTOSC multiplied by the 4x system PLL is used by a peripheral request
0	EXTOSC is used by a peripheral request

Note:
1. This bit only controls external clock source supplied to the peripherals and has no effect on the system clock.

38

Ejemplo inicial

- Configuraremos el PIC18F57Q43 para que funcione a 4MHz con el HFINTOSC

```


1  PROCESSOR 18F57Q43
2  #include "cabecera.inc"
3
4  PSECT principal, class=CODE, reloc=2, abs
5  principal:
6      ORG 000000H          ;Vector de RESET
7      bra configuro        ;Salto hacia etiqueta configuro
8
9      ORG 000020H          ;Zona de programa de usuario
10 configuro:
11      ;Configuraciones de la aplicación (puertos, periféricos, etc)
12      ;Configuración de la fuente de reloj para 4MHz con el HFINTOSC
13      movlb 0H              ;Bank 0 donde están los registros de conf del OSC
14      ;OSCFRQ = 02H
15      movlw 02H              ;muevo literal 02H a wreg
16      movwf OSCFRQ, 1         ;muevo contenido de wreg hacia OSCFRQ
17      ;OSCCON1 = 60H
18      movlw 60H              ;muevo literal 60H a wreg
19      movwf OSCCON1, 1         ;muevo contenido de wreg hacia OSCCON1
20      ;OSCEN = 40H
21      movlw 40H              ;muevo literal 40H a wreg (0100 0000)
22      movwf OSCEN, 1           ;muevo contenido de wreg hacia OSCEN
23
24 inicio:
25     ;Detalle de lo que va a hacer el microcontrolador
26     bra inicio            ;Salto hacia etiqueta inicio
27
28 end principal

```

39

Manejo de puertos de E/S en el PIC18F57Q43


- Revisar 19.0 en la hoja técnica
- Por defecto los puertos están como entradas analógicas.**
- Se tienen los siguientes registros para manipular los puertos:
 - TRISx Para configurar el sentido del puerto (entrada ó salida), cero para salida y uno para entrada.
 - PORTx Para leer el puerto
 - LATx Para escribir el puerto
 - ANSELx Para configurar el puerto en analógico o digital, uno para analógico y cero para digital.
 - WPUx Para habilitar las resistencias de pullup: 1 activado, 0 desactivado
 - SLRCON Para configurar la velocidad de respuesta en el puerto configurado como salida.



40

Ejemplo: Desarrollar un negador lógico con el microcontrolador PIC18F57Q43


- Análisis



41

Ejemplo: Desarrollar un negador lógico con el microcontrolador PIC18F57Q43




- Prototipo



42

Primer Ejemplo: Desarrollar una compuerta NOT de un bit con el Curiosity Nano PIC18F57Q43


- Hardware:



43

Primer Ejemplo: Desarrollar una compuerta NOT de un bit con el Curiosity Nano PIC18F57Q43


- Algoritmo en diagrama de flujo



44

Primer Ejemplo: Desarrollar una compuerta NOT de un bit con el Curiosity Nano PIC18F57Q43 y empleando botón y LED integrados en el modulo de desarrollo


- Diseño del hardware:



45

Primer Ejemplo: Desarrollar una compuerta NOT de un bit con el Curiosity Nano PIC18F57Q43 y empleando botón y LED integrados en el modulo de desarrollo

- Diagrama de flujo



46

Primer Ejemplo: Desarrollar una compuerta NOT de un bit con el Curiosity Nano PIC18F57Q43 y empleando boton y LED integrados en el modulo de desarrollo

- Código en XC8 Assembler

cabecera.inc

```

2 : PIC18F57Q43 Configuration Bit Settings
3
4 ; Assembly source line config statements
5
6 : CONFIG1
7 CONFIG_FEXTOSC = ECH      ; External Oscillator Sel
8 CONFIG_RSTOSC = EXTOSC   ; Reset Oscillator Select
9
10 : CONFIG2
11 CONFIG_CLKOUTEN = OFF    ; Clock out Enable bit (0)
12 CONFIG_PR1WAY = ON       ; PRLOCKED One-Way Set En
13 CONFIG_CS1WAY = ON       ; Clock Switch Enable bit
14 CONFIG_FCMEN = ON        ; Fail-Safe Clock Monitor
15
16 : CONFIG3
17 CONFIG_MCLRE = EXTMCLR   ; MCLR Enable bit (IF LVR
18 CONFIG_FWRTS = FWRT_16    ; Power-up timer selectio
19 CONFIG_HVCECEN = ON      ; Multi-vector enable bit
20
21 CONFIG_IVT1WAY = ON     ; IVTLOCK bit One-way set
22 CONFIG_LPBOREN = OFF    ; Low Power BOR Enable bi
23 CONFIG_BOREN = OFF      ; Brown-out Reset Enable
24
25 : CONFIG4
26 CONFIG_BOVY = VBOR_1PF   ; Brown-out Reset Voltage
27 CONFIG_ZCD = OFF         ; ZCD Disable bit (ZCD mo
28 CONFIG_PP1WAY = ON       ; PPLOCK bit One-Way Set
29 CONFIG_STVREN = ON       ; Stack Full/Underflow Re
30 CONFIG_LVP = OFF         ; Low Voltage Programming
31 CONFIG_XINST = OFF      ; Extended Instruction Se
32
33 : CONFIGS
34 CONFIG_WDTOPS = WDTOPS_31 ; WDT Period selection by
35 CONFIG_WDTE = OFF        ; WDT operating mode (WDE
36

```

<pre> 1 PROCESSOR 18F57Q43 2 #include "cabecera.inc" 3 4 PSECT principal, class=CODE, reloc=2, abs 5 principal: 6 ORG 000000H ;Vector de RESET 7 bra configuracion ;Salto hacia etiqueta configuracion 8 9 ORG 000020H ;Zona de programa de usuario 10 configuracion: 11 ;Configuraciones de la aplicacion (puertos, perifericos, etc) 12 ;Configuracion de la fuente de reloj para 4MHz con el HFINTOSC 13 movlb 0H ;Bank 0 donde estan los registros de conf del osc 14 ;OSCFRQ = 02H 15 movlw 02H ;muevo literal 02H a wreg 16 movwf OSCFRQ, 1 ;muevo contenido de wreg hacia OSCFRQ 17 ;OSCCON1 = 60H 18 movlw 60H ;muevo literal 60H a wreg 19 movwf OSCCON1, 1 ;muevo contenido de wreg hacia OSCCON1 20 ;OSCEN = 40H 21 movlw 40H ;muevo literal 40H a 22 movwf OSCEN, 1 ;muevo contenido de 23 24 ;Configuracion de las E/S para el negador 25 movlb 4H ;Bank4 donde estan las 26 bsf TRISE, 4, 1 ;RB4 como entrada 27 bcf ANSELB, 4, 1 ;RB4 como digital 28 bsf WPUB, 4, 1 ;RB4 con pullup 29 bcf TRISF, 3, 1 ;RF3 como salida 30 bcf ANSELF, 3, 1 ;RF3 como digital </pre>	<pre> 32 inicio: 33 ;Detalle de lo que va a hacer el microcontrolador 34 btfsc PORTB, 4, 1 ;Pregunto si RB4 es cero 35 bra noperacion ;Falso, RB4 es uno 36 bsf LATF, 3, 1 ;Verdadero, apagar el LED 37 bra inicio ;Salto hacia etiqueta inicio 38 39 noperacion: 40 bcf LATF, 3, 1 ;enciendiendo el LED 41 bra inicio ;Salto hacia etiqueta inicio 42 43 end principal </pre>
--	---

47

Fin de la sesión!

48

24