Fiche technique Trapac[®] Crochets de sécurité

Domaine d'application:

Les crochets de sécurité Trapac® sont destinés à l'accrochage d'échelle de couvreur, fixation de plancher d'échafaudage de couvreur et de point d'ancrage pour les lignes de vie et de sécurité. Ils peuvent aussi servir à la fixation de monte-charges lors de travaux de maintenance. Le crochet de sécurité Klöber est disponible en 3 variantes, adaptable pour tuiles en béton et terre cuite, ardoises et tuiles plates.



Le modèle notamment pour les tuiles béton et terre cuite est cambré de 45 mm, celui pour les tuiles plates de 30 mm. Cela permet une pose facile avec des hauteurs de latte de 24 à 32 mm. Suivant la norme EN517 type A le crochet est conçu pour répondre à des efforts uniquement dans le sens de la pente du toit. La fixation du crochet de sécurité se fait sur les chevrons ou le voligeage.

Les clous spéciaux torsadés sont fournis avec.

Se conformer aux instructions de pose.

Composition:	en fer galvanisé plat 30/6 mm (S235 J2 G3C suivant la norme EN 10025)		
Coloris:	galvanisé ou galvanisé et enduit en rouge, vieux-rouge, brun foncé, anthracite		
Domaine d'application:	adaptable sur pratiquement tous les modèles de tuiles en béton et terre cuite, tuiles plates et ardoises, pour épais- seur de latte entre 24 à 32 mm, suivant la norme EN 517 - type A pour répondre à des efforts unique- ment dans le sens de la pente du toit.		
Modèle:	pour tuiles cambré de 45 mm	pour ardoises	pour tuiles plates cambré de 30 mm
Couleurs:	rouge vieux rouge brun foncé anthracite galvanisé	galvanisé	rouge
Emballage:	10 pièces / carton, 32 clous torsadés inclus		
Poids:	env. 1,18 kg / p.	env. 1 kg / p.	
Nr. d'article:	KS9000	KS9001	KS9002
Nr. d'article accessoire:	KS9003 clous normalisés spéciaux pour crochets de sécurité		

Sous réserve de tous changements techniques 06/2006.



Accessoires professionnels pour toitures

Klöber France Sàrl 70, Allée de la Robertsau F-67000 Strasbourg Tél. +33 (0)39 0/22 12-21 Fax +33 (0)39 0/22 12-29 www.kloeber.fr info@kloeber.fr