

# Technische fiche Fiche Technique

Scharnierhaak galva



# **Fixation Galva**

## Vorm & afmetingen:

D80

D100

D120

80x80

100x100

### Materiaal & Eigenschappen:

Galva 1mm

De bevestigingsbeugels zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en worden gepoederlakt in hetzelfde kleur als de afvoerbuizen.

Er wordt een PVC plug M8x80, een galva draadstang M8x80 en 2 roestvrije schroeven M6(inox) per beugel voorzien om deze vast te zetten.

Laagdikte polyesterpoederlak: 50 à 70µm.

#### **Gewicht:**

80x80: 46 g 100x100: 54 g

#### Toepassing:

Deze scharnierhaken worden gebruikt voor het vastzetten van een aluminium afvoer of op de gevel van een gebouw.

Bij voorkeur wordt deze beugel om de anderhalve meter (1m50) voorzien, startende op 30 à 50 cm aan de bovenkant.

#### Forme & dimensions:

D80

D100

D120

80x80

100x100

#### Matériel:

Galva de 1mm

Les colliers en acier galvanisé sont thermolaqués dans la même couleur que la descente.

Par collier, il y a prévu une cheville M8x80 en PVC, une tige filletée galva M8x80 et 2 vises en inox (M6) pour la fixation.

Epaisseur de la laque: 50 à 70μm.

#### Poids:

80x80: 46 g 100x100: 54 g

#### **Application:**

Ce type de fixation est utilisé pour fixer les descentes en aluminium ou sur la façade.

En préférence, cette fixation doit être prévue chaque mètre et demi (1m50), commençant à une hauteur de 30 à 50 cm.



