


# Produkt-Information Ideen für das Handwik


### Montage vor dem Verputzen:





















## Montage nach dem Verputzen:

















## Isolier-Verankerung

zur Montage von Regenrohrschellen an verputzte Styropor®-Isolierungen



Die Pluspunkte:

- **⊕** Montage direkt in Styropor® ohne Vorbohren
- Montage auch nach dem Verputzen möglich
- Mit Tülle zum Gewindeschutz beim Verputzen

#### Lieferumfang: Set

Anzahl	Produkt
5 Stück	Isolier-Verankerung mit Anschlussgewinde M 10
5 Stück	Rosette zum Aufschrauben
5 Stück	Schutztülle
1 Stück	Torx-Bit TX 25

1 Schachtel = 10 x 5 Set Total = 50 Stk.

#### Ausführung

für Dämmstoffstärke	Anschlussgewinde	Verwendung für
<u>&gt;</u> 100 mm	M 10 x 40 mm	Zinkrohrschellen
		und Kupferrohrschellen

Zu beziehen über Ihren qualifizierten Fachhandel.



GUST. OVERHOFF GmbH & Co. KG

Eisen- und Metallwarenfabrik Flurstraße 1 40822 Mettmann Telefon (0 21 04) 91 91 – 0 Telefax (0 21 04) 1 25 97 info@gust-overhoff.de www.gust-overhoff.de