

## FICHE TECHNIQUE AVALOIR PVC

**Domaine d'emploi :** Evacuation des eaux pluviales de toitures en membrane PVC-P et bitume APP-SBS



<b>Couleur</b>	Gris
<b>Matériau</b>	PVC Rigide 3,0 mm
<b>Dimensions plateau</b>	330 x 330 x 3 mm
<b>Diamètres disponibles pour les tuyaux (Diamètre extérieur)</b>	40 ; 80 ; 100 ; 110 ; 125 ; 160 200 ; 250 ; 315
<b>Epaisseur tuyau</b>	3,0 mm
<b>Assemblage</b>	Soudure à l' air chaud avec membrane PVC ou avec primer et chalumeau pour bitume
<b>Caractéristiques principales:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonne tenue aux U.V.</li> <li>- Bonne inertie chimique</li> <li>- Résistant aux acides et aux bases.</li> <li>- Résistant aux produits lessiviels.</li> </ul>

Vincent Piront S.A. – ZI « Les Plénesses » - Rue des Waides, 9 – 4890 Thimister-Clermont  
Belgique

Tél : +32 87 44 71 71 Fax : +32 87 44 55 64 email : [info@vincentpiront.com](mailto:info@vincentpiront.com)

[www.vincentpiront.com](http://www.vincentpiront.com)