

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA TOILE

Composition Tissu tricoté en polyester enduit avec polyuréthane (PU)

Réaction au feu B - s1, d0

Largeur 200cm / 300cm / 400cm / 515cm

Poids 245 gr/m2, +/- 10%

Épaisseur 0,4mm

Apparence Mat, lisse et uniforme

Couleur Mat, lisse et uniforme

Force 5 fois supérieur au film PVC,  
ne craque pas CH : 5,5 daN ;  
TR : 7,5 daN

Packaging Découpé sur mesure,  
en rouleau (50m)

Garantie 10 ans\*

\*selon conditions générales de vente Dabso



Anti  
bactérien



Anti  
statique



Résistant  
aux UV



Respectueux  
de la nature



Imprimable



Résistant  
à l'eau



Poids  
léger



Respirant



Longue  
durée

| Ép.<br>mm | Plenum<br>mm | α <sub>p</sub> Coefficient d'absorption acoustique pratique |      |      |      |      |      | α <sub>w</sub> | Classe<br>d'absorption<br>acoustique |
|-----------|--------------|---|------|------|------|------|------|----------------|--------------------------------------|
|           |              | 125   | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |                |                                      |
| 10        | 200          | 0.30  | 0.85 | 0.95 | 0.85 | 0.95 | 0.90 | 0.95           | A                                    |
| 20        | 200          | 0.20  | 0.70 | 0.90 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.85           | B                                    |
| 0         | 155          | 0.15  | 0.35 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.60 | 0.60           | C                                    |
| 50        | 55           | 0.25  | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 1.00           | A                                    |
| 10        | 10           | 0.15  | 0.25 | 0.50 | 0.70 | 0.90 | 0.95 | 0.50           | D                                    |