

EXEMPLE 1 : Creation du profil “Camion frigorifique Soa Pharma”

Etape 1 : Identification

Champ	Valeur
Nom du profil	Camion frigorifique Soa Pharma
Organisation	Soa Pharma Distribution
Type de vehicule	Camion (truck)
Description	Transport de vaccins et medicaments thermosensibles. Sonde temperature 1-Wire, RS232 pour sonde precise, CAN bus, georeperage.

A dire :

“Je vais creer un profil pour un camion frigorifique de Soa Pharma. Ce camion transporte des vaccins qui doivent rester au froid. Il a besoin de capteurs de temperature et de surveillance de la chaine du froid.”

Etape 2 : Selection du modele

Champ	Valeur
Fournisseur	Teltonika
Modele	FMB640

Fiche technique affichee : - Plage de tension : 10-50V - Entrees numeriques : 4 - Entrees analogiques : 2 - Sorties numeriques : 4 - CAN bus : Oui - 1-Wire : Oui (pour sonde temperature) - RS232 : Oui (pour sonde precise) - RS485 : Oui - Accelerometre : Oui - IP : IP65 - GPS : Oui

A dire :

“Pour ce camion, je choisis le Teltonika FMB640. Il a CAN bus pour lire les donnees du moteur, 1-Wire pour connecter une sonde de temperature, et RS232 pour une sonde carburant precise. C’est le modele ideal pour un vehicule frigorifique.”

Etape 3 : Fonctionnalites (ce que vous cochez)

Fonctionnalite	Cochee ?	Pourquoi ?
fuel_monitoring	OUI	Suivre le carburant du camion
geofencing	OUI	Verifier que le camion reste sur l’itineraire
driver_id	OUI	Savoir qui conduit le camion
buzzer_feature	OUI	Alerter si temperature mauvaise
green_driving	OUI	Economie de carburant
crash_detection	OUI	Securite des vaccins

A dire :

“Je selectionne les fonctionnalites necessaires : fuel_monitoring pour surveiller le carburant, geofencing pour verifier l’itineraire, driver_id pour identifier le conducteur, buzzer_feature pour alerter si la temperature n’est pas bonne, green_driving pour economiser le carburant, et crash_detection pour la securite des vaccins.”

Etape 4 : Validation

Systeme determine automatiquement :

Type	Elements requis
Capteurs	fuel_level_monitor, ignition, driver_identification_monitor, engine
Peripheriques	DS18B20 Temperature Probe (1-Wire), Omnicomm Fuel Level Sensor (RS232), Buzzer, Lecteur iButton

A dire :

“Le systeme determine automatiquement les capteurs et peripheriques requis. Pour ce camion frigorifique, il faut un capteur de carburant, un contact ignition, un identification conducteur, une sonde de temperature DS18B20 en 1-Wire, et un capteur carburant Omnicomm en RS232. Pour les peripheriques, il faut un buzzer pour les alertes temperature et un lecteur iButton pour les badges conducteur.”

Resultat du scoring (contre TOUS les modeles)

Modele	Marque	Score	Compatible ?
FMB640	Teltonika	95/100	Oui
FMB641	Teltonika	95/100	Oui
FMP100	Teltonika	95/100	Oui
FMB920	Teltonika	60/100	Oui
CAREU U1	Systech	70/100	Oui
Ucan	Systech	35/100	Non
JT701D	Jointech	10/100	Non

A dire :

“Le scoring compare le profil contre tous les modeles du catalogue. Les meilleurs scores sont le FMB640, FMB641 et FMP100 avec 95/100 car ils ont CAN bus, 1-Wire, RS232. Les modeles bas de gamme comme le JT701D sont incompatibles avec 10/100.”

Resume pour la demo

1. Cliquez “+ Nouveau Profil”
2. Remplissez les infos (Etape 1)

3. **Choisissez** Teltonika FMB640 (Etape 2)
4. **Cochez** fuel_monitoring, geofencing, driver_id, buzzer_feature, green_driving, crash_detection (Etape 3)
5. **Validez** (Etape 4)