

EXEMPLE 1 : Creation du profil “Camion frigorifique Soa Pharma”

Etape 1 : Identification

Champ	Valeur
Nom du profil	Camion frigorifique Soa Pharma
Organisation	Soa Pharma Distribution
Type de vehicule	Camion (truck)
Description	Transport de vaccins et medicaments thermosensibles

A dire :

“Je vais creer un profil pour un camion frigorifique de Soa Pharma. Ce camion transporte des vaccins qui doivent rester au froid. Il a besoin de capteurs pour mesurer la temperature et surveiller le carburant.”

Etape 2 : Selection du modele

Champ	Valeur
Fournisseur	Teltonika
Modele	FMB130

Fiche technique affichee : - Plage de tension : 9-36V - Entrees numeriques : 6 - Entrees analogiques : 2 - Sorties numeriques : 2 - CAN bus : Oui - GPS : Oui - Bluetooth : Oui

A dire :

“Pour ce camion, je choisis le Teltonika FMB130. Il a 6 entrees numeriques pour connecter des capteurs, 2 entrees analogiques pour les jauges, et CAN bus pour lire les donnees du moteur.”

Etape 3 : Fonctionnalites (ce que vous cochez)

Fonctionnalite	Cochee ?	Pourquoi ?
fuel_monitoring	OUI	Suivre le carburant du camion
geofencing	OUI	Verifier que le camion reste sur l’itineraire
driver_id	OUI	Savoir qui conduit le camion
buzzer_feature	OUI	Alerter si temperature mauvaise
green_driving	OUI	Economie de carburant
crash_detection	OUI	Securite des vaccins

A dire :

“Je selectionne les fonctionnalites necessaires : fuel_monitoring pour surveiller le carburant, geofencing pour verifier l’itineraire, driver_id pour identifier le conducteur, buzzer_feature

pour alerter si la temperature n'est pas bonne, green_driving pour economiser le carburant, et crash_detection pour la securite des vaccins.”

Etape 4 : Validation

Systeme determine automatiquement :

Type	Elements requis
Capteurs	fuel_level_monitor, ignition, driver_identification_monitor, engine
Peripheriques	Buzzer (alerte temperature), Lecteur iButton (conducteur)

A dire :

“Le systeme determine automatiquement les capteurs et peripheriques requis. Pour ce camion frigorifique, il faut un capteur de carburant, un contact ignition, un identification conducteur, et un capteur moteur. Pour les peripheriques, il faut un buzzer pour les alertes temperature et un lecteur iButton pour les badges conducteur.”

Resultat du scoring

Modele: Teltonika FMB130

- Capteurs supportes: [fuel_level_monitor, ignition, driver_identification_monitor, engine] OK
- Peripheriques supportes: [Buzzer, iButton] OK
- Score: 95/100 (compatible)

A dire :

“Le scoring montre que le FMB130 est compatible a 95%. Le modeleur a toutes les fonctionnalites requises pour ce camion frigorifique.”

Resume pour la demo

1. **Cliquez** “+ Nouveau Profil”
2. **Remplissez** les infos (Etape 1)
3. **Choisissez** Teltonika FMB130 (Etape 2)
4. **Cochez** fuel_monitoring, geofencing, driver_id, buzzer_feature, green_driving, crash_detection (Etape 3)
5. **Validez** (Etape 4)

Le systeme fait tout le reste automatiquement !