SEKO Sieta s.r.l
Piata 1 Mai nr: 4-5; 400141, Cluj-Napoca - Romania
Phone: +40 737 505 699 , Web: www.seko.com
Email: vanzari@seko.ro
ISO - 9001 / 14001 / 45001

Companie: Akro S.R.L.
In atentia: Alexandru Soare
Proiect: Valea Lunga

Data: 15-Jul-2026
Nr. oferta: 1530

Intocmit de: Rareș-Stelian Maris

Item	Cod Produs	Denumire Produs	Pret unitar	Cantitate/ MOQ	Suma	Link
II.1 Statie dozare NaOH, concentratie 25% (alcalinizare/corectie pH)						
1	PLM1000SP	Instalatie de preparare emulsii model PLM1000SP, 1000 litri, mixer lent de 0,12 kW, 200 rpm, trifazat, palnie pentru alimentare, robinet pentru golire	€ 1,530.00	1.00	€ 1,530.00	Link
2	METER1F4D	Traductor de nivel ultrasonic model METER 1F4D: 0,25 - 6 m, 4-20 mA, 20-30 Vdc, cablu cu 2 fire, ecran LCD	€ 644.40	1.00	€ 644.40	Link
3	SCS211P3420000 + MS1A064A54AE00N + PT + JB	Skid de dozare cu 2 pompe MS1 cu convertizor Elektra (1A+1R), 5,5 l/h, 10 bar, PP/EPDM, 1 linie de aspiratie, 1 linie de refulare cu traductor de presiune, cutie de jonctiune. Conducte din PVC-U/EPDM, DN10	€ 6,238.00	1.00	€ 6,238.00	Link
IX.1 Preparare polimer						
4	PL10BDP1011	Polycendos PL10 Dual pentru polimer pudra si emulsie cu panou de control Basic Plus, 1000 l/h, 3 camere, 3 mixere, cuva de alimentare polimer pudra de 60 l cu vibrator si cu senzor de nivel, pompa pentru emulsie inclusa (20 l/h, 10 bar, PP/FPM, 3/8" Gf)	€ 9,553.05	1.00	€ 9,553.05	Link
5	SCS211P31400000 + MS1C165A51CE00N + PT + JB	Skid de dozare cu 2 pompe MS1 cu convertizor Elektra (1A+1R), 230 l/h, 5 bar, PP/FPM, 1 linie de aspiratie, 1 linie de refulare cu traductor de presiune, cutie de jonctiune, conducte din PVC-U/FM, DN25	€ 6,866.00	2.00	€ 13,732.00	Link
				Suma (fara TVA)	€ 31,697.45	

Note:

Va rugam sa verificati compatibilitatea materialelor in contact cu fluidul

Fisa tehnica se descarca folosind linkul din ultima coloana

Termen De Livrare:	In 8-10 saptamani de la comanda, exceptie luna August si Sarbatorile de Iarna
Conditii De Livrare:	EXW - Seko Sieta SRL; Cluj-Napoca, Romania, Piata 1 Mai Nr. 4-5; Postal Code: 400141
Garantie:	12 luni de la punerea in functiune, dar nu mai mult de 18 luni de la livrare Vom inlocui sau repara orice parte a produsului livrat, nefunctional ca urmare a unui defect de fabricatie, exceptie facand nefunctionalitati cauzate de uzuri normale si/sau coroziuni.
Conditii De Plata:	Conform intelegerii agreate, in RON la cursul BNR din ziua efectuarii platii
Comanda Minima:	€ 150
Valabilitate oferta:	30 de zile

Informatii Tehnice

Item	Cod Produs	Descriere Produs
1	PLM1000SP	Instalatie de preparare emulsii din pudra compusa din: - Rezervor 1000 l, material PE, dimensiuni D=108,5 cm, H=122 cm - Mixer 200 rpm, motor trifazat 0.12 kW, material PVC - Placa de ranforsare - Palnie din AISI304 pentru alimentarea cu pudra si conector pentru aportul de apa - Robinet de evacuare
2	METER1F4D	Traductor de nivel ultrasonic model METER 1F4D Setare prin tastatura / afisaj grafic LCD modul detasabil Conexiune filetata: G 2 " + inel de blocare de 2" Domeniu de masurare: 0,25 - 6 m Presiune de lucru: 0,5 ÷ 1,5 bar. Rezolutie: 1 mm Temperatura de lucru: -30 ° ÷ + 70 ° C Ieşire: 4 ÷ 20 mA Alimentare: 24Vdc (20÷30Vdc) Carcasa din PC / PP cu filtru anticondens IP67
3	SCS211P3420000 + MS1A064A54AE00N + PT + JB	Skid dozare chimicale model SCS211 pentru pompe Spring cu: - cabinet din PP cu usi transparente - 1 linie de aspiratie cu filtru Y, vas de calibrare si robinete de izolare - 1 linie de refulare cu supape de contrapresiune si suprapresiune, robinete cu bila, manometru, amortizor de pulsatii, traductor de presiune - senzor scurgeri accidentale - conectori de imbinare la intrare/evacuare: Conector din PVC-U/EPDM, DN 10 - cutie de jonctiune Alimentare: 0,25 kW, 230 Vac ±10% @ 50/60 Hz. - 2 pompe dozatoare din seria Spring model MS1 cu convertizor Elektra - MS1A064A54AE00N - 5,5 l/h, 10 bar, 58 spm. Materiale: cap pompa - PP, diafragma - PTFE, supape - ceramica, scaune supape - PTFE, garnituri - EPDM. Alimentare: 0,25 kW, 230 Vac ±10% @ 50/60 Hz. - 1 traductor de presiune model DMK331-250-1002-1-5-100-H00-1-B-3-000: 0-10 bar, 125°C, iesire 4-20 mA. Material membrana: ceramica acoperita cu PTFE. Alimentare: 24 Vcc. Conexiune la proces cu filet G1/2'' tip ,,open-port'' (diametrul interior este de Ø10 mm). Conexiune electrica tip ISO4400 (mufa mama-tata). Material corp si conector: PVDF. IP65 - 1x traductor de presiune model DMK331-250-1002-1-5-100-H00-1-B-3-000: 0-10 bar, 125°C, iesire 4-20 mA. Material membrana: ceramica acoperita cu PTFE. Alimentare: 24 Vcc. Conexiune la proces cu filet G1/2'' tip ,,open-port'' (diametrul interior este de Ø10 mm). Conexiune electrica tip ISO4400 (mufa mama-tata). Material corp si conector: PVDF. IP65

4	PL10BDP1011	Unitate de preparare polielectrolit - Polycendos pentru polimer pudra+emulsie (Dual) - Material de constructie: Polipropilena de densitate mare (PPHD) > PL05 | 500 l/h, 2 camere, alimentare cu apa & iesire: DN25 & DN40, dimensiuni: 1030x1030x1800 (mm), 1 mixer > PL10 | 1000 l/h, 3 camere, alimentare cu apa & iesire: DN32 & DN40, dimensiuni: 1530x1030x2000 (mm), 2 mixere > PL20 | 2000 l/h, 3 camere, alimentare cu apa & iesire: DN40, dimensiuni: 2050x1250x2050 (mm), 2 mixere > PL40 | 4000 l/h, 3 camere, alimentare cu apa & iesire: DN40, dimensiuni: 3030x1530x2050 (mm), 2 mixere - Grup de admisie a apei: supapa de inchidere, filtru Y, comutator de presiune, supapa de reglare a presiunii, electrovalva, supapa cu diafragma pentru reglarea debitului de apa, debitmetru cu impulsuri, duza de pulverizare. Material: PVC-U + Alama. - Mixer: > viteza: 192 rpm, motor: 1420 rpm 230/400v 50Hz, axial: tip M perf. inalta, material: Otel Inoxidabil > Optional: al doilea/treilea mixer in camera de stocare - Cuva pentru alimentare pudra cu incalzire: volum 60 litri. Reglarea automata prin convertizor de frecventa si reductor de viteze (1:100 (0,5-7 kg/h)) > Optionale: Extensie cuva 100 & 200 L | vibrator in cuva | senzor de nivel in cuva - Panou de control Basic Plus: > Alimentare: 400 VAC 3 ph + N + PE 50 Hz. Protectie IP65 > Selectarea modului de funcționare (MANUAL / AUTOMATIC / OFF) > Automatic - PLC programabil pentru a obtine un proces continuu de preparare > Alarma generala > Alarma scăzută la nivel scazut pentru pompele de dozare > Alarme la nivel scazut si nivel ridicat - pentru semnalizarea fazei de functionare > Selectia controlului dozei LIQUID / POWDER > Potentiometru pentru reglarea debitului de pulberi > Mod manual complet (pornire mixer, deschidere electrovalva apei, etc) - Pompa de dozare emulsie inclusa: Spring MS1, 20 l/h, 10 bar, PP/FPM, 3/8" Gf Impachetare: cutie din lemn
5	SCS211P31400000 + MS1C165A51CE00N + PT + JB	Skid dozare chimicale model SCS211 pentru pompe Spring cu: - cabinet din PP cu usi transparente - 1 linie de aspiratie cu filtru Y, vas de calibrare si robinete de izolare - 1 linie de refulare cu supape de contrapresiune si suprapresiune, robinete cu bila, manometru, amortizor de pulsatii, traductor de presiune - senzor scurgeri accidentale - cutie de jonctiune - conectori intrare/evacuare: Conector din PVC-U/FPM, DN 25 - Alimentare: 0,25 kW, 230 Vac ±10% @ 50/60 Hz - 2x pompe dozatoare din seria Spring model MS1 cu convertizor Elektra - MS1C165A51CE00N - cu un debit maxim de 230 l/h si presiune maxima de 5 bar, 58 pulsatii pe minut. Materiale: cap pompa - PP, diafragma - PTFE, supape - ceramica, scaune supape - PTFE, garnituri - FPM. Alimentare: 0,37 kW / 4 poli, motor echipat cu convertizor Elektra. Caracteristici generale ale pompelor: - conexiune WiFi cu un server web incorporat, usor de utilizat, printr-un browser web - mai multe moduri de operare (manual | lot | timp | ppm | analogic mA si V) - intrare analogica de curent 0/4-20 si 20-4/0 mA - intrare analogica 0-10 V - intrare digitala pentru impuls de la debitmetru - intrare de control al nivelului lichidului (NO/NC) - intrare pentru pauza/oprire - iesire analogica de curent 4-20 mA - releu iesire alarma - protocolul ModBus RS485 integrat pe placa principala - 1x traductor de presiune model DMK331-250-1002-1-5-100-H00-1-B-3-000: 0-10 bar, 125°C, iesire 4-20 mA. Material membrana: ceramica acoperita cu PTFE. Alimentare: 24 Vcc. Conexiune la proces cu filet G1/2'' tip ,,open-port'' (diametrul interior este de Ø10 mm). Conexiune electrica tip ISO4400 (mufa mama-tata). Material corp si conector: PVDF. IP65