ΦΙΛΤΡΑ ΦΥΣΙΓΓΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ



Φίλτρα φύσιγγας υψηλών παροχών με λευκή βαφή προστασίας από UVA ακτινοβολία. Κατασκευή από ενισχυμένο πλαστικό με υαλοίνες με μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar, ιδανικό για βιομηχανικές εφαρμογές με διαβρωτικά υγρά. Μπορεί να λειτουργήσει με υγρά που έχουν εύρος pH 3 – 11, διαθέτει πλευρικά είσοδο και έξοδο 3” DN80 victaulic και είναι εύκολη η εγκατάσταση καθώς και η συντήρησή του. Το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας είναι 5 – 49 ^{o}C και η μέγιστη διαφορά πίεσης μεταξύ εισόδου και εξόδου είναι 2 bar. Διαθέτει δακτυλίους στεγανοποίησης(o-ring) από EPDM και πιστοποιητικό CE.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Είσοδος/Έξοδος	Διάμετρος (mm)	Μήκος (mm)
HF40P2	Φίλτρο φύσιγγας υψηλών παροχών 40 m^3/h, PN10	3” DN80 victaulic	218	1226
HF60P2	Φίλτρο φύσιγγας υψηλών παροχών 60 m^3/h, PN10	3” DN80 victaulic	218	1734

ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ



Εσωτερικό στοιχείο τύπου φύσιγγας κατασκευής από PP για απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών από 1 μm έως 100 μm συμβατές με τα φίλτρα υψηλών παροχών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	Περιγραφή	Μέγιστη Παροχή (m^3/h)	Μήκος (in)
HF40P2-01	Φύσιγγα από PP 1 μm	40	40’’
HF40P2-05	Φύσιγγα από PP 5 μm	40	40’’
HF40P2-10	Φύσιγγα από PP 10 μm	40	40’’
HF40P2-20	Φύσιγγα από PP 20 μm	40	40’’
HF40P2-40	Φύσιγγα από PP 40 μm	40	40’’
HF40P2-100	Φύσιγγα από PP 100 μm	40	40’’
HF60P2-01	Φύσιγγα από PP 1 μm	40	60’’
HF60P2-05	Φύσιγγα από PP 5 μm	40	60’’
HF60P2-10	Φύσιγγα από PP 10 μm	60	60’’
HF60P2-20	Φύσιγγα από PP 20 μm	60	60’’
HF60P2-40	Φύσιγγα από PP 40 μm	60	60’’
HF60P2-100	Φύσιγγα από PP 100 μm	60	60’’