SEKO Sieta s.r.l
Piata 1 Mai nr: 4-5; 400141, Cluj-Napoca - Romania
Phone: +40 737 505 699 , Web: www.seko.com
Email: vanzari@seko.ro
ISO - 9001 / 14001 / 45001

Companie: Akro S.R.L.
In atentia: Alexandru Soare

Data: 10-Jul-2026
Nr. oferta: 1501

Intocmit de: Zinaida Bragarenco

Item	Cod Produs	Denumire Produs	Pret unitar	Cantitate/ MOQ	Suma	Link
1	TPG603NHH0000	Pompa dozatoare Tekna TPG603, PVDF/FKM-B, 4x6 mm, 240 Vac, kit de instalare inclus	€ 239.85	1.00	€ 239.85	Link
2	0000120043	Rezervor de stocare model SER 100 - 100 litri. Dimensiuni (HxD): 640x460 mm. Material: PE	€ 87.75	1.00	€ 87.75	Link
3	9900100087	Lance de aspiratie cu filtru si senzor de nivel pentru rezervor SER 100, dimensiuni: 650x22 mm, conexiuni: Ø 4x6 mm, PVC cu garnituri in FKM-B	€ 70.65	1.00	€ 70.65	Link
4	KPS06PM00000	Panou K800 pentru pH/Clor liber: 0-14 pH / clor, H2O2, PAA, brom: 0÷0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 200 ppm, prin 4÷20 mA. Iesiri: 4-20 mA, ModBus. Alimentare 100-240 Vac, 50/60 Hz, 20 W. Include senzorul de pH. Senzorul de clor / H2O2 / PAA / brom nu este inclus	€ 1,628.55	1.00	€ 1,628.55	Link
5	9900101194	Senzor de clor liber anorganic model FCL5: 0-2 ppm, 45° C, 1 bar, 6-9 pH, (ØxL) 24x222 mm, corp din PVC, iesire 4-20 mA, 12-30 Vdc., fara cablu	€ 857.70	1.00	€ 857.70	Link
6	RIC0151137	Cablu pentru senzori FCL, TCL, DCL, PAA, H2O2, O3, brom. Lungime: 1 m	€ 10.12	1.00	€ 10.12	
7	9900101113	Senzor de temperatura model PT100-NUT, 7 bar, conexiune 1/2" Gas M, cablu de 1 m	€ 42.75	1.00	€ 42.75	Link
8	WMF050C1I0	Debitmetru cu impulsuri din seria TC1, DN50 (2"), pentru apa rece pana la 50°C, 1 impuls/100 l, conexiune cu flansa	€ 420.30	1.00	€ 420.30	Link
				Suma (fara TVA)	€ 3,357.68	

Note:

Va rugam sa verificati compatibilitatea materialelor in contact cu fluidul

Fisa tehnica se descarca folosind linkul din ultima coloana

Termen De Livrare:	In Stoc sau 3-4 saptamani de la comanda, exceptie luna August si Sarbatorile de Iarna
Conditii De Livrare:	EXW - Seko Sieta SRL; Cluj-Napoca, Romania, Piata 1 Mai Nr. 4-5; Postal Code: 400141
Garantie:	12 luni de la punerea in functiune, dar nu mai mult de 18 luni de la livrare Vom inlocui sau repara orice parte a produsului livrat, nefunctional ca urmare a unui defect de fabricatie, exceptie facand nefunctionalitati cauzate de uzuri normale si/sau coroziuni.
Conditii De Plata:	Conform intelegerii agreate, in RON la cursul BNR din ziua efectuarii platii
Comanda Minima:	€ 150
Valabilitate oferta:	30 de zile

Informatii Tehnice

Item	Cod Produs	Descriere Produs
1	TPG603NHH0000	Pompa dozatoare digitala din seria Tekna model TPG - Debit constant, ajustabil manual - Proportionala in functie de: > semnal analogic (4-20 mA) > semnal digital impulsuri (apometru) - Mod Multiplicare & Demultiplicare (1:n) & (n:1) - Intrare semnal senzor de nivel - Dozare in: Sarja, Timp, ppm Conexiune intrare: 4x6 mm (Model 500/600/603/800) & 8x12 mm (Model 803) Conexiune iesire: 4x7 mm (Model 500/600) & 4x6 mm (Model 603/800) & 8x12 mm (Model 803) Alimentare electrică: 100-240 Vac 50/60 Hz ---------- ---------- Kit complet de instalare inclus in cutie: > Filtru de aspiratie si supapa de injectie: PVDF sau PVDF-T > Tub flexibil PVC pentru aspiratie, lungime: 4 m > Tub flexibil PE pentru refulare, lungime: 2 m ---------- ---------- Piese in contact cu fluidul pompat: > Cap pompare: PVDF, Diafragma: PTFE, Bile: Ceramica > Etansari: FKM-B / EPDM / PTFE / FFKM ---------- ---------- Marime 500 | Debit maxim: 1,5 l/h (1,5 l/h @ 6 bar) - Presiune maxima: 20 bar (0,4 l/h @ 20 bar) 600 | Debit maxim: 7 l/h (7 l/h @ 8 bar) - Presiune maxima: 20 bar (2.5 l/h @ 20 bar) 603 | Debit maxim: 8 l/h (8 l/h @ 2 bar) - Presiune maxima: 12 bar (4 l/h @ 12 bar) 800 | Debit maxim: 18 l/h (18 l/h @ 1 bar) - Presiune maxima: 16 bar (7 l/h @ 16 bar) 803 | Debit maxim: 110 l/h (110 l/h @ 0 bar) - Presiune maxima: 5 bar (20 l/h @ 5 bar)
2	KPS06PM00000	Controler multi parametru -Kontrol Panou K800 & K800 Tech Ecran grafic Intrare port temperatura & Precizie: 0.1% F.S. & OFA (Over Feed Alarm) & histreza Alimentare: 100÷240 Vac; Montare perete: 290 x 280; Protectie: IP65 Iesire port Serial RS485 MODBUS RTU/ASCII Masuratori: > KPS01 | 0 ÷14 pH & ±2000 mV > KPS02 | 0 ÷14 pH & Clor: 0÷ 5 ppm > KPS03 | 0 ÷14 pH & ±2000 mV & Clor: 0÷ 5 ppm > KPS04 | Clor: 0÷ 5 ppm > KPS05 | 0,00 ÷99999 ppm, ppb, mg/L, Cl, PAA, H2O2 (Nu include senzor) > KPS06 | 0 ÷14 pH & Cl, PAA, H2O2 (Probe not included) > KPS07 | 0 ÷14 pH & ±2000 mV & Cl, PAA, H2O2, Brom (Nu include senzor) > KPS08 | 0 ÷14 pH & ±2000 mV & Cl: 0÷ 5 ppm & Cl, PAA, H2O2, Brome (Nu include senzor) > KPS13 | 0 ÷14 pH & ±2000 mV & Cl.Liberl: 0÷ 200 ppm & Cl.Total: 0÷ 200 ppm > KPS14 | 0 ÷14 pH & ±2000 mV & Cl.Amp.: 0÷ 5 ppm & TB: 0÷10NTU > KPS15 | 0 ÷14 pH & ±2000 mV & Cl.Amp.: 0÷ 5 ppm & Cl.Total: 0÷ 200 ppm & TB: 0÷10NTU K800: > 6 Relee: 4x 250 VAC si 7 A & 2x Dry Contact | ON/OFF / Temporizat > 2 intrari mA: 4÷20 mA 800Ohm > 2 iesiri frecventa K800 Guard Tech - Cabinet: > 6 Relee: 4x 250 VAC si 7 A & 2x Dry Contact | ON/OFF / Temporizat > 4 intrari mA: 4÷20 mA 800Ohm > 4 iesiri frecventa Kit de instalare complet inclus: > Senzori pH, Rx, Cl.Amp cu 1,5 m cablu | PSS-suport proba | perie curatare | filtru | solutii calibrare pentru senzori | kit instalare perete complet > Senzori Cl.pot / H2O2 / Brom / PPA / Turbiditate / Temperatura - nu sunt inclusi

3	9900101194	Senzor de clor liber anorganic model FCL5 Interval de masura: 0÷2 ppm Temperatura maxima de functionare: 45°C Presiune maximă de lucru: 1 bar Valoare pH: 6÷8 Material: corp PVC Ieșire: 4-20 mA
4	WMF050C1I0	Debitmetru - WMF - Debitmetru Woltmann cu emitator de impulsuri, cadran uscat - Conexiuni pe flansa disponibila: > DN:50 - 2" > DN:65 - 2"1/2" > DN:80 - 3" > DN:100 - 4" > DN:150 - 6" - Transmitere impulsuri: > 100 l/puls > 1000 l/puls - Potrivit pentru: > Apa rece pana la 50°C