AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

Nr.16 /16.01.2025

OFERTĂ COMERCIALA

STAŢIE DE TRATAREA APEI Qmax =10 m³/h- com Oarta de Jos

Va transmitem, atasat, oferta pentru echipamentele statiei de tratare cu un debit maxim Q= 10 m³/h. Statia de tratare include treapta de biofiltrare in vederea reducerii concentratiei de amoniu din apa bruta, conform fluxului de tratare solicitat. . Componenta statiei de tratare si pretul ofertat sunt prezentate in cele ce urmeaza.

	1.UTILAJE STATIE TRATARE APA	**Valoare (euro) fara TVA**	**Valoare (lei) fara TVA**
1	Grup suflante de aerare Suflante de aerare (1A+1R) Qs= 47 m3/h; Hs= 470 mbar, Ps= 1,5 kW Aerarea se face prin intermediul unei retele cu bule fine		
2	Pompa dozare coagulant Q= 5 l/h ; P= 5 bar ; Vrezervor = 100 l		
3	Pompa dozare nutrienti Q= 6 l/h ; P= 5 bar ; Vrezervor = 100 l		
4	Grup de pompe admisie/spalare (3 pompe: 2A+1R) Tip Grundfos CR 64-1 Qp=28 mc/h; Hp= 20 mcA, Pp= 4,0 kW: Alimentare prin convertizor		
5	Biofiltre pentru eliminarea amoniului- 2 buc 63 x 86” Material umplutura: - nisip cuartos - carbune activ		
6	Compresoare aerare biofiltre – 2 buc <u>Caracteristici</u> Tip: compresor cu piston fara ulei Pmax= 10 bar U: 400 V/5/50 Hz Qasp= 486 l/min Qref= 330 l/min P= 3 kW		
7	Instalatie de dozare hipoclorit de sodiu pentru dezinfectie finala <u>Componenta</u> Pompe dozatoare- 2 buc (1A+1R) Qmax= 6 l/h Pompa de dozare cu diafragma, compactă cu		

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

	deplasare pozitivă, cu acționare cu turație variabilă - dozare manuală de la 0.1 la 100%. Rezervor reactiv V= 100 l- 2 buc		
8	**TA de automatizare, senzori si traductoare** Include: ***a)Tablou de automatizare*** ***b)Senzori si traductoare:*** -Senzori de nivel cu contact electric 6 buc.;- Senzori de nivel continuu 3 buc ; Debitmetre electromagnetice 4 buc ;Traductor pH, T 2 buc ;- Analizor de clor liber dizolvat: 1 buc;- Traductor de presiune 0...6 bar: 4 buc; *Sistem SCADA max 50 obiecte*		
Valoare echipamente statie de tratare		**161.180,00**	**805.900,00**

2.UTILAJE LINIA NAMOLULUI		**Valoare (euro) fara TVA**	**Valoare (lei) fara TVA**
1	Pompe recirculare apa de spalare (1A+1R) tip Faggiolatti B271T6D4, bromz, rotor semideschis, Q= 3, 8 mc/h; H= 11,5 mCA; P=1,1 kW		
2	Vana cutit cu actionare electrica evacuare namol, DN 75		
3	Mixer submersibil namol; P=0,7 kW; N= 1350 rpm		
4	Instalatie de deshidratare namol cu 3 saci		
Valoare linia de tratare a namolului		**21.300,00**	**106.500,00**

Total valoare echipamente si materiale de montaj statie de tratare + linia namolului	**182.480,00**	**912.400,00**

OFERTA NU INCLUDE

Nr. crt	**Obiect**
1	Rezervor de aerare, apa bruta si fundatia aferenta
2	Rezervor tampon apa tratata si fundatia aferenta
3	Grupul de pompe distributie
4	Bazinele sistemului de recuperare a apei de spalare si tratare a namolului
5	Fundatia cladire usoara a statiei de tratare

Nota:
Sunt incluse lucrari de proiectare instalatii tehnologice ,lucrari electrice si automatizare.

Intocmit de,
Alexandru SOARE
Manager tehnic

SOCIETATEA COMERCIALA AKRO S.R.L. BRASOV - ROMANIA