AKRO
GRIJA PENTRU APĂ

contact@akro.ro
0268-413180 / 0728-994472
www.akro.ro

DATA SHEET
DUPLEX SOFTENER UNIT - RX

General information

Part no.	Resin volume / cap. liter/ m3xºdH	Control head / connection	Saline tank liter	Flow rate m^3/h 25-45m/h	Head Flow rate m^3/h Δp=1-1.75bar	Salt con-sum. Kg/ regen/ column	Size (mm) H x L x W	We-ight kg
BlueSoft 1800D2/99	2x450 / 2x1800	RX-99A-DVS 2"	2 x 750	11.0-18.8	14.4 - 18.8	45—108	2500 x 2050 x 1900	1460
BlueSoft 2000D2/99	2x500 / 2x2000	RX-99A-DVS 2"	2 x 750	11.0-18.8	14.4 - 18.8	50—120	2500 x 2050 x 1900	1560
BlueSoft 2400D2/99	2x600 / 2x2400	RX-99A-DVS 2"	2 x 1000	16.0-18.8	14.4 - 18.8	60—144	2500 x 2400 x 2100	1940
BlueSoft 2800D2/99	2x700 / 2x2800	RX-99A-DVS 2"	2 x 1000	16.0-18.8	14.4 - 18.8	70—168	2500 x 2400 x 2100	2140
BlueSoft 2800D2/112	2x700 / 2x2800	RX-112SM-DVS 3"	2 x 1000	16.0-28.8	36.9 - 47.5	70—168	2500 x 2400 x 3100	2240
BlueSoft 3200D2/112	2x800 / 2x3200	RX-112SM-DVS 3"	2 x 1500	22.0-39.6	36.9 - 47.5	80—192	2500 x 2800 x 3500	2830
BlueSoft 3600D2/112	2x900 / 2x3600	RX-112SM-DVS 3"	2 x 1500	22.0-39.6	36.9 - 47.5	90—216	2500 x 2500 x 3500	2980
BlueSoft 4000D2/112	2x1000 / 2x4000	RX-112SM-DVS 3"	2 x 1500	22.0-39.6	36.9 - 47.5	100—240	2500 x 2500 x 3500	3180
BlueSoft 4400D2/112	2x1100 / 2x4400	RX-112SM-DVS 3"	2 x 2000	28.0-47.5	36.9 - 47.5	110—264	2700 x 2900 x 4000	3790
BlueSoft 4800D2/112	2x1200 / 2x4800	RX-112SM-DVS 3"	2 x 2000	28.0-47.5	36.9 - 47.5	120—288	2700 x 2900 x 4000	3990
BlueSoft 5600D2/112	2x1400 / 2x5600	RX-112SM-DVS 3"	2 x 2000	36.9-47.5	36.9 - 47.5	140—336	2800 x 3700 x 4600	5770
BlueSoft 5600D2/96	2x1400 / 2x5600	RX-96SM-DVS 3"	2 x 2000	50-60.5	45.7 - 60.5	140—336	2800 x 3700 x 4600	5770
BlueSoft 6400D2/96	2x1600 / 2x6400	RX-96SM-DVS 3"	2 x 3000	50-60.5	45.7 - 60.5	160—384	2800 x 3700 x 4600	6160
BlueSoft 7200D2/96	2x1800 / 2x7200	RX-96SM-DVS 3"	2 x 3000	50-60.5	45.7 - 60.5	180—432	2800 x 3700 x 4600	6550
BlueSoft 8000D2/96	2x2000 / 2x8000	RX-96SM-DVS 3"	2 x 3000	50-60.5	45.7 - 60.5	200—480	2800 x 3700 x 4600	6940



Advantages of the D2 two-column water softener:

- Each tank is controlled by a separate valve system.
- One column is always in standby mode and the other column provides soft water continuously.

str. Zizinului nr. 110,
Brașov, 500407, România