FISA TEHNICA
Filtru cu turbidex – coloana fibra

Conditii generale de instalare

Coloana de presiune	FRP
Model multivana electrica	**RX-111A-DTF-2”**
Conexiune electrica	220 V / 50 Hz
Presiune minima	200 kPa (2 bar)
Presiune maxima	600 kPa (6 bar)
Vacum	Nepermis
Distribuitor inferior	Cu difuzori laterali
Distribuitor superior	Cu con
Temperatura maxima a apei	43° C

Model	Dimensiuni coloana (HxLxl)	Conexiuni hidraulice	Debit de filtrare		Debit necesar pentru spalare inversa	Masa filtranta
			Pentru viteza de filtrare 15m/h	Pentru viteza de filtrare 30m/h		Turbidex
	(mm)		(m^3/h)	(m^3/h)	(m^3/h)	(litri)
BS-4272 HF/111	2530x1210x1070	2”	13	26	30.8	792

Spalarea automata a filtrului se va face dupa timp.



AKRO SRL – BRASOV

Str. Zizinului, Nr. 110, Etaj 2, Cod Postal 500407 – BRASOV – ROMANIA
Tel/Fax: 0268-413180; Fax: 0268-413183; Mobil: 0721-203955; www.akro.ro E-mail: office@akro.ro
Cod Fiscal RO-14205979; Reg. Com. J 08/977/01.10.2001