Рефакторирање на код

Strategy Pattern

Во оригиналната имплементација на кодот класата PredictionService имаше многу одговорности. Беше тешка за одржување, тестирање и проширување.

Strategy Pattern е најсоодветниот избор поради тоа што во класата постојат повеќе алгоритми за предвидување, секој алгоритам има различна имплементација, но иста намена, можеби во иднина ќе се јави потреба за додавање на нови модели, па постоечкиот код ќе остане без промени, исто така и изборот на алгоритам се прави динамички во runtime. Strategy Pattern овозможува алгоритмите да се одвојуваат во посебни класи и да се користат преку заеднички интерфејс.

Секоја класа има една јасна одговорност, нови модели се додаваат со нови стратегии без промена во PredictionService. Кодот е поодржлив и појасен, секој Predictor може да се тестира изолирани, архитектурата е подготвена за идни проширувања. Рефакторирањето ги почитува SOLID принципите.

Factory Method

Се користи во fetch.ipynb за да се оддели логиката за креирање и избор на објекти од остатокот, за динамички избор на извор на крипто податоци без клиентскиот код да зависи од конкретна имплементација. Секој извор е претставен како посебна класа која го имплементира заедничкиот интерфејс CryptoSource.
Factory Method ја подобрува одржливоста и проширливоста на системот и овозможува лесно додавање на нови извори без да се прават промени во постоечкиот код.