


**ČTYŘHRANNÉ MATICE  
k základovým šroubům**
**ČSN 02 1624**


Гайки квадратные для фундаментных болтов

Nahrazuje ČSN 1304, tab. V

STN

Táto norma sa vzťahuje  
od 1.1.93 na všetky matice  
s pôvodným číslom

3



Označení čtyřhranné matice k základovým šroubům se závitem M 36 × 3:

*Matice M 36 × 3 ČSN 02 1624*

Rozměry mm, váhy kg

Závít	$e_2$	$m$	$s$	Váha 1000 matic ≈
<b>M 24</b>	65	32	50	434
<b>M 30</b>	80	42	60	999
<b>M 36 × 3</b>	92	50	70	1 594
<b>M 42 × 3</b>	105	58	80	2 365
<b>M 48 × 3</b>	118	65	90	3 328
<b>M 56 × 4</b>	132	72	100	4 041
<b>M 64 × 4</b>	145	82	110	5 447
<b>M 72 × 4</b>	160	95	120	7 196
<b>M 80 × 4</b>	170	105	130	9 254
<b>M 90 × 4</b>	190	115	145	12 488
<b>M 100 × 4</b>	220	125	165	17 896

1. Materiál: šedá litina Go 18.91 podle ČSN 1035.
2. Provedení: **hrubé** podle ČSN 02 1005.
3. Metrický závít — viz ČSN 1001.
4. Základové šrouby — viz ČSN 02 1393.
5. Váhy jsou vypočteny z měrné váhy 7,25 kg/dm<sup>3</sup>.

Dodatek: Tato norma je toliko obsahově nezměněným dotiskem normy stejného čísla, avšak vydané v roce 1950.

 Prořinac  
1952

 Schválil SÚP  
21. 11. 1952

 Platí od  
1. 1. 1953

ČSST 561—52

**51037**

**21.11.1952**



**STN 02 1624**