

ใบสูตรสำเร็จรูป - ปฏิบัติการ 12 · วางไว้ข้างคอมพิวเตอร์ตลอดคาบ

SC112502 | 21 ฟังก์ชันที่ต้องใช้ทั้งหมดอยู่ในหน้านี้ | ช่องแรกของทุกตอนในไฟล์มีสูตรเต็มอยู่แล้ว ให้คัดลอกไปวางแล้วดัดแปลง

6 อย่างที่ต้องจำ ① เซลล์มีชื่อ เช่น B12 · ② พิมพ์ = นำหน้าคือสูตร · ③ อย่าพิมพ์ชื่อเซลล์เอง ให้คลิก · ④ เครื่องหมาย : อ่านว่า ถึง · ⑤ ดับเบิลคลิกมุมขวาล่างเพื่อเติมสูตรทั้งคอลัมน์ · ⑥ ตรงด้วย \$ โดยกด F4

ฟังก์ชัน	รูปแบบ	อ่านว่า	ใช้ที่
TRIM	=TRIM(D2)	ตัดช่องว่างส่วนเกินหน้า-หลัง	M2
PROPER	=PROPER(TRIM(D2))	ทำตัวแรกเป็นตัวใหญ่ ที่เหลือเป็นตัวเล็ก	M2
&	=G2&" "&H2	เชื่อมต่อความสองช่องเข้าด้วยกัน	M2
LEFT	=LEFT(A2,1)	เอาตัวอักษรจากซ้ายมากี่ตัว	M2
MID	=MID(A2,3,3)	เอาตัวอักษรจากตำแหน่งที่กำหนด	M2
LEN	=LEN(A2)	นับจำนวนตัวอักษร	M2
SUBSTITUTE	=SUBSTITUTE(F2,"B","")	แทนที่ข้อความด้วยอีกข้อความ	M2
COUNTIF	=COUNTIF(\$A\$2:A2,A2)	นับตามเงื่อนไขเดียว	M2, M3
IF	=IF(N2=1,1,0)	ถ้าเงื่อนไขจริงให้ค่าหนึ่ง ถ้าเท็จให้อีกค่าหนึ่ง	M2
AND	=IF(AND(C2>=20,C2<=400),1,0)	ใช้เมื่อต้องเข้าเงื่อนไขสองข้อพร้อมกัน	M2
COUNTA	=COUNTA(A2:A324)	นับทุกช่องที่ไม่ว่าง (รวมข้อความ)	M3
COUNT	=COUNT(C2:C324)	นับเฉพาะช่องที่เป็นตัวเลข	M3
MIN	=MIN(C2:C324)	ค่าต่ำสุด - ใช้ตรวจข้อมูลผิดปกติ	M3
MAX	=MAX(C2:C324)	ค่าสูงสุด - ใช้ตรวจข้อมูลผิดปกติ	M3
SUM	=SUM(T2:T324)	ผลรวม	M3
AVERAGE	=AVERAGE(T2:T324)	ค่าเฉลี่ย (ข้ามช่องว่างให้เอง)	M3
ROUND	=ROUND(B14,1)	ปัดทศนิยมตามจำนวนตำแหน่งที่กำหนด	M3
COUNTIFS	=COUNTIFS(สี,"Red",ทรง,"Round",ใช้,1)	นับเมื่อเข้าหลายเงื่อนไขพร้อมกัน	M4
SUMIFS	=SUMIFS(น้ำหนัก,สี,"Red",ใช้,1)	บวกเฉพาะแถวที่เข้าเงื่อนไข	M4
VLOOKUP	=VLOOKUP("Red-Round",ตาราง,3,FALSE)	ค้นค่าในตารางแล้วเอาคอลัมน์ที่ระบุ	M4
IFERROR	=IFERROR(สูตร,"ไม่พบ")	ถ้าสูตรให้ค่าผิดพลาด ให้แสดงข้อความแทน	M4

ถ้าขึ้นค่าผิดพลาด #N/A = VLOOKUP ค้นไม่เจอ ตรวจสอบว่าสะกดตรงและใส่ FALSE แล้วหรือยัง · #VALUE! = ใส่ข้อความในที่ที่ต้องเป็นตัวเลข · #REF! = อ้างถึงช่องที่ถูกลบ · #DIV/0! = ทหารด้วยศูนย์ · ได้ 0 ทั้งที่เห็นข้อมูล = กำลังนับจากคอลัมน์ดิบ ให้เปลี่ยนไปใช้คอลัมน์ที่ทำความสะดวกแล้ว