

Динамично програмиране

Тодор Дуков

Какво е динамично програмиране?

Динамичното програмиране не е нито динамично, нито програмиране. Това е както оптимизационен метод, така и алгоритмична парадигма, която е разработена от Ричард Белман през 50-те години на миналия век. В този метод една задача се разделя на подзадачи по рекурсивен начин. Той се използва в два случая:

- при задачи, които имат припокриваща се подструктура т.е. задачата се разделя на подзадачи, които се срещат няколко пъти
- при задачи, които имат оптимална подструктура т.е. оптимално решение може да се конструира от оптимални решения на подзадачите

Прости примери за динамично програмиране

Да кажем, че искаме да сметнем n -тото число на Фибоначи. Един начин е да караме по рекурентното уравнение:

```
1 int fibonacci_recursive(int n)
2 {
3     if (n < 2)
4         return n;
5
6     return fibonacci_recursive(n - 1) + fibonacci_recursive(n - 2);
7 }
```

Проблемът е, че получаваме експоненциална сложност по време. Нещо, което можем да направим, е да пазим вече пресметнатите стойности, за да не се налага да ги пресмятаме пак:

```
1 int fibonacci_dp(int n)
2 {
3     if (n < 2)
4         return n;
5
6     int dp[n + 1];
7     dp[0] = 0;
8     dp[1] = 1;
9
10    for (int i = 2; i <= n; ++i)
11    {
12        dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2];
13    }
14
15    return dp[n];
16 }
```

Това е пример за задача с припокриваща се подструктура, с решение по схемата **динамично програмиране**. Успяхме да решим задачата за линейно време.

Нека сега видим пример за задача с оптимална подструктура. Да кажем, че имаме два низа $S_1[1 \dots n]$ и $S_2[1 \dots m]$ и искаме да пресметнем дължината на най-дългата обща подредица на S_1 и S_2 . Лесно се вижда, че дължината $\text{LCS}_{S_1, S_2}(i, j)$ на най-дългата подредица на $S_1[1 \dots i]$ и $S_2[1 \dots j]$ може да се пресметне рекурсивно така:

$$\text{LCS}_{S_1, S_2}(i, j) = \begin{cases} 0 & , \text{ ако } i = 0 \text{ или } j = 0 \\ \text{LCS}_{S_1, S_2}(i - 1, j - 1) + 1 & , \text{ ако } i, j > 0 \text{ и } S_1[i] = S_2[j] \\ \max\{\text{LCS}_{S_1, S_2}(i - 1, j), \text{LCS}_{S_1, S_2}(i, j - 1)\} & , \text{ ако } i, j > 0 \text{ и } S_1[i] \neq S_2[j] \end{cases}$$

Ако искаме да пресметнем това със обикновена рекурсия, отново ще получим експоненциална сложност по време.

Отново можем да направим решение по схемата **динамично програмиране** със сложност $\Theta(n \cdot m)$:

```
1 int longest_common_subsequence(char *s1, int n, char *s2, int m)
2 {
3     int dp[n + 1][m + 1];
4
5     for (int i = 0; i <= n; ++i)
6     {
7         dp[i][0] = 0;
8     }
9
10    for (int j = 0; j <= m; ++j)
11    {
12        dp[0][j] = 0;
13    }
14
15    for (int i = 1; i <= n; ++i)
16    {
17        for (int j = 1; j <= m; ++j)
18        {
19            if (s1[i - 1] == s2[j - 1])
20                dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1;
21            else
22                dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i][j - 1]);
23        }
24    }
25
26    return dp[n][m];
27 }
```

Динамично програмиране за решаване на комбинаторни задачи

Нека се опитаме да пресметнем броят T_n^* на двоични дървета за търсене с n различни върха. При $n = 0$ положението е ясно. Ако $n \geq 1$, то имаме няколко случая в зависимост от това кой връх е корен на дървото. Броят на двоичните дървета за търсене с корен i -тия по големина връх, където $1 \leq i \leq n$, е равен на броя двоичните дървета с $(i - 1)$ -те по-малки от него върха, умножен по броя на двоичните дървета с останалите $n - i$ върха. Това е точно $T_{i-1} \cdot T_{n-i}$. Така получаваме следното рекурентно уравнение:

$$T_0 = 1$$
$$T_n = \sum_{i=1}^n T_{i-1} \cdot T_{n-i} \text{ за } n > 0$$

Ясно е, че не искаме да пресмятаме T_n чрез рекурсия – това би било кошмарно бавно. Отново ще помним предишни изчисления, за да си забързае алгоритъма до такъв със сложност $\Theta(n^2)$:

```
1 int catalan(int n)
2 {
3     int dp[n + 1];
4     dp[0] = 1;
5
6     for (int i = 1; i <= n; ++i)
7     {
8         dp[i] = 0;
9         for (int j = 1; j <= i; ++j)
10        {
11            dp[i] += dp[j - 1] * dp[i - j];
12        }
13    }
14
15    return dp[n];
16 }
```

*Тези числа се наричат числа на Каталан.