

Universidade Estadual de Campinas

Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação

IA048 – Aprendizado de Máquina

12 de abril de 2024

Docentes: Levy Boccato & Romis Attux

Discente:

- Gabriel Toffanetto França da Rocha - 289320

Atividade 2 – Classificação

Sumário

1	Apresentação dos dados 1.1 Dados tratados	2							
2	Classificação via Regressão Logística								
	2.1 Dados tratados	3							
	2.1.1 Estrutura de treinamento								
	2.1.2 Passo de evolução	3							
	2.2 Dados brutos								
3	Classificação via k neareast neighbours								
	3.1 Dados tratados	3							
	3.2 Dados brutos	5							
\mathbf{A}	anexos	6							

1 Apresentação dos dados

O problema de classificação com o reconhecimento de atividades humanas utiliza como base de dados amostras tomadas do acelerômetro e do giroscópio do *smartphone* preso à cintura do candidato. Dessa forma, com base na leitura desses sensores, pode-se identificar se a pessoa está caminhando, subindo escadas, descendo escadas, sentada, de pé ou deitada, que representam as seis classes do problema.

Além dos dados brutos, é fornecido também os dados processados, com extração sobre os dados no tempo, na frequência, e também características estatísticas dos mesmos.

1.1 Dados tratados

Os dados tratados são formados por amostras de 561 atributos derivados da análise no tempo e na frequência dos dados provenientes do acelerômetro e do giroscópio do *smartphone*. São um total de 7352 amostras para treinamento e validação, e 2947 amostras para teste.

O balanceamento das classes nos conjuntos de dados foi realizado por meio do cálculo da taxa de ocorrência dos mesmos, dada de acordo com (1). A Figura 1 mostra a distribuição das classes, e pode-se ver que não existe um balanceamento homogêneo, onde a classe 3 é a que menos ocorre, enquanto a classe 6 é a que mais ocorre.

Devido a esse desbalanceamento, a métrica que será utilizada para a avaliação do desempenho de cada classificador será a acurácia balanceada, dada por (2).

$$Rate_i = \frac{N_i}{N} \tag{1}$$




Figura 1: Gráfico da ocorrência das classes nos conjuntos de dados de treinamento e teste.

$$BA = \frac{\sum_{i=1}^{Q} Recall_i}{Q} = \frac{\sum_{i=1}^{Q} \frac{\text{TP}_i}{N_i}}{Q} = \frac{\sum_{i=1}^{Q} \frac{\text{TP}_i}{N \cdot Rate_i}}{Q}$$
(2)

2 Classificação via Regressão Logística

- 2.1 Dados tratados
- 2.1.1 Estrutura de treinamento
- 2.1.2 Passo de evolução
- 2.2 Dados brutos

3 Classificação via k neareast neighbours

A classificação pelo método k neareast neighbours é baseada em inferir a classe do dado a ser classificado com base nos k dados mais próximos à ele. Como hiper-parâmetros para esse problema, têm-se principalmente o valor de k, a ordem p da distância de Minkowski entre os dados e o critério de classificação.

O critério de classificação pode se basear puramente na classe majoritária entre os k vizinhos, ou levar em consideração a distância como um peso, que normalmente é inversamente proporcional a distância, evidenciando o rótulo dos pontos mais próximos do dado teste.

3.1 Dados tratados

Para implementação do algoritmo de kNN, foi escolhido a utilização da distância euclidiana no espaço dos atributos, e a decisão do rótulo vencedor por meio do voto majoritário dos k vizinhos mais próximos.

Para obtenção do valor de k, foi executada uma busca em grid do hiper-parâmetro, variando seu valor entre 1 e 30. Utilizando os dados de teste, buscando suas classes por meio da inferência no conjunto de dados de treinamento, foi calculada a acurácia balanceada para cada número de vizinhos testado. A Figura 2 exibe a evolução da acurácia balanceada para os valores de k, e com isso, resulta-se que o valor ótimo para o classificador é k=8.




Figura 2: Busca em grid do valor de k ótimo.

Uma vez definido o classificador ótimo, obtém-se os indicadores de performance do classificador. A acurácia balanceada encontrada foi de 0,9028 e a matriz de confusão do classificador por ser vista na Tabela 1.

	1	2	3	4	5	6
1	486	1	9	0	0	0
2	42	426	3	0	0	0
3	51	42	327	0	0	0
$oxed{4}$	0	4	0	420	67	0
5	0	0	0	51	481	0
6	0	0	0	2	1	534

BA = 0,9028 (3)

Tabela 1: Matriz de confusão do classificador k-NN com k = 8.

Extraindo da matriz de confusão as métricas de precisão e recall, obtém-se a Tabela 2. Pode-se observar que a classe 3 foi a que apresentou menor precisão, sendo muito confundida com a classe 1 e 2. Já a classe 1 possuí o pior recall, uma vez que as classes 2 e 3 se confundem com a 1. A classe 6 foi a que apresentou o melhor desempenho, apresentando recall unitário, logo, nenhuma classe se confunde com ela, e a maior precisão, muito próxima de 1.

Classe	Precisão	Recall
1	0,9798	0,8394
2	0,9045	0,9006
3	0,7786	0,9646
4	0,8554	0,8879
5	0,9041	0,8761
6	0,9944	1,0000

Tabela 2: Precisão e Recall do classificador por classe.

3.2 Dados brutos

Anexos

Códigos fonte

Todos os códigos fonte e arquivos de dados utilizados para a elaboração deste documento podem ser encontrados no repositório do GitHub no link: github.com/toffanetto/ia048.