

Universidade Estadual de Campinas

Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação

IA903 – Introdução à Robótica Móvel

25 de outubro de 2024

Docente: Eric Rohmer

Discente:

– Gabriel Toffanetto França da Rocha – 289320

Exercise 3: Sensor characterization and line fitting

Sumário

1	Line fitting and extraction for robot localization		
	1.1	Fit line	2
Re	eferêi	cias	3

1 Line fitting and extraction for robot localization

1.1 Fit line

Uma vez dada a função de custo para a regressão linear em coordenadas polares, (1), sendo (x_i, y_i) o par ordenado em coordenadas cartesianas de um conjunto de N pontos da lista obtida de pelo sensor, é possível minimizar tal função, obtendo o melhor par (r^*, α^*) para definir esse conjunto de pontos, (2).

$$S(r,\alpha) = \sum_{i=0}^{N} (r - x_i \cos(\alpha) - y_i \sin(\alpha))^2$$
(1)

$$(r^*, \alpha^*) = \arg\min_{r, \alpha} \sum_{i=0}^{N} (r - x_i \cos(\alpha) - y_i \sin(\alpha))^2$$
(2)

O parâmetro α^* pode ser obtido por meio de (3), onde o centróide do conjunto de dados (x_c, y_c) é dado por (4).

$$\alpha^* = \frac{\operatorname{atan2}(-2\sum_i (x_i - x_c)(y_i - y_c), \sum_i (y_i - y_c)^2 - (x_i - y_c)^2)}{2}$$
(3)

$$x_c = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N} x_i$$

$$y_c = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N} y_i$$
(4)

Uma vez encontrado α^* , r^* pode ser encontrado retornando em (1). Uma vez que quer se minimizar a distância do ponto à reta, sabe-se que a equação da relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares é dada por $r = x \cos(\alpha) + y \sin(\alpha)$. Dessa forma, o mínimo erro ocorre quando a equação apresentada é verdadeira, com isso, enuncia-se (5).

$$r^* = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N} x_i \cos(\alpha^*) + y_i \sin(\alpha^*)$$

$$\tag{5}$$

Com isso, dado uma matriz de duas linhas, XY, com as respectivas coordenadas x e y de cada ponto que se deseja aproximar a reta, implementa-se em Matlab da seguinte forma:

```
1  xc = sum(XY(1,:))/length(XY(1,:));
2  yc = sum(XY(2,:))/length(XY(2,:));
3
4  nom = -2*(sum((XY(1,:)-xc).*(XY(2,:)-yc)));
5  denom = sum(((XY(2,:)-yc).^2) - ((XY(1,:)-xc).^2));
6  alpha = atan2(nom,denom)/2;
7
8  r = sum((XY(1,:).*cos(alpha)) + (XY(2,:).*sin(alpha)))/length(XY(1,:));
```

Referências

SIEGWART, R.; NOURBAKHSH, I. Introduction to Autonomous Mobile Robots. [S.l.]: Bradford Book, 2004. (A Bradford book). ISBN 9780262195027.