

37 | 编程范式游记 (8) - Go 语言的委托模式

2018-2-6 陈皓

我们再来看Go语言这个模式，Go语言的这个模式挺好玩儿的。声明一个struct，跟C很一样，然后直接把这个struct类型放到另一个struct里。

委托的简单示例

我们来看几个示例：

```
type Widget struct {
    X, Y int
}

type Label struct {
    Widget      // Embedding (delegation)
    Text string // Aggregation
    X int       // Override
}

func (label Label) Paint() {
    // [0xc4200141e0] - Label.Paint("State")
    fmt.Printf("[%p] - Label.Paint(%q)\n",
        &label, label.Text)
}
```

由上面可知：

我们声明了一个 `Widget`，其有 `X`和`Y`；

然后用它来声明一个 `Label`，直接把 `Widget` 委托进去；

然后再给 `Label` 声明并实现了一个 `Paint()` 方法。

于是，我们就可以这样编程了：

```
label := Label{Widget{10, 10}, "State", 100}
```

```
// X=100, Y=10, Text=State, Widget.X=10
fmt.Printf("X=%d, Y=%d, Text=%s Widget.X=%d\n",
    label.X, label.Y, label.Text,
    label.Widget.X)
fmt.Println()
// {Widget:{X:10 Y:10} Text:State X:100}
// {{10 10} State 100}
fmt.Printf("%+v\n%v\n", label, label)

label.Paint()
```

我们可以看到，如果有成员变量重名，则需要手动地解决冲突。

我们继续扩展代码。

先来一个 Button：

```
type Button struct {
    Label // Embedding (delegation)
}

func NewButton(x, y int, text string) Button {
    return Button{Label{Widget{x, y}, text, x}}
}

func (button Button) Paint() { // Override
    fmt.Printf("[%p] - Button.Paint(%q)\n",
        &button, button.Text)
}

func (button Button) Click() {
    fmt.Printf("[%p] - Button.Click()\n", &button)
}
```

再来一个 ListBox：

```
type ListBox struct {
    Widget          // Embedding (delegation)
    Texts []string // Aggregation
    Index int      // Aggregation
}
```

```

func (listBox ListBox) Paint() {
    fmt.Printf("[%p] - ListBox.Paint(%q)\n",
        &listBox, listBox.Texts)
}
func (listBox ListBox) Click() {
    fmt.Printf("[%p] - ListBox.Click()\n", &listBox)
}

```

然后，声明两个接口用于多态：

```

type Painter interface {
    Paint()
}

type Clicker interface {
    Click()
}

```

于是我们就可以这样泛型地使用（注意其中的两个for循环）：

```

button1 := Button{Label{Widget{10, 70}, "OK", 10}}
button2 := NewButton(50, 70, "Cancel")
listBox := ListBox{Widget{10, 40},
    []string{"AL", "AK", "AZ", "AR"}, 0}

fmt.Println()
//[0xc4200142d0] - Label.Paint("State")
//[0xc420014300] - ListBox.Paint(["AL" "AK" "AZ" "AR"])
//[0xc420014330] - Button.Paint("OK")
//[0xc420014360] - Button.Paint("Cancel")
for _, painter := range []Painter{label, listBox, button1, button2} {
    painter.Paint()
}

fmt.Println()
//[0xc420014450] - ListBox.Click()
//[0xc420014480] - Button.Click()
//[0xc4200144b0] - Button.Click()
for _, widget := range []interface{}{label, listBox, button1, button2} {
    if clicker, ok := widget.(Clicker); ok {
        clicker.Click()
    }
}

```

```
}  
}
```

一个 Undo 的委托重构

上面这个是 Go 语中的委托和接口多态的编程方式，其实是面向对象和原型编程综合的玩法。这个玩法可不可以玩得更有意思呢？这是可以的。

首先，我们先声明一个数据容器，其中有 `Add()`、`Delete()` 和 `Contains()` 方法。还有一个转字符串的方法。

```
type IntSet struct {  
    data map[int]bool  
}  
  
func NewIntSet() IntSet {  
    return IntSet{make(map[int]bool)}  
}  
  
func (set *IntSet) Add(x int) {  
    set.data[x] = true  
}  
  
func (set *IntSet) Delete(x int) {  
    delete(set.data, x)  
}  
  
func (set *IntSet) Contains(x int) bool {  
    return set.data[x]  
}  
  
func (set *IntSet) String() string { // Satisfies fmt.Stringer interface  
    if len(set.data) == 0 {  
        return "{}"  
    }  
    ints := make([]int, 0, len(set.data))  
    for i := range set.data {  
        ints = append(ints, i)  
    }  
    sort.Ints(ints)  
    parts := make([]string, 0, len(ints))  
    for _, i := range ints {  
        parts = append(parts, fmt.Sprint(i))  
    }  
}
```

```

    return "{" + strings.Join(parts, ",") + "}"
}

```

我们如下使用这个数据容器：

```

ints := NewIntSet()
for _, i := range []int{1, 3, 5, 7} {
    ints.Add(i)
    fmt.Println(ints)
}
for _, i := range []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} {
    fmt.Print(i, ints.Contains(i), " ")
    ints.Delete(i)
    fmt.Println(ints)
}

```

这个数据容器平淡无奇，我们想给它加一个Undo的功能。我们可以这样来：

```

type UndoableIntSet struct { // Poor style
    IntSet    // Embedding (delegation)
    functions []func()
}

func NewUndoableIntSet() UndoableIntSet {
    return UndoableIntSet{NewIntSet(), nil}
}

func (set *UndoableIntSet) Add(x int) { // Override
    if !set.Contains(x) {
        set.data[x] = true
        set.functions = append(set.functions, func() { set.Delete(x) })
    } else {
        set.functions = append(set.functions, nil)
    }
}

func (set *UndoableIntSet) Delete(x int) { // Override
    if set.Contains(x) {
        delete(set.data, x)
        set.functions = append(set.functions, func() { set.Add(x) })
    } else {

```

```

        set.functions = append(set.functions, nil)
    }
}

func (set *UndoableIntSet) Undo() error {
    if len(set.functions) == 0 {
        return errors.New("No functions to undo")
    }
    index := len(set.functions) - 1
    if function := set.functions[index]; function != nil {
        function()
        set.functions[index] = nil // Free closure for garbage collection
    }
    set.functions = set.functions[:index]
    return nil
}

```

于是就可以这样使用了：

```

ints := NewUndoableIntSet()
for _, i := range []int{1, 3, 5, 7} {
    ints.Add(i)
    fmt.Println(ints)
}
for _, i := range []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} {
    fmt.Println(i, ints.Contains(i), " ")
    ints.Delete(i)
    fmt.Println(ints)
}
fmt.Println()
for {
    if err := ints.Undo(); err != nil {
        break
    }
    fmt.Println(ints)
}

```

但是，需要注意的是，我们用了一个新的 `UndoableIntSet` 几乎重写了所有的 `IntSet` 和“写”相关的方法，这样就可以把操作记录下来，然后 **Undo** 了。

但是，可能别的类也需要Undo的功能，我是不是要重写所有的需要这个功能的类啊？这样的代码类似，就是因为数据容器不一样，我就要去重写它们，这太二了。

我们能不能利用前面学到的泛型编程、函数式编程、IoC等范式来把这个事干得好一些呢？当然是可以的。

如下所示：

我们先声明一个 `Undo []` 的函数数组（其实是一个栈）；

并实现一个通用 `Add()`。其需要一个函数指针，并把这个函数指针存放到 `Undo []` 函数数组中。

在 `Undo()` 的函数中，我们会遍历 `Undo []` 函数数组，并执行之，执行完后就弹栈。

```
type Undo []func()

func (undo *Undo) Add(function func()) {
    *undo = append(*undo, function)
}

func (undo *Undo) Undo() error {
    functions := *undo
    if len(functions) == 0 {
        return errors.New("No functions to undo")
    }
    index := len(functions) - 1
    if function := functions[index]; function != nil {
        function()
        functions[index] = nil // Free closure for garbage collection
    }
    *undo = functions[:index]
    return nil
}
```

那么我们的 `IntSet` 就可以改写成如下的形式：

```
type IntSet struct {
    data map[int]bool
    undo Undo
}

func NewIntSet() IntSet {
```

```
    return IntSet{data: make(map[int]bool)}  
}
```

然后在其中的 `Add` 和 `Delete` 中实现 `Undo` 操作。

`Add` 操作时加入 `Delete` 操作的 `Undo`。

`Delete` 操作时加入 `Add` 操作的 `Undo`。

```
func (set *IntSet) Add(x int) {  
    if !set.Contains(x) {  
        set.data[x] = true  
        set.undo.Add(func() { set.Delete(x) })  
    } else {  
        set.undo.Add(nil)  
    }  
}  
  
func (set *IntSet) Delete(x int) {  
    if set.Contains(x) {  
        delete(set.data, x)  
        set.undo.Add(func() { set.Add(x) })  
    } else {  
        set.undo.Add(nil)  
    }  
}  
  
func (set *IntSet) Undo() error {  
    return set.undo.Undo()  
}  
  
func (set *IntSet) Contains(x int) bool {  
    return set.data[x]  
}
```

我们再次看到，Go语言的Undo接口把Undo的流程给抽象出来，而要怎么Undo的事交给了业务代码来维护（通过注册一个Undo的方法）。这样在Undo的时候，就可以回调这个方法来做与业务相关的Undo操作了。

小结

这是不是和最一开始的C++的泛型编程很像？也和map、reduce、filter这样的只关心控制流程，不关心业务逻辑的做法很像？而且，一开始用一个UndoableIntSet来包装IntSet类，到反过来在IntSet里依赖Undo类，这就是控制反转IoC。

以下是《编程范式游记》系列文章的目录，方便你了解这一系列内容的全貌。**这一系列文章中代码量很大，很难用音频体现出来，所以没有录制音频，还望谅解。**

[01 | 编程范式游记：起源](#)

[02 | 编程范式游记：泛型编程](#)

[03 | 编程范式游记：类型系统和泛型的本质](#)

[04 | 编程范式游记：函数式编程](#)

[05 | 编程范式游记：修饰器模式](#)

[06 | 编程范式游记：面向对象编程](#)

[07 | 编程范式游记：基于原型的编程范式](#)

[08 | 编程范式游记：Go 语言的委托模式](#)

[09 | 编程范式游记：编程的本质](#)

[10 | 编程范式游记：逻辑编程范式](#)

[11 | 编程范式游记：程序世界里的编程范式](#)

左耳朵耗子

全年独家专栏《左耳听风》

20000 名程序员的练级攻略

陈皓

资深技术专家
骨灰级程序员



新版升级：点击「 请朋友读」，10位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

精选留言 9



Yayu

1531465728

文章内容很棒，对于一位 golang 新手很有指导意义。但是，文章有大篇幅代码，只能在 APP 端看，不能在 web 端看。差评。



milley

1517884061

这样的代码和思维只能说赏心悦目！



亢 (知行合一的路上)

1551190705

依赖的东西要可靠、稳定，也就是接口。
业务与控制分离，控制就可以复用。
把变化频率不同的事物分开。



Z3

1517884453

`sort.Ints(ints) parts := make([]string, 0, len(ints)) for _, i := range ints {`

这块要sort吗？能否直接for (i=0 ; i<len) print ints[i]



小破

1517872923

几个月前听到代码时间做节目，陈老师讲的内容让我感觉很实在，今天终于跟过来了😊



拉欧

1559101594

go里面这个undo功能的实现类似scala里面的trait,也是把一些功能模块（以及实现）单独封装起来，然后以委托或者继承的形式组装到类里面，这种灵活组装的方式确实比java的interface要更方便使用，不同语言之间是有共同点的



寻找的人cs

1549424821

web端功能多一点就好了，比如显示文章列表的时候感觉不如app端那么清爽



xiao豪

1518067301

声明为type Inset map[int]bool就不用写成set.data[x]=true这样了，直接set[x]=true就可以了。



Andylee

1517915050

这样写的undo在第一次插入过后，可以无限撤销了吧