

名词解释

1. 计算机网络：是用通讯设备和线路将分散在不同地点的独立功能的多个计算机系统相互连接起来，并按照网络协议进行数据通讯，实现资源共享的计算机集合。
2. 解调：将模拟信号转换为数字信号。
3. 起始（原始）服务器：对象最初存放并始终保持其拷贝的服务器。
4. 多路复用：在一条传输链路上同时建立多条连接，分别传输数据。
5. 默认路由器：与主机直接相连的一台路由器。
6. 局域网（LAN）：是一个地理范围小的计算机网络。
7. DNS（Domain Name System）：域名系统，工作于应用层，用于域名到IP地址的相互转换。
8. 异步传输模式（ATM）：建立在电路交换和分组交换的基础上的一种面向连接的快速分组交换技术。
9. Torrent：洪流，参与一个特定文件发送的所有对等方的集合。
10. Cookie：为了辨别用户，进行session跟踪等而储存在用户本地终端上的数据。
11. 电路交换：通信节点之间采用面向连接方式，使用专用电路进行传输。
12. 全双工通信：通信节点既可以发送，也可以接收数据。
13. CSMA：载波侦听多路访问，一种随机访问控制技术。
14. 多播：组播，一对多通信。
15. 调制：将数字信号转为模拟信号。
16. URL（Uniform Resource Locator）：统一资源定位器，标识万维网上的各种文档，是万维网中资源的全局的唯一地址。
17. ADSL：异步数字用户专线，采用不对称的上行与下行传输速率，常用于用户宽带接入。
18. TDM：时分多路复用。将链路的传输时间划分若干时隙，每个连接轮流专用不同的时隙进行传输。
19. CDMA：码分多路复用，各站点使用不同编码，然后可以混合发送，接收方可正确提取所需信息。
20. FDM：频分多路复用，将链路传输频段划分成多个小的频段，分别用于不同连接信息的传送。

常用的两种多路复用技术 时分多路复用TDM 和 频分多路复用FDM

21. OSI：开放系统互联，是计算机广域网体系结构的国际标准，把网络分了7层。
22. 套接字：应用程序进程和运输协议之间的接口（门户）。
23. 流量控制：控制发送节点发送数据速度，使得接收节点来的及接受。
24. 基带信号：信源发出的没有经过调制（进行频谱搬移和变换）的原始电信号。
25. web缓存：代替起始服务器来满足http请求的网络实体，保存最近请求过的对象副本。
26. CRC：循环冗余检测法，实现双方约定好生成多项式，发送节点在发送数据后附加冗余码，使得整个数据可以整除生成多项式，接收节点接收到后，若仍能整除，则认为数据正确，否则，认为数据出错
27. SAP：服务访问点
28. nPD：n层的协议数据单元
29. PPP：点对点传输协议
30. web caching：网页缓存技术
31. Proxy server：代理服务器
32. Go-Back-N：退回N流水线协议。（允许发送方连续发送多个分组而无需等待确认，如果发生错误，从出错分组开始重发。接收方：按序号接收数据分组，正确接收，发确认ACK；如出错：将出错分组及后面分组均丢弃，不发任何应答。
33. packet switching：分组交换技术。
34. Hierarchical Routing：层次化路由技术
35. RIP：路由信息协议
36. Socket：同一台主机内应用层与运输层之间的接口。

- 37.转发表：交换设备内，从入端口到出端口之间建立起来的对应表，主要用来转发数据帧或IP分组
- 38.路由表：路由设备内，从源地址到目的地址之间建立起来的最佳路径表，主要用来转发IP分组
- 39.存储转发：分组先接受存储后，在转发出去
- 40.虚电路网络：能支持实现虚电路通信的网络；
- 41.数据报网路：能支持实现数据报通信的网络；
- 42.毒性逆转技术：DV算法中，解决计数到无穷问题的技术，即告知从相邻路由器获得最短路径信息的相邻路由器到目的网络的距离为无穷大，
- 43.加权公平排队WFQ：排队策略为根据权值大小不同，将超出队列的数据包丢弃；
- 44.服务原语：服务的实现形式，在相邻层通过服务原语建立交互关系，完成服务与被服务的过程。
- 45.透明传输：在无需用户干涉的情况下，可以传输任何数据的技术。
- 46.自治系统：自治系统（AS）由一组通常在相同管理者控制下的路由器组成，在相同AS中，路由器可全部选用同样的选路算法，且拥有相互之间的信息。
- 47.分组丢失：分组在传输过程中因为种种原因未能到达接收方的现象，如当到达的分组发现路由器的缓冲队列已满时，已没有空间存储该分组，路由器则选择丢弃一个分组。
- 48.隧道技术：在链路层或者网路层通过对等协议建立起来的逻辑通信信道。
- 49.虚电路：源和目的主机之间建立的一条逻辑连接，创建这条逻辑连接时，将指派一个虚电路标识符VC.ID，相关设备为它进行中的连接维护状态信息。
- 50.移动接入：也称无线接入，是指那些常常是移动的端系统与网络相连。
- 51.面向无连接服务：客户机程序和服务器程序发送实际数据的分组前，要彼此发送控制分组建立连接；
- 52.MAC地址：网卡或网络设备端口的物理地址。
- 53.无连接服务：客户机程序与服务器程序发送实际数据分组前，无需彼此发送控制分组建立连接；
- 54.拥塞控制：当网络发生拥塞时，用相应算法使网络恢复到正常的工作状态；
- 55.基带传输：将基带信号直接通过有线传输；
- 56.Ad Hoc网络：自主网络，无基站；
- 57.往返时延：发送方发送数据分组到受到接收方的应答所需要的时间；
- 58.流量控制：控制发送方发送数据的速率，使收发双方协调一致；
- 59.网络协议：对等层中对等实体间制定的规则和约定的集合。