

Implementación de device fingerprint

A continuación, les describo el proceso para la implementación de device fingerprint:

Los tags deberán ser implementados en el proceso de pago, es decir en el dispositivo del pagador, estos llegan a cybersource con las variables que enviamos e información del dispositivo desde donde se envía.

paso 1 se publican los tags indicados en la documentación.

Estos contienen el org_id que indican el entorno al que se apunta, desarrollo o producción y el session_id que está compuesto por el Merchant_ID y el deviceFingerprintID.

El orgID se debe cambiar dependiendo del ambiente en cual se están enviando las transacciones.

El Merchant ID lo deberán cambiar por el suyo.

orgID=1snn5n9w TEST

orgID=k8vif92e PRODUCCIÓN

Merchant ID= visanetgt_desarrollo

session_id = compuesto por el merchantID y el deviceFingerprintID

paso 2 se realiza el consumo.

El valor que se envía en el campo deviceFingerprintID es el mismo valor que se publico en los tags cuando se formo el session_id

acá les dejo un ejemplo ilustrativo con los objetos (paso 1):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<?php
$org_id="45ssiuz3";
$merchant_id="visanetgt_desarrollo";
$uniqid=uniqid();
$session_id=$merchant_id.$uniqid;
?>
<script type="text/javascript" src="https://h.online-metrix.net/fp/tags.js?org_id=?php echo $org_id ?>&session_id=?php echo $session_id ?>"></script>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Document</title>
</head>
<body>
<noscript>
<iframe style="width: 100px; height: 100px; border: 0; position: absolute; top: -5000px;" src="https://h.online-metrix.net/fp/tags?org_id=?php echo $org_id ?>
&session_id=?php echo $session_id ?>"></iframe>
</noscript>
<h1>Imprimiendo tags... </h1>
<form method="post" action="/contado.php" id="soap" name="soap">
<input type="hidden" name="uniqid" value=?php echo $uniqid ?>
<input type="hidden" name="merchant_id" value=?php echo $merchant_id ?>
</form>
</body>
</html>
```

Acá les dejo un ejemplo ilustrativo del consumo (paso 2)

```
try {  
    $soapClient = new ExtendedClient(WSDL_URL, array());  
    $request = new stdClass();  
    $request->merchantID = MERCHANT_ID;  
    $request->merchantReferenceCode = $uniqid;  
    $request->clientLibrary = "PHP";  
    $request->clientLibraryVersion = phpversion();  
    $request->clientEnvironment = php_uname();  
    $request->clientApplicationVersion = "1.0";  
    $request->clientApplicationUser = "SUPPORTGT";  
    $request->deviceFingerprintID = $uniqid;  
  
    $ccAuthService = new stdClass();  
    $ccAuthService->run = "true";  
    $request->ccAuthService = $ccAuthService;  
  
    $ccCaptureService = new stdClass();  
    $ccCaptureService->run = "true";  
    $request->ccCaptureService = $ccCaptureService;  
  
    $billTo = new stdClass();  
    $billTo->firstName = $nombre;  
    $billTo->lastName = $apellido;  
    $billTo->street1 = $street1.$street2;;  
    $billTo->city = $city;  
    $billTo->state = $state;  
    $billTo->phoneNumber = $telefono;  
    $request->billTo = $billTo;  
}
```

Para este ejemplo utilice el método SOAP, en este método particular en el consumo deberá ser el mismo valor que se envía en el deviceFingerprintID que el de `merchantReferenceCode` que envían, por ejemplo:

```
request->merchantReferenceCode="100004";  
request->deviceFingerprintID="100004";
```

Nota: el paso 1 se debe publicar al menos 20ms antes de paso 2, por lo que se recomienda publicar los tags en el formulario así se publican mientras el pagador llena los datos.

Nota: Este ejemplo se realizó con el método SOAP, el proceso es el mismo para los demás sin embargo los nombres de los campos se deberán adaptar más no los de los tags, estos si son universales.