



Class period 16

timestamp - datetime

Quiz



- https://drive.google.com/drive/folders/1AztYMSDdZiwjDHfSl0T51VSCYVRyQ2Z3?fbclid=IwAR1ITa6xSC4Yck3-SPxK4jY2EABAxYFW5HTBwt_xFDtDI5lP1N4e4kpunh8
- โหลดไฟล์ example_timestamp.csv
- เปรียบเทียบผลรวมของข้อมูล alpha และ beta ก่อนวันที่ 2 มิถุนายน 2020 และตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2020



Timestamp - datetime

timestamp ใช้แปลงรูปแบบข้อมูลวันเดือนปีต่างๆ ให้เป็นรูปแบบ timestamp

การใช้งาน timestamp จะช่วยให้สามารถใช้ในการชี้หรือเรียงข้อมูลวันเดือนปีโดยจะต่างจากการชี้หรือเรียงข้อมูลแบบปกติในรูปแบบ string

timestamp จะสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูลวันเดือนปีที่ต้องการและแปลงรูปแบบข้อมูลเป็นรูปแบบ timestamp การใช้งานจะยืดหยุ่นกว่า เพราะบางคนอาจจะใช้รูปแบบในการเก็บข้อมูลวันเดือนปีต่างกัน

datetime ใช้ในการชี้ข้อมูลรูปแบบ timestamp



ยกตัวอย่างการชี้วันเดือนปีแบบ string ธรรมดา

ตัวอย่างข้อมูลวันเดือนปีจากคอลัมน์ Unnamed: 0 จะเรียงลำดับตามหลักการเรียงของข้อมูล string พื้นฐาน การใช้การชี้หรือการเรียงข้อมูลแบบ string จึงสามารถใช้ได้ เช่น

```
be = df[df['Unnamed: 0'] < '2020-06-01']  
be
```

	Unnamed: 0	alpha	beta
0	2020-05-29	8.78	24
1	2020-05-30	13.00	25
2	2020-05-31	0.44	25



	Unnamed: 0	alpha	beta
0	2020-05-29	8.78	24
1	2020-05-30	13.00	25
2	2020-05-31	0.44	25
3	2020-06-01	1.94	28
4	2020-06-02	5.40	20
5	2020-06-03	5.68	21
6	2020-06-04	2.64	16



ยกตัวอย่างการชี้วันเดือนปีแบบ string ธรรมดา

เปลี่ยนรูปแบบวันเดือนปี และลองชี้และเรียงแบบ string

```
be = df[df['Unnamed: 0'] < '02-06-2020']  
be
```

Unnamed: 0 alpha beta

3 01-06-2020 1.94 28



Unnamed: 0 alpha beta

0 29-05-2020 8.78 24

1 30-05-2020 13.00 25

2 31-05-2020 0.44 25

3 01-06-2020 1.94 28

4 02-06-2020 5.40 20

5 03-06-2020 5.68 21

6 03-06-2020 2.64 16

จะเห็นว่า เรียงไม่ถูก เพราะการเรียงแบบพื้นฐานของ string จะเรียงจาก

หน้าไปหลัง, 00 ถึง 10 หรือ 000 ถึง 999

ถ้าเป็นตัวอักษรจะเริ่มจาก Aa หรือ กก ดังนั้นจึงมีแค่ 01-06-2020

ที่น้อยกว่า 02-06-2020



การใช้ timestamp (.to_datetime)


- การใช้งาน
 - `import pandas as pd`
 - `pd.to_datetime('ข้อมูลคอลัมน์ที่ต้องการ', format='%d-%m-%Y')`
 - โดย Input: format จะใช้กำหนดรูปแบบวันเดือนปีของข้อมูล input
 - %d คือ วัน
 - %m คือ เดือน
 - %Y คือ ปี
 - รูปแบบข้อมูลในคอลัมน์คือ 01-06-2020 format='%d-%m-%Y'
 - รูปแบบข้อมูลในคอลัมน์คือ 2020-06-01 format='%Y-%m-%d'
 - รูปแบบข้อมูลในคอลัมน์คือ 01/06/2020 format='%d/%m/%Y'


ดึงข้อมูลตัวอย่าง



- `import pandas as pd`
- `df = pd.read_csv('/content/example_timestamp_03.csv')`
- `df`

	Unnamed: 0	alpha	beta
0	29/05/2020	8.78	24
1	30/05/2020	13.00	25
2	31/05/2020	0.44	25
3	1/6/2020	1.94	28
4	2/6/2020	5.40	20
5	3/6/2020	5.68	21
6	3/6/2020	2.64	16

 `df.iloc[0,0]`

 `'29/05/2020'`



ตัวอย่างการใช้ .to_datetime แปลงรูปแบบข้อมูล

- `df['Unnamed: 0'] = pd.to_datetime(df['Unnamed: 0'], format='%d/%m/%Y')`
- `df`

	Unnamed: 0	alpha	beta
0	2020-05-29	8.78	24
1	2020-05-30	13.00	25
2	2020-05-31	0.44	25
3	2020-06-01	1.94	28
4	2020-06-02	5.40	20
5	2020-06-03	5.68	21
6	2020-06-03	2.64	16



```
df.iloc[0,0]
```



```
Timestamp('2020-05-29 00:00:00')
```




การชี้ข้อมูล timestamp ด้วย datetime

- การชี้ข้อมูล timestamp จะใช้คำสั่ง datetime สามารถกำหนดวันเดือนปีในการชี้
- `datetime(day=วันที่ต้องการชี้, month=เดือนที่ต้องการชี้, year=ปีที่ต้องการชี้)`
- เช่น
- `from datetime import datetime`
- `df[df['Unnamed: 0']<datetime(day=2,month=6,year=2020)]`

	Unnamed: 0	alpha	beta
0	2020-05-29	8.78	24
1	2020-05-30	13.00	25
2	2020-05-31	0.44	25
3	2020-06-01	1.94	28