





ตัวอยาการสั่ง loop ให้ print แบบไม่เว้นบรรหัด

• anda '\a'

• valuam python สำหรับการจับ isony suration การนักการจัด

• invisions perc audicinary to thid expet frametein and สำระหรับการจัด

• for i in 'Thinanapong':

• print (*(i) → / ', and = '')

• frame and "Abblastices and state is

• 7 → / h → / a → / n → / a → / p → / o → / n → / g → /

6

4 5

2



ตัวอย่างการใช้งาน range() สร้าง list ตัวเลขในการวนสูป

• for i in range(100);

• print("in rand" ")

• maneorari brange(100 sue benimentariible cong(1000 จังคือ lat 0 56 99

• millegelia pont trance")

• maneorari brange(100 sue benimentariible cong(1000 จังคือ lat 0 56 99

• millegelia pont trance")

• maneorari brange(100 sue benimentariible cong(1000 จังคือ lat 0 56 99

• millegelia pont trance")

• maneorari brange(100 sue benimentariible cong(1000 จังคือ lat 0 56 99)

7 8 9

1





 ตัวอยาก loop in loop

 * for loop in range (2, 5): f(2, 3, 4)

 * print(f'nov loop! * (loop)!)'

 * for loop in range (2, 1):

 * print(floop)! * *, ', loop!, * *, 'loop! * loop2)

 * print(t'the inner loop is end')

 * warenrain bringbirum'anarifilu range(2,5) file [2, 3, 4) flood floor in the loop!

 * rankingbir pretifront loop! * loop!) loop in gill 2

 * loop(d's birmingbirum'anarifilu range(1,1)) file los! If it I flood floor in the loop in gill 2

 * loop(d's birmingbirum'anarifilu range(1,1)) file lost in the loop floor in the loop in gill 2 variety in the loop in gill 2 variety

10 11 12

Loop in function

• starstragiosis/febb leds converse inchest franchibilistates

• def print_feelings (I_friendS, feeling = 'feffs)

• for friend in gridends;

• print(f'(1) (realing) (friends)')

• starstrain franchibides post feelings

• lingual sets in franchibides post feelings

• lingual sets in franchibides post feelings

• radius franchibides post feelings

• radius franchibides post feelings

• radius franchibides feelings (feelings)

• radius franchibides feelings (feelings)

ตัวอยากการใช้งาน loop in function

. iist_friends = ['ก็ถูกูพลร์/เพล่น/เพล่น/เพ็อพละสร้า
. print_feelings ('tam' list_friends)

. frame/fact lot fames (drings lot fame) ก็ก็ถูกูพลร์/เพล่น/เพ็อพละสร้า
. frame/fact lot fames (drings lot fame) ก็ก็ถูกูพลร์/เพล่น/เพ็อพละสร้า
. have interest part (entropy low) (fames)
. destrict and fames rous entropy law) (fames)
. destrict and fames rous entropy law) (fames)
. familiar south fames rous entropy law) (fames)
. familiar south fames rous entropy law) (straut for family)

13 14 15

 ตัวอย่างการใช้งาน loop in function

 • และก็กรัฐ

 • และ รักรัฐ

 • และ รักรัฐ

 • และ รักรฐ

 • และ รักรฐ

 • และ รักรส

 • เลารส


 • เ

conditional คือ เพื่อนไข /ประโยคเพื่อนไข

If conditional;
do seasothing
silf conditional;
do another thing
silf do another thing
sil

16 17 18

2







19 20 21





22 23 24

Ture False ใน conditional

- หางหลักสือนโดยวังนั้น ของ พระทางเล่าเประจายสะสายใน ฮ

- ฮ f true

- port (vor)

- เลสท์เล่าเมื่

- vos

- หางหลักสือนโดยวังนั้น คระบะ เคียงสันเท็จในทำงานล่างประสายสะสายใน ฮ เลย คัยนั้น


- ฮ f ratus

- port (vor)

- และที่เล่าเมื่

- ในทั้งและที่เลสท์เล่าเมื่อว่า เก็บ เลี้ยงสันเท็จในทำงานล่างประสายสะสายใน ฮ เลย คัยนั้น

- ไม่เก็บและโรยสามาสอ เพาะนั้นที่เลิมที่เปล่าการเล่าแประสายสะสายใน ฮ หรือที่สือเกียงสามา





25 26 27

3