

Class period 12

บทที่ 6 การแสดงผลการกระจายของข้อมูล (ต่อ)

Visualize_Data_Distribution

Quiz2



- โหลดข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัดจาก
- https://data.go.th/dataset/item_7049410f-5bb8-4c75-9e94-112ca18b63e2
- ให[้]นักศึกษา clean ข้อมูลคอลัมน์ 'ภาคและจังหวัด' และคอลัมน์ที่เป็น missing ออก


การแสดงผลการกระจายของข้อมูล Scatter Plot



- import pandas as pd
- from matplotlib import pyplot as plt
- df = pd.read_csv('https://raw.github.com/pandasdev/pandas/master/pandas/tests/io/data/csv/iris.csv')
- df.head()
- สร้าง google colab ใหม่ Visualize Data Distribution (02)
- ดาวน์โหลดข้อมูลดอกไม้ iris

ดอกไม้ iris






Scatter 2D



- คือการมองข้อมูลในตารางแต่ละค่าเป็นจุด 1 จุด และนำจุดมาสร้างกราฟ เพื่อดูการกระจายของข้อมูลระหว่าง 2 nomination (คอลัมน์)
- โดยใช้คำสั่ง plt.scatter(แกนX,แกนY) เช่น
- plt.scatter(df['PetalLength'], df['SepalLength'])




	SepalLength	SepalWidth	PetalLength	PetalWidth	Name
0	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
1	4.9	3.0	1.4	0.2	Iris-setosa
2	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
3	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
4	5.0	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa

Parameter: c กำหนดค่าสีให้ทุกจุด



- สามารถกำหนดค่าสีที่ต้องการให้ทุกจุดได้ แต่ทุกจุดจะสีเดียวกัน เช่น
- plt.scatter(df['PetalLength'],df['SepalLength'],c='r')



Parameter: c กำหนดค่าสีตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ




- สามารถกำหนดคาสีแต่ละจุดตามชื่อดอกไม้แต่ละกลุ่มได โดยการแทนที่ข้อมูลชื่อดอกไม้แต่ละกลุ่มด้วยตัวเลข หรือตัวย่อของสี เช่น
- ใช้คำสั่ง set (df ['Name ']) เพื่อดูชื่อดอกไม้ในคอลัมน์ Name ผลลัพธ์จะได้
- {'Iris-setosa', 'Iris-versicolor', 'Iris-virginica'}
- ใช้คำสั่ง replace เพื่อแทนที่คาที่ต้องการด้วยตัวเลขหรือตัวย่อสี และเก็บตารางที่แทนที่ข้อมูลไว้ในตัวแปรใหม่ เช่น
- df2 = df.replace({'Iris-setosa': 0, 'Iris-versicolor': 1, 'Irisvirginica':2})
- หรือ
- df2 = df.replace({'Iris-setosa': 'r', 'Iris-versicolor': 'g', 'Irisvirginica': 'b'})

Parameter: c กำหนดค่าสีตามกลุ่มข้อมูลที่ต้องการ



- ให้กำหนด Parameter: c ด้วยค่าในคอลัมน์ Name ของตัวแปรตารางที่แทนที่ค่าแล้ว
- plt.scatter(df2['PetalLength'],df2['SepalLength'],c=df2['Name'])



alpha กำหนดความโปร่งแสง



- คือค่าความโปร่งแสงของสี มีค่า 0 ถึง 1 โดย 1 คือไม่โปรงแสง เพื่อให้มองเห็นจุดที่ถูกบัง (Bubble Chart)
- plt.scatter(df2['PetalLength'],df2['SepalLength'],c=df2['Name'],alpha=0.5)

