Visa Tool — Tóm tắt API

Server FastAPI (server.py). Cổng mặc định 10000 (biến PORT). Trong các mẫu curl: `BASE=http://<host>:10000`.

n8n: chỉ dùng để chạy hồ sơ — gọi `POST /run` với thông tin hồ sơ. Ở miền Nam, n8n lấy `agency_code` từ source_prefix và gửi kèm (thiếu thì gán CHUNG; miền Bắc luôn là MB). Các endpoint còn lại gọi tay hoặc qua scheduler/watchdog.

Danh sách endpoint

Method	Endpoint	Nhiệm vụ
POST	`/run`	Chạy toàn bộ flow nộp hồ sơ lên COVA: validate → token/OCR hộ chiếu → nháp + thông tin cá nhân → gia đình/công việc/học vấn → du lịch → upload tài liệu → lưu visa_registration
GET	`/visa-registrations/sync-draft-status`	Đồng bộ trạng thái hồ sơ nháp từ COVA về DB, xóa file R2 khi cần và ghi Google Sheet
POST	`/agency/reassign`	Chuyển một hồ sơ sang agency khác (theo first_applyid hoặc passport_number
POST	`/google-sheets/debug`	Kiểm tra quyền truy cập một Google Sheet / worksheet.
GET	`/han-approval/process`	Quét hộp thư duyệt hàm trong khoảng thời gian, tạo job in cho các hồ sơ tìm thấy.
POST	`/han-approval/process-by-passports`	Giống trên nhưng chỉ xử lý các số hộ chiếu được chỉ định (mảng hoặc chuỗi cách nhau bằng dấu phẩy).
GET	`/han-approval/jobs`	Liệt kê các job duyệt hàm (phân trang).
PATCH	`/han-approval/reset-printed-status`	Đặt lại trạng thái “đã in” của job trong khoảng thời gian.
PATCH	`/han-approval/retry`	Chạy lại các job theo record_ids hoặc han_codes.
GET POST	`/convert-input-pdfs`	Tải PDF đầu vào từ R2 theo key, tách từng trang thành ảnh PNG và đẩy lại R2.
POST	`/convert-input-pdfs/cleanup`	Xóa các ảnh trang (_page_N.png) sau khi đã ghép lại thành PDF.
POST	`/upload-html-to-pdf`	Render file .html thành PDF (WeasyPrint) và upload lên R2 vào folder chỉ định.
POST	`/pdf-to-images`	Upload một file PDF, tách từng trang thành PNG lưu ở R2 (output/), trả về danh sách key/url.
POST	`/r2/images`	Upload ảnh lên R2 (file hoặc base64)
POST	`/r2/images/delete`	Xóa một object theo key, hoặc mọi object theo prefix.
GET	`/r2/images/get`	Lấy nội dung một file trên R2 (download=true để tải về dạng attachment).
GET	`/r2/folders/download`	Tải cả folder R2 thành file .zip
GET	`/health`	Kiểm tra server còn sống (watchdog gọi định kỳ).

Chi tiết + curl template

1. Hồ sơ visa (n8n gọi)

POST `/run`

Chạy toàn bộ flow nộp hồ sơ lên COVA: validate → token/OCR hộ chiếu → nháp + thông tin cá nhân → gia đình/công việc/học vấn → du lịch → upload tài liệu → lưu visa_registration. Gán agency sau khi chạy xong. **Đây là endpoint duy nhất n8n dùng.** Trả về 200 / 422 (input sai) / 502 (COVA lỗi) / 500 (lỗi code).

```
curl -X POST "$BASE/run" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "authorization": "<COVA token>",
    "visa_type": "L30",
    "passportNumber": "E05111310",
    "register_date": "2026-11-08",
    "province_city_code": "...",
    "agency_code": "MAI",
    "first_applyid": "",
    "is_update_info": false,
    "upload_config_keys": []
  }'
```

2. Đồng bộ & agency

GET `/visa-registrations/sync-draft-status`

Đồng bộ trạng thái hồ sơ nháp từ COVA về DB, xóa file R2 khi cần và ghi Google Sheet. Chỉ chạy khi SYNC_DRAFT_ENABLED=1 (cũng có scheduler tự chạy định kỳ).

```
curl "$BASE/visa-registrations/sync-draft-status?page_num=1&page_size=1000&authorization=<token>&concurrency=5&skip_google_
```

POST `/agency/reassign`

Chuyển một hồ sơ sang agency khác (theo first_applyid hoặc passport_number — lấy hồ sơ mới nhất).

```
curl -X POST "$BASE/agency/reassign" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"agency_code": "MAI", "passport_number": "E05111310"}'
```

POST `/google-sheets/debug`

Kiểm tra quyền truy cập một Google Sheet / worksheet.

```
curl -X POST "$BASE/google-sheets/debug" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"spreadsheet_url": "https://docs.google.com/...", "worksheet_name": "hai"}'
```

3. Duyệt hàm (HAN approval)

GET `/han-approval/process`

Quét hộp thư duyệt hàm trong khoảng thời gian, tạo job in cho các hồ sơ tìm thấy.

```
curl "$BASE/han-approval/process?start-scan=2026-11-01&end-scan=2026-11-08&authorization=<token>"
```

POST `/han-approval/process-by-passports`

Giống trên nhưng chỉ xử lý các số hộ chiếu được chỉ định (mảng hoặc chuỗi cách nhau bằng dấu phẩy).

```
curl -X POST "$BASE/han-approval/process-by-passports?start-scan=2026-11-01&end-scan=2026-11-08" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"passport_numbers": ["E05111310", "C1234567"]}'
```

GET `/han-approval/jobs`

Liệt kê các job duyệt hàm (phân trang).

```
curl "$BASE/han-approval/jobs?limit=100&offset=0"
```

PATCH `/han-approval/reset-printed-status`

Đặt lại trạng thái “đã in” của job trong khoảng thời gian.

```
curl -X PATCH "$BASE/han-approval/reset-printed-status?start=2026-11-01&end=2026-11-08"
```

PATCH `/han-approval/retry`

Chạy lại các job theo record_ids hoặc han_codes.

```
curl -X PATCH "$BASE/han-approval/retry" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"record_ids": [123, 124], "han_codes": []}'
```

4. PDF & ảnh

GET/POST `/convert-input-pdfs`

Tải PDF đầu vào từ R2 theo key, tách từng trang thành ảnh PNG và đẩy lại R2.

```
curl "$BASE/convert-input-pdfs?key=E05111310/input.pdf"
# hoặc
curl -X POST "$BASE/convert-input-pdfs" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"key": "E05111310/input.pdf"}'
```

POST `/convert-input-pdfs/cleanup`

Xóa các ảnh trang (_page_N.png) sau khi đã ghép lại thành PDF.

```
curl -X POST "$BASE/convert-input-pdfs/cleanup" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"key": "E05111310/input.pdf"}'      # hoặc {"keys": ["output/..._page_1.png"]}
```

POST `/upload-html-to-pdf`

Render file .html thành PDF (WeasyPrint) và upload lên R2 vào folder chỉ định.

```
curl -X POST "$BASE/upload-html-to-pdf" \
  -F "file=@form.html" -F "folderName=E05111310"
```

POST `/pdf-to-images`

Upload một file PDF, tách từng trang thành PNG lưu ở R2 (output/), trả về danh sách key/url.

```
curl -X POST "$BASE/pdf-to-images" -F "file=@doc.pdf"
```

5. Lưu trữ R2

POST `/r2/images`

Upload ảnh lên R2 (file hoặc base64) — mode=upload; hoặc lấy URL ký sẵn — mode=presign.

```
curl -X POST "$BASE/r2/images" \
  -F "mode=upload" -F "folder=E05111310" -F "file=@passport.jpg"
# presign:
curl -X POST "$BASE/r2/images" -F "mode=presign" -F "key=E05111310/passport.jpg" -F "expires_in=900"
```

POST `/r2/images/delete`

Xóa một object theo key, hoặc mọi object theo prefix.

```
curl -X POST "$BASE/r2/images/delete" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"key": "E05111310/passport.jpg"}'      # hoặc {"prefix": "E05111310/"}
```

GET `/r2/images/get`

Lấy nội dung một file trên R2 (download=true để tải về dạng attachment).

```
curl -o passport.jpg "$BASE/r2/images/get?key=E05111310/passport.jpg&download=true"
```

GET `/r2/folders/download`

Tải cả folder R2 thành file .zip. scan=true: làm phẳng ảnh giấy tờ như máy scan (chỉ miền Nam).

```
curl -o E05111310.zip "$BASE/r2/folders/download?prefix=E05111310/&scan=false"
```

6. Hệ thống

GET `/health`

Kiểm tra server còn sống (watchdog gọi định kỳ).

```
curl "$BASE/health"
```