PL/pgSQL

ITUniversity

Objectifs

- Découvrir PL/pgSQL
- Écrire des fonctions simples
- Utiliser variables & contrôle de flux
- Premiers exemples

Structure d'un bloc PL/pgSQL

```
DO $$
DECLARE msg text;
BEGIN
    msg := 'Hello PL/pgSQL';
    RAISE NOTICE '%', msg;
END $$;
```

Variables

```
DECLARE
    total_count integer := 0;
```

IF / ELSIF / ELSE

```
IF total_count > 10 THEN
    RAISE NOTICE 'OK';
ELSE
    RAISE NOTICE 'Small';
END IF;
```

Fonction simple

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION get_customer_fullname(id int)
RETURNS text AS $$
DECLARE fullname text;
BEGIN
    SELECT first_name || ' ' || last_name INTO fullname
    FROM customer WHERE customer_id = id;

    RETURN fullname;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Pour l'executer

```
SELECT get_customer_fullname(42);
```

TP1 — Fonctions PL/pgSQL

Créer une fonction **get_customer_fullname(customer_id)**.

Créer une fonction **get_total_rentals(customer_id)**.

Créer une fonction **get_film_availability(film_id)**.

Créer une fonction **get_inventory_count(store_id)**.