

東京リーグ データ設計・管理画面仕様

最終更新: 2026-06-03 JST

設計方針

- 更新頻度の高い「ニュース」と「試合結果」を中心に管理画面を設計する
- 既存 WordPress のページ構造は踏襲せず、データ中心に再構成する
- 公開画面で再利用できるように、PDFや画像の貼り付け前提ではなく構造化データを優先する
- 管理者が少人数でも運用できるよう、入力項目は必要最小限にする

エンティティ一覧

- admins
- pages
- news_categories
- news_posts
- assets
- seasons
- competitions
- competition_files
- divisions
- division_editor_assignments
- teams
- division_teams
- venues
- matches
- standings
- downloads
- contact_settings

テーブル設計

以下は PostgreSQL 前提の初期設計案です。

admins

管理者ユーザー

column	type	notes
id	uuid pk	
email	text unique	ログインIDまたは問い合わせ通知先
name	text	表示名
role	text	<code>owner</code> , <code>editor</code> , <code>contact</code>
is_active	boolean	無効化した管理者はログイン不可。 <code>contact</code> は問い合わせ通知対象外
created_at	timestamp tz	
updated_at	timestamp tz	

pages

固定ページ本文

column	type	notes
id	uuid pk	
slug	text unique	<code>about</code> , <code>contact</code> など
title	text	
body	text	リッチテキストまたは markdown
status	text	<code>draft</code> , <code>published</code>
published_at	timestamp tz nullable	
updated_by	uuid fk admins.id	
created_at	timestamp tz	
updated_at	timestamp tz	

news_categories

ニュースカテゴリ

column	type	notes
id	uuid pk	
name	text	
slug	text unique	
sort_order	integer	
created_at	timestamp tz	
updated_at	timestamp tz	

news_posts

ニュース記事

column	type	notes
id	uuid pk	
slug	text unique	
title	text	
excerpt	text nullable	一覧用抜粋
body	text	本文
eyecatch_asset_id	uuid fk assets.id nullable	
category_id	uuid fk news_categories.id nullable	
related_competition_id	uuid fk competitions.id nullable	大会関連ニュース用
status	text	draft , published , archived
published_at	timestamptz nullable	
created_by	uuid fk admins.id	
updated_by	uuid fk admins.id	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

assets

画像やPDFの共通管理

column	type	notes
id	uuid pk	
kind	text	image , pdf , file
title	text	
storage_key	text	オブジェクトストレージ上のキー
original_filename	text	
mime_type	text	
file_size	bigint	
created_by	uuid fk admins.id nullable	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

seasons

年度

column	type	notes
id	uuid pk	
year	integer unique	2026 など
label	text	2026年度
is_current	boolean	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

competitions

大会単位

column	type	notes
id	uuid pk	
season_id	uuid fk seasons.id	
name	text	第103回東京リーグ
slug	text unique	
competition_type	text	league , cup , other
edition	integer nullable	第103回の数値部分
summary	text nullable	
start_date	date nullable	
end_date	date nullable	
status	text	draft , published , closed
published_at	timestamptz nullable	
sort_order	integer	
created_by	uuid fk admins.id	
updated_by	uuid fk admins.id	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

competition_files

大会関連ファイル

column	type	notes
id	uuid pk	
competition_id	uuid fk competitions.id	
asset_id	uuid fk assets.id	
label	text	要項 , 組み合わせ など
sort_order	integer	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

divisions

大会内リーグ

column	type	notes
id	uuid pk	
competition_id	uuid fk competitions.id	
name	text	Aリーグ
slug	text	大会内で一意想定
description	text nullable	
sort_order	integer	
status	text	draft , published , archived
last_updated_at	timestamptz nullable	結果更新日表示用
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

推奨制約:

- unique (competition_id, slug)

division_editor_assignments

リーグ単位の入稿担当者割り当て

column	type	notes
id	uuid pk	
user_id	uuid fk admins.id	
division_id	uuid fk divisions.id	
permission	text	results_editor , standings_editor , division_manager
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

推奨制約:

- unique (user_id, division_id, permission)
- index (user_id)
- index (division_id)

teams

参加チーム

column	type	notes
id	uuid pk	
name	text unique	
slug	text unique	
short_name	text nullable	
profile	text nullable	
region	text nullable	
representative_name	text nullable	
head_coach_name	text nullable	
website_url	text nullable	
instagram_url	text nullable	
logo_asset_id	uuid fk assets.id nullable	
status	text	draft , published
sort_order	integer	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

division_teams

大会リーグとチームの所属関係

column	type	notes
id	uuid pk	
division_id	uuid fk divisions.id	
team_id	uuid fk teams.id	
sort_order	integer	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

推奨制約:

- unique (division_id, team_id)

venues

会場マスタ

column	type	notes
id	uuid pk	
name	text unique	
address	text nullable	
note	text nullable	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

matches

個別試合結果

column	type	notes
id	uuid pk	
division_id	uuid fk divisions.id	
match_date	date	
kickoff_time	time nullable	
venue_id	uuid fk venues.id nullable	
home_team_id	uuid fk teams.id	
away_team_id	uuid fk teams.id	
home_score	integer nullable	
away_score	integer nullable	
status	text	scheduled , played , cancelled , postponed
note	text nullable	
sort_order	integer	同日表示順
created_by	uuid fk admins.id	
updated_by	uuid fk admins.id	
created_at	timestampz	
updated_at	timestampz	

推奨制約:

- check home_team_id <> away_team_id

standings

順位表

column	type	notes
id	uuid pk	
division_id	uuid fk divisions.id	
team_id	uuid fk teams.id	
rank	integer	
played	integer default 0	
won	integer default 0	
drawn	integer default 0	
lost	integer default 0	
goals_for	integer default 0	
goals_against	integer default 0	
goal_difference	integer default 0	
points	integer default 0	
note	text nullable	
updated_at	timestampz	

推奨制約:

- unique (division_id, team_id)
- unique (division_id, rank)

備考:

- 初期は手入力更新でよい
- 将来的に matches から自動集計へ移行可能

downloads

資料ダウンロード一覧

column	type	notes
id	uuid pk	
title	text	
slug	text unique	
category	text	regulation , guideline , document , other
description	text nullable	
asset_id	uuid fk assets.id	
published_at	timestamptz nullable	
status	text	draft , published , archived
sort_order	integer	
created_by	uuid fk admins.id	
updated_by	uuid fk admins.id	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

contact_settings

問い合わせ情報

column	type	notes
id	uuid pk	シングルトン運用
email	text nullable	
body	text nullable	
updated_by	uuid fk admins.id	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

管理画面メニュー構成

- 1. ダッシュボード
- 2. ニュース
- 3. 大会
- 4. リーグ
- 5. 試合結果
- 6. 順位表

- 7. チーム
- 8. 資料
- 9. 固定ページ
- 10. 設定

画面仕様

ダッシュボード

目的: 更新対象を一目で確認する

表示内容:

- 下書きニュース件数
- 公開中大会件数
- 最近更新した試合結果
- 最近更新したニュース
- よく使う操作へのショートカット

ニュース管理

一覧:

- 公開状態
- 公開日
- カテゴリ
- タイトル
- 更新者

作成・編集項目:

- タイトル
- スラッグ
- カテゴリ
- 抜粋
- 本文
- アイキャッチ画像
- 関連大会
- 公開状態
- 公開日時
- 添付ファイル

操作要件:

- 下書き保存
- 公開予約は初期スコープ外でもよい
- 並び順は公開日時降順

大会管理

一覧:

- 年度
- 大会名
- 種別
- 開催期間
- 状態

作成・編集項目:

- 所属年度
- 大会名
- スラッグ
- 種別
- 回次
- 概要
- 開催期間
- 公開状態
- 関連ファイル

リーグ管理

一覧:

- 所属大会
- リーグ名
- 参加チーム数
- 最終更新日
- 状態

作成・編集項目:

- 所属大会
- リーグ名
- スラッグ
- 説明
- 表示順
- 公開状態
- 参加チーム割当

試合結果管理

一覧:

- 所属大会
- リーグ
- 試合日
- 対戦カード

- スコア
- 会場
- 状態

作成・編集項目:

- 所属リーグ
- 試合日
- 開始時刻
- 会場
- ホームチーム
- アウェイチーム
- ホーム得点
- アウェイ得点
- 状態
- 備考

操作要件:

- リーグ単位で絞り込めること
- 同一リーグで続けて入力しやすいこと
- 試合終了登録でリーグの `last_updated_at` を更新すること

順位表管理

一覧:

- 所属大会
- リーグ
- 最終更新日時

編集方式:

- リーグごとに表形式で一括編集
- 未所属の公開チームを順位表行として追加し、リーグ所属チームにも同期できる

編集項目:

- 順位
- チーム
- 試合数
- 勝
- 分
- 敗
- 得点
- 失点
- 得失点
- 勝点
- 備考

運用方針:

- ・ 初期は手入力更新
- ・ 将来、自動計算ボタンを追加可能な設計にする

チーム管理

一覧:

- ・ チーム名
- ・ 地域
- ・ 状態

作成・編集項目:

- ・ チーム名
- ・ スラッグ
- ・ 略称
- ・ 紹介文
- ・ 地域
- ・ 代表者
- ・ 監督
- ・ Webサイト
- ・ Instagram
- ・ ロゴ
- ・ 公開状態

資料管理

一覧:

- ・ タイトル
- ・ カテゴリ
- ・ ファイル名
- ・ 公開URL確認リンク
- ・ 公開状態
- ・ 更新日

作成・編集項目:

- ・ タイトル
- ・ スラッグ
- ・ カテゴリ
- ・ 説明
- ・ ファイル
- ・ 公開状態

固定ページ管理

対象:

- ・ 東京リーグについて

- お問い合わせ

編集項目:

- タイトル
- 本文
- 公開状態

補足:

- About ページ内の規約リンクは `downloads` 参照でもよい

設定

対象:

- 問い合わせ先メールアドレス
- フッター文言
- SNSリンク

権限仕様

初期ロール:

- `owner`

- すべて編集可能 - 管理者追加可能

- `editor`

- コンテンツ編集可能 - 管理者設定は不可

リーグ担当権限:

- `results_editor`

- 担当リーグの試合結果を更新可能

- `standings_editor`

- 担当リーグの順位表を更新可能

- `division_manager`

- 担当リーグの所属チーム、試合結果、順位表を更新可能

運用方針:

- `owner` は全リーグ横断で編集可能
- `editor` は `division_editor_assignments` に紐づくリーグのみ更新可能
- ニュース、固定ページ、資料のようなリーグ非依存コンテンツは、当面 `owner` または全体編集担当のみ更新可能にする
- 管理者の表示名・ロール変更は `owner` のみ実行可能とし、ロール変更時は確認ダイアログを挟む
- 管理者の有効化・無効化は `owner` のみ実行可能とし、無効化した管理者は管理画面へログイン不可とする
- ログイン中 `owner` の自己降格、最後の `owner` の `editor` 変更はサーバー側で禁止する
- ログイン中 `owner` の自己無効化、最後の有効な `owner` の無効化はサーバー側で禁止する

- `editor` を `owner` へ変更した場合、リーグ担当割当は不要になるため解除する
- `owner` は更新履歴画面でニュース、大会、試合、資料、固定ページ、問い合わせ設定の直近作成・更新履歴を確認できる

入力バリデーション方針

- スラッグは英数字とハイフンのみ
- 公開中データは必須項目の欠落を禁止
- 試合結果で同一チーム対戦は不可
- 順位表の順位重複は不可
- PDF、Word、Excel、画像の拡張子、MIME type、ファイル内容シグネチャを検証する

非機能要件: セキュリティ

納品時点で最低限満たすセキュリティ基準は以下とする。

認証・認可

- 管理画面は Google OIDC + NextAuth による認証を必須とする
- Google側で検証済みのメールアドレスで、かつ `User` テーブルに事前登録され、有効なメールアドレスのみログイン可能とする
- 担当者ロールは `OWNER` / `EDITOR` / `CONTACT` の3種類とする
- `OWNER` は全管理機能を利用可能とし、`EDITOR` は割り当て済みリーグの結果更新に限定する
- `CONTACT` は問い合わせメールの受信専用とし、管理画面へのログイン権限を持たない
- サーバーアクションは画面表示だけに依存せず、実行時にも `requireOwner` / `getAdminScope` で権限確認する
- 管理者ロール変更は自己降格とOwner不在を禁止し、権限喪失による運用停止を防ぐ
- 管理者無効化は自己無効化と有効Owner不在を禁止し、退任者のアクセス遮断と運用継続を両立する
- JWTセッションは確認時にDB上の管理者有効状態を再検証し、無効化済み・削除済み担当者の既存トークンを破棄する
- `/login` , `/admin` , `/api/auth/*` は短時間の大量アクセスをアプリ側でレート制限し、上限超過時も共通セキュリティヘッダーを付けた `429 Too Many Requests` と `Retry-After` を返す
- E2Eテスト用バイパスは `E2E_TEST_MODE=1` かつ非production環境でのみ有効とし、本番環境では強制的に無効化する

入力・アップロード

- 文字列入力は制御文字を除去し、用途ごとに最大文字数を設ける
- ID類は UUID 形式、slug は英数字とハイフンのみ許可する
- 外部リンクURLは `http` / `https` のみ許可し、`javascript:` などの非HTTPスキームは保存しない
- 公開日時や大会日付は日本時間として扱い、表示・入力の基準を統一する
- 画像アップロードは JPG / PNG / WebP に限定し、許可拡張子、MIME type、画像内容シグネチャ、サイズ上限を検証する
- 資料アップロードは PDF / Excel / Word の許可拡張子、MIME type、ファイル内容シグネチャ、サイズ上限を検証する
- 資料一覧ではアップロード済みファイル名と公開URL確認リンクを表示し、公開前後のURL確認を管理画面内で行えるようにする
- ファイル名は保存前に安全な文字へ正規化し、Blob保存時はランダムサフィックスを付与する
- `/admin` 配下のPOST等は外部Originまたは `Sec-Fetch-Site: cross-site` の変更リクエストを、共通セキュリティヘッダー付きで `403 Forbidden` とし、拒否する

HTTPレスポンスヘッダー

全ルートで以下のセキュリティヘッダーを付与する。

header	方針
Content-Security-Policy	<code>default-src 'self'</code> を基準に、Google認証・Vercel Blob・既存サイト画像のみ許可する
Referrer-Policy	<code>strict-origin-when-cross-origin</code>
X-Content-Type-Options	<code>nosniff</code>
X-Frame-Options	<code>SAMEORIGIN</code>
X-Permitted-Cross-Domain-Policies	<code>none</code>
Permissions-Policy	camera / microphone / geolocation / payment / usb を無効化
Strict-Transport-Security	HTTPS本番環境で長期HSTSを有効化
CSP report-uri	<code>/api/security/csp-report</code> でCSP違反レポートをPOST受信し、URL query/hashと秘密値をログ出力前に除去・redactし、保存せずサーバーログへ安全に記録する
X-Robots-Tag	管理画面、ログイン画面、認証APIは <code>noindex, nofollow, noarchive</code>
Cache-Control	管理画面、ログイン画面、認証APIは <code>no-store</code>

`robots.txt` でも `/admin` , `/login` , `/api/auth` , `/api/security` のクロールを禁止する。

納品前に `npm run security:baseline` を実行し、CSP、CSPレポートログ秘匿、private routeヘッダー、レート制限、管理画面Origin検証、本番env検査、E2E本番無効化の静的基準を確認する。さらに `npm run security:headers -- https://<production-domain>` を実行し、公開トップ、ログイン画面、認証API、CSPレポートPOST、robots.txt の本番ヘッダーを確認する。

秘密情報・環境変数

- `AUTH_SECRET` , `AUTH_GOOGLE_ID` , `AUTH_GOOGLE_SECRET` , `DATABASE_URL` , `DIRECT_URL` , `BLOB_READ_WRITE_TOKEN` は環境変数で管理し、リポジトリへコミットしない
- Vercel Production Environmentでは上記必須環境変数の欠落と主要な形式不備をアプリ起動時に検出し、設定漏れや危険な値のまま本番運用しない
- 納品前に `npm run security:prod-env -- .env.production.local --production-url https://<production-domain>` を実行し、値を表示せずに必須項目、`E2E_TEST_MODE` 誤設定、OAuth/DB/Blob形式、`AUTH_URL` / `NEXTAUTH_URL` の本番URL一致を確認する
- 納品前に `npm run security:secrets` を実行し、追跡済みenv、納品証跡Markdown、秘密鍵、実トークンらしき値がリポジトリに混入していないことを確認する
- 初期管理者の登録は `SEED_ADMIN_EMAIL` を使った明示的なシード実行、またはDB管理画面での登録に限定する
- 本番環境のGoogle OAuthリダイレクトURIはデプロイドメインに限定する
- Vercel Production Environmentに `E2E_TEST_MODE` を設定しない。誤設定されてもproductionではアプリ側で無効化する

納品物検査

- 納品前に `npm run docs:delivery:check` を実行し、仕様書PDF、管理者ツール説明書PDF、QA画像、Runbook、納品チェックリストが揃っていることを確認する
- 納品前に `npm run docs:admin:qa:check` を実行し、管理者説明書QA画像20ページの寸法、非白紙率、文字/濃色ピクセル、色数を確認する
- 納品前に `npm run delivery:package` を実行し、納品パッケージManifestとしてPDFのSHA-256、サイズ、QAページ数、共有対象/除外対象を確認する
- 納品時に `docs/delivery-handoff.md` を共有し、成果物、最終確認コマンド、本番で残る確認、共有時の注意をまとめて確認する

- 本番手動確認後に `npm run delivery:manual-checks -- --check docs/output/manual-checks-YYYYMMDD.md` を実行し、本番ログイン、Owner/Editor操作、Google OAuth、初期Owner、PDF目視、Runbook共有がすべて **実施済み** であることを確認する
- 納品前に `npm run security:baseline` を実行し、セキュリティ設定の必須条件がコード上で維持されていることを確認する
- 納品前に `npm run security:admin-actions` を実行し、管理Server ActionのOwner認可・リーグスコープ認可が維持されていることを確認する
- 納品前に `npm run security:secrets` を実行し、秘密情報と生成証跡の混入がないことを確認する
- 納品前に `npm run security:supply-chain` を実行し、lockfile、依存取得元、integrity、root install hookを確認する
- 本番env確定後に `npm run security:prod-services -- .env.production.local` を実行し、Neon DB主要テーブルreadとVercel Blob store到達を値非表示で確認する
- 本番URLとProduction env確定後に `npm run production:readiness -- --production-url https://<production-domain> --production-env-file .env.production.local` を実行し、本番URL、env、DB/Blob、セキュリティヘッダー、公開/管理導線を一括確認する
- 納品前に `npm run prisma:validate` を実行し、DB反映前にPrisma schemaを確認する
- 納品前に `npm run delivery:gate` を実行し、PDF生成、管理者説明書QA画像生成、納品物チェック、納品パッケージManifest、Prisma schema検証、セキュリティ基準、秘密情報管理、依存関係供給網、ビルド、E2Eを一括確認する
- 納品前にclean worktree、Git upstream同期済み、GitHub remote HEAD一致済みの状態で `npm run delivery:evidence -- --final --production-url https://<production-domain> --production-env-file .env.production.local --manual-checks-file docs/output/manual-checks-YYYYMMDD.md --include-build --include-e2e` を実行し、コマンド結果、PDFサイズ、QAページ数、本番URL/env確認、必須項目がすべて **実施済み** の手動確認メモの証跡をMarkdownとして保存する
- 本番公開サイトは `npm run public:routes -- https://<production-domain>` で主要公開ページの200応答、見出し、主要リンクを確認する
- 本番管理者ツールは `npm run admin:routes -- https://<production-domain>` でログイン画面、未ログイン管理画面redirect、認証session API、Google providerを確認する
- 管理者マニュアルHTMLに古い制限事項の文言が残っていないことを自動検査し、実装済み機能と説明書の齟齬を防ぐ

運用・監査

- 管理データは `createdById` / `updatedById` と `createdAt` / `updatedAt` を保持する
- `/admin/audit` は **OWNER** 専用画面とし、直近50件の更新履歴を日本時間で表示する
- `/api/security/csp-report` はCSP違反レポートをPOSTで受け取り、本文サイズを制限し、URL query/hashと秘密値をログ出力前に除去・redactし、値を永続保存せずサーバーログで確認する
- 削除操作は参照中データを壊さないよう、関連データの存在確認を行う
- 納品後の改善候補として、管理者招待フロー、Vercel WAF連携、CSPレポート収集を追加検討する

初期実装の範囲

必須:

- 管理者ログイン
- ニュース CRUD
- 大会 CRUD
- リーグ CRUD
- チーム CRUD
- 試合結果 CRUD
- 順位表編集
- 順位表行追加
- 資料 CRUD
- 更新履歴
- 固定ページ編集

後回しでよい:

- 公開予約
- 試合結果CSV一括投入
- 順位表自動計算
- 問い合わせ送信履歴の管理画面保存（フォームからのメール送信は実装済み）

推奨実装順

1. 認証
2. 大会 / リーグ / チームのマスタ管理
3. 試合結果入力
4. 順位表管理
5. ニュース管理
6. 固定ページと資料管理
7. 公開画面連携