

〔協力会社所有・持込使用〕

点検日： 年 月 日

点 検 基 準		点 検 者
イ. 毎日作業開始前に必ず行う。 ロ. 当該ロープ所有会社の点検責任者(玉掛技能講習修了者)が実施し、元請に当点検表を提出する。 ハ. 外観点検により行う(細部の点検要領ならびに着眼点は下表のとおりとする)。 ニ. 不良なものを発見した場合は速やかに切断廃棄 する。 ホ. 塗油など整備が必要なものについては速やかに実施 する。 ヘ. 雨などで濡れない適当な保管場所に保管する。		

玉掛け用ワイヤロープ点検表(B2)【日常作業前】								
	点検項目	点検の要領・着眼点	作業計画①		作業計画①		作業計画①	
			点検結果	処置	点検結果	処置	点検結果	処置
1	素線の切断が集中している部分がないか (一よりの間において素線の数 ¹ の10%以上の素線が切断しているもの)	・素線の切断している所を探して数える						
2	著しくやせているもの、磨耗の程度の著しいものはないか (直径の減少が公称径の7%をこえるもの)	・最も条件の悪そうな箇所を選んで確認する						
3	変形の程度の著しいものはないか	・キンクを生じたもの ・圧縮されてとくに偏平化したもの						
4	より戻りの程度の著しいものはないか	・曲げ回数の多い部分を特に点検する イ)芯綱が切断していないか ロ)無理なしごきを受けたもの ハ)一本つりでつり荷が回転したもの						
5	きずの程度の著しいものはないか	・物の角で打たれたり、電気・ガス溶接の火花等による外傷があるもの						
6	腐食の著しいものはないか	・酸・アルカリによって腐食したもの (素線の表面に「あばた」が生じているものな						
7	発生した赤錆で著しいものはないか	・表面に発生した錆で、拭いた後も残るようなもので特に著しいもの イ)素線に古い錆はないか ロ)付着物はないか ハ)雨水に長期間さらされたもの						
8	アイ部の状態は良いか	・著しい変形はないか ・編込み部分がゆるんでいないか						
9	圧縮止め(合金)部の状態は良いか	・合金部の厚みがもとの厚みの2/3以上あるか ・亀裂・変形・発錆・ゆるみはないか						
10	塗油の状態は良いか	・芯綱および表面						
記号		レ:良好 △:要処理 ○:処理済み A:要調整 欠:欠品 /:該当なし ×:要交換 L:給油脂						

ベルトスリング点検表【日常作業前】								
	点検項目	点検の要領・着眼点	作業計画①		作業計画①		作業計画①	
			点検結果	処置	点検結果	処置	点検結果	処置
1	アイ	・織目が判らない程に毛羽立ちし、たて糸が損傷していないか ・目立った切り傷②、すり傷①、引っ掛け傷等がないか ・縫糸が切断し、アイの形状に異常がないか						
2	縫製部	・目立つ切り傷、すり傷、引っ掛け傷等がないか ・縫糸が切断して、ベルトのはく離がないか						
3	本体	・ベルトの全幅にわたって毛羽立ちし、たて糸の損傷がないか ・厚さの1/5に相当する切り傷、すり傷、引っ掛け傷等がないか ・幅方向の1/10に相当する切り傷、すり傷、引っ掛け傷等がないか						
4	使用限界標示の露出又は消	・アイ部の標示が著しく露出又は消失したものはないか ・縫製部の標示が著しく露出又は消失したもの ・本体部の標示が著しく露出又は消失したもの						
5	外観異常	・熱や薬品等による著しい変色、着色、溶解などがないか						
6	使用期間	・屋内使用7年、屋外使用3年を経過していないか						
記号		レ:良好 △:要処理 ○:処理済み A:要調整 欠:欠品 /:該当なし ×:要交換 L:給油脂						

玉掛け用つりチェーン点検表【日常作業前】										
種類			点検項目	点検の要領・着眼点	作業計画①		作業計画①		作業計画①	
					点検結果	処置	点検結果	処置	点検結果	処置
マ ス チ ェ ー ン ・ ク	1	伸び	5リンクにおいて、Lが元の寸法の5%以上伸びていないか							
	2	摩耗	線径が元お寸法の10%以上磨耗していないか							
	3	ねじれ	明らかにねじれていないか							
	4	腐食	腐食のはなはだしくないか							
	5	亀裂	亀裂はないか							
カ ッ プ リ ン グ	1	変形	ピン支持穴が楕円形等に変形していないか ピンに曲がっていないか 伸びねじれ等明らかに変形していないか							
	2	摩耗	線径、穴径またはピン径が元の寸法の5%以上磨耗していないか							
	3	腐食	腐食のはなはだしくないか							
	4	亀裂	亀裂はないか							
ス リ ン グ フ ック	1	変形	開口部aの伸びが元の寸法の5%以上になっていないか フックの厚さb.cの磨耗が元の寸法の5%以上になっていないか 伸び、ねじれ等明らかに変形していないか							
	2	腐食	腐食のはなはだしくないか							
	3	亀裂	亀裂はないか							
	4	作動	ラッチ部のスプリング及びピンが壊れていないか							
記号			レ:良好 △:要処理 ○:処理済み A:要調整 欠:欠品 /:該当なし ×:要交換 L:給油脂							

ワイヤロープ点検事項			
点検事項	使用の限度	使用の限度例	図 解
摩 耗	公称径の7%以上細くなった時	公称10ミリのワイヤロープの時は、9.3ミリが使用の限度となる	
素線切れ	1よりの間で素線の数 ¹ が10%以上切断したとき	6×24＝144本のワイヤロープの時は14本迄	
キ ン ク	ヨチレや曲がったもの	矯正しても元のヨリにもどらないもの	
形くずれ	ロープ歪がくずれたもの	矯正しても元の姿に復せずいちぢるしい変形のあるもの	
心 綱	① 心綱のはみだしたもの ② 焼けたもの	① よりがもどって心綱のはみ出したもの（笑い） ② 表面の素線が焼けて変色しているもの	
腐 食	赤錆等の生じたもの	油切れにより腐食が進んだもの	
端 止 め 部	異常のあるもの	① 素線が切れて逆立ったもの ② さつま加工がゆるみをおびたもの ③ 圧縮止め部がゆるみをおびかけたもの	

ベルトスリングの使用前点検事項		
点検により異常を認めたときは、速やかに責任者に報告し、その指示に従う。		
番号	点検事項	主 眼 点
①	ア イ	毛羽立ち、傷、変色、着色、溶解、汚れがないか。
②	縫 製 部	縫糸の切断がないか。
③	本 体	毛羽立ち、傷、変色、着色、溶解、汚れがないか。
④	金 具	変形、傷、き裂、磨耗、腐食がないか。
⑤	(当てもの)	変形、破損がないか。

玉掛けワイヤー	
自分のためより、仲間のために！ 使う前には必ず点検！ 不良ワイヤー！切断処分！	
月別点検テープ色	
1月・5月・9月	みどり
2月・6月・10月	きいろ
3月・7月・11月	あか
4月・8月・12月	しろ

