

handlingQuizes.php fitxategitik galderaKop.php fitxategiar dei egiten diogu, non bi sql eragiketa sinple egiten diren. Lehenak, galderak datubaseko lerro guztiak jasotzen ditu; bigarrenak, berriz, adierazitako erabiltzaileari dagozkion galderak jasotzen ditu. Ondoren, mezu bidez txertatzen da erantzuna hasierako fitxategiak duen <div> etiketa batean.

## handlingQuizes.php

- galderaKop() funtzioa:

```
Objektua = new XMLHttpRequest();

function galderaKop(){
    Objektua.open('POST','galderaKop.php',true);
    Objektua.onreadystatechange = function(){
        if((Objektua.readyState==4)&&(Objektua.status==200)){

document.getElementById('kopurua').innerHTML=Objektua.responseText;
        }
    }
    Objektua.send();
}
setInterval(kopurua,5000);
```

– <body> etiketan kargatzen da funtzioa

```
<body onload="galderaKop()">
```

- ondoren <div> etiketan txertatzen da emaitza

```
<div id="kopurua" name="kopurua">
</div>
```

## galderaKop.php

```
$eposta=$_COOKIE["ErabiltzaileLog"];

$galderakDB = $niremysql -> query ("SELECT * FROM galderak");
$rows=mysqli_num_rows($galderakDB);

$galderakErab = $niremysql -> query ("SELECT * FROM galderak WHERE
eposta='$eposta'");
$rows2=mysqli_num_rows($galderakErab);

echo $eposta.' erabiltzailearen galdera-kopurua / Datu-basean dauden galdera-kopurua: '.
$rows2.' / '.$rows;
```

## QUIZen kudeaketa:

Galdera(\*):

Zein da hipertestuen transferentziarako protokoloa?

Erantzuna(\*):

HTTP

Gaia(\*):

Web Sistemak

Zailtasuna:



Galdera Txertatu Galderak Ikusi

jalza004@ikasle.ehu.es erabiltzailearen galdera-kopurua / Datu-basean dauden galdera-kopurua: 6 / 22

[Galdera guztiak ikusi nahi?](#)

