

Parte 1 — Análise de Cenários

1. Quais são os possíveis cenários de erro identificados?

Baseado no código que você ajustou, os cenários de erro (testes negativos) são:

- **E-mail ausente/vazio:** O usuário não digita o e-mail.
- **E-mail com formato inválido:** O usuário digita algo que não segue a regra de e-mail (ex: sem o "@" ou sem domínio).
- **Senha ausente/vazia:** O usuário deixa o campo de senha em branco.
- **Senha curta:** O usuário digita uma senha, mas ela tem menos de 6 caracteres.

2. Qual é o cenário considerado válido?

O cenário válido (teste positivo) é quando **tanto o e-mail quanto a senha preenchem todos os requisitos simultaneamente:**

- E-mail preenchido e em formato correto (ex: usuario@email.com).
- Senha preenchida com 6 ou mais caracteres (ex: 123456).

3. Por que testes negativos são importantes em sistemas de autenticação?

Eles servem para garantir a **segurança** e a **experiência do usuário (UX)**. Eles impedem que dados mal formatados ou incompletos cheguem ao banco de dados, evitam erros inesperados no sistema (crashes) e fornecem feedback claro para o usuário saber exatamente o que precisa corrigir para conseguir logar.

Parte 2 — Construção de Casos de Teste

Aqui está a tabela preenchida com base exatamente no que fizemos no seu código:

Caso de Teste	Entrada Esperada (Exemplo)	Resultado Esperado (Mensagem)
E-mail não informado	E-mail: "" / Senha: "123456"	"E-mail é obrigatório"
E-mail inválido	E-mail: "usuario.com" / Senha: "123456"	"E-mail inválido"
Senha vazia	E-mail: "user@test.com" / Senha: ""	"Senha é obrigatória"
Senha menor que o permitido	E-mail: "user@test.com" / Senha: "123"	"Senha deve ter no mínimo 6 caracteres"
Login válido	E-mail: "hudson@provedor.com" / Senha: "senha123"	"Login válido"