



La nueva generación en pinturas ecológicas,
ÚNICA EN EL MUNDO!!!

FICHA TECNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO A3P UTILWALL

Es una pintura vinil-acrílica con trazos de utilcel, ideal para decorar interiores y exteriores. Ofrece excelente rendimiento y brinda alto poder cubriente, ya que forma una excelente película plástica y es fácil de limpiar. Ideal para aplicar sobre muros de concreto aplanado de yeso nuevos o repintados, ladrillo, materiales compuestos por cemento placas de yeso, plafones, etc.

Características:

Acabado: mate (0-5 UA 85°).

Color: Blanco puro.

No. de colores: 540 colores.

Sólidos en volumen: 30± 3%

Sólidos en peso: 50± 3 %

Peso específico: 1.28± 0.03

Viscosidad: 100-105 UK a 25°

Lavabilidad mayor a 2000 ciclos con solución abrasiva

Tiempo de secado: 25° y 50% de humedad relativa, aplicando a 4000mils húmedas al tacto 30 min.

Para recubrir 2 horas.

Flash point 94°.

Rendimiento: 3.05m²/L en superficies lisas a 1.5 mils secas (sin pérdidas).

Nota: el rendimiento real podrá variar debido al tipo de superficie a pintar.

METÓDO DE APLICACIÓN Y CONDICIONES DE TRABAJO.

Aplicando por aspersión se obtiene un 50% de pérdida.

Garantía: estimada hasta por 10 años dependiendo de las condiciones ambientales (variabilidad de tonos con el tiempo sobre exteriores).

Presentación:

- Cubeta de 19 L
- Galón de 4 L
- Lata 1 L

Almacenamiento:

Un año en lugar seco y fresco, conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado.

Preparacion de la superficie:

Elimine polvo, grasa o mugre con agua y con jabon, Enjuague y deje secar remueva la pintura descascarada, Resane hoyos y cuartiduras.

Sistemas recomendados:

Aplicar a3p pintura-vinílica se coloca a dos manos

Si tiene problemas de caleo se recomienda una mano de sellador a3p y 2 manos de a3p pintura vinílica.

Condiciones de aplicación: temp mayor a 10° C

Humedad relativa al 85% máximo,

Mezclar perfectamente el material hasta obtener un color uniforme y libre de asentamientos.

Reductor agua:

Método: brocha reducción al 10%

Rodillo: reducción al 10% máximo

Equipo Air Less: presión 2000 psi, boquilla: 0.017 a 0.021 reducción al 10% máx.

Lavar las manos y herramientas de trabajo con agua y jabon.

Precauciones: no mezclar con ningún otro tipo de material ni producto ajeno al sistema no aplicar si la temperatura ambiente esta a menos de 10°C este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado (goggles, ropa de algodón, guantes), no se deje al alcance de los niños.

ADVERTENCIAS: Conservese en lugar fresco y seco, no se deje al alcance de los menores de edad, no se ingiera, el uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos, cierre bien el embase después de cada uso.

