

DNS 101
Laborationsinstruktioner

2021-12-09 - 2021-12-10

INNEHÅLL

1 DNS	1		
Uppgift 1	1	Uppgift 6	3
Auktoritativ namnserver - master . .	1	Signera er domän	3
Uppgift 2	1	3 DNS cheat sheet	4
Auktoritativ namnserver - slav	1	BIND	4
Uppgift 3	2	Exempel på SOA	4
Bakåtuppslag - publika IP-adresser .	2	Exempel på Konfiguration (Master) .	4
Uppgift 4	2	Exempel på Konfiguration (Slave) . .	5
Bakåtuppslag - privata IP-adresser .	2	Exempel på Konfiguration (Resolver)	5
Uppgift 5	2	TSIG exempel	5
Resolver - forwarding	2	Tips och trix	5
2 DNSSEC	3	Tänk på att	5
		Felsökning	5

KAPITEL 1: DNS

UPPGIFT 1

AUKTORITATIV NAMNSERVER - MASTER

1. Konfigurera er namnserver att vara master för er tilldelade domän
 - Logga in på er tilldelade *masterserver*
 - Skapa en zonfil med all nödvändig information
 - Lägg till domänen som masterzon i konfigurationen för BIND
 - Ladda om BIND
 - Kontrollera med DIG att namnservern svarar korrekt
2. Lägg till en mailpekare för för er domän
 - Lägg till en MX-pekare i zonen
 - Lägg till en A-pekare för MX-pekarens namn
 - Ladda om BIND
 - Kontrollera med DIG att namnservern svarar korrekt
 - Testa att skicka ett mail till <mailadress>@<domän>
3. Lägg till en pekare för en websida under er domän (med och utan www)
 - Lägg till pekare för webservern (IPv4)
 - Lägg till pekare för webservern (IPv6)
 - Ladda om BIND
 - Kontrollera med DIG att namnservern svarar korrekt
 - Testa att surfa till <domän>
4. Ändra webpekaren till ett CNAME
 - Byt ut A-pekaren mot en CNAME-pekare
 - Ladda om BIND
 - Kontrollera med DIG att namnservern svarar korrekt
 - Testa att surfa till <domän>

UPPGIFT 2

AUKTORITATIV NAMNSERVER - SLAV

1. Lägg till en sekundär namnserver (slavserver) för er domän
 - *På masterservern:* Tillåt zonöverföring till er *slavserver* i konfigurationen för BIND
 - *På masterservern:* Lägg till NS och glue för slavservern i zonfilen
 - *På slavservern:* Lägg till domänen som slavzon i konfigurationen för BIND
 - Ladda om BIND på både master och slav
 - Kontrollera med DIG att båda namnserverar svarar korrekt
2. Säkra upp zonöverföringen med TSIG
 - *På masterservern:* Generera en TSIG-nyckel
 - *På masterservern:* Lägg till nyckeln i konfigurationen för BIND
 - *På masterservern:* Ändra så att zonöverföring bara tillåts med TSIG
 - *På slavservern:* Lägg till nyckeln i konfigurationen för BIND
 - Ladda om BIND på både master och slav
 - Verifiera att det fungerar
 - *På masterservern:* lägg till en valfri TXT-pekare i zonen

- På *masterservern*: Ladda om BIND
- Kontrollera med DIG att båda namnserverar svarar korrekt

UPPGIFT 3

BAKÅTUPPSLAG - PUBLIKA IP-ADRESSER

1. Konfigurera er namnserver att vara master för er tilldelade *reversedomän* (Se tidigare uppgift)
2. Lägg till en reversepekare för IP-adressen på er masternamnserver
3. Lägg till en sekundär namnserver (slavserver) för reversedomänen (Se tidigare uppgift)
4. Kontrollera med DIG att båda namnserverar svarar korrekt

UPPGIFT 4

BAKÅTUPPSLAG - PRIVATA IP-ADRESSER

1. Konfigurera er namnserver att vara master för en av era *interna reversedomäner* (55.0.10.in-addr.arpa) (Se tidigare uppgift)
2. Lägg till reversepekare för de interna IP-adresserna för:
 - Resolvern
 - Jumpgaten
3. Lägg till en sekundär namnserver (slavserver) för reversedomänen (Se tidigare uppgift)
4. Kontrollera med DIG att masterservern svarar korrekt

Extrauppgift:. Konfigurera även reverse-zonen för 77.0.10.in-addr.arpa med reversepekare för mailserver och webserver

UPPGIFT 5

RESOLVER - FORWARDING

1. Konfigurera er resolver att skicka frågor för er interna reversedomän till er auktoritativa namnserver
 - logga in på resolvern
 - Lägg till reversedomänen som en *forward-zon* i konfigurationen för BIND
 - Ladda om BIND
2. Kontrollera med DIG att du får korrekt svar från er *jumpgate*

Extrauppgift:. Lägg även upp en forward för reverse-zonen 77.0.10.in-addr.arpa enligt ovan.

KAPITEL 2: DNSSEC

UPPGIFT 6

SIGNERA ER DOMÄN

1. **Alternativ 1:** Manuell nyckelgenerering
2. Generera nycklar
 - Skapa en katalog att lägga nycklarna i (lämpligen under /var/cache/bind)
 - Se till att BIND kan läsa från katalogen och alla filer i den
 - Generera nyckelpar för ZSK
 - Generera nyckelpar för KSK
 - Lägg till nödvändiga uppgifter i zon-konfigurationen för BIND
 - Ladda om BIND
3. Kontrollera med DIG att zonen blivit signerad
4. Generera ett DS-record att skicka upp till föräldrazonen
5. Skicka DS-record till kursinstruktör
6. Vänta på ett OK från kursinstruktör att DS ligger i föräldrazonen
7. Kontrollera med DIG *mot en extern resolver* att zonen validerar

Automatisk nyckelgenerering: Som alternativ till manuell nyckelgenerering kan man låta BIND generera nycklar och signera automatiskt. Skapa i så fall som vanligt en katalog för nycklar och ge BIND rättigheter att både läsa och skriva till den. Se alternativ zon-konfiguration för detta nedan

KAPITEL 3: DNS CHEAT SHEET

BIND

BIND KONFIGURATION

/etc/bind/named.conf.local
/var/cache/bind/

Konfigurationsfil för zoner
Katalog för zonfiler med tillhörande metadata

Notera. Tecken för att kommentera text skiljer sig mellan konfigurationsfiler och zonfiler

- konfigurationsfil: // kommenterar all följande text på raden. Det går också att använda /* */ för att kommentera hela block.
- zonfil: ; för att kommentera bort rad

EXEMPEL PÅ SOA

```
group1.examples.nu. 3600 IN SOA ns1.group1.examples.nu. hostmaster.examples.nu. (  
    1606898653 ; serial  
    4400      ; refresh (4 hours)  
    3600      ; retry (1 hour)  
    604800    ; expire (1 week)  
    600       ; minimum (1 hour)  
    )
```

Alternativ:. Kan även skrivas som en rad

```
group1.examples.nu. 3600 IN SOA ns1.group1.examples.nu. hostmaster.examples.nu. 1606898653 4400 3600 604800 3600
```

EXEMPEL PÅ KONFIGURATION (MASTER)

```
zone "group1.examples.nu" {  
    type master;  
    file "/var/cache/bind/group1.examples.nu";  
    allow-transfer {  
        key "group1-tsig";  
    };  
};
```

```
key "group1-tsig" {  
    algorithm hmac-sha256;  
    secret "KSL8qbZ6KYVz8GCefi4qKOMgg+oQ3rUM++0VJv657y0=";  
};
```


EXEMPEL PÅ KONFIGURATION (SLAVE)

```
zone "group1.examples.nu" {  
    type slave;  
    masters {45.155.99.160;};  
};
```

```
key "group1-tsig" {  
    algorithm hmac-sha256;  
    secret "KSL8qbZ6KYVz8GCefi4qK0mgg+oQ3rUM++0VJv657y0=";  
};  
  
server 45.155.99.160 {  
    keys { group1-tsig; };  
};
```

EXEMPEL PÅ KONFIGURATION (RESOLVER)

```
zone "55.0.10.in-addr.arpa" {  
    type forward;  
    forward only;  
    forwarders {10.0.77.53;};  
};
```

TSIG EXEMPEL

```
tsig-keygen -a hmac-sha256 <zona>
```

Not: Kommandot ovan skriver bara ut i terminalen, inte till någon fil.

TIPS OCH TRICK

TÄNK PÅ ATT

- Uppdatera zonens serienummer vid varje ändring
- Kontrollera zon och konfiguration med BINDS verktyg
- Felorsaken kan ofta hittas i /var/log/syslog

FELSÖKNING

BIND VERKTYG

named-checkconf

Kontrollerar konfiguration i BIND (ingen output = syntax ok)

named-checkzone <zonnamn> <zonfil>

Kontrollerar att BIND kan läsa och ladda zonen

rndc status

Visar status för BIND (i.e. om BIND är igång eller inte)

EXTERNA VERKTYG

<https://zonemaster.iis.se>

kontrollerar uppsättningen av en zon. OBS. Cachar resultatet från ett test i ca 10 minuter.

<https://zonemaster.net>

Alternativ till zonemaster.iis.se.

<https://dnsviz.net>

Visar delegeringsträd grafiskt. Speciellt bra vid felsökning av DNSSEC. Man måste aktivt be verktyget göra om ett test, annars visas resultat från det senaste testet