

毛裕翔

☎ 185-0414-9400 ✉ 2199889811@qq.com 🌐 <https://github.com/tom-cat-mao>

🎓 教育经历

东北大学 2023.09 – 2027.07 (预计)
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 本科在读

💼 实习经历

字节跳动 测试Agent 后端开发实习生 2026.04 – 至 今
Global Monetization Product and Technology · Platform Quality · Creative and Ecosystem

- 参与面向前端自测场景的测试Agent 后端研发，通过A2A (Agent-to-Agent) 协议向前端业务团队输出自动化测试能力，覆盖Case 生成、执行与断言全链路。
- 负责评测Agent 的上下文工程，设计Context Window 管理策略与知识召回机制，保障长链路评测任务执行过程中的信息完整性与稳定性。
- 实现Case Run 环节的核心Skill，承担多Agent 编排与协调控制，引入Retry Round 多轮重试机制，将评测用例执行成功率从10% 提升至60%。
- 深入真实业务场景，沉淀Agent 能力边界的评估方法论，明确模型能力与工程兜底的划分原则。

🔧 项目经历

TaskWizard (Open-AutoGLM 重构) 2026.06 – 至 今
基于ADB 的通用手机操控Agent 框架 Python, LangChain, VLM, ADB, MLX
GitHub: [TaskWizard](#) (开源, 附MkDocs 文档站)

- 基于Loop/Harness Engineering 重构Open-AutoGLM，即连即用、任意视觉VLM 接入即可操控手机；支持15 分钟以上超长任务稳定执行，手机操控任务成功率由20% 提升至90%。
- 从LangGraph 图编排演进为thin-loop 架构：每步一次模型调用、一次工具执行，harness 只提供工具、安全边界、上下文卫生与可观测性，不替模型编排 workflow；设计原子观测生命周期 (单采样窗口+ epoch 批次徽章+ 过期mark fail-closed)，根除marks 与截图错位的TOCTOU 问题。
- Marks-first grounding：坐标0-1000 相对换算只在工具内部完成，模型不接触绝对像素；locate 视觉定位默认原图输入+ 提示词优先+ 可选区域裁剪 (原分辨率裁剪与仿射回映射)，控件树缺失场景框选成功率由30% 提升至100%。
- 安全预警制：风险执行调用短路为“世界事实+ 选项空间”的预警回执，模型显式确认后才执行；finish 两段式确认+ 独立上下文验收器；token 预算+ 双阈值auto-compact 保障长任务成本与上下文卫生。
- 设计自积累记忆与自进化数据面：App-KB 设备事实库 (事件日志+ 物化视图+ dream 整理+ 隐式纠正别名)；episode 经验档案 (隐私白名单、observe-only)；sqlite-vec + 本地MLX 嵌入的RAG shadow 召回 (自验证命中率，达标前不注入)；能力注册表让每个能力可关、可版本化、可回滚。
- 工程配套：NiceGUI 实时控制台 (步骤时间线、钉帧回看、记忆页、软停止、每轮配置覆盖)，MkDocs 文档站经GitHub Actions 自动部署。

⚙️ 专业技能

- 编程语言: Python, Go, C++
- AI/Agent: Agent Workflow (Loop/Harness Engineering), 自进化与记忆系统(Memory/RAG), LangChain/LangGraph, Multi-Agent, Context Engineering, VLM/多模态交互

- **Android 端侧:** ADB, 控件树/Grounding
- **工程与工具:** Docker, PostgreSQL, Linux, Git/GitHub Actions, Gin, React
- **语言:**英语 (IELTS 7.0)