

# 优乐选添加权限框架

## 登录

### 修改web.xml

修改youlexuanmanagerweb\src\main\webapp\WEB-INF\web.xml

### 增加新的配置文件

```
<context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>classpath:applicationContext.xml,classpath:spring-
security.xml</param-value>
</context-param>
```

### 增加安全代理

```
<!--spring安全过滤器注入到这里，动态加载过滤器-->
<filter>
    <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
    <filter-
class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
    <filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
```

### 添加安全配置

添加youlexuanmanagerweb\src\main\resources\spring-security.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans:beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/security"
    xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
http://www.springframework.org/schema/security
http://www.springframework.org/schema/security/spring-security.xsd">
    <!--配置忽略规则-->
    <http pattern="/favicon.ico" security="none"></http>
    <http pattern="/login.html" security="none"></http>
    <http pattern="/css/**" security="none"></http>
    <http pattern="/js/**" security="none"></http>
    <http pattern="/plugins/**" security="none"></http>
    <http pattern="/img/**" security="none"></http>

    <!--配置拦截规则-->
    <http use-expressions="false">
```

```

<!--拦截地址以及需要的权限-->
<intercept-url pattern="/*" access="ROLE_ADMIN"></intercept-url>
<!--如果不具备该角色，则跳转到登录页-->
<form-login login-page="/login.html" authentication-failure-
url="/login.html" default-target-url="/admin/index.html" always-use-default-
target="true"></form-login>
<!-- 关闭跨站攻击校验-->
<csrf disabled="true"></csrf>
<!--开启框架验证，子页面具有和父页面相同的验证规则-->
<headers>
    <frame-options policy="SAMEORIGIN"></frame-options>
</headers>
</http>
<!--配置认证管理器-->
<authentication-manager>
    <authentication-provider>
        <user-service>
            <!-- 必须以ROLE_开头-->
            <user name="admin" password="123456" authorities="ROLE_ADMIN">
</user>
            <user name="test" password="123456" authorities="ROLE_TEST">
</user>
        </user-service>
    </authentication-provider>
</authentication-manager>
</beans:beans>

```

## 修改login.html

```

<form class="sui-form" action="/login" method="POST" id="loginForm">
    <div class="input-prepend"><span class="add-on loginname"></span>
        <input id="prependedInput" type="text" name="username" placeholder="邮
箱/用户名/手机号" class="span2 input-xfat">
    </div>
    <div class="input-prepend"><span class="add-on loginpwd"></span>
        <input id="prependedInput" type="password" name="password"
placeholder="请输入密码" class="span2 input-xfat">
    </div>
    <div class="setting">
        <div id="slider">
            <div id="slider_bg"></div>
            <span id="label">>></span> <span id="labelTip">拖动滑块验证</span>
        </div>
    </div>
    <div class="logged">
        <a class="sui-btn btn-block btn-xlarge btn-danger"
onclick="document:loginForm.submit()" target="_blank">登 &nbsp;&nbsp;录</a>
    </div>
</form>

```

## 注销

## 安全配置

修改youlexuanmanagerweb\src\main\resources\spring-security.xml

```

<!--配置拦截规则-->
<http use-expressions="false">
    <!--拦截地址以及需要的权限-->
    <intercept-url pattern="/**" access="ROLE_ADMIN"></intercept-url>
    <!--如果不具备该角色，则跳转到登录页-->
    <form-login login-page="/login.html" authentication-failure-
url="/login.html" default-target-url="/admin/index.html" always-use-default-
target="true"></form-login>
    <!-- 关闭跨站攻击校验-->
    <csrf disabled="true"></csrf>
    <!--开启框架验证，子页面具有和父页面相同的验证规则-->
    <headers>
        <frame-options policy="SAMEORIGIN"></frame-options>
    </headers>
    <!--注销，自动创建地址/logout用于注销-->
    <logout></logout>
</http>

```

## 页面

修改youlexuanmanagerweb\src\main\webapp\admin\index.html

```

<li class="user-footer">
    <div class="pull-left">
        <a href="#" class="btn btn-default btn-flat">修改密码</a>
    </div>
    <div class="pull-right">
        <a href="../logout" class="btn btn-default btn-flat">注销</a>
    </div>
</li>

```

## 展示登录信息

### java-controller

创建youlexuanmanagerweb\src\main\java\com\xxx\proj\controller\IndexController.java

```

package com.xxx.proj.controller;

import org.springframework.security.core.context.SecurityContextHolder;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

@RestController
@RequestMapping("/index")
public class IndexController {

    @RequestMapping("/showName")
    public Map showName() {
        //从安全框架中读取当前登录用户名
        String name =
SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication().getName();

```

```

        Map map = new HashMap();
        map.put("loginName", name);
        return map;
    }
}

```

## js-service

创建youlexuanmanagerweb\src\main\webapp\js\service\indexService.js

```

//服务层
app.service('indexService', function ($http) {

    this.showName = function () {
        return $http.get('../index/showName.do');
    }
});

```

## js-controller

创建youlexuanmanagerweb\src\main\webapp\js\controller\indexController.js

```

//控制层
app.controller('indexController', function ($scope, $controller, indexService) {
    $controller('baseController', {$scope: $scope}); //继承
    //搜索
    $scope.showName = function () {
        indexService.showName().success(
            function (response) {
                $scope.loginName = response.loginName;
            }
        );
    }
});

```

## html

### 导入依赖

```

<script type="text/javascript" src="../../plugins/angularjs/angular.min.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="../../js/base.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../js/service/indexService.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../js/controller/baseController.js">
</script>
<script type="text/javascript" src="../../js/controller/indexController.js">
</script>

```

## 设置作用域

```
<body class="hold-transition skin-green sidebar-mini" ng-app="youlexuan" ng-controller="indexController" ng-init="showName()">
```

## 替换所有“测试用户”

```
<a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">  
    
  <span class="hidden-xs">{{loginName}}</span>  
</a>
```