

# Netzwerk- und System-Management-Projekt

Netzwerk- und Service-Struktur einer Fakultät

Tom Wegener, 18INM/TZ

14. März 2019

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Konzept</b>	<b>1</b>
2.1	Anforderungen . . . . .	1
2.2	Konzeption . . . . .	1
2.3	FCAPS . . . . .	1
2.3.1	Fault-Management . . . . .	1
2.3.2	Configuration Management . . . . .	1
2.3.3	Administration and Accounting Management . . . . .	1
2.3.4	Performance Management . . . . .	2
2.3.5	Security Management . . . . .	2
2.4	Ergänzung . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Umsetzung</b>	<b>2</b>
3.1	Ausblick . . . . .	2
<b>4</b>	<b>Fazit</b>	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>Anhang</b>	<b>3</b>
5.1	Glossar . . . . .	3

# 1 Einleitung

Für das Modul Netzwerk- und System-Management (NSM) sollen die Studierenden des Studiengangs „Informatik Master“ der HTWK Leipzig die Infrastruktur einer Fakultät erstellen, die sich außerhalb des Universitäts-netzes befindet.

Das Projekt soll mit Hilfe von Netkit als virtuelle Infrastruktur realisiert werden und anschließend über Ansible konfiguriert werden.

## 2 Konzept

### 2.1 Anforderungen

Das Netzwerk der Fakultät erhält Internet und Anbindung an die Universität über eine sogenannte Dark Fiber-Leitung, diese ist eine bisher ungenutzte und angemietet Leitung eines bereits verlegten Netzes. Des weiteren werden durch die Fakultät Services, wie Mail, ein Web-Auftritt und AAA-Services angeboten.

### 2.2 Konzeption

Die Infrastruktur besteht grundlegend aus drei Subnetzen, sowie einem großen Netzwerk. Die Verbindung der Subnetze wird über das Kern-Netzwerk bzw. den Kern-Router ermöglicht. Zusätzlich zu dem Kern-Router hat jedes Subnetzwerk einen Router und der Anschluss über die Dark-Fiber-Leitung wird auch über einen Router realisiert. Die drei Subnetzwerke sind die demilitarisierte Zone (DMZ), das Server-Netzwerk und das Client-Netzwerk.

Die DMZ stellt alle Dienste bereit, die über das Internet erreichbar sein sollen, also einen Web-Server, einen Mail-Server und einen AAA-Server. Jedoch werden kritische Daten nicht auf Servern in der DMZ gespeichert, sondern sind auf Servern in dem Server-Netzwerk gespeichert, die jedoch über Server aus der DMZ erreichbar sind.

Das Server-Netzwerk ist für die Bereitstellung von Daten und Diensten innerhalb der Fakultät zuständig. Zur Sicherheit sollten keine Daten aus diesem Subnetz direkt den Dark-Fiber-Router passieren, sondern maximal über einen Server der DMZ abgefragt werden und dann weitergeleitet werden. Eine Ausnahme bilden Programme, die auf den Servern benötigt werden.

Die Rechner der Angestellten der Fakultät, sowie der Studierenden der Fakultät, sind alle im Client-Netzwerk. Die Administration erfolgt ebenfalls über einen Rechner im Client-Netz.

### 2.3 FCAPS

FCAPS ist ein Modell für das Management von Netzwerken bzw. Infrastrukturen, es ist ein Akronym für Fault-Management, Configuration-Management, Administration and Accounting Management, Performance Management und Security Management.

#### 2.3.1 Fault-Management

Das Fault-Management wird durch

#### 2.3.2 Configuration Management

Das Konfigurationsmanagement wird über Ansible abgewicklet. Dabei werden die einzelnen benötigten Dienste als Konfigurationen in playbooks angelegt, die einen entsprechenden Namen haben, sollte ein Host ausfallen, kann in der host-Datei ein neuer Host der entsprechenden Gruppe hinzugefügt werden. Theoretisch können die Konfigurationen der Router ebenfalls über playbooks abgespeichert werden.

#### 2.3.3 Administration and Accounting Management

Die Administration wird über

#### **2.3.4 Performance Management**

#### **2.3.5 Security Management**

### **2.4 Ergänzung**

Angesichts der Größe des Netzwerkes und der Masse der Server, sowie Clients, ist es angeraten ein Werkzeug zu nutzen, welches es erleichtert einen Überblick zu behalten, sowie die Provisionierung erleichtert. Deshalb ist die Nutzung von dem Tool Foreman zu empfehlen. Es ermöglicht eine einfache Erst-Provisionierung über PXE von Clients sowie Servern mit einem Betriebssystem. Außerdem kann über ein Plugin die anschließende Provisionierung über Ansible oder auch SALT gemanaged werden und diese auch überwacht werden. Eine Überwachung der Hosts wird über puppet automatisch realisiert. Sollte ein Host ausfallen kann dieses dadurch schnell erkannt werden und ein weiterer Host mit den gleichen Einstellungen schnell erstellt werden.

Über die große Auswahl an Plugins kann die Funktionalität auch erweitert werden. Das Plugin "foreman\_datacenters" der IT-Abteilung von der Drogeriemarkt-Kette DM, ermöglicht zum Beispiel eine übersichtliche Organisation der Hosts.

Leider war es nicht möglich einen Foreman-Server mit Netkit zu nutzen.

## **3 Umsetzung**

Für die Umsetzung musste statt Netkit Netkit-ng genutzt werden, welches python2.7 unterstützt, das für Ansible benötigt wird. Ein Update der Netkit-Instanzen auf python2.7 war nicht möglich.

### **3.1 Ausblick**

## **4 Fazit**

## 5 Anhang

### 5.1 Glossar

```
>ref|XP_021694431.1| gametogenetin-binding protein 2-like [Aedes aegypti]  
MAKLTYYVRSDEMNCVKVSKRQLPLIGGENLMMLMDLNSRGLVFDQPPVKGQELDDFAKKYRVLTPAELR  
LSLNVPTIEFTSVLSQNVPCVGCRRSVERLFYQLMLSGHPTLDPIVITGRGVLTISEDKMKSPQ...
```