

蕭	換	五門鎖	内置隱紗或紗窗	玻璃	之	女喪位重	H				酎	K	-		論	備註	楔	_ #	内置隱紗或紗窗		本	安裝位置			国 口	验
	3桂	標準配備		5mm 玻璃		4FB棟正向及左向窗		-	F 100	0		150 固定玻璃	27	270	(w ₇) 2.7		11/控	標準配備	5mm	淮	鉛窗	1~2FB棟窗(原有)		110	160	(W1) 160*160
												据			270*150		5柱	標準配備	5mm	無	鉛窗	3~4FB棟窗	FL	110	160	(W) 160*160
	1/控								100	0	150	150					1 木堂	標準配備	浦	淮		1F A 棟窗	FL	110	150	®130*150
		標準配備		5mm 玻璃	新 窗	4FB 棟正向窗							550	(w7) 550*150		1/堂	標準配備	淮	淮	金屬門	1FA 棟後出入門	FL	90	60	® 90*60	
																	2栓	標準配備	淮	##	鉛窗	2FB 棟樓梯窗	F	100	150	(W4) (D4) 160*150
																	33桂	標準配備	淮	##	窗路	1~2F A 棟窗		100	140	₩ 90*210
																	10*全	標準配備	消	淮	经	4F B 棟正向鋁窗	FL FL	100	270	₩270*150