

## 7.7 배운 내용 정리

정명훈

### 7.7

전체적인 리버싱 로드맵

1.DiE 패킹 여부 확인

2.Ghidra에서 Auto Analyss 돌리기

3.Strings 보기

4.main 함수 찾기

5.Decompiler 보기

6.Function Graph 보기

7.x64dbg로 동적 분석

ghidra에서 리버싱을 연습하는 방법

1. program tree로 전체 구조를 파악한다. -> header, text, data, rdata와 같이 다양한 영역들이 존재한다. 그 중 가장 관심있는 건 주로 문자열을 가리키는 data영역이 주 관심사이다.

1.1 관심 문자열을 찾는 방법 window -> defined string을 누른 뒤에 찾는 문자열을 입력하면 된다. 그리고 거기 위치를 눌러 그 문자열이 있는 위치로 갈 수 있다

1.2 문자열 근처에 커서를 두고 x를 누르면 그 문자열을 사용하는 함수가 나온다.

이걸 이용해서 main함수를 찾을 수 있다.

```
140001119 e8 02 ff      CALL     printf
          ff ff
          main.c:22 (17)
14000111e 48 8d 54      LEA      RDX=>local_38,[RSP + 0x30]
          24 30
140001123 48 8d 0d      LEA      RCX,[s_31s]
          4a 21 00
          00
14000112a e8 51 ff      CALL     scanf
          ff ff
          main.c:24 (31)
14000112f 45 33 c0      XOR      R8D,R8D
140001132 41 8b c0      MOV      EAX,R8D
140001135 66 66 66      NOP      word ptr [RAX + RAX*0x1]
          0f 1f 84
          00 00 00 ...
          LAB_140001140                                     XREF[1]:
140001140 80 74 04      XOR      byte ptr [RSP + RAX*0x1 + local_48+0x1],
          20 55
140001145 48 ff c0      INC      RAX
140001148 48 83 f8      CMP      RAX,0xd
```

```
Decompile: ma... Ro
36 do {
37     local_48[lVar2] = local_48[lVar2] ^ 0x
38     lVar2 = lVar2 + 1;
39 } while (lVar2 < 0xd);
40 pbVar3 = local_38;
41 lVar2 = -(longlong)pbVar3;
42 do {
43     bVar1 = *pbVar3;
44     if (bVar1 != pbVar3[(longlong)(local_4
45         uVar5 = -(uint)(bVar1 < pbVar3[(long
46         break;
47     }
48     pbVar3 = pbVar3 + 1;
49 } while (bVar1 != 0);
50 pcVar4 = "Access granted\n";
51 if (uVar5 != 0) {
52     pcVar4 = "Access denied\n";
53 }
54 printf(pcVar4);
55 return 0;
56 }
57
```