Sistemas Operativos y Redes (E0224) Año 2021

Trabajo Práctico Integrador

Grupo N°4:

Ignacio Hamann - 68410/3Juan Pablo Elisei - 68380/5Tomás Tavella - 68371/4

Resumen

En este informe se desarrollan los detalles de diseño e implementación de un juego de naipes españoles "Escoba de 15" en el lenguaje de programación C (y bibliotecas estándar de Linux). Con este fin, se utiliza un servidor concurrente a base de *sockets* de red que acepta hasta 4 conexiones (jugadores) simultáneos conectados bajo el protocolo TCP.



Facultad de Ingeniería Universidad Nacional de La Plata

Índice

	Enunciado 1.1. Manejo de errores	2 2 2
2.	Interpretación del problema	3
3.	Resolución 3.1. Pseudocódigo 3.2. Compilación y ejecución del programa	3 3 5
4.	Conclusiones	5

1. Enunciado

Se desea realizar un servidor TCP que permita jugar una partida del tradicional juego de cartas "Escoba de 15", desde un cliente telnet.

El servidor debe esperar conexiones entrantes desde el port 1234 y deberá incorporar, como mínimo, las siguientes capacidades:

- a) Permitir jugar una partida entre 2, 3 o 4 jugadores.
- b) Cuando se conecte el primer jugador, se deberá ofrecer la posibilidad de seleccionar si la partida aceptará 2, 3 o 4 jugadores.
- c) Una vez seleccionada la cantidad de jugadores, deberá crear e inicializar los recursos necesarios y esperar que se presenten el resto de los jugadores.
- d) Una vez que se hayan conectado el resto de los jugadores, se repartirán las cartas y se avisará al primer jugador conectado que es el que inicia la partida ("mano"). El orden de participación del resto de los jugadores deberá ser el mismo que el orden de conexión.
- e) El servidor enviará a cada jugador conectado la información sobre cuales naipes le tocaron en el reparto y además cuales son los naipes que están sobre la mesa.
- f) El servidor habilitará al jugador que tiene el turno de juego a enviar su jugada, una vez recibida la reenviará a todos los jugadores.
- g) Luego informará a cada jugador cuáles son los naipes que tiene en su poder, cuáles son los naipes que quedan en la mesa y quién tiene el próximo turno.
- h) Si un jugador intenta enviar su jugada cunado no le toque el turno, el servidor ignorará el intento.
- i) El juego finaliza cuando no hay más cartas para repartir.
- j) Cuando finaliza el juego, el servidor informa a todos los jugadores, las cartas recolectadas por cada jugador y la cantidad de escobas para poder realizar un recuento manual de puntaje.

La descripción anterior es general, y puede implementarse de la manera que se desee, teniendo en cuenta que los clientes telnet o nc mostraran en pantalla solamente lo que reciban sin realizare ningún formateo. Se sugiere que la información a los clientes sea enviada en formato de texto.

1.1. Manejo de errores

Si un jugador intenta levantar un conjunto de cartas que se exceden de 15, se anula la jugada y se le indica que la comience de nuevo. Si intenta levantar dos veces la misma carta, le indica que no es válido y le pide que levante otra carta.

1.2. Otras consideraciones

Este juego tiene muchas variantes, pero en este caso se trata de utilizar las reglas mas sencillas. Tener en cuenta que el interés de la cátedra es que apliquen los conocimientos sobre TCP/IP y comunicaciones entre procesos.

El servidor debe ser un servidor concurrente, donde a medida que se conectan los distintos jugadores, se crea un hijo para atender a cada jugador. Los hijos deben comunicarse entre sí, mediante mecanismos de IPC como memoria compartida, colas de mensajes o semáforos.

2. Interpretación del problema

Para este programa, se debe crear un servidor concurrente que haga uso del protocolo TCP y permita jugar una partida de la escoba de 15.

Dado que no se creo ningún programa para el cliente, los mismos se deben conectar a través de los comandos netcat o telnet, por lo que el formateo de los mensajes debe realizarse del lado del servidor. Todos los clientes deben ser atendidos por hijos, siendo el primero el que determina la cantidad de jugadores de la partida.

Debe usarse algún método de sincronización o IPC para la comunicación entre hijos y determinación de los turnos de juego, ignorando jugadas no válidas por parte de los demás jugadores.

Al finalizar la partida, el servidor quedará a la espera de nuevos jugadores para iniciar una nueva partida.

3. Resolución

Se utilizaron las siguientes bibliotecas de C para poder llevar a cabo la resolución del problema planteado:

- <sys/ipc.h>: biblioteca de System V para la comunicación entre procesos.
- <sys/shm.h>: biblioteca de System V para la memoria compartida.
- <sys/msg.h>: implementación de System V para colas de mensajes.
- <sys/socket.h>: biblioteca de System V para utilizar sockets.
- <sys/wait.h>: biblioteca de System V para ultilar la funcion wait().
- <netinet/in.h>: biblioteca que contiene varias definiciones útiles de macros y tipos de datos para manejo de sockets de red.
- <arpa/inet.h>: biblioteca que contiene definiciones de varias funciones útiles para el manejo de direcciones IP.

Se decidió guardar los datos de cada jugador (nombre, cantidad y valor de las cartas levantadas, y escobas) y la jugada realizada (cartas levantadas o descartadas) como memoria compartida, para simplificar la comunicación entre procesos, y que no sea necesario mandar tantos datos cuando se debe anunciar de quien es el turno o que jugada realizó.

El padre es el encargado de sincronizar la partida, repartir las cartas, y avisarle a los hijos que operación tienen que realizar. Para lograr esta sincronización, se decidió por utilizar el mecanismo de colas de mensajes, con el padre enviando y recibiendo mensajes.

3.1. Pseudocódigo

A continuación se muestra un pseudocódigo que explica a grandes rasgos el funcionamiento del programa del servidor:

```
INICIO

Declarar y asignar variables, macros, estructuras y funciones;

Obtener la clave de las memorias compartidas y colas de mensajes (en el caso de no obtenerlas imprimir error);

Llamar al sistema para obtener el ID de las memorias compartidas y colas de mensajes (en el caso de que no obtenerlas imprimir error);

Asociar el espacio de memoria compartida con un puntero (si no puede asociar imprimir error);

Crar socket para el servidor;

Crar partida y conexion de jugadores;

Mientras(El servidor este activo){
```

```
Mientras(No se hayan terminado de conectar los jugadores){
                     Esperar a que se conecte un jugador;
11
12
                     Imprimir desde donde se hizo la conexion;
13
                     Si(Es el primer jugador){
        Solicitar la cantidad de jugadores que van a jugar (si no se ingresa un numero entre 2 y 4 volver a solicitar);
14
16
                     Si(Se crea un hijo y se esta en el hijo){
17
                          Solicitar ingresar un nombre (si no ingresa se le asigna un nombre por
        defecto);
18
                          Imprimir mensaje de esperando a los demas jugadores;
                          Avisar al padre que el hijo esta listo;
19
20
21
                     Sino{
                          Aumentar la varible turno para llevar la cuenta de clientes conectados;
22
23
                          Cerrar conexion no utilizada;
24
                }
25
26
            Si(Estoy en el padre){
                 Inicializar la mesa sin cartas;
29
                 Esperar a los jugadores;
30
                 Mientras(Queden cartas por repartir){
                     Repartir 3 cartas a cada jugador;
Si(Es la primera mano){
31
32
                          Repartir 4 cartas en la mesa;
33
35
                     Contar cuantas cartas hay repartidas;
                     Imprimir el numero de ronda en el servidor;
Para(Las 3 rondas){
36
37
                          Para(Los 4 jugadores){
38
39
                              Enviar a todos los jugadores sus cartas;
                              Enviar a los jugadores que toca jugar;
40
41
                              Si al jugador que le tocaba jugar levanto se imprime que fue el ultimo
        en levantar;
42
                              Enviar jugada a los demas jugadores;
43
44
45
46
                 Asignar las cartas sobrantes en mesa al ultimo jugador en levantar;
47
                 Enviar a todos los jugadores que finalizo la partida;
48
            Sino{
49
50
                 Inicializar cartas levantadas sin cartas;
                 Hacer {
                     Si(Se recibe 'A' del padre){
53
                          Contar cartas en la mesa;
                          Si(Quedan cartas sobre la mesa){
    Enviar cuales son las cartas;
56
57
                          Sino{
58
                              Enviar que no hay cartas sobre la mesa;
59
60
                          {\tt Si(El\ jugador\ tiene\ cartas\ en\ la\ mano)\{}
                              Enviar cuales son las cartas;
61
62
                          Sino{
63
                              Enviar que no tiene cartas en la mano;
64
65
66
                          Si(es el turno del jugador){
                              Imprimir que se espera la jugada;
67
68
                          Sino{
69
                              Imprimir de quien es el turno;
70
71
72
                     Si(Se recibe 'T' del padre) {
    Si(Es el turno del jugador) {
        Contar cartas en la mesa;
73
74
75
                              Si(Quedan cartas sobre la mesa){
76
77
                                  Enviar cuales son las cartas;
78
79
                              Sino{
                                  Enviar que no hav cartas sobre la mesa:
80
81
82
                              Si(El jugador tiene cartas en la mano){
83
                                  Enviar cuales son las cartas;
84
85
                              Sinof
                                  Enviar que no tiene cartas en la mano;
86
87
88
                              Mientras(La jugada no sea valida){
                                  Si(Quedan cartas sobre la mesa){
89
90
                                      Preguntar si el jugador quiere levantar o descartar;
91
                                  Sinof
92
                                       Decirle que descarte;
93
94
95
                                       Pedir que seleccione una carta de la mano y las
96
        correspondientes de la mesa;
```

```
Si(la suma no da 15){
                                            La jugada no es valida;
99
100
                                            Enviar la jugada al padre;
Contar cartas en la mesa;
                                            Si(No quedan cartas sobre la mesa){
103
                                                El jugador hizo escoba;
104
106
                                            La jugada es valida;
107
                                   Si(Descarta){
109
                                        Pedir que seleccione una carta de la mano para descartar;
                                        Enviar la jugada al padre;
                                       La jugada es valida;
113
                              }
114
116
                      Si(Se recibe 'L' del padre){
118
                          Enviar la jugada de levante que hizo el jugador anterior;
                          Si (Hizo escoba){
119
120
                              Enviar que hizo escoba;
121
                      Si(Se recibe 'D' del padre){
                          Enviar la jugada de descarte que hizo el jugador anterior;
                 }Mientras(La partida no finalizo)
126
                 Para(Las 4 jugadores) {
    Enviar las cartas que levanto cada jugador y las escobas;
127
128
130
                 Liberar memoria compartida;
131
                 return 0;
132
             Cierre y eliminacion de memoria compartida y colas de mensajes
134
```

3.2. Compilación y ejecución del programa

Con el código completo, para compilar el programa a un archivo binario ejecutable se llama al comando gcc (GNU Compiler Collection):

```
$ gcc servidorEscoba.c -o servidorEscoba
```

Con lo que se obtiene el archivo binario ejecutable **servidorEscoba**, el cual se ejecuta desde la terminal de la siguiente manera:

\$./servidorEscoba

Luego, se deben ejecutar los clientes utilizando el puerto 1234, ya sea con el comando netcat o telnet:

```
$ netcat «Direccion IP del servidor» 1234
$ telnet «Direccion IP del servidor» 1234
```

Es importante ejecutar primero el servidor y luego los clientes.

4. Conclusiones

En esta materia se dieron a conocer técnicas de diseño, desarrollo e implementación de sistemas en tiempo real, mas específicamente en un sistema operativo Linux, el cual es "Open Source". También, se adquirieron nociones de programación para redes, siendo ahora capaces de escribir programas simples que implementen una comunicación entre dos o más computadores conectados en red.