

Sistemas Operativos y Redes (E0224)

Año 2021

Trabajo Práctico N°3

Grupo N°4:

Ignacio Hamann - 68410/3

Juan Pablo Elisei - 68380/5

Tomás Tavella - 68371/4

Resumen

Para este trabajo se desarrolla la implementación en C de un *buffer ping-pong* utilizando memoria compartida, semáforos y colas de mensajes; como solución de un problema de productor-consumidor.



Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de La Plata

Índice

1. Enunciado	2
2. Interpretación del problema	2
3. Resolución	3
3.1. Realización con semáforos	3
3.1.1. Pseudocódigo	3
3.2. Realización con colas de mensajes	3
3.2.1. Pseudocódigo	3
4. Conclusiones	3

1. Enunciado

Se desea implementar un *buffer ping-pong* para que un proceso genere datos y otro los consuma. La implementación debe utilizar memoria compartida para los datos producidos y leídos.

El proceso productor debe leer datos desde el archivo `datos.dat` y almacenarlos en un *buffer ping-pong* de estructuras, cuyos campos son:

- Un identificador entero menor que 50000.
- Una etiqueta de tiempo con precisión de microsegundos.
- El dato leído desde el archivo `datos.dat`.

El proceso consumidor debe leer desde el *buffer ping-pong* e imprimir los valores leídos en pantalla a medida que estén disponibles. También debe almacenarlos en un archivo llamado `datos.csv`, a razón de una estructura por línea, con los valores separados por comas (CSV).

Deben implementarse dos variantes del problema, una que administre el *buffer ping-pong* usando semáforos y variables compartidas, y otro que utilice colas de mensajes. En ambos casos decida y justifique que se va a hacer cuando el productor llene ambos *buffers* y el consumidor no consumió los datos.

2. Interpretación del problema

Para este programa, se debe crear dos espacios de memoria compartida utilizando las funciones de la biblioteca `<sys/shm.h>`, en los que existirán las dos mitades de un *buffer ping-pong*.

Los datos leídos del archivo `datos.dat` se almacenan en una estructura con los siguientes elementos:

- Una variable de tipo `int` que almacena un identificador menor a 50000.
- Una etiqueta con el tiempo en el que fue escrito el dato, con precisión de micro segundos.
- El dato que se leyó del archivo, de tipo `float`.

Como no se aclara el tamaño del *buffer* en el enunciado, se elige que este tenga un tamaño total de 100 estructuras de las mencionadas previamente, dividido en dos mitades de 50 estructuras.

El proceso productor debe leer datos del archivo `datos.dat` y almacenar las estructuras en su mitad del *buffer*, mientras que el proceso consumidor debe leerlas en la otra mitad del *buffer* a medida que estén disponibles, para imprimirlas en pantalla y escribirlas en un nuevo archivo `datos.csv`.

Para administrar el *buffer* de manera que no surjan condiciones de carrera y tanto el productor como el consumidor puedan trabajar en secciones críticas sin interrupciones, se van a crear dos programas que utilizan métodos distintos para este fin:

- **Semáforos:** se utilizan los semáforos para sincronizar con las llamadas a sistema contenidas en la biblioteca `<sys/sem.h>` y memoria compartida mediante `<sys/ipc.h>`.
- **Colas de mensajes:** se utilizan las colas de mensajes para sincronizar mediante las llamadas a sistema de la biblioteca `<sys/msg.h>`.

3. Resolución

Se utilizaron las siguientes bibliotecas de C para poder llevar a cabo la resolución del problema planteado:

- Para ambas implementaciones:
 - <sys/ipc.h> para la comunicación entre procesos.
 - <sys/time.h> para obtener el tiempo de la *timestamp*.
 - <sys/shm.h> para la memoria compartida.
- Para la resolución con semáforos:
 - <sys/sem.h>
- Para la resolución por colas de mensajes:
 - <sys/msg.h>

3.1. Realización con semáforos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3.1.1. Pseudocódigo

```
1  INICIO
2      Declaracion y asignacion de variables, macros y estructuras;
3      Se obtiene la clave de las dos memorias compartidas y el semaforo (en el caso de que no
      las obtenga imprime error);
4      Se llama al sistema para obtener el ID de las memorias compartidas (en el caso de que
      no las obtenga imprime error);
5      Se asocia el espacio de memoria compartida con un puntero(si no puede asociar imprime
      error);
6      Creacion de semaforos (si no los puede crear imprime error);
7      Inicializacion de semaforos;
8      Verificacion de la existencia del archivo datos.dat;
9      Se obtiene el tiempo de UNIX inicial;
10     Inicializo variables auxiliares para los buffers;
11     Mientras(1){
12
13     }
```

3.2. Realización con colas de mensajes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

3.2.1. Pseudocódigo

Acá el pseudocódigo de la realización con colas de mensajes.

4. Conclusiones

a Luego de realizar el trabajo se pudo rescatar que los semaforos tiene una relacion con la rama de comunicaciones ya que no son una opción.

Referencias

- [1] *Thread Arguments and Return Values*. URL: <https://w3.cs.jmu.edu/kirkpams/OpenCSF/Books/csf/html/ThreadArgs.html>.