

ARRANQUE MANUAL

MOTORES NAFTEROS EJE HORIZONTAL

CON CIGUEÑAL CHAVETEADO



Motor: 4 Tiempos
Arranque Manual
Tanque metálico
Sensor de aceite
Apto para acople de embrague

MODELO	L.ACEITE	L.TANQUE	CC	HP	RPM	PESO
LM160	0.6	3.6	163	5.5	3600	15
LM200	0.6	3.6	196	6.5	3600	17
LM250	0.6	3.6	212	7	3600	15
LM390	1.1	6.5	389	13	3600	35
LM420	1.1	6.5	414	15	3600	37



ARRANQUE ELÉCTRICO

MOTORES NAFTEROS EJE HORIZONTAL

CON CIGUEÑAL CHAVETEADO



Motor: 4 Tiempos
Arranque Eléctrico
Tanque metálico
Sensor de aceite
Apto para acople de embrague

MODELO	L.ACEITE	L.TANQUE	CC	HP	RPM	PESO
LM390E	1.1	6.5	389	13	3600	35
LM420E	1.1	6.5	414	15	3600	37

MOTOR HÍBRIDO

GAS NATURAL / NAFTA/ GAS ENVASADO

MOTOR NAFTERO

LM250G

Cap. del Tanque: 3.6L
Potencia: 7HP
Cilindrada: 212cc
Cap. de aceite: 0.6L
Velocidad: 3600RMP



CARACTERÍSTICAS/
VENTAJA DE LOS MOTORES DUAL

Se pueden usar dos tipos de combustibles.
-Al usar combustibles líquidos nos permite tener los mismos beneficio que cualquier otro motor.
Ventajas con el gas:
-Mejora el rendimiento al usar gas envasado.
-Utiliza menos combustible.
-Al usar gas nos permite tener menos contaminación al medio ambiente.
-Tambien proteje a los motores dando mayor vida util al mismo y tiene un menor mantenimiento.