Entrega N.º 2 — Prototipo, prueba y métricas

BoxBox — Estrategia de neumáticos en Fórmula 1
Inteligencia Artificial Avanzada, UTN FRBA, 2.º cuatrimestre de 2026.
Repositorio: `https://github.com/tomasanchez/boxbox` (rama `main`).

Este documento es un índice, no un informe. Dice **dónde** está cada cosa que la consigna pide, para no tener que buscarla en las 1.700 líneas de `informe.md`. El contenido está ahí; acá está el mapa.

> «…deberán implementar un prototipo como "prueba de concepto" […] utilizando alguna tecnología candidata a través de herramienta/s, framework/s y/o librería/s disponible/s, deberán llevar a cabo la construcción del prototipo y su posterior prueba incluyendo el análisis de las métricas aplicadas para su evaluación.»

Estructura del informe

Sigue el esqueleto de los ejemplos de entrega de prototipo de la cátedra (`Ejemplo BIA - E4`, `Ejemplo Gpinturas - E4`):

	Sección	Qué contiene
	Resumen	el marcador de las cuatro pruebas, primero
1	Introducción	el problema
2	Herramientas, frameworks y librerías	el stack y la **topología** del sistema en tres diagramas
3	Método empleado para seleccionar los datos	la partición por carrera y cronológica, 25% retenido
4	Pruebas realizadas	la tabla de corridas, las métricas y las figuras de validación
5	Evaluación del Sistema Inteligente	las cuatro pruebas contra carreras reales
6	Problemas e inconvenientes encontrados	los errores propios y cómo se encontraron
7	Conclusiones	qué queda hecho, qué falta
	Referencias	

El problema, en una línea

Dado un auto, una grilla y un circuito, decidir **cuántas paradas hacer, en qué vueltas y con qué compuesto**. No se predice quién gana.

1. Tecnología candidata

La técnica principal es el **Algoritmo Genético** (Unidad 3 del programa). El simulador Monte Carlo no es la técnica: es el **entorno** que hace de función de aptitud.

Pieza	Herramienta	Por qué
Computación evolutiva	**DEAP 1.4**	Es la biblioteca que la cátedra indica para la Unidad 3
Motor propio de contraste	numpy 2.x	Para medir qué aporta la biblioteca y qué aporta el diseño
Datos de F1	**FastF1 3.8.3**	Vueltas, compuestos, banderas y pit stops oficiales
Cálculo	numpy, pandas, pyarrow	El simulador está vectorizado sobre 1.200 carreras sorteadas
Modelos auxiliares	scikit-learn, LightGBM	Degradación y ritmo
Interfaz	**React 19 + Vite 8 + MUI 9**	Prototipo visual estilo transmisión
Servicio	FastAPI	Arquitectura *cosmic python*, con sus propios ADR
Calidad	uv, ruff, pytest, oxlint, TypeScript	Lint y tests en CI

Se implementaron dos motores evolutivos sobre la misma función de aptitud —DEAP y uno propio— y se compararon. Esa comparación está en «Pruebas realizadas» del informe, y no es decorativa: destapó que `eaMuPlusLambda` con `selTournament` **no es elitista** y que el salón de la fama se estaba calculando y descartando.

2. Construcción del prototipo

Qué	Dónde
Simulador de carrera + AG	`apps/ml/src/boxbox_ml/strategy.py`
Motor DEAP	`apps/ml/src/boxbox_ml/deap_search.py`
Política de rivales reactivos	`apps/ml/src/boxbox_ml/reaction.py`
Neutralizaciones y banderas	`apps/ml/src/boxbox_ml/neutralisation.py` , `track_status.py`
Ingesta y features	`apps/ml/src/boxbox_ml/cache.py` , `features.py`
60 scripts de medición	`apps/ml/scripts/`
Interfaz	`apps/web/src/`
Decisiones de diseño	`decisions/boxbox/` (ADR)

Narrativa de construcción: **informe «Herramientas» (Herramientas, frameworks y librerías)**.

3. La prueba

Hay dos clases de prueba y conviene no confundirlas.

Pruebas automatizadas

```
cd apps/ml && uv run pytest -q          # suite
cd apps/ml && uv run ruff check . && uv run ruff format --check .
cd apps/web && npm run lint && npm run build
```

143 tests, que corren en 1,7 segundos. Cubren el núcleo del simulador:

Archivo	Qué prueba	Tests
`test_strategy_repair.py`	El reparador: `MIN_STINT`, `MAX_STINT`, orden de paradas, paradas demasiado tardías	60
`test_strategy_distancia.py`	Que un plan desde la parrilla sume **exactamente** las vueltas de la carrera	21
`test_strategy_dos_compuestos.py`	La obligación reglamentaria B6.3.8	15
`test_strategy_chequered.py`	Cuántas vueltas completa cada auto cuando cae la bandera	14
`test_strategy_costo_parada.py`	El costo de parar según la bandera encontrada	11
`test_strategy_neutralizaciones.py`	El sorteo de banderas y la identidad de los períodos	11
`test_strategy_instrumentation.py`	Que instrumentar el AG no cambie el resultado	11

Dos de ellos son **regresiones de errores reales y caros** que este trabajo ya se comió: que la carrera duraba 71 vueltas de 72, y que vueltas abajo es `floor(hueco / vuelta verde)` y no una resta de segundos.

La suite encontró dos defectos el mismo día que se escribió, y los dos están arreglados:

1. `race_trace` documenta que `flags=None` corre todo en verde, pero `_pit_cost` hace `flags.shape` sin mirar si es `None`: cualquier plan **con paradas** revienta. Hoy no lo sufre nadie porque todos los llamadores pasan banderas.
2. `_enforce_two_compounds` corre **después** del control de presupuesto y le cambia el compuesto a la última parada sin volver a mirarlo, así que puede devolver una tanda final pasada del tope de vida — `H35-M37` en una carrera de 72, con el medio topado en 31. Los planes que la búsqueda **devuelve** no se ven afectados (0 de 36 corridas), pero las **líneas base** sí: «siempre 1 parada, duro» es de un solo compuesto y se estaba puntuando con 37 vueltas de medio, así que su cifra se movió de +8,56 a +10,80 s al arreglarlo.

Que la suite haya encontrado dos bugs el mismo día que se escribió es el argumento a favor de tenerla. El segundo, además, tiró del hilo de un tercero: al regenerar el export para comprobar qué se movía apareció que **el JSON que alimenta la interfaz nunca se había regenerado** tras el arreglo del desfasaje de una vuelta, así que la web mostró planes con una vuelta de menos durante un mes. Está corregido y el informe lo documenta en «Problemas encontrados».

Prueba empírica contra carreras reales

Es la que de verdad evalúa el sistema, y son cuatro:

Prueba	Qué pone a prueba	Dónde
Monza 2026	El sistema completo, cuatro fechas después del circuito base	«Evaluación»
Madrid 2026	Un circuito sin datos del año en curso	«Evaluación», `scripts/madrid_2026_review.py`
Elección de compuesto	Contra una grilla real de 22 autos	«Evaluación»
Bakú 2026	Un pronóstico **pre-registrado**	«Evaluación», `scripts/baku_2026_review.py`

La de Bakú es metodológicamente la más limpia y conviene explicar por qué. Las otras tres se corrieron sabiendo el resultado; aunque nadie haga trampa, el analista elige qué mirar *después*, y eso infla cualquier acierto. Para Bakú se cargó la clasificación, **no** la carrera, se escribieron criterios de falsación explícitos y se commiteó la predicción (`418e90f`). Recién entonces se miró el resultado.

Salió **uno de cuatro**. El análisis de por qué falló vale más que el marcador, y destapó un límite estructural del modelo que no estaba declarado.

4. Las métricas y su análisis

Métrica	Resultado
Error del modelo de degradación	Mejor que la mediana
Ventaja del AG sobre reglas enunciables	**+8,6 a +10,9 s** de carrera
Planes ilegales generados (B6.3.8)	**Cero**
¿La estrategia real cayó en el rango?	Probado en Monza
Criterios de falsación acertados	1 de 4 en Bakú
DEAP contra motor propio	«Pruebas realizadas»

La exactitud no se usa como métrica, y el motivo está medido: «no parar nunca» acierta el 96,6% de las vueltas, y además de inútil es ilegal.

Las figuras de validación y error

Están en `docs/tp/figuras/`, las dibuja `scripts/validation_plots.py` y el informe las comenta en «Pruebas realizadas». No son curvas de pérdida por época porque el entregable no es una red: son el equivalente para un algoritmo genético, donde la generación hace de época y la partición entrenamiento/validación ya estaba en el código.

Figura	Qué muestra
`fig-ag-validacion.png`	Aptitud por generación, en muestra contra retenida, y la convergencia de la población
`fig-parada-temprana.png`	Lo que cuesta quedarse con la última generación: **parar antes gana en 16 de 24 corridas y nunca pierde**
`fig-error-degradacion.png`	MAE de validación, de prueba y del baseline ingenuo, con la dispersión entre pliegues
`fig-matriz-confusion.png`	Matriz de confusión y curva precisión-exhaustividad del clasificador de parada

La segunda es un hallazgo nuevo de esta entrega y el más accionable: el algoritmo **entrena de más**. Medido con tres particiones para que elegir la generación no contamine el juicio, parar temprano rinde +0,258 s de media, que es del orden de toda la ventaja del algoritmo sobre la mejor regla enunciable.

Análisis completo en **«Evaluación»**, que ocupa la mayor parte del informe. Incluye los **errores de método propios** que se encontraron y corrigieron —cada uno daba números confiados y plausibles hasta que algo aguas abajo salió absurdo— y los **cinco límites estructurales**: cosas que el modelo no tiene dónde representar y que ninguna cantidad de datos arregla.

5. Qué NO está en esta entrega

Decirlo explícitamente, porque el informe lo declara y no conviene que parezca un olvido:

- **El agente de Aprendizaje por Refuerzo.** Es la comparación propuesta —planificar contra reaccionar— y corresponde a la Unidad 5, que se dicta para la **Entrega 3**. No hay una sola línea escrita: `gymnasium` figura entre las dependencias pero **todavía no la importa ningún módulo**.
- **La asignación de neumáticos disponibles.** Sin ella la recomendación no es ejecutable para el 85% de los autos. El sistema es honesto dentro de ese techo y lo declara.

- **El escalón de ritmo entre compuestos** (`COMPOUND_OFFSET_S` vale cero). Es una falla de identificación declarada, y es la limitación más cara del trabajo: está contrastada contra una grilla real en «Evaluación».

Cómo correrlo

```
# Simulador y algoritmo genético
cd apps/ml && uv sync
uv run python scripts/prerace_strategy.py      # plan pre-carrera
uv run python scripts/deap_vs_builtin.py       # los dos motores
uv run python scripts/baku_2026_review.py      # el pronóstico contra la realidad

# Interfaz
cd apps/web && npm install && npm run dev
```

Los scripts usan la caché de FastF1 en modo desconectado; la primera corrida de un circuito nuevo baja datos y está limitada a 500 llamadas por hora.