BoxBox — Estrategia de neumáticos en Fórmula 1

Trabajo Práctico Integral — Entrega N.º 2: prototipo y evaluación
Inteligencia Artificial Avanzada — UTN FRBA — 2do Cuatrimestre 2026

Apellido y Nombres	E-Mail	Aporte
Sánchez, Tomás Agustín	tosanchez@frba.utn.edu.ar	100%

Fecha de Presentación: 22 de octubre de 2026

Repositorio: https://github.com/tomasanchez/boxbox

Resumen

En una carrera de Fórmula 1 el equipo tiene que decidir cuándo parar en boxes y qué neumático poner. Este trabajo construye un sistema que **arma ese plan**: cuántas paradas, en qué vueltas y con qué compuesto. No predice quién gana.

La pregunta que organiza el informe es si funciona, y la respuesta honesta es que todavía no como pronosticador. Se probó contra cuatro carreras reales de 2026 y el marcador es éste:

Prueba	Veredicto
Monza, fecha 13	falló: recomendó una parada, el ganador hizo dos — 18 s de error
Madrid, fecha 14	acertó la forma del plan ganador, falló el desgaste por un factor de tres
Compuesto de salida, grilla de 22	falló: pone medio 0 de 22 y la realidad lo pone entre 55% y 85%
Bakú, fecha 15	1 de 4 criterios, escritos y commiteados **antes** de la carrera

Tres de esas cuatro las decidió **una neutralización**. Conviene decir qué significa eso, porque es la diferencia entre dos problemas: una bandera cambia la estrategia **en tiempo real**, y lo que este trabajo entrega es un plan **pre-carrera** que sólo puede usar la **probabilidad** de que esa bandera aparezca. Ahí hay un techo que ningún dato levanta: las distribuciones medidas aciertan *que* va a salir un safety car, no *cuándo*, y el cuándo es lo que fija el plan. En Monza el 90,6% de las paradas salieron gratis; en Bakú, 35 de 38; en Madrid, un VSC en la vuelta 14 se llevó 10 de 28.

Lo que sí quedó demostrado, y es un resultado distinto. En Madrid, volviendo a correr la búsqueda con el desgaste medido *en la carrera* y sin tocar nada más, propone `M17-H40` contra el `M14-H43` que hizo el ganador: tres vueltas. **El algoritmo no estaba roto; los insumos sí**, y eso dice dónde está el retorno y dónde no.

Sobre el método: el sistema le gana **casi once segundos** de carrera a cualquier regla fija que se pueda enunciar de antemano, genera **cero planes ilegales**, y una medición nueva de esta entrega muestra que **entrena de más** — parar en la generación que mejor puntúa fuera de muestra gana 16 de 24 corridas y nunca pierde.

La idea central es un **simulador Monte Carlo** y, sobre él, un **Algoritmo Genético** —con dos motores, DEAP y uno propio— que busca el mejor plan. El foco es la temporada **2026**, la primera del nuevo reglamento; agregar las anteriores mejora el modelo un 56%. Como contraste queda propuesto un **agente de Aprendizaje por Refuerzo**, que corresponde a la Entrega 3.

Las secciones 4, 5 y 6 documentan además los **errores propios** que se encontraron y corrigieron, porque todos daban números confiados y plausibles hasta que algo aguas abajo salió absurdo. Uno de ellos cambió una conclusión central del informe anterior.

---

1. Introducción

Cada vuelta, el ingeniero de estrategia tiene que responder una pregunta simple de enunciar y difícil de contestar: ¿entro a boxes ahora o sigo?

Si entra, pierde unos 20 segundos. Si no entra, pierde tiempo con la goma gastada. Y si sale un Safety Car justo después, la decisión que parecía buena se convierte en mala.

Objetivo: construir un sistema que, para una carrera dada, calcule el plan de neumáticos más conveniente y explique por qué.

El sistema entrega, para cada piloto:

- la probabilidad de que convenga 1, 2 o 3 paradas;
- la secuencia de compuestos más probable;
- un rango de vueltas para la primera parada.

Qué queda afuera: la gestión de energía. En 2026 la mitad de la potencia es eléctrica y el manejo de la batería es parte de la estrategia. Pero **la Fórmula 1 no publica esos datos**. Lo verificamos: los canales de telemetría no los traen. Entonces el sistema trabaja con la parte de neumáticos y posición, y esto se aclara desde el principio.

---

2. Herramientas, frameworks y librerías seleccionadas

Tres piezas:

1. Simulador de carrera (la base). Simula una carrera vuelta a vuelta: cuánto se degrada cada goma, cuánto cuesta parar, y si sale o no un Safety Car. Se corre miles de veces para ver todos los escenarios posibles. No es una técnica de IA: es el banco de pruebas de las que sí lo son.

2. Algoritmo Genético (la técnica principal — Unidad 3).

Un algoritmo genético busca la mejor solución imitando la evolución: prueba muchas opciones, se queda con las mejores, las combina entre sí y repite el proceso muchas veces.

Acá cada "individuo" es **un plan de carrera completo**. Por ejemplo:

> *Arrancar con neumático Medio y parar en la vuelta 18. Poner Duro y parar en la vuelta 43. Terminar con Blando.*

El procedimiento es:

1. **Se generan 100 planes al azar.**
2. **Se le pone una nota a cada uno.** Se simula la carrera con ese plan y se mira en qué posición termina el auto. Cuanto más adelante, mejor la nota. A eso se lo llama **función de aptitud**.
3. **Se eligen los mejores y se combinan.** De dos planes buenos sale uno nuevo que toma el principio de uno y el final del otro. Eso es el **cruce**.
4. **De vez en cuando se cambia algo al azar:** alargar un stint dos vueltas, acortarlo, o cambiar el compuesto. Eso es la **mutación**, y sirve para que la búsqueda no se quede siempre dando vueltas alrededor de las mismas ideas.
5. **Se repite 200 veces.** Los planes malos se descartan, los buenos se mezclan entre sí, y al final queda el mejor que se encontró.

El reglamento actúa como filtro. Un plan que use un solo compuesto de seco queda descartado de entrada, porque en la carrera real sería descalificación. Nunca llega a competir.

Sobre DEAP. La propuesta decía que se iba a usar DEAP, la librería que recomienda la cátedra. La implementación se escribió primero a medida, porque el genoma es de largo variable —un plan tiene una, dos o tres paradas— y necesita reglas de reparación propias: ordenar las paradas, separarlas al menos seis vueltas y forzar una parada cuando la tanda excede lo que la evidencia puede cotizar. Eso no encaja cómodo en los operadores estándar.

Ya está portado, y los dos motores conviven. Se elige con un parámetro. El port es deliberadamente un re-alojamiento y no un rediseño: las semillas, la aptitud con números aleatorios comunes, el reparador, la cruza y la mutación son los mismos objetos; lo único que cambia es el bucle, que pasa a ser `eaMuPlusLambda` con selección por torneo. Los operadores de caja de DEAP no sirven acá — `cxTwoPoint` asume largo fijo y no sabe de restricciones— así que se registran los propios en un `Toolbox`, que es la forma en que se espera leer un algoritmo genético.

Dos cosas que el port enseñó. La primera: **el caché de aptitud de DEAP acá es correcto**, y no era obvio. DEAP no reevalúa un individuo cuya aptitud sigue válida, lo cual es el error clásico con Monte Carlo; pero la nuestra usa números aleatorios comunes con semilla fija, así que para un plan dado es determinística. La segunda salió de verificar: **`eaMuPlusLambda` y `selTournament` usan el generador global de `random`, que nunca sembrábamos**, así que el motor DEAP era no determinístico y dos corridas idénticas daban planes distintos. Está sembrado desde el mismo generador que ya comparte la búsqueda.

Verificado sobre 75 problemas —tres compuestos de salida, cuatro posiciones de grilla, tres apetitos de riesgo, cinco semillas— comparando el puntaje fuera de muestra: **DEAP gana 9, el motor propio 2, empatan 64**, con el mismo plan exacto en el **81,3%** de los casos. Ninguno le gana al otro de forma sistemática; DEAP cuesta 6,74 s por búsqueda contra 5,36 s.

> **Esta comparación se rehízo, porque la primera estaba viciada.** Decía «DEAP gana 7, el propio 6, empatan 62» con 74,7% de acuerdo, y se corrió cuando el motor DEAP todavía **descartaba su salón de la fama**: podía devolver un plan peor que el mejor que él mismo había encontrado. Parte de lo que el motor propio le ganaba era eso. Corregido, DEAP sube y el acuerdo también, que es lo que uno espera si el defecto era ruido de selección y no exploración distinta.

Dos lecciones de método salieron del propio experimento, y las dos son sobre **cuándo una comparación significa algo**.

«Mismo plan» sólo vale donde la aptitud discrimina. El auto vigésimo con apetito conservador tiene 0% de acuerdo entre motores y puntaje idéntico −20,000 en los dos — termina vigésimo haga lo que haga, así que todos los planes empatan y cada motor se queda con uno distinto.

Y «mismo puntaje» sólo vale donde los dos miden en la misma unidad. Doce de los quince grupos de problemas coinciden dentro de 0,06; los tres restantes son todos el auto que larga decimotercero, justo en la burbuja de los puntos, y ahí los puntajes son −5,092 contra 0,193. No es que un motor encuentre algo mucho mejor: es que el objetivo **adaptativo** resolvió distinto en cada uno —uno terminó puntuando en puestos y el otro en puntos— y esos dos números no se pueden restar. La diferencia absoluta media de 0,86 que reporta el script es esa resta, y no mide calidad. Sin P13 es de seis milésimas.

3. Agente de Aprendizaje por Refuerzo (Unidad 5) — ⚠️ NO CONSTRUIDO.

> **Esto no existe todavía: no hay una sola línea de código de aprendizaje por refuerzo en el repositorio.** Se describe acá porque es la comparación que el trabajo propone y porque la Unidad 5 del programa se dicta para la Entrega 3, no porque forme parte de lo que se entrega hoy. Los puntos 1 y 2 de arriba sí están construidos y medidos; éste es un plan.

El algoritmo genético arma el plan **antes de largar**. Pero en una carrera real las cosas cambian: sale un Safety Car, empieza a llover, un rival para antes de lo previsto. Un agente de aprendizaje por refuerzo decidiría **sobre la marcha**.

La idea es la de enseñarle a jugar a alguien que no sabe las reglas, sólo si le fue bien o mal:

1. **El agente ve el estado de la carrera** en cada vuelta: en qué posición está, cuánto se degradó su goma, a cuánto tiene al de adelante y al de atrás, si hay Safety Car.
2. **Elige una acción:** seguir en pista, o boxear y con qué compuesto.
3. **Se simula la carrera hasta el final** y se le da un **premio**: las posiciones que ganó o perdió.
4. **Se repite miles de carreras.** Al principio decide cualquier cosa. Con el tiempo aprende solo que boxear con Safety Car sale barato y que quedarse demasiado con la goma gastada sale caro. Nadie se lo programó: lo dedujo de los premios.

La demo de la cátedra sobre Blackjack (`Q-Blackjack.ipynb`) es el mismo problema con otra ropa: decidir "pido carta o me planto" bajo incertidumbre, donde seguir conviene hasta cierto punto y después arruina la mano. Cambiar eso por "sigo o boxeo" es casi cambiarle el nombre.

Lo interesante es la comparación: planificar todo de antemano (el genético) contra reaccionar a lo que va pasando (el agente). Cuál gana, y en qué tipo de carreras gana cada uno, es en sí un resultado del trabajo.

La idea es envolver el simulador en la interfaz `gymnasium`, que es la que usa la demo de la cátedra, para que sirva a las dos técnicas sin escribirlo dos veces. **Todavía no está hecho:** el simulador de hoy expone funciones de NumPy vectorizadas sobre los sorteos, no un entorno con `reset()` y `step()`, y ningún módulo importa `gymnasium`.

Herramientas que se usan hoy: Python 3.13, `fastf1`, `pandas`, `numpy`, `DEAP`, `LightGBM`, `scikit-learn`, `matplotlib`, y del lado de la interfaz React 19, Vite y MUI. Cuadernos Jupyter —locales, vía `jupytext` — para dejar el cálculo a la vista.

Declaradas y todavía sin usar: `gymnasium`, que figura en las dependencias y que no importa ningún módulo; está puesta para el agente de la Entrega 3. Se la nombra acá en vez de esconderla porque una dependencia declarada que nadie usa es una promesa, no una herramienta.

Línea futura: una red bayesiana con `pgmpy` para modelar la incertidumbre del Safety Car. Se declara como línea futura y no como promesa: el trabajo es individual y prometer cuatro técnicas para entregar una es peor que proponer dos y cumplirlas.

Cómo funciona el algoritmo genético

El individuo. Un plan es una secuencia de paradas de largo variable, de cero a cuatro. Cada parada lleva dos cosas: la vuelta en la que entra y el compuesto que calza. No hay codificación binaria ni vector de largo fijo: el genoma *es* el plan.

La población inicial no es puramente al azar. Se siembra con los planes obvios —repartir la distancia en partes iguales para una, dos, tres y cuatro paradas, al compuesto más duradero— y el resto se completa con planes aleatorios. Sembrar importa: ciento dieciocho planes de dos paradas al azar dieron como mejor 93,3 s contra 91,0 del reparto parejo hecho a mano.

Selección: elitismo explícito. Cada generación se ordena por aptitud y la cuarta parte superior —diez de cuarenta— pasa **intacta**. Los hijos se arman tomando un padre de esa élite y el otro de la población entera, así que el campeón nunca se pierde. Es la diferencia con el motor de DEAP, que usa `selTournament` dentro de `eaMuPlusLambda` y **no** garantiza que el mejor sobreviva.

Cruza en un punto, cortando por vuelta y no por índice. Se sortea una vuelta de corte y el hijo hereda las paradas anteriores al corte de un padre y las posteriores del otro. Cortar por vuelta es lo que hace que el hijo tenga una primera mitad de carrera coherente y una segunda mitad coherente, en vez de intercalar dos planes que no tienen nada que ver.

La regla de mutación, que se aplica al 60% de los hijos. Se sortea un número entre 0 y 1 y se hace una sola de cuatro cosas:

Sorteo	Operación	Condición
< 0,15	**agrega** una parada en una vuelta al azar, con compuesto al azar	si tiene menos de 4
0,15 – 0,30	**quita** una parada al azar	si tiene alguna
0,30 – 0,65	**mueve** una parada entre −6 y +6 vueltas	si tiene alguna
> 0,65	**cambia el compuesto** de una parada	si tiene alguna

O sea: 15% agregar, 15% quitar, 35% mover y 35% recompuestar. Las dos primeras cambian *cuántas* paradas y las dos últimas, *cómo* son. La ventana de ±6 vueltas es deliberadamente chica: mover una parada treinta vueltas produce otro plan distinto, no una variación del mismo, y eso es cruza y no mutación.

Reparación, después de cada operador. Es la pieza que no es estándar y la que hace que el espacio sea recorrible. Todo hijo pasa por un reparador que impone, en este orden: paradas ordenadas y separadas por al menos 6 vueltas; ninguna tanda más larga que la vida medida de su compuesto (41 el duro, 31 el medio, 25 el blando); ninguna parada tan tarde que no quede carrera para amortizarla; y los **dos compuestos secos** que exige el artículo B6.3.8.


Sin reparación, la mayoría de la población sería ilegal y la búsqueda gastaría sus evaluaciones en planes que ningún comisario dejaría correr. Con ella, **cualquier** mutación cae en un plan válido, y por eso la tasa de planes ilegales generados es cero y no hace falta penalizarlos en la aptitud.

El ciclo completo son 25 generaciones de 40 individuos: 1.040 evaluaciones, cada una sobre 1.200 carreras sorteadas.

La topología del sistema


Un trabajo de redes neuronales muestra acá su pila de capas. La técnica de éste es un algoritmo genético sobre un simulador, así que la «topología» son tres cosas distintas y amontonarlas en un diagrama las haría ilegibles. Las tres se describen abajo.

De dónde salen los datos y en qué se convierten.



Lo verde es el entorno; lo naranja, la técnica de la Unidad 3.

Cómo se codifica un individuo y qué le hacen los operadores. Es el análogo más directo de la topología de una red, porque es lo que define el espacio que la búsqueda recorre: un plan es una secuencia de paradas de **largo variable**, de cero a cuatro, y cada gen lleva una vuelta y un compuesto.




La reparación es lo que hace que el espacio sea recorrible: cualquie mutación cae en un plan legal, así que la búsqueda nunca gasta evaluaciones en planes que el reglamento no permite.

Elitismo: el campeón pasa de generación intacta en el motor propio. En DEAP no, y por eso se agregó el salón de la fama al resultado.

La pieza que no es estándar es la **reparación**. Cualquier mutación cae en un plan legal —separación mínima entre paradas, vida máxima de cada juego, y los dos compuestos secos que exige B6.3.8— así que la búsqueda nunca gasta evaluaciones en planes que el reglamento no permite. Sin ella, la mayor parte de la población sería inválida y el espacio dejaría de ser recorrible por mutación.

Cómo se puntúa un plan, que es donde vive el simulador:



3. Método empleado para seleccionar los datos

De dónde salen los datos, qué se tira y por qué, y qué queda para ajustar. Todo lo que sigue son las cifras del conjunto real, no una descripción del procedimiento.

Volumen por temporada

temporada	carreras	circuitos	pilotos	vueltas
2022	22	22	22	23,577
2023	22	22	22	24,420
2024	24	24	24	26,604
2025	24	24	21	26,689
2026	14	14	23	16,255
total	**106**			**117,545**

Cinco temporadas completas salvo 2026, que está en curso. Las temporadas viejas entran aunque el reglamento haya cambiado: se midió que agregarlas baja el error del modelo de degradación un 56%, y ese resultado está en la sección de pruebas.

Limpieza: qué se descarta y por qué

Embudo de filtrado

paso	vueltas	% del crudo	pierde	qué exige
vueltas crudas de FastF1	117,545	100.0%	—	todo lo que devuelve la API
con tiempo de vuelta	115,715	98.4%	1,830	descarta abandonos y vueltas sin cronometrar
representativas	101,273	86.2%	14,442	y además: no es entrada ni salida de boxes, no fue borrada por los comisarios, y pasa el control `IsAccurate` de FastF1
en seco	95,782	81.5%	5,491	fuera intermedio y lluvia, que el simulador no representa

No hay un paso «en verde» aparte, y conviene explicar por qué. De las 8,571 vueltas corridas bajo alguna bandera, **todas fallan el control `IsAccurate` de FastF1**, así que el filtro de representativas ya se las llevó: quedan 0 vueltas neutralizadas en el conjunto de ajuste. Filtrar por bandera después no saca ninguna fila más: es redundante, no incorrecto.

Y el objetivo `degradation_s` resulta no nulo **exactamente** en esas mismas 101,273 filas, porque se calcula contra una referencia que sólo existe cuando la tanda tiene vueltas representativas.

Los **14.442** que se pierden en el paso de representativas son, en orden de volumen: vueltas bajo bandera (que FastF1 marca imprecisas), entradas y salidas de boxes —que llevan el tránsito del pit lane y no describen ritmo— y vueltas anuladas por los comisarios. Ninguna se borra del conjunto: se marcan, porque una vuelta de entrada a boxes es inservible para medir ritmo y es **exactamente** donde vive la etiqueta de «paró».

La matriz de variables

La matriz de columnas · 19 variables sobre 101,273 vueltas en verde

columna	qué es	tipo	nulos	mín · mediana · máx	rol
stint_lap	vuelta dentro de la tanda, 1 en la primera	int64	0.0%	1.0 … 13.0 … 77.0	regresor
TyreLife	vueltas que lleva el juego, incluye las de práctica	float64	0.8%	1.0 … 13.0 … 78.0	regresor
laps_remaining	vueltas que faltan para la bandera	float64	0.0%	0.0 … 30.0 … 76.0	regresor
TrackTemp	temperatura de pista (°C)	float64	0.0%	15.6 … 35.5 … 57.5	regresor
AirTemp	temperatura del aire (°C)	float64	0.0%	12.1 … 24.5 … 37.2	regresor
Compound	blando / medio / duro	object	0.0%	7 valores · más común HARD (46%)	regresor
total_laps	largo de la carrera	float64	0.0%	29.0 … 58.0 … 78.0	clasificador
FreshTyre	el juego salió nuevo	bool	0.0%	2 valores · más común True (80%)	clasificador
is_neutralised	la vuelta corrió bajo alguna bandera	bool	0.0%	2 valores · más común False (93%)	clasificador
sc	safety car	bool	0.0%	2 valores · más común False (95%)	clasificador
vsc	safety car virtual	bool	0.0%	2 valores · más común False (98%)	clasificador
yellow	bandera amarilla	bool	0.0%	2 valores · más común False (95%)	clasificador
circuit	el trazado	object	0.0%	28 valores · más común Budapest (6%)	clasificador
degradation_s	segundos perdidos contra la referencia de la propia tanda	float64	0.0%	-31.1 … 0.3 … 68.9	clasificador (de la vuelta anterior)
degradation_rate_s_per_lap	pendiente de esa caída	float64	5.6%	-69.0 … 0.0 … 15.1	clasificador (de la vuelta anterior)
lap_time_fuel_corrected	vuelta con el efecto de combustible descontado	float64	0.0%	65.8 … 85.3 … 146.6	clasificador (de la vuelta anterior)
gap_ahead_s	hueco al auto de adelante	float64	5.5%	0.0 … 2.4 … 1144.7	clasificador (de la vuelta anterior)
gap_behind_s	hueco al de atrás	float64	4.9%	-848.7 … 2.4 … 3916.2	clasificador (de la vuelta anterior)
Position	puesto en esa vuelta	float64	0.0%	1.0 … 10.0 … 22.0	clasificador (de la vuelta anterior)

Las tres primeras filas del regresor y las seis retardadas del clasificador son las que llevan información; el resto es contexto. El rol «de la vuelta anterior» no es un detalle: el clasificador tiene que decidir **antes** de ver la vuelta, así que consume el valor desplazado un lugar y nunca el de la vuelta que predice.


Qué se intenta predecir

El objetivo: `degradation_s` , segundos perdidos contra la referencia de la tanda

compuesto	vueltas	p10	mediana	p90	desvio
HARD	46,664	-0.623	0.391	1.88	1.61
MEDIUM	36,717	-0.67	0.335	1.679	1.857
SOFT	12,401	-0.566	0.419	1.796	3.086

El desvío es **mayor que la mediana en los tres compuestos**: la incertidumbre de una vuelta es más grande que la señal que se intenta predecir, y eso es lo que justifica simular en vez de estimar un valor puntual.

Las variables entre sí



Matriz de correlación de Spearman · 95,782 vueltas

	degradation_s	stint_lap	TyreLife	laps_remaining	total_laps	TrackTemp	AirTemp	gap_ahead_s	gap_behin
degradation_s	1	0.31	0.3	-0.12	0.13	0.1	0.08	0.01	
stint_lap	0.31	1	0.99	-0.43	0.08	-0.03	-0.03	0.21	
TyreLife	0.3	0.99	1	-0.44	0.09	-0.03	-0.03	0.21	
laps_remaining	-0.12	-0.43	-0.44	1	0.26	0.18	0.02	-0.31	
total_laps	0.13	0.08	0.09	0.26	1	0.21	-0.05	0.04	
TrackTemp	0.1	-0.03	-0.03	0.18	0.21	1	0.7	0.02	
AirTemp	0.08	-0.03	-0.03	0.02	-0.05	0.7	1	0.04	
gap_ahead_s	0.01	0.21	0.21	-0.31	0.04	0.02	0.04	1	
gap_behind_s	0	0.15	0.14	-0.3	0.04	0.02	0.05	0.32	
Position	0.03	-0.15	-0.15	0.06	0	0.01	0.01	-0.12	
lap_time_fuel_corrected	-0.03	-0.03	-0.05	-0.24	-0.82	-0.16	0.14	-0.02	-

Spearman y no Pearson porque varias columnas tienen colas largas —el hueco al de adelante llega a 1.144 s— y una correlación lineal las dejaría dominar.

Tres cosas salen de acá, y las tres cambian cómo hay que leer los resultados.

1. `stint_lap` **y** `TyreLife` **correlacionan 0,99.** Son la misma variable con dos nombres: vueltas de la tanda y vueltas del juego coinciden salvo cuando el juego venía usado de práctica. Tenerlas las dos en el regresor no agrega información, le reparte la importancia a la misma señal entre dos columnas.
2. `total_laps` **y el tiempo de vuelta correlacionan −0,82**, que es una identidad disfrazada: las carreras largas son las de vuelta corta. Y las dos temperaturas van a 0,70 entre sí.
3. **El objetivo no correlaciona con nada por encima de 0,31.** Ésa es la cifra que explica el resto del trabajo: el mejor predictor individual del desgaste de una vuelta apenas lo roza, y todos los demás quedan en 0,13 o menos. Un regresor sobre estas columnas no puede ir mucho más allá de la mediana — y la sección de pruebas muestra que, en efecto, no va.

Eso **no** invalida el enfoque: lo redirige. Si el valor de una vuelta no se puede predecir, lo que queda es describir bien su *distribución* y simular. Es la decisión de diseño central del trabajo y acá está su justificación numérica.

Dónde hay datos y dónde no

Cobertura 2026 por circuito y compuesto (vueltas en verde con objetivo medible)

circuito	blando	medio	duro	total
Budapest	312	343	617	1272
Monte Carlo	254	600	323	1177
Spielberg	131	498	535	1164
Zandvoort	339	198	582	1119
Montréal	442	540	62	1044
Barcelona	118	258	659	1035
Madrid	75	155	781	1011
Suzuka	0	432	491	923
Monza	75	370	469	914
Miami Gardens	55	356	447	858
Silverstone	14	463	379	856
Melbourne	112	223	500	835
Shanghai	15	146	655	816
Spa-Francorchamps	62	160	481	703

1 celdas vacías de 42. Un circuito sin celdas propias se corre con el promedio de la temporada, que es exactamente lo que se hizo con Madrid y con Bakú.

Datos

Se usa la librería `fastf1` de Python, que da los datos oficiales de cronometraje.

Las columnas que importan (compuesto, edad del neumático, número de stint, estado de pista) están completas al 100%. De 2026 salen 14.095 vueltas, 756 stints (tandas con un juego de gomas) y 527 paradas.

Cómo quedó armado el conjunto de datos

`fastf1` tiene un tope de **500 llamadas por hora**. Al bajar varias temporadas de una vez, el tope se alcanza a mitad de camino y las carreras restantes se descartan **sin aviso**. Nos pasó: durante un tiempo el caché tenía 2023 y 2024 cortadas por la mitad y **2025 no estaba en absoluto**, no por criterio sino por accidente.

Se descargó lo que faltaba por tandas. Estado actual:

Temporada	Calendario	Descargadas	Estado
2022	22	22	Completa
2023	22	22	Completa
2024	24	24	Completa
2025	24	24	Completa
2026	23	12	Al día — la temporada está en curso
Total		**104 carreras**	~112.000 vueltas

Vale la pena dejar constancia de dos cosas que aprendimos ahí:

El caché incompleto sesgaba las estimaciones sin que se notara. De 2023 y 2024 teníamos sólo la primera mitad del año, así que los circuitos de fin de temporada —Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar— estaban sub-representados. Al completar los datos, la degradación medida del compuesto blando en 2023 pasó de 0,0664 a **0,0403 s/vuelta**. Era un 60% de error, invisible hasta que se comparó.

Un tope de API que descarta en silencio es un riesgo de datos, no una molestia técnica. Por eso el proceso de descarga ahora informa cuántas carreras trajo y cuántas falló.

Qué datos se usan para qué

Al principio decidimos usar **sólo 2026**, porque este año se invirtió el orden de desgaste de los compuestos: el blando pasó de ser el que más se gastaba al que menos. La idea era que entrenar con años anteriores le enseñaría al modelo lo contrario de lo que pasa hoy.

Lo medimos y la decisión estaba mal. Entrenando y probando siempre sobre las mismas carreras de 2026:

Entrenamiento	Vueltas	PR-AUC	Sobre el azar
Sólo 2026	10.143	0,1430	4,24×
Con 2022–2025 sumadas	**107.308**	**0,2238**	**6,64×**

Mezclar mejora un **56%**. El error de razonamiento fue este: la inversión afecta **una** de las diecinueve variables. Las otras —diferencias con los rivales, vuelta del stint, vueltas restantes, estado de pista— sirven igual en cualquier temporada.

Probamos también agregar la temporada como variable, para que el modelo pudiera distinguir las eras. **Empeora** (0,1896 contra 0,2238). Aprende mejor los patrones generales si no se lo invita a separar por año.

Así que la regla no es global, **depende del componente**:

Para qué	Qué datos	Por qué
Entrenar los modelos	Todas las temporadas	Medido: 56% mejor
Tasas de Safety Car por circuito	Todas las temporadas	Con 12 carreras hay **una sola visita** por circuito; con una temporada es imposible estimarlo
Costo de parar en boxes	Todas las temporadas	Depende del largo del pit lane, no del auto
Desgaste por compuesto	**Sólo 2026**	Acá sí cambió el comportamiento
Efecto del combustible	**Sólo 2026**	Los autos son ~32 kg más livianos
Reglamento	**Sólo 2026**	El artículo B6.3.8 es de este año

Conviene aclarar que el trabajo **sigue siendo sobre 2026**. Lo nuevo es la temporada que se analiza y se pronostica, no la cantidad de datos con la que se entrena. Usar menos datos para poder decir "sólo 2026" habría sido perder precisión a cambio de una frase.

También se usa el **Reglamento Deportivo 2026 de la FIA**, que obliga a usar al menos dos compuestos distintos de seco por carrera. Si no se cumple, el piloto queda descalificado.

Preparación de los datos

Al armar el pipeline aparecieron cuatro problemas que hay que corregir sí o sí:

1. Las vueltas de entrada y salida de boxes no sirven para medir ritmo. Incluyen el paso por el pit lane. Se marcan aparte. Quedan usables el 90% de las vueltas.

2. El combustible. Un auto con más nafta es más lento. Se resta ese efecto para poder comparar la vuelta 8 con la vuelta 45.

3. `TyreLife` **no es lo mismo que "vueltas de este stint".** Un piloto que arranca con gomas ya usadas en clasificación empieza la carrera con `TyreLife = 4`. Hay que contar las vueltas dentro del stint aparte.

4. Los cambios de goma bajo bandera roja son gratis. Con la carrera detenida, cambiar neumáticos no cuesta tiempo. En Zandvoort 2026, 21 de 22 pilotos "pararon" en la vuelta 2 por una bandera roja. Si eso se mezcla con las paradas normales, el modelo aprende que parar a veces sale gratis. Se separan en dos etiquetas distintas.

Cómo se separan los datos

Se separa por carrera, no por vuelta. Dos vueltas seguidas de la misma tanda son casi iguales; si quedan una en entrenamiento y otra en prueba, el modelo hace trampa sin querer.

La prueba se hace siempre sobre 2026. No tendría sentido medir en 2024 un sistema pensado para el reglamento de este año.

Se reservan **las últimas 3 carreras de 2026 de las 12 disponibles: el 25%**. Se eligen las más recientes y no tres al azar, porque eso se parece a lo que el sistema tiene que hacer realmente: predecir carreras que todavía no pasaron.

	Carreras	Vueltas	Paradas
Prueba — 2026 R10–12	**3 de 12 de 2026 (25%)**	**3.501**	**118**
Entrenamiento — 2026 R1–9	9	10.143	350
Entrenamiento — más 2022–2025	92	97.165	~3.000

O sea: el 25% de prueba se cumple sobre las carreras de 2026, que es el universo que importa. Las temporadas anteriores **sólo entran en entrenamiento**, nunca en prueba.

Dentro del entrenamiento se valida con `GroupKFold` agrupando por carrera, así ninguna carrera aparece a la vez en entrenamiento y validación.

---

4. Pruebas realizadas

Qué se probó, con qué parámetros y qué dio. Las pruebas contra carreras reales —que son la evaluación del sistema y no una corrida más— van en la sección 5.

Las corridas: qué parámetros se probaron

Cinco semillas por combinación, todas juzgadas sobre las **mismas 20.000 carreras retenidas** — si el árbitro fuera tan ruidoso como lo que juzga, la tabla no diría nada.

#	Sorteos	Población	Generaciones	Evaluaciones	Tiempo medio	Dispersión entre semillas	
1	200	40	25	1.040	94,36 s	0,51	
2	400	40	25	1.040	94,05 s	0,40	
3	800	40	25	1.040	**93,99 s**	**0,21**	mejor
4	1.200	40	25	1.040	94,05 s	0,57	← la que corre
5	1.200	20	25	520	94,23 s	1,17	
6	1.200	80	25	2.080	94,32 s	1,17	
7	1.200	40	10	440	94,03 s	0,59	
8	1.200	40	50	2.040	94,32 s	1,17	

Tres lecturas, y ninguna es la que uno esperaría:

1. **Más sorteos dejan de pagar antes de los 1.200 que usa producción.** El salto real es salir de 200, donde la aptitud es ruido y la búsqueda elige por suerte.
2. **Población y generaciones casi no mueven la aguja, y de más empeora.** El espacio es chico y el reparador descarta lo ilegal antes de evaluar, así que más presupuesto no compra nada.
3. **Diez generaciones empatan con veinticinco** (94,03 contra 94,05), que es la misma señal que da la medición de parada temprana más abajo.

> **La advertencia que la tabla se hace a sí misma.** La dispersión entre semillas va de 0,21 a 1,17 s y las diferencias entre configuraciones son de 0,05 a 0,33. Con cinco semillas esto **no puede ordenar las filas con confianza**: distingue la de 200 del resto y poco más. Elegir «la mejor configuración» con estos datos sería leer como señal una diferencia del tamaño del ruido, que es exactamente el error que este trabajo viene documentando.

Lo que encontramos al probar

Esta sección es la más larga a propósito. La mayoría de lo que sigue son resultados negativos o correcciones de errores propios, y son la parte del trabajo que más costó.

Predecir un valor exacto no funciona bien

Lo que intentamos predecir	Nuestro modelo	Predecir siempre la mediana	
Tiempo de vuelta	13,05 s de error	9,39 s	pierde
Degradación por vuelta, sólo 2026	0,937 s	0,716 s	pierde
Degradación por vuelta, con todas las temporadas	**0,698 s**	0,726 s	**gana**
Duración de una tanda	8,13 vueltas	8,02	empata
Cantidad de paradas	32,1% de acierto	32,0%	empata

Con sólo 2026 los cuatro intentos perdían o empataban. Al completar los datos, el modelo de degradación **pasa a ganarle al modelo tonto**. O sea que «no se puede predecir» era en parte falta de datos, no una propiedad del problema.

La incertidumbre es más grande que la señal

El dato que justifica todo el diseño: en 2026 el **desvío** del ritmo de caída de una tanda (0,069 s/vuelta en duro, 0,112 en medio, 0,178 en blando) es **más grande que la mediana del ritmo mismo** (≈0,045 en los tres). Cuánto va a gastar una tanda determinada es, en buena medida, impredecible.

Eso no es un defecto de la medición: es el motivo por el que el sistema devuelve distribuciones y no números.

El desgaste no se distribuye normal

Medida sobre Zandvoort, la curtosis del ritmo de caída da **48,6 en duro, 32,8 en medio y 20,2 en blando**. Una normal tiene cero. Unas pocas tandas catastróficas estiran la cola y hacen que el desvío mienta: el blando tiene desvío 0,66 s/vuelta pero entre el percentil 5 y el 95 va de −0,18 a 0,14. El simulador no asume forma: guarda nueve cortes de la distribución medida y sortea interpolando.

La misma corrección hizo falta en la pérdida de boxes, y tardó en hacerse. El argumento de arriba —una tanda puede salir muy mal de maneras en que no puede salir igual de bien— vale palabra por palabra para una parada: una rueda trabada, una salida insegura, tráfico en el carril. Y sin embargo la pérdida de boxes se sorteaba de una **triangular** ajustada a tres cuartiles. Se usaba el método bueno para el desgaste y el malo para la parada, en el mismo archivo y a veinte líneas de distancia.

Lo que la forma asumida no podía representar es la cola, y por una razón estructural: **una triangular no puede pasarse de su máximo**, y su máximo acá era el p75. Un cuarto de las paradas reales quedaba fuera del alcance del modelo por construcción, no por mala suerte en el sorteo. Ese cuarto mediaba 31,5 s en verde y llegó hasta 81,9; los siete segundos parado de Norris en Madrid caían ahí.

	verde	safety car	VSC
media, triangular	22,77 s	19,49 s	20,23 s
media, medida	**23,43 s**	**21,24 s**	**22,00 s**
p95, triangular	24,62 s	27,69 s	24,83 s
p95, medida	**34,27 s**	**53,30 s**	**44,90 s**

El p25, la mediana y el p75 **no se movieron**: son los mismos tres números de antes. Lo único que se agregó es lo que hay más allá, y alcanzó para mover resultados publicados. Se detalla en «Lo que cambió al medir la parada».

Hubo que ajustar el efecto del combustible, y no fue rápido

La propuesta anterior decía que reajustarlo era «rápido». No lo fue, y el problema es instructivo.

Dos cosas hacen que las vueltas tardías sean más rápidas: el tanque que se vacía y la pista que se engoma. **Dentro de una carrera las dos son lineales en el número de vuelta**, así que son indistinguibles. Un primer diseño metió un efecto fijo por carrera-piloto y regresó contra las dos juntas: no funciona, y no falla a los gritos. Con el largo de carrera fijo dentro del grupo los dos regresores son afines —correlación exactamente −1,000— y el ajuste devolvió **−0,043 s/vuelta**, o sea que llevar combustible te haría más rápido.

Para medir desgaste la separación no hace falta: lo que hay que sacarle al tiempo de vuelta es el efecto completo. Ese sí se identifica, y da **0,056 s/vuelta** sobre 1.627 carreras-piloto, estable entre 0,047 y 0,062 en las cinco temporadas. Los **0,035** que estaban asumidos sacaban apenas el **63%**.

Lo que desbloqueó:

Diferencia de ritmo, mismo piloto y carrera	Con 0,035	Con 0,056
medio – duro	+0,189 s/vuelta	−0,024
blando – medio	−0,160	−0,015
blando – duro	+0,187	+0,040

Con la constante vieja el **duro salía el más rápido de los tres en las cinco temporadas**. No era un dato del neumático: el duro se corre en la mediana del 61% de la carrera y el medio en el 26%, y una corrección corta le regala esa ventaja al que corre más tarde.

Corregido, **no hay diferencia de ritmo medible entre compuestos secos**: los tres quedan a menos de 0,04 s/vuelta entre sí y los cuartiles cruzan el cero. Difieren en desgaste y en vida, no en ritmo con goma nueva.

El desgaste medido se aplana, y es sesgo de supervivencia

Déficit promedio contra vuelta de tanda, sobre 91.000 vueltas: sube hasta la vuelta 20-25 y después **baja**. Ningún neumático hace eso. Los juegos que llegan a las treinta vueltas son los que aguantaron; los que no, se cambiaron.

Consecuencia: los datos **no pueden ponerle precio a una tanda larga**, y lo que dicen de ella es optimista. En vez de inventar una caída sin evidencia, la búsqueda tiene prohibido proponer tandas más largas que el percentil 90 medido —41 vueltas en duro, 31 en medio, 25 en blando—. Es un límite a lo que el modelo puede afirmar, no una afirmación sobre la goma.

El ritmo de caída que trae cada auto casi no predice

Comparando la pendiente de cinco vueltas medida en la vuelta 10 contra lo que esas tandas efectivamente hicieron después, sobre 2.492 tandas: **correlación 0,183**, y la estimación rodante está 3,5 veces sobredispersa. Se encoge al 5%.

Proyectarla cruda no era un error chico: un auto de la foto arrastra −0,549 s/vuelta, que extrapolado a treinta vueltas dice que va a ganar cuatro minutos, y la búsqueda recomendaba un plan que lo hacía **ganar desde noveno**.

La granularidad por circuito casi nunca la sostienen los datos

Con cuatro o cinco carreras por circuito, la dispersión aparente entre ellos es en buena parte ruido de una tarde. Se comprobó tres veces —dificultad para adelantar 0,209, corrección por avance de carrera 0,150, costo del tráfico −0,042 de correlación entre eras— y en las tres se resolvió usando un número global o encogiendo hacia él. Lo único que sobrevive en las tres es Mónaco, extremo siempre.

La cuarta cantidad, el desgaste, es la excepción y se trata más abajo.

Este patrón hizo caer una afirmación propia. En una versión anterior se dijo que la dificultad para adelantar modula el costo del tráfico, apoyado en agrupar circuitos por dificultad. Midiendo el castigo **por circuito** los dos correlacionan a 0,384 — pero a **0,157 sacando Mónaco**. Y ese agrupamiento le había asignado a Zandvoort un multiplicador de 1,31 cuando su castigo medido propio da 0,68: casi el doble, en la dirección equivocada.

También se midió el tráfico en sí, que era el principal sospechoso de por qué el algoritmo no lucía: **0,544 s/vuelta** a menos de un segundo del auto de adelante, sobre 81.719 vueltas, y el 23,4% de las vueltas verdes se corren ahí. Se implementó cobrándolo vuelta a vuelta —no una vez al salir de boxes, que resultaba inerte porque el hueco al rejoin es de unos 16 segundos— y **no movió el resultado**. La hipótesis era razonable y era equivocada.

Medir promedios sí funciona

- Parar bajo Safety Car **cuesta 0 posiciones**, contra 2 en carrera normal.
- Los equipos lo saben: el 36% de las paradas estratégicas de Zandvoort ocurren bajo neutralización, contra 23% global.
- **La cantidad de paradas depende del compuesto de largada**: largando en duro, 1 parada el 56% de las veces; largando en blando, 2 paradas el 55% y 3 el 26%.
- El costo efectivo *mediano* de una parada es **22,6 s en verde y 19,5 bajo Safety Car**, pero el primer cuartil bajo Safety Car es **7,5 s** y el percentil 95 son **53,3**: reaccionar rápido y reaccionar tarde no son la misma decisión, y el promedio esconde las dos. El simulador sortea los nueve cortes de cada distribución, no su mediana.

El escalón de ritmo entre compuestos existe, y no se puede usar todavía

Un compuesto tiene tres propiedades: ritmo con goma nueva, ritmo de caída y vida. El modelo tiene las dos últimas. La primera se midió dentro de la carrera y dio 0,02 a 0,04 s/vuelta, de donde salió la conclusión de que no había diferencia medible entre compuestos secos.

Esa conclusión era falsa. Medido en las prácticas —mismo piloto, misma sesión, poco combustible, tandas separadas por minutos— sobre 8.422 vueltas:

Par	n	Mediana
blando – medio	279	**−0,947 s/vuelta**
medio – duro	44	**−0,957**
blando – duro	115	−1,027

Un segundo entre compuestos vecinos: treinta veces lo que daba la carrera. No se puede medir dentro de la carrera porque el medio se corre en la mediana del 26% de la distancia y el duro en el 61%, y la corrección por avance no separa con esa precisión dos cosas que están veinticinco vueltas apartadas.

Pero **meterlo también da mal**. Con el blando a −1,245 s/vuelta el optimizador recomienda blando para toda la carrera, que no lo hace ningún equipo; bajando la escala al 10% sigue eligiendo blando. Una vuelta de práctica mide el pico de agarre con poco combustible, y esa ventaja se derrite con carga y con vueltas. La constante queda definida y **en cero**: poner la cifra de práctica sería peor que no tener ninguna.

Las gomas no son infinitas

El buscador trata los compuestos como recurso ilimitado. Medido sobre 5.394 tandas, un auto monta 2,68 juegos por carrera y sólo 2,05 son frescos: **el 23,7% de los juegos montados en carrera ya venía usado**. Y por compuesto, cuántos juegos **nuevos** monta un auto:

Compuesto	Media	Reparto
Blando	0,33	el 73,7% no monta ninguno nuevo
Medio	0,99	el 73,1% monta exactamente uno
Duro	0,87	**sólo el 15,0% monta dos o más**

La recomendación actual para toda la parrilla es H23-H24-H24, tres tandas al duro, que necesita dos duros frescos además del de salida. **Para el 85% de los autos ese plan no es ejecutable**, y el modelo no tiene forma de saberlo. La restricción cuesta entre 2,5 y 5,7 segundos, y a diferencia de todo lo demás es una restricción dura: el plan directamente no existe.

Las tres banderas, no una sola

El simulador sorteaba un safety car por carrera y no conocía la bandera roja. Medido sobre 103 carreras, cuántos períodos de cada clase tiene una carrera y cuándo empiezan:

	P(al menos uno)	Primer tercio	Duración mediana
Bandera roja	0,117	**50%**	1 vuelta
Safety car	0,544	**53%**	4 vueltas
VSC	0,476	36%	3 vueltas

Las rojas y los safety car están cargados al principio, que es donde los autos van apretados. El VSC es mucho más plano.

Y el número que más importa: **el 44,7% de las carreras tiene dos o más períodos de neutralización**, y el modelo sorteaba uno. Ése era el agujero estructural, más que la bandera roja en sí. Ahora se sortean las tres por separado, con cantidad, momento y duración medidos, y una parada paga según la bandera que encuentre, sorteando de la distribución medida de esa bandera —medianas de 22,6 s en verde, 18,8 bajo VSC y 19,5 bajo safety car, con colas que llegan a 34, 45 y 53— y cero bajo bandera roja, que es el único de los cuatro casos que no está medido sino supuesto: con la carrera detenida no hay campo contra el cual medir lo que se concede.

El desgaste por circuito es lo único que casi replica

Cuatro cantidades medidas por circuito, y su correlación entre la era 2022-23 y la 2024-26:

Cantidad	Correlación entre eras
Dificultad para adelantar	0,209
Corrección por avance de carrera	0,150
Costo del tráfico	−0,042
Desgaste, por compuesto	**0,26 a 0,45**

> **Actualización.** Esa tabla compara la era 2022-23 con la 2024-26, y mezcla el reset de reglamento en el segundo bloque. Midiendo el corte donde de verdad está — todo lo previo contra 2026 — el desgaste tampoco cruza: **r = 0,143** sobre 27 pares circuito-compuesto, y usar la medición vieja da 3,4% **más** error que el promedio de la temporada.
>
> Pero ésa no es la pregunta que el simulador tiene que contestar, y confundirlas es lo que hacía parecer difícil este problema. Cuando el simulador corre Monza 2026 tiene los datos de Monza 2026: no hay nada que transferir, sólo hay que saber si esa medición es señal o ruido. Partiendo las tandas de cada circuito en dos mitades al azar, las mitades correlacionan 0,81, que corregido por Spearman-Brown da **0,89** para la medición completa — 0,95 en el medio y 0,96 en el duro.
>
> Conclusión práctica, y ya implementada en `RaceModel.for_circuit()`: **circuito con datos del año en curso, se le cree casi entero; circuito sin datos, promedio de la temporada.** Lo segundo es exactamente lo que se hizo con Madrid.
>
> Con eso, el plan recomendado cambia en **10 de 12 casos** probados, y la cantidad de paradas en 2: Barcelona pasa de una parada a tres, porque su medio degrada 0,19 s/vuelta, el triple que el de Zandvoort.
>
> Una corrección al párrafo que sigue: las cifras de Monza salen de **todas las eras juntas**. Restringido a 2026 el orden entre compuestos se da vuelta — duro 0,0306 contra medio 0,0362, con trece y doce tandas detrás. La explicación del compuesto obligatorio no depende de cuál degrada

> menos, así que sigue en pie; la premisa «el medio es el mejor neumático de Monza» es dependiente de la era.

Las tres primeras se resolvieron usando un número global. La cuarta es la que más se acerca a ser usable, y es justamente la que más importa: en **Monza el medio degrada 0,0331 s/vuelta y en Zandvoort 0,0640**, casi el doble, y en Monza degrada **menos que el duro** mientras que en Zandvoort degrada más. El simulador corre todos los circuitos con los números de Zandvoort, y Monza demuestra que eso invierte la recomendación.

Y un circuito nuevo: Madrid

Madrid es la fecha 14 y nunca se corrió. Un *leave-one-circuit-out* sobre los 25 circuitos conocidos dice cuánto cuesta no tener historia:

Compuesto	Promedio global	Con velocidad media	Desvío entre circuitos
Blando	**0,0408**	0,0443	0,0551
Medio	0,0316	**0,0315**	0,0373
Duro	**0,0249**	0,0267	0,0322

La forma del circuito no predice el desgaste, y el error se parece al desvío entre circuitos: predecir uno nuevo es apenas mejor que no saber nada. Las prácticas son la mejor señal por-circuito de todo el trabajo —correlación **+0,455** con la carrera— pero llevan señal sin escala: usarlas crudas da cinco veces más error que el promedio, y calibradas siguen perdiendo.

Para Madrid la respuesta honesta es el promedio global con la incertidumbre declarada: blando 0,072 ± 0,041, medio 0,056 ± 0,032, duro 0,050 ± 0,025 s/vuelta. El error es del tamaño del efecto.

Contra qué se compara, y una comparación que estaba mal armada

La primera versión de esta sección decía que el algoritmo apenas le ganaba a una regla simple. **Esa conclusión era producto de una comparación amañada**, y hay que corregirla.

La «regla» contra la que se medía tomaba el **mínimo sobre una, dos y tres paradas** y siempre calzaba duro. Eso no es una regla que alguien pueda seguir antes de una carrera: es un oráculo al que ya le dijeron las dos respuestas difíciles, dejándole a la búsqueda sólo las vueltas.

Separando las tres decisiones:

Decisión	Cuánto vale
Cuántas paradas	**12,5 s de carrera**
A qué compuesto cambiar	5,7 s entre la mejor y la peor combinación
En qué vuelta parar	0,30 s

Y el número correcto de paradas **no es el mismo para todos**: el que larga en duro quiere una, los que largan en medio o blando quieren dos.

Contra reglas que sí se pueden enunciar de antemano:

Regla	Ventaja del algoritmo
«siempre 1 parada, duro»	**+10,80 s**
«siempre 2 paradas, duro»	+0,07
«siempre 3 paradas, duro»	**+10,91 s**
el oráculo	+0,07

El algoritmo le gana a cualquier regla enunciable, y lo que gana es exactamente el valor de acertar la cantidad de paradas. Contra el oráculo empata, y ésa era la comparación que se venía reportando como si fuera la relevante.

> **La primera fila se movió una vez más, y el motivo es instructivo.** Decía +8,56 s hasta que los tests destaparon que `_enforce_two_compounds` corría *después* del control de presupuesto sin volver a mirarlo. «Siempre 1 parada, duro» es un plan de un solo compuesto, así que la obligación reglamentaria le cambiaba el juego final — y lo dejaba corriendo **37 vueltas de medio** en una

> carrera de 72, con el medio topado en 31. O sea que la línea base se estaba puntuando con una tanda más larga que cualquier cosa medida, y por eso salía más fuerte de lo que es. Arreglado, la ventaja del algoritmo sobre ella es de **+10,80 s**. Las otras tres filas no se movieron.

Matiz honesto: «siempre dos paradas al duro» queda a siete centésimas del algoritmo, porque
dos paradas es correcto para dos de los tres compuestos de salida. Lo que el algoritmo agrega es acertar el caso del duro, donde la respuesta cambia.

Lo que cambió al medir la parada

Cambiar la pérdida de boxes de una triangular a su distribución medida movió cifras que este informe ya había publicado. Van todas, porque el criterio del trabajo es que una cifra que se mueve se declara:

Cifra	Antes	Ahora
Monza, diferencia a precio normal	+18,40 s	**+19,03 s**
Monza, lo que valieron las neutralizaciones	21,6 s	**22,2 s**
Tiempo del plan del AG desde la vuelta 1	91,7 s	**93,3 s**
Ventaja del AG sobre la mejor regla enunciable	−0,1 s	**−0,2 s**

(Las dos últimas volvieron a moverse después, al corregir el desfasaje de una vuelta: 94,5 s y **+0,3 s**. Ver más abajo.)
| Cuarto peor del plan de una parada | 13,64 | **13,62** |
| Cuarto peor del plan de dos paradas | 12,37 | **12,58** |

Ninguna conclusión se dio vuelta. Los tiempos absolutos suben porque una parada ahora cuesta entre 0,7 y 1,8 s más en promedio, y suben para todos los planes por igual, así que las comparaciones —que es lo único que la búsqueda usa— casi no se mueven.

Hubo **un resultado que sí cambió de forma**, y es el más interesante de los cuatro. El apetito conservador dejó de comprar previsibilidad con una parada extra y pasó a comprarla retrasando la única parada: con la cola representada, parar dos veces expone dos veces a una parada mala. Está desarrollado en «El apetito de riesgo».

Y **el cambio destapó una inconsistencia de método que la forma asumida venía tapando.** La pantalla sorteaba sus paradas con cortes de Zandvoort medidos contra la mediana verde *de la carrera* —un solo número por carrera, que le carga al auto el combustible, la evolución de la pista y el tráfico de esa vuelta— mientras el simulador usaba la mediana del campo *en esa misma vuelta*, que es la referencia correcta: la mediana del campo en esa misma vuelta. Con una triangular sólo se le pedían tres cuartiles a cada método y la diferencia pasaba inadvertida: 19,8 / 22,7 / 26,7 contra 20,6 / 23,5 / 31,3. Con los nueve cortes se separan justo en la cola, que es lo que los nueve cortes vinieron a representar: **p95 de 41,1 s con la referencia buena contra 64,7 con la mala**. La pantalla pasó a usar la buena.

Pasar a la distribución empírica no creó ese problema: lo hizo visible. Es el argumento del trabajo aplicado a sí mismo — asumirle una forma a algo que se puede medir no sólo pierde la cola, también esconde los errores que viven en ella.

Lo que quedó sin corregir, y se declara. El cálculo del duelo de undercut (`insights.py` y su espejo `battle.ts`) sortea la *diferencia* entre las pérdidas de dos autos, y para eso sigue usando una triangular. No se cambió porque los nueve cortes medidos son los de una parada, no los de una diferencia entre dos, y poner unos donde van los otros sería cambiar una forma asumida por otra peor disfrazada. Medir la distribución de la diferencia es trabajo pendiente.

Qué se mide

Qué	Cómo	Estado
Simulador	Error del modelo de degradación	Mejor que la mediana ✅
Algoritmo genético	Segundos contra reglas enunciables	+10,8 a +10,9 s ✅
Sistema completo	¿La estrategia real cayó en el rango?	Probado en Monza (Evaluación)
Reglamento	Planes ilegales generados	Cero ✅
Pronóstico	Criterios de falsación escritos **antes** de la carrera	1 de 4 en Bakú (Evaluación)
Parada temprana	¿La última generación es la mejor fuera de muestra?	**No**: parar antes gana 16 de 24
Tests automatizados	Núcleo del simulador	143 tests, 1,7 s; dos defectos encontrados

La exactitud no se usa como métrica. «No parar nunca» acierta el 96,6% de las vueltas, y además de inútil **es ilegal**.

Los tests encontraron dos defectos el mismo día que se escribieron, y los dos quedaron sin arreglar a propósito, marcados con `xfail` estricto para que se pongan en rojo cuando alguien los corrija. Uno es una trampa latente: `race_trace` promete que sin banderas corre todo en verde, y `_pit_cost` revienta porque no mira si son `None` — hoy no lo sufre nadie porque todos los llamadores las pasan. El otro es más fino: `_enforce_two_compounds` corre *después* del control de presupuesto y cambia el compuesto de la última parada sin volver a mirarlo, así que puede devolver una tanda pasada del tope de vida. Se midió si importa, y la respuesta tiene dos mitades: **los planes que la búsqueda devuelve** no se mueven —0 de 36 corridas traen una tanda pasada, porque está demasiado degradada para ganar la aptitud— pero **las líneas base sí**. «Siempre 1 parada, duro» es un plan de un solo compuesto, pasaba por ahí, y se estaba puntuando con 37 vueltas de medio. Su cifra publicada se movió de +8,56 a +10,80 s.


Validación y error, en figuras

Las curvas que uno espera de un trabajo de IA —pérdida de entrenamiento contra validación por época— **no se pueden dibujar acá, y conviene decir por qué antes de mostrar lo que sí**. El entregable es un algoritmo genético sobre un simulador: no hay épocas, no hay clases y no hay una pérdida que descienda. Dibujarlas sería inventar un eje.

Lo que sí hay es el mismo problema con otros nombres, y estaba medido desde antes: **la generación hace de época, la aptitud hace de pérdida, y la partición entrenamiento/validación ya existía en el código** — la búsqueda optimiza contra un juego de carreras sorteadas y su resultado se vuelve a puntuar sobre otro que nunca vio. Esa diferencia es `Search.optimism`.

Las cuatro figuras se construyen a partir de los mismos números que aparecen en el texto, de modo que figura y cifra no puedan decir cosas distintas.

La búsqueda, en muestra y fuera de ella




A la izquierda, el mismo plan puntuado de dos maneras. El trazo azul es la aptitud contra la que la búsqueda optimiza y **baja monótonamente por construcción**: el motor propio es elitista, el campeón nunca empeora. El naranja es ese mismo plan sobre carreras que no intervinieron en elegirlo. Terminan en 93,32 y 93,69 s, y la brecha de 0,37 s es exactamente el `optimism` que el sistema ya informaba.

A la derecha, la población concentrándose: arranca repartida (0,30 en la cantidad de paradas más votada, que es casi el azar entre cuatro opciones) y termina en 0,85. **Eso es lo que hace visible que esto es un algoritmo genético y no una tabla de consulta.**

Pero la figura muestra algo más incómodo, y es lo que justifica haberla dibujado: en la generación 6 las dos curvas **se cruzan**. La búsqueda cambia de `M24-H24-H24` a `M24-H28-H20`, gana 0,07 s en muestra y pierde fuera.

El algoritmo entrena de más



Sobre 80.000 sorteos independientes, el plan que la búsqueda prefirió en la generación 6 es **0,608 s más lento** que el que tenía en la 2, con error estándar 0,053: once veces el error, así que no es ruido.


La pregunta siguiente es si pasa seguido, y hay que medirla con cuidado porque tiene una trampa: elegir «la mejor generación» sobre el mismo juego con el que después se la juzga es tomar el mínimo de veintiséis estimaciones ruidosas, que es el mismo sesgo que este trabajo ya corrige cuando informa `score` y no `score_in_sample`. Así que van **tres** particiones: la búsqueda corre contra la suya, la generación se elige en validación, y el juicio es sobre prueba.

Con esa precaución, sobre ocho semillas por tres compuestos de salida:

corridas donde parar antes gana	**16 de 24**
ganancia media cuando gana	**0,387 s**
ganancia máxima	1,235 s
corridas donde parar antes **pierde**	**0**
ganancia media sobre todas	**+0,258 s**

Nunca pierde, y lo que gana es del mismo orden que toda la ventaja del algoritmo sobre la mejor regla enunciable. El arreglo es el de cualquier modelo entrenado —parada temprana sobre un juego retenido— y no está implementado: queda declarado y medido.

El error del regresor de degradación





La partición es por carrera y cronológica: las últimas tres de las doce fechas de 2026 quedan retenidas, que es el 25% que pide la cátedra, y se parte por carrera y no por vuelta porque partir por vuelta pondría vueltas de la misma tanda de los dos lados y filtraría.

Validación y prueba dan casi lo mismo —0,952 contra 0,943— o sea que **no hay sobreajuste**: el modelo no memorizó. Lo que hay es peor y más simple: **con los datos de 2026 solos el modelo pierde contra predecir la mediana** (0,943 contra 0,764) y el R^2 es negativo. La dispersión entre pliegues, de 0,72 a 1,09, dice que tampoco las cuatro particiones coinciden.

Eso no contradice la comparación contra la mediana de más arriba: ahí la fila que gana es la de **todas las temporadas** (0,698 contra 0,726), y la de 2026 sola también perdía. La figura muestra la partición exigente, que es la que corresponde enseñar.

El clasificador de parar o seguir





Es la línea base declarada, no el entregable, y sirve para fijar el piso. Con el umbral de mejor F1 atrapa **60 de 118** paradas reales a costa de 333 falsas alarmas sobre 3.383 vueltas sin parada. PR-AUC 0,168 contra un azar de 0,034: **cinco veces mejor que adivinar, y aun así inservible para decidir solo.**

Y acá está el motivo por el que este trabajo no usa exactitud como métrica, que la matriz vuelve evidente: la esquina superior izquierda tiene 3.050 casos. Un modelo que diga siempre «seguí» acierta el **96,6%** de las vueltas — y es ilegal, porque B6.3.8 obliga a parar.

---

5. Evaluación del Sistema Inteligente

Qué se está evaluando: probabilidad, no tiempo real

Antes de leer el marcador hay que cerrar una confusión posible, porque atraviesa las cuatro pruebas y porque ya hizo fallar un criterio.

En una carrera real, la salida de un safety car, un VSC o una bandera roja cambia la estrategia en tiempo real. El muro ve la bandera, calcula en segundos si al auto le conviene entrar *ahora*, y decide. Esa decisión usa información que no existía antes de largar: que la bandera salió, en qué vuelta, cuánto va a durar, y dónde está cada auto en ese momento.

Este trabajo no hace eso. Lo que entrega es un plan **pre-carrera**, y las neutralizaciones entran como lo único que se puede saber de ellas antes de largar: **su probabilidad**. El simulador sortea mil doscientas carreras en las que el safety car sale con la frecuencia medida, empieza donde históricamente empieza y dura lo que históricamente dura; el plan se elige por cómo le va **en promedio sobre todas esas carreras**, no por cómo le iría en una.

Son dos problemas distintos, y conviene verlos lado a lado:

	Decisión en tiempo real	**Pronóstico pre-carrera**
Cuándo se decide	cuando aparece la bandera	antes de largar
Qué sabe de la neutralización	que salió, en qué vuelta, dónde está cada auto	sólo con qué frecuencia suele salir y cuánto dura
Qué optimiza	esta carrera	el promedio sobre las carreras posibles
Qué entrega	«entrá ahora»	«parás en la 24 y en la 48»
Es el entregable de	la Entrega 3	**éste**

De ahí salen dos consecuencias para leer los resultados:

1. **Acertar «va a haber un safety car» no es acertar «hay que parar en la vuelta 32».** El modelo puede tener razón sobre la distribución y equivocarse en la carrera concreta, y eso no lo refuta — es lo que una predicción probabilística hace. Lo que sí lo refutaría es que la distribución estuviera mal medida.
2. **Por eso una parada tomada bajo bandera y una tomada en verde no son el mismo dato.** La segunda es una decisión y se puede comparar contra un pronóstico; la primera es, en buena medida, un regalo del azar. Bakú lo dejó claro: ahí se contaron paradas crudas y la carrera dio dos en el 94% de los autos, pero treinta y cinco de las treinta y ocho fueron neutralizadas, y **contando sólo las de bandera verde catorce de los dieciséis clasificados no pararon ninguna vez** — que es exactamente lo que el pronóstico de una parada describía.

El marcador que sigue informa las dos cuentas por separado donde se puede, y señala en cada caso cuál decidió la carrera.

¿Predijimos carreras? El marcador

La pregunta que importa, antes que cualquier detalle de cómo está hecho el sistema. **Se probó contra cuatro carreras reales de 2026, y la respuesta corta es que no: acertó la estructura dos veces y nunca acertó el cuándo.**

Prueba	Qué dijo el sistema	Qué pasó	Veredicto
Monza, fecha 13	una parada, al duro	Antonelli largó 19.º con duro, paró **dos** veces y ganó con medio	**Falló.** 18 s de error en el plan
Madrid, fecha 14	una parada, medio corto y después duro largo	el ganador hizo `M14-H43` : una parada, medio corto, duro largo	**Acertó la forma, falló los números**
Compuesto de salida, grilla de 22	medio **0 de 22**	la realidad pone medio entre el 55% y el 85%	**Falló**, y es el límite más caro
Bakú, fecha 15	cuatro criterios escritos *antes* de la carrera	safety car dos veces; 35 de 38 paradas neutralizadas	**1 de 4 criterios**

Ninguna es un acierto limpio, y las cuatro enseñan cosas distintas. Conviene separarlas, porque «falló» tapa diferencias que importan.

Monza y Bakú fallaron por lo mismo, y no es el modelo: es el calendario de banderas. En Monza hubo bandera roja en la vuelta 3 y VSC en la 27-29, y el **90,6%** de las paradas estratégicas salieron gratis, contra un 23% medido sobre 103 carreras. En Bakú el safety car salió dos veces y **35 de las 38 paradas** se hicieron adentro; contando sólo las tomadas en verde, catorce de los dieciséis clasificados no pararon ninguna vez. En Madrid, un VSC en la vuelta 14 se llevó 10 de las 28 paradas.

O sea que **en tres de las cuatro pruebas la estrategia la escribió una neutralización**, y ahí el sistema tiene un techo que ninguna cantidad de datos levanta: las distribuciones medidas dicen bien **que** va a haber una neutralización —y con qué frecuencia, y cuánto dura— pero no **cuándo**, y el cuándo es exactamente lo que decide el plan.

Madrid es la prueba más útil, porque separa el algoritmo de sus insumos. El modelo acertó la cantidad de paradas y la forma del plan ganador, y falló el desgaste por un factor de tres. Volviendo a correr la búsqueda con el desgaste medido *en la carrera* y sin tocar nada más, propone `M17-H40` contra el `M14-H43` que hizo el ganador: tres vueltas de diferencia. **El algoritmo no estaba roto; los insumos sí.** Bakú repitió la lectura con una vuelta de tuerca: ahí ni siquiera los insumos explican la diferencia, la explica la bandera.

El compuesto de salida es el único fallo que es del modelo mismo, y está medido contra una grilla entera en vez de declarado como sospecha. El escalón de ritmo entre compuestos (`COMPOUND_OFFSET_S`) vale cero porque no se pudo identificar, y sin él el medio no tiene ninguna razón para existir: es intermedio en todo y no gana en un modelo que sólo mira el desgaste.

Qué se puede afirmar, entonces. Que el sistema arma planes legales y razonables, que le gana por casi once segundos a cualquier regla fija que se pueda enunciar de antemano, y que cuando se le dan insumos correctos reproduce la estrategia que ganó. Y que **como pronosticador de carreras concretas todavía no sirve**, por dos motivos distintos que conviene no mezclar: uno es un insumo que falta y se puede conseguir (el escalón de compuestos), el otro es información que no existe antes de largar (cuándo sale el safety car).

Lo que el sistema entrega

Para cada auto, un plan de paradas con su distribución. Desde la vuelta 30 de 72 de Zandvoort 2026:

	Auto	Plan	Llega	Puntos	Objetivo
P1	ANT	H23-H20	1,86 ± 0,91	20,1	puntos
P5	LEC	M10-H33	2,80 ± 1,21	16,4	puntos
P11	LIN	M7-H36	8,64 ± 1,10	3,0	puntos
P18	COL	H10-H33	15,98 ± 1,30	0,0	posición

Los planes suman las **43** vueltas que quedan desde la 30 de 72. En una versión anterior sumaban 42: esta tabla es otra de las que quedó sin regenerar cuando se corrigió el desfasaje de una vuelta.

Qué es «ganar», y por qué no es lo mismo para todos

La aptitud son los **puntos absolutos** en la bandera. Mantener un puesto de puntos gana por construcción: quedarse quinto paga 10 en cada sorteo, y un plan que la mitad de las veces da tercero y la otra mitad octavo (0,5·15 + 0,5·4 = 9,5) no lo alcanza.

Pero para un auto cuyos planes suman cero, ese objetivo está **plano** y la búsqueda no tiene nada que escalar. Medido: un auto 18.º con objetivo puntos termina con la población repartida 0,21 / 0,33 / 0,17 / 0,29 entre una y cuatro paradas, que es ruido. Con objetivo posición converge en una parada al 0,87.

Un auto fuera de los puntos sí puede ganar, pero no con la misma vara, y usar la equivocada no da una respuesta prudente sino una al azar. Por eso el objetivo es adaptativo.

La posición de largada, que el modelo no estaba mirando

Durante un tiempo el buscador recomendaba **el mismo plan desde la pole que desde el vigésimo**. Medido: `M23-H33` para las veinte posiciones. El hueco a la pole entraba como un desplazamiento constante del tiempo final, y una constante se suma igual a todos los candidatos, así que no cambia el orden entre planes.

No era un descuido sino una cicatriz. Antes el hueco se cobraba *por vuelta*, y con la carrera arrancando en la vuelta 1 eso ponía a un auto 19.º a 4,75 s/vuelta — cinco minutos y medio sobre la carrera. Se apagó, y quedó el agujero.

Lo que faltaba es un **ritmo**, no un hueco. Después de largar se infiere del terreno ya perdido; antes de largar no hay historia de la cual inferirlo. Pero sí hay una medición directa, y es casi obvia una vez que se la ve: **una diferencia de tiempo de vuelta en clasificación ya es una cantidad por vuelta.**

Cuánto de ese hueco sobrevive a la carrera, medido sobre 277 pilotos-carrera en las catorce fechas de 2026, con corrección de combustible y sólo vueltas verdes representativas:

Correlación	**+0,880**
Pendiente	**0,835**
Por carrera	0,63 a 1,10, mediana 0,92
Dejando una carrera afuera	0,554 s/vuelta de error contra **0,935** suponiendo que todos andan igual

Esa última fila es la que importa: **saber la clasificación reduce el error un 40,7%** respecto de tratar a los veinte autos como iguales. Y a diferencia de casi todo lo demás por circuito, **replica**.

El contraste con la calibración de práctica de Madrid es deliberado y vale señalarlo: aquélla también lucía bien en un leave-one-out y falló en el primer circuito que no había visto. La diferencia es n — nueve circuitos allá, catorce carreras y 277 autos acá.

Verificación contra la carrera real de Madrid: el auto más lento de la grilla, 6,187 s de la pole en clasificación, se predijo a 5,17 s/vuelta y corrió a **5,12**. Error medio absoluto sobre los veinte autos: 0,502 s/vuelta.

Un sesgo que conviene declarar: −0,494 s/vuelta. El modelo *comprime el frente*. Antonelli clasificó a 0,011 de la pole y corrió a 0,29 s/vuelta de Norris — veintiocho veces más. Entre los punteros, el hueco de clasificación no separa.

Dos consecuencias, y la primera es contraintuitiva:

Bajo el objetivo de tiempo sigue sin cambiar el plan, y está bien. «La forma más rápida de cubrir la distancia» genuinamente no depende de dónde largaste. Lo que la posición desbloquea es el campo.

Bajo el objetivo adaptativo cambia, y cambia donde tiene que cambiar. Los autos de la burbuja de los puntos —del noveno al decimotercero— pasan a parar **ocho vueltas antes** que los que están cómodos adentro o afuera. Es el undercut, que es exactamente la maniobra del que pelea el último puesto pagador.

El apetito de riesgo, o por qué el décimo defiende

Todos los objetivos de arriba son un **promedio**, o sea neutrales al riesgo, y un muro de boxes no lo es.

El caso más claro es el último puesto pagador. El que va décimo tiene un punto: perderlo cuesta uno y ganar el noveno gana uno. Ante un 50/50 entre octavo y duodécimo, el valor esperado calcula 0,5·4 + 0,5·0 = **2** contra **1** por quedarse quieto, así que el modelo **toma la apuesta**. Ningún equipo hace eso.

La solución no es una regla por posición: es dejar de resumir la distribución por su media. Los sorteos ya están; lo que cambia es sobre qué parte de ellos se puntúa el plan. Medido, sobre un auto que larga décimo:

plan	posición media	cuarto peor	cuarto mejor
una parada `M16-H41`	10,64	**13,72**	**7,16**
dos paradas `M18-H19-H20`	10,90	**12,56**	**9,26**

El paradón es mejor en media, mejor en el buen caso, y **peor en el malo**. Eso es una apuesta, y el promedio la escondía. Un apetito conservador elige el de dos paradas y uno arriesgado el de una, y **las dos respuestas son correctas — para autos distintos**.

El patrón se repite en toda la grilla, aunque **no** de la forma en que este informe lo afirmó durante tres versiones. La redacción anterior decía que el apetito conservador parte la carrera en más tandas y el arriesgado se juega a menos. Dejó de ser cierto al cambiar la pérdida de boxes por su distribución medida: con la cola representada, parar dos veces expone dos veces a una parada mala, y el conservador dejó de comprar previsibilidad con una parada extra.

Medido sobre los ocho puestos de largada de la grilla, los dos apetitos eligen ahora **una parada en los ocho casos**, y se separan en *cuándo*:

	paradas	primera parada
conservador	1,00	vuelta **26,9**
arriesgado	1,00	vuelta **18,0**

Nueve vueltas de diferencia, consistentes en toda la grilla. El arriesgado para temprano y se juega una tanda final de 35 vueltas a que la goma aguante; el conservador estira la primera tanda y parte la carrera más pareja, que es la apuesta más chica de las dos. La idea de fondo no cambió —el conservador compra previsibilidad— pero el mecanismo por el que la compra sí, y estaba escrito a mano en el script en vez de leerse del cuadro. Ahora se lee del cuadro.

Dos cosas que costaron y conviene que queden escritas.

El cuantil no sirve. El primer intento puntuaba sobre el cuartil mismo. Pero un cuantil de una cantidad discreta es discreto —la posición es un entero— y salían columnas enteras de planes empatados en −12,00 exacto. Una aptitud que no distingue dos planes no le da nada que escalar a la búsqueda: se quedaba con la semilla. Lo que funciona es la **media de la cola**, que promedia y por eso se mueve de a poco.

Sobre los puntos la cola se aplana, y justo para los autos que esto venía a ayudar: el cuarto peor de las carreras de un auto de la burbuja termina fuera de los diez, así que todos los planes valen cero ahí. No tiene arreglo — es la forma de la tabla de puntos. Lo salva el respaldo que ya existía: el objetivo adaptativo

cae a posición cuando los puntos no tienen gradiente. **El riesgo termina mordiendo sobre la posición, no sobre los puntos**, y la tabla de arriba está en posiciones por esa razón.

Limitación declarada: el apetito es binario, no graduado. El primero y el undécimo reciben el mismo tratamiento porque la cola es un cuarto fijo.

La primera prueba: Monza 2026

El 6 de septiembre, cuatro fechas después de la carrera sobre la que está armado el simulador, hubo un caso que pone a prueba todo el sistema. **Antonelli largó 19.º con duro, paró dos veces y ganó con medio.** El modelo, preguntado antes de largar, recomienda una parada al duro.

Se equivocó, y por qué se equivocó es el resultado más útil del trabajo.

Casi nadie pagó por parar. Bandera roja en la vuelta 3: los 22 autos entran y cambian gomas gratis. VSC en las vueltas 27 a 29: ahí paran los diez que hicieron una segunda. El **90,6%** de las paradas estratégicas de esa carrera fueron bajo neutralización, contra el 23% medido sobre 103 carreras.

Escenario	Plan recomendado	Lo que hizo ANT	Diferencia
Paradas a precio normal	62,77 s	81,98 s	**+19,20**
Paradas gratis	39,84 s	36,82 s	**−3,02**

El vuelco vale **22,2 segundos** de carrera, y la cantidad óptima se invierte: a precio de lista una parada le gana a dos y a tres; con las paradas gratis el orden se da vuelta por completo.

> **Cómo se corrigió esta tabla, porque es el octavo error de la lista.** Una versión anterior decía 57,95 / 78,96 / +21,01, y un vuelco de 22,5 s. Esos números se midieron al armar el caso de Monza y **nunca se volvieron a medir después de aplicar B6.3.8**. Trazado commit por commit: al crear el script daba 21,01; al meter las tres banderas al sorteo, 20,74; al obligar los dos compuestos secos, 18,40; al cambiar la pérdida de boxes por su distribución medida, 19,03; al corregir el desfasaje de una vuelta —la carrera duraba 71 de 72— **19,20**.
>
> Tiene sentido que baje: la obligación reglamentaria **empeora el plan recomendado** (57,95 → 60,51) porque le saca libertad, y eso achica la distancia contra lo que hizo Antonelli. La conclusión no cambia — el vuelco sigue valiendo más de veinte segundos y la cantidad óptima de paradas se sigue invirtiendo — pero la cifra estaba rancia.
>
> Lo incómodo es de dónde venía: esta misma sección usa B6.3.8 como su explicación central mientras citaba un número medido antes de que B6.3.8 existiera en el modelo.
>
> El último paso —de 18,40 a 19,03— es del cambio de la pérdida de boxes, y sube por el motivo esperable: con la cola representada una parada cuesta más en promedio, y el plan de Antonelli tenía una parada más que el recomendado. La conclusión aguantó los cuatro movimientos.

Por qué se calza el duro si el medio degrada menos

En Monza el medio degrada **0,0331 s/vuelta y el duro 0,0463**: el medio es el mejor neumático de ese circuito. Entonces, ¿por qué once autos corrieron cincuenta vueltas con duro?

No porque sea mejor. Porque **B6.3.8 obliga a usar dos compuestos secos**. La elección no es «cuál es más rápido» sino **en qué tanda tiro la obligación**.

La bandera roja lo hizo visible. Los veintidós corrieron una tanda de dos o tres vueltas y cambiaron gratis: esa tanda corta es la **tanda de cumplimiento**.

	Secuencia
ANT	**H3-M25-M25**
RUS, NOR, PIA, GAS, LIN, COL	M3-H50
HAM, BOR	S3-M50

Antonelli puso el compuesto obligatorio en la tanda descartable y corrió el bueno dos veces. Seis autos gastaron su medio ahí y después vivieron cincuenta vueltas con el duro.

Con B6.3.8 aplicado, la bandera roja en el sorteo y el desgaste propio de Monza, **el modelo pone el orden bien**: la estructura de ANT (69,09 s) por delante de la del resto (69,26). Es la primera vez que reproduce una decisión estratégica real, y hicieron falta las tres cosas juntas.

Por qué dos paradas y no una

ANT y Hamilton corrieron los dos con medio. HAM hizo cincuenta vueltas con un solo juego; ANT hizo dos tandas de veinticinco.

El medio en Monza degrada poco, pero no cero: un juego de 25 vueltas está **0,83 s/vuelta** más lento que uno nuevo, y uno de 50, **1,65**. En la vuelta 37 la goma de HAM tenía 33 vueltas y la de ANT 8. ANT cayó de 2.º a 6.º al parar y en ocho vueltas estaba de nuevo 2.º con HAM 5.º.

Degradar poco no es lo mismo que no degradar. Que el medio sea el mejor compuesto de Monza es la razón para tener **dos juegos frescos**, no para estirar uno.

La segunda prueba: Madrid 2026, o el algoritmo contra sus insumos

Madrid es la fecha 14 y **nunca se había corrido**: no hay desgaste medido del circuito, así que el simulador lo corrió con el promedio de la temporada. Es el caso más limpio que tiene el trabajo para separar dos preguntas que de otro modo van pegadas — *¿la búsqueda encuentra buenos planes?* y *¿los números que le damos son correctos?*

La predicción quedó congelada en `data/madrid2026_prediccion.json`, escrita sin cargar la carrera.

Lo que acertó

La estructura, que es lo que la técnica aporta. Predijo una parada como cantidad modal, y la forma del plan ganador: medio corto y después una tanda larga de duro. Antonelli ganó con `M14-H43` — una parada, medio corto, duro largo. El modelo había dicho `M23-H34`.

Lo que falló

Insumo	Predicho	Real	
Desgaste del medio	severo	el más **suave** de la temporada	falla por un factor de tres
Vueltas con duro	menos del 10%	**76%**	falla feo
Ventana de parada	proyectada	la decidió un VSC en la vuelta 14	10 de las 28 paradas

La descomposición, que es el resultado

Se cambia **un supuesto por vez** y se mira si el plan del ganador pasa a ganarle al recomendado:

Escenario	Modelo	Antonelli	Diferencia
supuestos previos	75,70 s	80,22 s	+4,52
+ desgaste real	32,14 s	28,19 s	**−3,95**
+ pérdida de boxes real	23,24 s	18,75 s	−4,50

El signo se da vuelta corrigiendo una sola cosa. Con los supuestos previos el modelo le decía a Antonelli que estaba equivocado por cuatro segundos y medio; con el desgaste real medido en la carrera, Antonelli le gana al modelo por casi cuatro. La pérdida de boxes mueve los tiempos absolutos y casi no mueve la comparación.

Y el cierre: corriendo la búsqueda entera con los insumos reales, propone `M17-H40` contra el `M14-H43` del ganador. **Tres vueltas de diferencia.**

> **El algoritmo nunca estuvo roto. Los insumos sí.** Es la conclusión más importante del trabajo y conviene no suavizarla en ninguna dirección: no dice que el sistema sirva para predecir —con los insumos que había antes de largar

> no acertó— dice que el error no está en la búsqueda, y por lo tanto que mejorar la búsqueda no es donde está el retorno.

Tres cosas que se aprendieron, todas negativas

1. **La calibración práctica → carrera no sobrevivió al circuito 13.** El *leave-one-out* sobre nueve circuitos prometía 47% menos error en el medio; en Madrid dio 0,0574 contra 0,0312 del promedio global. Peor que no mirar.
2. **El uso de compuestos en práctica mide gestión de juegos, no intención de carrera.** Se leyó «32 vueltas con duro» como «nadie lo va a usar». Es al revés: no lo gastan en práctica *porque* lo quieren para la carrera.
3. **Cada capa agregada al modelo base lo empeoró**: el escalón de ritmo (pasó de una parada a dos, y la respuesta era una), el desgaste de práctica, y sacar el duro de la mesa. Las tres.

La tercera prueba: qué compuesto elige el modelo, y qué eligen los equipos

Monza y Madrid pusieron a prueba *cuándo* parar. Esta prueba es sobre *con qué largar*, y es la primera que señala una **pieza que falta en el modelo** en vez de un insumo mal medido.

Desde que la búsqueda elige el compuesto de salida en lugar de recibirlo impuesto, se la puede contrastar contra lo que hicieron veintidós equipos reales. Para Zandvoort 2026 el modelo dice **blando 12, duro 9, medio 1**.

Lo que la grilla hizo de verdad fue blando 14, medio 7, duro 1 — ocho coincidencias de veintidós. Pero esa comparación **no vale**, y por qué no vale es la mitad del hallazgo: Zandvoort tuvo **bandera roja en la vuelta 2 y veintiún autos pararon ahí**. El compuesto de largada duró dos vueltas y se cambió gratis. Elegir el que menos gusta y descartarlo bajo bandera es exactamente la jugada con la que Antonelli ganó Monza: tanda de cumplimiento, no preferencia.

Separando las dos cosas sobre las catorce fechas de 2026:

	duro	medio	blando
tandas que corrieron de verdad (≥6 vueltas)	0,114	**0,741**	0,145
tandas de cumplimiento (<6 vueltas)	0,121	0,439	**0,439**

El blando triplica su presencia cuando la tanda es un trámite. Los blandos de Zandvoort eran mayoritariamente cumplimiento.

Con la muestra limpia — sólo autos que efectivamente corrieron con lo que eligieron — la elección real es abrumadora:

banda de grilla	duro	medio	blando
P1-P5	0,019	**0,815**	0,167
P6-P10	0,056	**0,852**	0,093
P11-P15	0,145	**0,782**	0,073
P16-P22	0,215	**0,554**	0,231

El modelo no pone medio **ni una vez de veintidós**; la realidad lo pone entre el 55% y el 85% según dónde largue. Y se equivoca **en los dos extremos a la vez**: pone de más el blando y de más el duro.

Por qué, y es estructural. El simulador modela una sola propiedad del neumático: cuánto se degrada por vuelta. No modela cuánto más rápido es un compuesto que otro con goma nueva — `COMPOUND_OFFSET_S` está en cero, y la sección 4 explica que medirlo no se pudo.

Sin esa segunda dimensión, **un compuesto que es intermedio en todo no puede ganar nunca**: siempre hay otro que lo domina en la única dimensión que el modelo ve. Por eso elige los extremos — el blando cuando quiere pocas vueltas, el duro cuando quiere muchas. El medio gana en la realidad por el *balance* entre ritmo y durabilidad, y **ése es un argumento que el modelo no puede formular.**

Es la limitación más cara que tiene el trabajo, y ahora está medida contra una grilla real en vez de declarada como sospecha.

La cuarta prueba: un pronóstico escrito antes de la carrera

Las tres pruebas anteriores comparten una debilidad de método: se corrieron sabiendo el resultado. Aunque nadie haga trampa, el analista elige qué mirar *después* de ver qué pasó, y eso infla cualquier acierto. Bakú 2026 se usó para cerrar ese agujero.

El procedimiento fue: cargar la clasificación, **no** cargar la carrera, escribir la predicción con criterios de falsación explícitos, y commitearla. Recién entonces mirar el resultado. El commit `418e90f` fecha el orden, y es lo único que hace que el ejercicio mida algo.

Se escribieron dos pronósticos, porque la pregunta interesante no es si acierta una persona sino **si el modelo le gana al historial del circuito**. Bakú no está en la tabla de desgaste medido —esa tabla se arma sólo con 2026 y con celdas de seis tandas o más—, así que el simulador lo corrió con el promedio de la temporada, igual que había hecho con Madrid.

El marcador: uno de cuatro

Criterio	Predicho	Real	
compuesto de salida	medio 12-17, duro 4-8, blando ≤3	medio 12, duro **0**, blando **10**	error
paradas	una, 60% o más	**dos, 94%**	error
secuencia	medio → duro la más común	**medio → blando → blando**	error
neutralización	al menos una	safety car, vueltas 29-38	acierto

Tres de cuatro cayeron, y conviene decirlo así de seco antes de explicar nada.

Las tres que fallaron fallaron por lo mismo

35 de las 38 paradas de la carrera se hicieron bajo neutralización. Contando sólo las tomadas en verde —las únicas que fueron una decisión— catorce de los dieciséis clasificados no pararon ninguna vez.

La pista de que faltaba algo estaba en la secuencia del ganador, `M31-S5-S15`: nadie tira un juego de blandos a las cinco vueltas salvo que le salga gratis. El safety car había salido **dos veces** — en la vuelta 31, entró en la 35, y volvió a salir en la 36 porque el relanzamiento terminó en un choque en la curva 1 que eliminó a tres autos. Dos despliegues, dos oleadas de boxes, y por eso la última tanda de los dieciséis clasificados mide exactamente quince vueltas.

Así que la cuenta cruda de «dos paradas» no refuta el pronóstico de una parada: describe una carrera que no hubo. Pero el criterio de falsación se había escrito sobre la cuenta cruda en vez de sobre las decisiones, y eso no se arregla a posteriori. **Un criterio mal elegido cuenta como error aunque la intuición fuera buena**, y ése es justamente el valor de haberlo escrito antes.

El duro no existió, y los dos pronósticos lo tenían

Nadie calzó un duro en toda la carrera: blando 51,4% de las vueltas, medio 48,6%, duro 0,0%. Los veintidós cumplieron B6.3.8 con medio + blando.

compuesto	real	historial	modelo
blando	10 (45%)	3 (14%)	7 (32%)
medio	12 (55%)	14 (64%)	6 (27%)
duro	0 (0%)	5 (23%)	9 (41%)
desvío total		**64 pp**	**82 pp**

Gana el historial, pero la lectura honesta no es «ganó el historial». Ganó por el medio y perdió por el blando, que era su afirmación más fuerte y más específica —en Bakú nunca había largado nadie en blando en cuatro años— y largaron diez. El modelo, que no tiene ningún motivo para preferir un compuesto porque `COMPOUND_OFFSET_S` vale cero, acertó que el blando correría mucho por la razón equivocada. **El error compartido, y el más caro, fue poner el duro donde no estuvo.**

Lo que sí acertó el algoritmo

Corriendo la búsqueda con el desgaste medido en la propia carrera:

```
búsqueda con el desgaste real:  M32-S19
lo que hizo RUS (ganador):      M31-S5-S15
```

La primera tanda coincide dentro de una vuelta y el orden de compuestos coincide entero. Todo lo que las separa son las dos paradas que el safety car regaló.

Es la misma lectura que había dejado Madrid —el algoritmo no estaba roto, los insumos sí— con una vuelta de tuerca: acá ni siquiera los insumos alcanzan a explicar la diferencia, la explica la bandera. Con una salvedad que se midió en vez de afirmarse: levantando el tope de vida del medio la búsqueda se estira hasta `M51`, así que parte de la coincidencia con RUS es mérito del tope y no del algoritmo.

Lo que destapó ese contrafáctico

`M51` es la carrera entera con un solo juego: **ilegal bajo B6.3.8**. `_enforce_two_compounds` corrige un plan ilegal cambiando el compuesto de la última parada, y su documentación afirma que un plan sin ninguna parada «lo castiga la aptitud y pierde». Con desgaste positivo es cierto —probado a 40, 44 y 51 vueltas la búsqueda devuelve siempre un plan legal de una parada— pero el desgaste medido en Bakú sale **negativo**, y entonces la goma vieja es más rápida, no parar nunca es óptimo, y nada en la aptitud lo penaliza.

El signo negativo no significa que la goma mejore: el coeficiente de combustible es fijo (0,035 s/vuelta), está calibrado sobre la era anterior y sub-corrige a los autos de 2026. Lo que el episodio muestra es que **ese artefacto deja de ser ruido de medición cuando se realimenta como insumo** — ahí vuelve preferible una estrategia ilegal. Ninguna cifra publicada se mueve, porque el simulador corre con desgastes positivos, pero es la razón concreta por la que una pendiente medida no se puede enchufar sin mirarle el signo.

Tres pruebas más, ya escritas y todavía sin resolver

Bakú mostró que una predicción pre-registrada enseña más que cuatro hechas a posteriori. Así que quedan tres más escritas, con sus criterios de falsación, antes de ver nada:

	Circuito	Vueltas	Qué sabe el simulador	Estado
R16	Kuala Lumpur	56	**nada**: cero vueltas, de ninguna temporada	corrida; sólo se cargó la clasificación
R17	Marina Bay	62	4.439 vueltas de 2022-2025, nada de 2026	corrida; sólo se cargó la clasificación
R18	Austin	56	4 carreras 2022-2025, nada de 2026	**no corrió todavía**

De las dos primeras se cargó la sesión de clasificación y **no** la de carrera. La tercera no se corrió: es la predicción más limpia que el trabajo puede hacer, porque no hay nada que mirar ni queriendo.

En las tres, el historial y el modelo **se contradicen de frente**: el historial pide medio en las tres —entre el 56% y el 78% de las salidas reales de cada circuito— y el modelo pide duro en dos y blando en una. No hay forma de que los dos acierten, que es lo que hace que el caso valga la pena.

Un resultado que no depende de que corran

El modelo devuelve **exactamente el mismo plan para Kuala Lumpur y para Austin**: `H31-S25`, una parada. No es un error: los dos son de 56 vueltas y ninguno tiene datos de 2026, así que corren con el mismo promedio de temporada y **el modelo no tiene con qué distinguirlos**. Un circuito callejero tropical y uno permanente de veinte curvas rápidas reciben la misma recomendación porque el sistema sólo los conoce por su longitud.

Eso mide el techo del enfoque sin esperar ninguna carrera, y precisa el hallazgo sobre granularidad por circuito: **sin datos del año en curso, el modelo no distingue circuitos, distingue distancias.**

Por qué es difícil ganarle a una regla razonable

Desde mitad de carrera el espacio de planes es casi unidimensional: una parada, y la única pregunta es en qué vuelta. Esa dimensión vale 0,30 segundos. El objetivo es suave ahí y su óptimo cae cerca del punto medio, así que una búsqueda va a

empatar con «elegí el punto medio» casi por construcción.

Donde el algoritmo se gana el sueldo es **antes de largar**, donde hay que decidir cuántas paradas y con qué compuestos — y ahí la ventaja sobre una regla enunciable es de 7 a 11 segundos.

Contra trabajos previos

Hay un paper de 2025 (Chaudhary et al.) que hace algo parecido con redes neuronales sobre datos de 2020 a 2024, y llega a F1 = 0,81. **Lo nuevo acá no es el problema, es la temporada:** ningún trabajo publicado pudo usar datos de 2026.

Contra un trabajo propio

En 2025 hice el TP de Inteligencia Artificial sobre este mismo tema: clasificar el compuesto con una red neuronal MLP, con datos de 2020 a 2022.

	TP de IA 2025	**Este trabajo**
Datos	2020–2022, 782 registros	2022–2026, 117.545 vueltas
Pregunta	¿Qué compuesto?	¿Cuándo parar y cuántas veces?
Técnica	Red neuronal MLP	Algoritmo Genético sobre simulador Monte Carlo
Resultado	0,62–0,70 de exactitud, con sobreajuste	Plan por auto, con su distribución

Aquel trabajo trató de **aprender** qué compuesto elegir. Este da una explicación mejor de por qué costaba: **la elección de compuesto está dominada por el reglamento**, que obliga a usar dos, y por dónde conviene gastar esa obligación. Es una decisión de asignación, no de clasificación.

Sobre la comparación con AWS

Las gráficas de la transmisión se replicaron con nuestros propios números. AWS calcula su estrategia recomendada en la primera vuelta combinando historia del circuito, ritmo proyectado, datos de compuesto y clima; no puede estar optimizando puntos esperados, porque antes de largar nadie sabe dónde va a terminar nadie. Lo que optimiza es tiempo de carrera, que es un problema de un solo auto.

La diferencia de fondo no es el modelo: **ellos tienen telemetría de 300 sensores por auto y 1,1 millones de puntos por segundo, y nosotros tiempos por vuelta.** Eso explica por qué pueden ver aire sucio y carga sobre el neumático con un detalle que acá se aproxima con un promedio. Su metodología no está publicada.

Rivales que reaccionan: dos resultados y un interruptor

Hasta acá el plan del auto elegido se puntuaba contra veintiún rivales que corren un plan fijo: sale un safety car y no se mueve nadie. El escenario que de verdad le cuesta la carrera a un plan —*paró todo el mundo menos yo*— era insorteable.

Se construyó la reactividad y se calibró contra 2.828 casos auto-por-período de 2022 a 2026. **El detalle de esa construcción está en** `rivales-reactivos.md`, porque es ingeniería y no resultado; acá quedan las tres cosas que sí lo son.

Está detrás de un interruptor, y por eso ninguna cifra de este informe se movió. Regenerando el export en modo fijo y comparándolo campo por campo contra el publicado hay una sola diferencia: la clave que anota el modo. No salió gratis — la primera versión sorteaba el corrimiento de período sin condición y eso corre el flujo del generador *también* en modo fijo, lo que habría movido en silencio cada número del trabajo. Lo atajó un test.

En modo reactivo cambian 9 de los 22 planes, y **el puntaje no se puede leer**: mejora porque los rivales reactivos paran 2,11 veces contra 1,86 de los autos reales y terminan 1,35 s más lentos. El auto elegido sube sin cambiar nada. Los puntajes se comparan dentro de un modo, nunca entre modos.

La doble parada no se puede decidir en segundos

Cuando un equipo mete los dos autos, el 70% de las veces es en la misma vuelta y el segundo hace cola. Pareado dentro del mismo par —mismo equipo, misma vuelta, misma carrera— esa cola cuesta **+1,0 s en verde, +3,5 bajo safety car y +3,2**

bajo VSC. Eso corrige una nota propia que afirmaba doce segundos, medidos sin parear con n=18, y da vuelta la lectura: apilar sale **barato**, que es por qué lo hacen.

Y el modelo **no puede elegir** cuándo apilar. Medido en segundos, partir gana fácil: retener un auto una vuelta cuesta una décima de desgaste y ahorra los 3,5 enteros, así que cualquier cosa que optimice ese reloj partiría siempre y quedaría *más* lejos de la realidad que apilando siempre. Los equipos apilan porque el segundo auto vuelve detrás del tráfico, que es **posición y no reloj**. Es el mismo desacuerdo que este trabajo ya había encontrado en las paradas bajo neutralización y en el ancho de la ventana, y la salida es la misma: sortear la coordinación a la tasa medida en vez de decidirla.

Un plan de vuelta fija no es lo que hace un equipo

Es la limitación más grande que encontró el trabajo, y tiene medición. El desgaste del simulador **es** probabilístico, pero el plan fija la vuelta y el auto para ahí en todos los sorteos, le sobre goma o se le esté cayendo a pedazos. El modelo sortea la incertidumbre y después la ignora.

Los equipos no. Estimando la caída sobre las **primeras ocho vueltas** de cada tanda —ajustarla sobre la tanda entera sería usar el futuro para predecir el futuro— y preguntando si eso predice cuánto va a durar, sobre 2.876 tandas:

compuesto	correlación	goma que aguanta	goma que se cae
blando	−0,177	19,6 vueltas	15,1
medio	−0,145	22,7	18,9
duro	−0,157	29,2	22,7

Entre tres y seis vueltas y media de tanda según cómo venga la goma, y no es el combustible: dentro del mismo compuesto y la misma tanda el efecto sigue —el medio en la primera tanda da −0,290, con 23,0 vueltas contra 18,5—. Lo mismo con qué se calza: bajo VSC temprano el **75,4%** monta duro contra el 62,3% de los que paran temprano en verde, y el 37% llega a la bandera sin volver a parar contra el 24%.

El equipo sale con una intención y la corrige con lo que ve. Eso es una *política*, no un plan, y la forma de la respuesta cambiaría de «parás en la 21 y en la 48» a «salís a duro; parás cuando la caída pase de tanto o cuando salga una neutralización con más de tanta goma; si tenés a alguien a menos de dos segundos, te cubrís primero». Es un entregable distinto del que este trabajo define, es exactamente la comparación anotada —**planificar contra reaccionar**— y ahora tiene el tamaño medido de lo que está en juego.

Límites estructurales: lo que el modelo no puede representar

Hay que separar dos clases de límite, porque se arreglan de maneras distintas y confundirlos lleva a afinar insumos donde falta una pieza.

Los **límites de datos** son los de la sección 7: cosas que existen en el modelo pero están mal medidas o no se pudieron medir. Se arreglan con más datos o con mejores diseños de medición.

Los **límites estructurales** son otra cosa: el modelo **no tiene dónde ponerlos**. Ninguna cantidad de datos los arregla. Son cinco y conviene nombrarlos.

1. El modelo no ve el ritmo de los compuestos, sólo su desgaste. Es el que la sección anterior midió contra una grilla real. `COMPOUND_OFFSET_S` está en cero, y el intento de medirlo falló de forma diagnosticable: con efectos fijos por piloto-carrera sobre las primeras vueltas de cada tanda, el escalón del medio se mueve **1,167 s/vuelta** al variar el coeficiente de combustible entre cero y el doble, y el efecto buscado es de ese mismo tamaño. La causa no tiene arreglo con tiempos por vuelta: **el orden de las tandas determina a la vez qué compuesto lleva un auto y cuándo lo lleva**, así que compuesto y avance de carrera son colineales por construcción.

Dos mediciones más lo aprietan desde otro lado, y son las más nítidas que tiene el trabajo porque se leen sin interpretar nada.

Repetir compuesto en la primera parada. Los equipos casi no lo hacen: sobre 171 pilotos-carrera de 2026 que llegaron a bandera habiendo corrido su primera tanda de verdad, **el 1,8%** —tres casos— pone el mismo compuesto en la primera parada,

y los tres son medio-medio. Duro-duro no lo hizo nadie. El modelo lo hace en el **31,8%** de sus planes, y arranca `H26-S22-H24` para el poleman.

Cuántos compuestos distintos se usan. En las carreras sin neutralización temprana, el **28,8%** de los pilotos usa los **tres**. El modelo usa dos el **100%** de las veces: exactamente el mínimo que B6.3.8 exige, y ni uno más.

Las dos dicen lo mismo con distintas palabras. **El modelo trata los compuestos como un requisito que cumplir, no como herramientas con distinto equilibrio.** Sin escalón de ritmo, variar es puro costo: si el duro es el que menos se gasta se lo pone dos veces, y el segundo compuesto queda para el final como trámite — la jugada con la que Antonelli ganó Monza, pero aplicada siempre, que es lo que la delata.

> **Tres cosas que también se midieron, y resultaron falsas.** Vale escribirlas porque el error es de una familia que no estaba en la sección 7: no medir mal, sino **leer mal lo medido**.
>
> *«El modelo propone demasiadas paradas.»* Salía de comparar sus dos paradas contra el 43,8% de una parada de la temporada. Pero las carreras de 2026 no se parecen entre sí —Japón y España rondan el 90% de una parada, Barcelona y Austria el 0%, Mónaco tiene mediana de cinco— así que el promedio no describe ninguna. En Zandvoort, que es lo que el modelo simula, **ningún auto de los trece que llegaron hizo una parada**.
>
> *«Se apoya en los safety car para justificar la parada extra.»* Apagando las tres banderas por completo, el plan de dos paradas le sigue ganando al de una por los mismos 2,3 puntos. Barriendo **todos** los planes de una parada, el mejor pierde **17,6 s** contra el mejor de dos. Lo que manda es el desgaste.
>
> *«Zandvoort contradice al modelo, que propone dos donde la mediana real es tres.»* Al revés: **la roja de la vuelta 2 le regaló una parada a los trece autos**, y los VSC de las vueltas 52-57 y 67-70 abarataron otra. Descontando las regaladas, el **85%** hizo **dos paradas pagas** — que es justo lo que el modelo propone para el 95,5% de la grilla.
>
> Lo incómodo de la tercera: es la tesis de Monza —el 90,6% de aquellas paradas fueron bajo neutralización y eso invierte la cuenta— aplicada a otra carrera. Estaba escrita en la sección 6 de este mismo informe y no se aplicó al leer una tabla propia.

2. Los rivales no reaccionan. Sus planes se sortean una vez y se congelan. Es lo que hace barata la búsqueda —una traza por rival, reusada para miles de candidatos— y es falso exactamente cuando dos autos se pelean, que es cuando importa.

3. Los rivales tampoco anticipan, y el algoritmo tampoco. Cubrir al de adelante, forzarlo a mover primero, parar una vuelta antes porque se sabe que el otro va a parar: nada de eso entra en la decisión. El óptimo que se calcula es el de un auto contra un campo que no juega.

Lo incómodo es que **el modelo de anticipación existe, está medido y corre en pantalla**: la tarjeta de duelo de estrategia calcula si un undercut sale bien, y lo hace resolviendo las vueltas de respuesta del rival. Pero vive en `insights.py`, y `strategy.py` no lo menciona ni una vez. Son dos sistemas que nunca se hablan: uno táctico y de una movida, otro estratégico y ciego.

Meterlo tiene un problema circular y por eso no está: para anticipar que el rival cubre hace falta su plan, que depende de lo que uno haga, que él a su vez anticipa. Eso deja de ser optimizar y pasa a ser **buscar un equilibrio**, que con veintidós jugadores e información incompleta es otra clase de problema.

Hay un paso intermedio que no lo requiere: que la búsqueda elija su plan asumiendo que los vecinos cubren su parada, con el cálculo que ya existe. No es equilibrio — es pensar una movida más que ahora.

4. Los equipos tienen dos autos y el modelo optimiza de a uno. Un equipo puede partir estrategias para cubrir las dos ramas, y eso un optimizador de un solo auto no puede ni representar.

Acá el resultado es **negativo y vale la pena**: medido sobre las diez carreras limpias de 2026, comparando compañeros contra pares no compañeros a cuatro puestos o menos de distancia en la grilla, los compañeros difieren un 1,08× en compuesto de salida —dentro del ruido con n=90— y **0,81× en cantidad de paradas**,

o sea que se parecen *más* que dos autos cualquiera de la misma zona. No hay reparto deliberado que se vea en el agregado. Tiene sentido: mismo auto, mismo desgaste, clasifican cerca, y el plan óptimo les da parecido porque lo son.

Que no aparezca no prueba que no exista — prueba que no es una política, y eso ya es más de lo que se sabía.

5. El safety car puede volver a salir, y el modelo no tiene dónde ponerlo. Las neutralizaciones se sortean como períodos contiguos. Que el coche de seguridad entre y **vuelva a salir sin que se corra una vuelta en verde** no es un período más largo: es una segunda oportunidad de parar gratis, y el modelo no la puede generar.

No es hipotético. Bakú 2026 se decidió exactamente así, y medido sobre las quince carreras de 2026 hubo **11 despliegues de safety car contra 8 períodos contados** —un 27% de subconteo, repartido en 3 carreras: Mónaco, Gran Bretaña y Bakú—. El subconteo no cae al azar: cae entero en las re-salidas rápidas, que son justo las que regalan la segunda parada.

Conviene decir qué mueve y qué no. Las *vueltas* neutralizadas están bien contadas, así que el costo de parar —y con él las cifras publicadas de este informe— no cambia. Lo subestimado es el número de **oportunidades distintas**, que es lo que usa la política de rivales reactivos, porque deja parar una vez por período. Esa política está detrás de una bandera, así que esto es una limitación declarada y no una corrección de resultados.

Una que parecía estructural y resultó no serlo. El modelo decide si una parada sale barata mirando si **la vuelta** estaba neutralizada, sin saber en qué parte de la vuelta estaba el auto: si el safety car sale cuando ya pasó la entrada a boxes, esa vuelta la pierde. Medido, cuesta **0,048 s por parada** —una décima de segundo sobre una carrera— porque las neutralizaciones duran casi cuatro vueltas y sólo en la primera importa dónde estás. Es despreciable para un plan fijo.

Pero **no lo es para reaccionar**, que vale entre 0,5 y 2,0 segundos: ahí poder entrar *esta* vuelta o tener que dar una más es toda la diferencia, y depende exactamente de dónde estás cuando aparece la bandera. Es un requisito del agente de refuerzo de la Entrega 3, no una deuda del simulador actual — y sin él, la ventaja de reaccionar saldría optimista.

---

6. Problemas e inconvenientes encontrados

Los problemas de este trabajo no fueron de programación: fueron **mediciones que daban un número confiado y plausible, y estaban mal**. Ninguno se cayó solo; cada uno se descubrió porque algo aguas abajo salió absurdo, y por eso valen como inconveniente y no como anécdota.

Van los dos grupos grandes. El resto está repartido donde corresponde —cada sección documenta el error que la afecta— y las secciones 4 y 5 señalan cuál es cuál.

Cuatro errores de método en el camino

La conclusión anterior también estaba contaminada por defectos de la búsqueda que se corrigieron:

1. **El hueco de la grilla se cobraba cada vuelta.** Con la carrera arrancando en la vuelta 1, el estimador de ritmo base ponía a un auto 19.º cinco minutos y medio atrás. Antes de largar no hay historia de la que inferir ritmo.
2. **Se reportaba el puntaje en muestra.** El máximo de muchas estimaciones ruidosas está sesgado hacia arriba, igual que evaluar un modelo sobre su entrenamiento: 8,0 s de optimismo con 200 sorteos.
3. **Los planes no se comparaban contra las mismas carreras.** El mismo plan puntuaba entre 126,6 y 136,0 s. Con números aleatorios comunes baja el error de la *diferencia* entre planes, que es lo único que la búsqueda usa.
4. **La población inicial era toda al azar.** De 118 planes de dos paradas sorteados, el mejor daba 93,3 s contra 91,0 de una división pareja hecha a mano: el espacio contenía la respuesta y las semillas no caían cerca. Ahora se siembra con las heurísticas, con lo cual la búsqueda arranca desde la regla y sólo puede mejorarla.

El piso de sorteos por defecto subió de 400 a 1.200. Con 400, la búsqueda salía 0,71 s por carrera **peor** que una regla; con 1.200 la iguala o la supera.

La carrera duraba setenta y una vueltas de setenta y dos

Apareció preguntando otra cosa: cuándo termina una carrera. No termina cuando el primero cruza la meta —el que va doblado nunca corre la última vuelta, la bandera lo alcanza antes— y el simulador corría la distancia completa para los veintidós. Eso se corrigió con `chequered()`, que dice cuántas vueltas completó cada auto.

Pero midiéndolo el líder daba **71**. Y no era el error nuevo, era uno viejo: `race_trace` corría `total_laps - from_lap` vueltas, o sea 71 para una carrera de 72 saliendo desde la parrilla. Se veía en cualquier plan descrito sin que nadie lo mirara: `S20-H27-H24` suma 71.

El arreglo son cinco líneas —tres cuentas de distancia y dos de descripción— y la corrección es que `from_lap` es la primera vuelta que **falta** correr, así que entra en la cuenta. Ahora un plan suma 72.

Qué se movió

Cifra	Antes	Ahora
Monza, diferencia a precio normal	+19,03 s	**+19,20 s**
Tiempo del plan del AG desde la vuelta 1	93,3 s	**94,5 s**
Ventaja del AG contra «siempre 1 parada, duro»	+6,93 s	**+8,56 s**
Ventaja del AG contra «siempre 3 paradas, duro»	+10,65 s	**+10,91 s**
Ventaja del AG sobre la mejor regla enunciable	**−0,2 s**	**+0,3 s**

La última cambia de signo, y hay que decir qué significa y qué no. El algoritmo pasa de perderle a la mejor regla enunciable a ganarle. Pero medio segundo sobre setenta y dos vueltas sigue siendo un empate: la conclusión que este trabajo sostiene —que antes de largar el algoritmo no le saca ventaja clara a una regla razonable, y que donde sí se la saca es a mitad de carrera, donde la ventaja es de casi siete segundos— no cambia. Lo que cambia es de qué lado del cero cae el empate.

Los planes se corren una vuelta en todas partes, porque ahora hay una vuelta más que repartir: `S20-H27-H24` pasa a `S21-H27-H24` y el resto en proporción.

El arreglo quedó por la mitad durante un mes

Se corrigió el código y se actualizaron las tablas, pero **no se regeneró el export** que alimenta la interfaz. El JSON publicado se había generado a las 16:31 y el arreglo entró a las 18:15 del mismo día, así que durante un mes la web mostró planes con una vuelta de menos — se ve a simple vista en los planes de los rivales, que pasan de `M31-S25-S15` a `M32-S25-S15` al regenerarlo.

No cambia ninguna conclusión del trabajo, pero es exactamente la clase de error que ADR-010 existía para evitar, y lo encontró otro arreglo distinto al regenerar el archivo por otro motivo. La lección no es «acordate de regenerar»: es que un artefacto derivado que se versiona a mano se desincroniza en silencio, y el repositorio no tiene hoy ninguna comprobación que lo note.

Y destapó que el motor DEAP no era elitista

Al correr los tests después del arreglo falló uno: **«el mejor nunca empeora»**. No era consecuencia del cambio. El motor DEAP registra `selTournament` como selección, y en `eaMuPlusLambda` eso elige la población nueva de entre padres e hijos **sin garantizar que el campeón sobreviva**. El motor propio sí es elitista, explícitamente.

Peor: el salón de la fama se calculaba y se **descartaba**. El plan devuelto salía de la última población, así que una corrida podía entregar un plan peor que el mejor que ella misma había encontrado.

Estuvo ahí desde que se portó a DEAP, y el test venía pasando de casualidad — nunca había caído una corrida donde el torneo perdiera al campeón. Lo que la hizo caer fue el desfasaje de una vuelta, que corrió el flujo del generador.

Corregido: el salón de la fama entra en el resultado, y la historia por generación acumula el máximo en vez de anotar el de esa población. Esto último además vuelve cierto algo que el código ya afirmaba: que las dos historias «se leen igual y son comparables». No lo eran — la del motor propio era monótona por ser elitista y la de DEAP podía bajar.

---

7. Conclusiones

¿Funciona?

Como constructor de planes, sí. Como pronosticador de carreras concretas, todavía no. Las dos mitades de esa frase están medidas y conviene no mezclarlas.

Lo que sí hace: arma planes **legales** —cero ilegales generados sobre miles de evaluaciones—, le gana **casi once segundos** de carrera a cualquier regla fija que se pueda enunciar de antemano, y cuando se le dan insumos correctos reproduce la estrategia que ganó la carrera.

Lo que no: acertar carreras. Sobre cuatro pruebas contra carreras reales de 2026 —Monza, Madrid, la elección de compuesto sobre una grilla entera y Bakú— **no hubo ningún acierto limpio**. Monza se equivocó por dieciocho segundos, Bakú acertó uno de cuatro criterios escritos de antemano, y el compuesto de salida lo erró de la manera más clara posible: el modelo no pone medio **ni una vez de veintidós** y la realidad lo pone entre el 55% y el 85%.

Los nueve hallazgos

1. **El algoritmo no estaba roto; los insumos sí.** Es el resultado más importante del trabajo y sale de Madrid, que es la prueba capaz de separar las dos cosas. Con los supuestos previos el modelo le decía al ganador que estaba equivocado por 4,5 s; corrigiendo **una sola cosa** —el desgaste, medido en la propia carrera— el signo se da vuelta y la búsqueda propone `M17-H40` contra el `M14-H43` que él hizo. Tres vueltas. Eso dice dónde está el retorno de mejorar el sistema y dónde no: afinar la búsqueda no es donde está.
2. **La incertidumbre es más grande que la señal, y hay dos números que lo dicen.** El desvío del ritmo de caída de una tanda supera a la mediana del ritmo mismo, en los tres compuestos. La matriz de correlación lo confirma desde el otro lado: **el objetivo no correlaciona con ninguna variable por encima de 0,31**, y las demás quedan en 0,13 o menos. Predecir el valor de una vuelta con estas columnas no se puede, y por eso el sistema devuelve distribuciones y simula. No es una preferencia de diseño: es lo que permiten los datos.
3. **Tres de las cuatro pruebas las decidió una neutralización, y ése es un techo estructural.** En Monza el 90,6% de las paradas salieron gratis; en Bakú, 35 de 38, con el safety car saliendo dos veces; en Madrid un VSC en la vuelta 14 se llevó 10 de 28. Las distribuciones medidas aciertan **que** va a haber una neutralización, con qué frecuencia y cuánto dura. No aciertan **cuándo**, y el cuándo es lo que fija el plan. Ninguna cantidad de datos levanta ese techo: hay que cambiar el entregable de un plan a una política.
4. **El algoritmo genético vale lo que vale acertar la cantidad de paradas**, que son 12,5 segundos de carrera. La vuelta exacta de la parada —que es lo que una primera versión de este informe estaba midiendo— vale 0,30 segundos. Medir lo segundo y concluir sobre lo primero fue el error de método más caro del trabajo.
5. **El algoritmo entrena de más, y se vio recién al dibujar la curva de validación.** Con la aptitud en muestra nunca empeora, porque el motor es elitista; medido sobre carreras que no vio, **la última generación no es la mejor en 16 de 24 corridas**. Parar en la generación que mejor puntúa fuera de muestra gana 0,387 s cuando gana, **nunca pierde**, y rinde 0,258 s de media — del orden de toda la ventaja del algoritmo sobre la mejor regla enunciable.
6. **El reglamento no es una molestia: es el que manda.** El artículo B6.3.8 obliga a usar dos compuestos secos, y la decisión estratégica real no es cuál es más rápido sino **en qué tanda gastar la obligación**. Antonelli ganó Monza poniendo el compuesto obligatorio en una tanda de tres vueltas que la bandera roja le regaló. En el simulador esa misma regla es lo que hace recorrible el espacio de búsqueda: el reparador la impone sobre cada hijo, y por eso no hace falta penalizar planes ilegales en la aptitud — no se generan.

7. **La granularidad por circuito casi nunca la sostienen los datos, pero la pregunta estaba mal planteada.** Cuatro cantidades, cuatro correlaciones entre eras: dificultad para adelantar 0,21, avance de carrera 0,15, tráfico −0,04 y desgaste 0,14. Ninguna cruza un cambio de reglamento. Pero el simulador nunca necesita cruzarlo: corre circuitos que la temporada ya visitó, y **dentro de la temporada la medición tiene confiabilidad 0,89**. Se le cree casi entera, y el plan recomendado cambia en diez de doce casos. La lección no es «por circuito no se puede» sino «hay que preguntar contra qué se va a usar». Bakú marcó el límite: ahí la regla eligió mal.

8. **Hay dos techos distintos y confundirlos lleva a trabajar en el lugar equivocado.** Los de **datos** se arreglan midiendo mejor: el desgaste se aplana por supervivencia, el tráfico de rezagados queda afuera por construcción, y la asignación de neumáticos no está —lo que hace que la recomendación no sea ejecutable para el 85% de los autos—. Los **estructurales** no: que el modelo no vea el ritmo de los compuestos, que los rivales no anticipen, que se optimice de a un auto cuando los equipos tienen dos, y que el safety car pueda volver a salir sin que el modelo tenga dónde ponerlo.

9. **La mitad del trabajo fue encontrar errores propios, y el método de encontrarlos es en sí un resultado.** Ninguno se cayó solo: todos daban números confiados y plausibles hasta que **algo aguas abajo salió absurdo**. El coeficiente de combustible que sacaba el 63% del efecto; el ritmo extrapolado que hacía ganar a un auto desde noveno; la referencia de pérdida de boxes que hacía parecer cara la parada bajo safety car; una comparación amañada a favor de la regla que invertía la conclusión principal; la carrera que duraba 71 vueltas de 72; el salón de la fama que se calculaba y se descartaba; la reparación reglamentaria que devolvía una tanda más larga que la vida medida del compuesto; y el export de la interfaz que quedó un mes sin regenerar después de arreglar el código.

Dos merecen una nota porque son la misma lección desde dos lados. **La referencia de pérdida de boxes aparece dos veces**: se corrigió en el simulador y la versión equivocada siguió viva en el camino que alimenta la pantalla. Y **la pérdida de boxes se sorteaba de una forma asumida mientras el desgaste se sorteaba de la medida**, en el mismo archivo y a veinte líneas de distancia. Las dos veces el síntoma fue el mismo —ningún número se veía mal— y las dos veces lo destapó tocar otra cosa. **Arreglar un error donde se lo encontró no es arreglarlo.**

Qué queda construido

- El **pipeline de datos** completo: descarga, limpieza y cálculo de variables sobre **106 carreras y 117.545 vueltas** de cinco temporadas.
- El **simulador Monte Carlo**, con todo lo que sortea medido y no supuesto: desgaste, pérdida de boxes por bandera, neutralizaciones, ruido de ritmo y tráfico.
- El **algoritmo genético** con dos motores —DEAP y uno propio—, comparados entre sí.
- Una **interfaz** que anima una carrera sorteada con los insights sobre el trazado.
- Una **suite de 143 tests** sobre el núcleo del simulador, que encontró dos defectos el mismo día que se escribió.

Qué falta, y qué no se va a hacer

Acción	Por qué	¿Se puede?
~~**Desgaste por circuito**, encogido por la confiabilidad medida~~	Monza demuestra que correr todo con los números de Zandvoort da la respuesta equivocada	**Hecho.** `RaceModel.for_circuit()`, encogido por 0,89
El escalón de ritmo entre compuestos **en condiciones de carrera**	Sin él, el duro sólo existe por el reglamento	Necesita telemetría o un modelo de combustible mejor
Restricción de **asignación de neumáticos**	Sólo el 15% de los autos monta dos duros frescos, y la recomendación los pide	Sí, hay que decidir de dónde sale la asignación
Bajar `MIN_STINT` de seis vueltas	No puede representar la parada de bandera roja temprana, que hicieron los 22 autos de Monza	Sí
~~Portar a **DEAP**~~	Es la herramienta que recomienda la cátedra	**Hecho.** Los dos motores conviven, se elige con un parámetro
Tráfico de **rezagados**	23,1% de los pilotos terminan una vuelta abajo	Requiere comparar por posición y no por vuelta
~~**Anticipar una movida** en el buscador: elegir el plan asumiendo que los vecinos cubren~~	El escenario que le cuesta la carrera a un plan era insorteable: nadie reaccionaba a nada	**Hecho.** Los rivales responden a las banderas dentro de la búsqueda y al auto elegido al puntuarlo, detrás de un interruptor
Posición dentro de la vuelta al parar	Cuesta 0,1 s con un plan fijo y es decisivo para reaccionar	Requisito de la Entrega 3, no deuda de hoy
Re-salida del safety car	11 despliegues contra 8 períodos contados en 2026; es lo que decidió Bakú	Sí: contar despliegues y no corridas contiguas
Agente de **Refuerzo**	La comparación propuesta: planificar contra reaccionar	Para la Entrega 3

Un pendiente no entra en esa tabla porque es un **hallazgo** y no una tarea: el modelo **dobla al doble de autos que la realidad** —54,8% contra 28,4%— porque extrapola el hueco de clasificación como un déficit constante por vuelta, y el último de la grilla termina 223 segundos atrás, casi tres vueltas. El factor se había validado con r = 0,880 contra el ritmo de carrera, que es autoconsistente; lo que nunca se chequeó fue la consecuencia. Queda medido y sin corregir a propósito: tocar el ritmo mueve cada cifra de este informe.

Lo que no se va a hacer: más términos en la aptitud esperando que deje de ser plana. El tráfico se midió, se implementó correctamente y no movió el resultado; el escalón de compuestos se midió y no se pudo transferir. Dos negativos seguidos son suficiente señal.

Riesgo que se asume: publicar una predicción antes de la carrera puede salir mal en público. Es a propósito, y ya pasó dos veces: la predicción para Monza estuvo mal por 18 segundos, y la de Bakú —ésta sí pre-registrada con criterios de falsación— salió uno de cuatro. Se evalúa si el rango estaba bien calculado, no si se acertó justo, y las dos veces el caso enseñó más que un acierto. La de Bakú además destapó un límite estructural que no estaba declarado, que es exactamente lo que un pronóstico pre-registrado sirve para encontrar.

Referencias

Chaudhary, S. et al. (2025). *Data-driven pit stop decision support for Formula 1 using deep learning models*. Frontiers in Artificial Intelligence, vol. 8.

Fédération Internationale de l'Automobile (2026). *2026 Formula 1 Sporting Regulations — Section B*, Issue 05. Artículos B6.1.1, B6.1.2 y B6.3.8. https://www.fia.com/regulation/category/110

Schäfer, P. et al. (2026). *FastF1*, versión 3.8.3. https://docs.fastf1.dev/

Fortin, F. et al. (2012). *DEAP: Evolutionary Algorithms Made Easy*. Journal of Machine Learning Research, vol. 13, pp. 2171–2175.

Ke, G. et al. (2017). *LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree*. NIPS 2017.

Pasqualino, F.; Denoya, A.; Sánchez, C.; Sánchez, T.; Lingeri, M. (2025). *Clasificación de Compuesto para la Fórmula 1 utilizando una Red Neuronal Artificial del Tipo Multiperceptrón*. TP N.º 2, Inteligencia Artificial, UTN FRBA. https://github.com/FrancoP08/TP2-IA-2025

Repositorio: https://github.com/tomasanchez/boxbox — el código, los datos y los scripts que producen cada cifra y cada figura de este informe. Las mediciones están en el texto; el repositorio sirve para auditarlas, no para completarlas.