



Chal Encanto DayL

X De Amor y Lanas

¡Hola! te invito a tejer este bello chal triangular, el diseño es muy entretenido y de líneas simples ... es mi regalo para estos días de aislamiento donde el tiempo pasa lento.

Me encantaría que compartas conmigo tus avances, usando el hashtag:

#ChalEncantoDayL

¡¡Que lo disfrutes !!

Nivel de Dificultad:
Fácil/ Intermedio

Pau



Materiales:

- Hilado utilizado en el modelo de esta imagen: Urbana DK, de Fibras Urbanas. Superwash Patagonian Merino Wool. Grosor DK/ 100 grs/ 197 m/215 yds.
- 2 madejas, colores: Bubble Gum y Ensueño
- Aguja de Crochet N°3,5 mm
- Aguja para coser lana



Materiales:

- Para la variante de la foto, utilicé en total 300 grs de restos de lana y cashmilon semigruesos, en colores negro, visón y gris plata. La idea es que puedas tejerlo con cualquier material que tengas en casa.
- Aguja de Crochet N°5,5 mm
- Aguja para coser lana



Abreviaturas

Cad:	Cadena
V:	Vareta
VC:	Vareta cruzada: saltar el primer punto, tejer 1 vareta. Lazada y tejer una vareta en el punto anterior, que habíamos dejado sin tejer.
P.r:	Punto raso (o enano)
Mp:	Medio punto
EspN°cad:	Espacio generado por el N° de cadenas de la vuelta anterior.
Pts:	Puntos



Aclaraciones

- Tanto el chal en tonos rosados como el gris y negro, están tejidos siguiendo el mismo patrón y con las misma cantidad de vueltas, sin embargo, las dimensiones cambian considerablemente según el hilado y número de crochet con que decidas realizarlo.

En **negrita** destaco el motivo que conforma el triángulo central de cada hilera.

- Al inicio de cada hilera, encontrarás un cuadrado en blanco □, la idea es que puedas ir tildándolos a medida que completes las filas y te facilite seguir el patrón.

Patrón:

Con crochet N°5, tejer 6 cadenas y unir las con 1 punto raso.

- Tejer 4 cad. Dentro del anillo realizar: 2 v – 3 cad – 2 v – 1 cad – 1 v. Girar.
- 4 cad – 2 v en esp1cad – 2 VC – **(2 v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** – 2vc – 2 v en esp1cad – cad1 – 1 v en la 3°cad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 4 cad – 2 v en esp1cad – 6 VC – **(2 v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** – 6 VC – 2 v en esp1cad – 1 cad – 1 v en la 3°cad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 4 cad – 2 v en esp1cad – 10 VC – **(2 v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** – 10 VC – 2 v en esp1cad – 1 cad – 1 v en la 3°cad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 4 cad – 2 v en esp1cad – 14 VC – **(2v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** – 14 VC – 2 v en esp1cad - 1 cad – 1 v en la 3°cad de subida del inicio de la fila. Girar.



Vamos a tejer los arcos:

- 7 cad – mp en la 1° vareta de base – (5 cad - saltar 3 pts de base – mp) 4 veces.
5 cad - **(mp – 5 cad – mp) en esp3cad** – 5 cad – saltar 1 punto de base – mp - (5 cad – saltar 3 pts de base – mp) 4 veces – 4 cad – 1 v en la 3°cad de subida del inicio de la fila.
Girar.
- 7 cad – mp en el esp4cad – (5 cad – mp en esp5cad) 5 veces. 5 cad – **(mp – 5 cad – mp) en esp5cad** – 5 cad – mp en el siguiente puente – (5 cad – mp en esp5cad) 5 veces – 4 cad – 1 v en la 3°cad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 7 cad – mp en el esp4cad – (5 cad – mp en esp5cad) 6 veces. 5 cad – **(mp – 5 cad – mp) en esp5cad** – 5 cad – mp en el siguiente puente – (5 cad – mp en esp5cad) 6 veces – 4 cad – 1 v en la 3°cad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 7 cad – mp en el esp4cad – (5 cad – mp en esp5cad) 7 veces. 5 cad – **(mp – 5 cad – mp) en esp5cad** – 5 cad – mp en el siguiente puente – (5 cad – mp en esp5cad) 7 veces – 4 cad – 1 v en la 3°cad de subida del inicio de la fila. Girar.



Comenzamos a tejer varetas y varetas cruzadas:

- 4 cad – 3 v en esp4cad – (4 v en esp5cad) 8 veces – **(3 v – 3 cad – 3 v) en esp5cad** – (4 v en esp5cad) 8 veces – 3 v – 1 cad – 1v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.

Ahora predominarán las varetas cruzadas durante 5 hileras:

- 4 cad – 2 v en esp1cad – 38 VC – **(2v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** – 38 VC – 2 v en esp1cad – 1 cad – 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 4 cad – 2 v en esp1cad – 42 VC – **(2v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** – 42 VC – 2 v en esp1cad – 1 cad – 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 4 cad – 2 v en esp1cad – 46 VC – **(2v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** – 46 VC – 2 v en esp1cad – 1 cad – 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 4 cad – 2 v en esp1cad – 50 VC – **(2v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** – 50 VC – 2 v en esp1cad – 1 cad – 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.



- 4 cad – 2 v en esp1cad – 54 VC – **(2v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** – 54 VC – 2 v en esp1cad – 1 cad – 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 4 cad – 2 v en esp1cad – 58 VC – **(2v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** – 58 VC – 2 v en esp1cad – 1 cad – 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.

Cambiamos el motivo:

- 4 cad – saltar 6 pts
 (3 v – 2 cad – 3 v) en el mismo punto de base – 3 cad – saltar 6 pts , vamos a repetir esta secuencia 7 veces más, de modo que nos queden 8 “abanicos” - 3 cad – **(2 v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** – 3 cad – saltar 6 pts –
 (3 v – 2 cad – 3 v) en el mismo punto de base – 3 cad – saltar 6 pts, vamos a repetir esta secuencia 7 veces más, de modo que nos queden 8 “abanicos” - 1 cad – 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.



Continuamos con varetas como punto principal:

- 4 cad – 2 v en esp3cad – 3 cad – (2 v en esp2cad – 3 cad) – (2 v en esp3cad – 3 cad) – alternar esta secuencia.

Al llegar al esp3cad central, deberías tener 17 pares de v – 3 cad – **(2 v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** – 3 cad – (2 v en esp2cad – 3 cad) – (2 v en esp3cad – 3 cad) – alternar esta secuencia hasta obtener otros 17 pares de v – 1 cad - 1 v en la 3°cad de subida del inicio de la fila. Girar.

- 4 cad – 2 v en esp1cad – (2 VC sobre las 2 v de base – 2 v en esp3cad) repetir esta secuencia hasta obtener 34 v y 34 VC.

(2v – 3 cad – 2 v) en esp3cad – 2 VC en en las 2 v de base - 1 cad - 1 v en la 3°cad de subida del inicio de la fila. Girar.

- 4 cad – 2 v en esp1cad – 72 VC – **(2 v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** -72 VC -2 v en esp1cad – 1 cad - 1 v en la 3°cad de subida del inicio de la fila. Girar.

- 4 cad – 2 v en esp1cad – 76 VC – **(2 v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** -76 VC -2 v en esp1cad – 1 cad - 1 v en la 3°cad de subida del inicio de la fila. Girar.



- 4 cad – 2 v en esp1cad – 80 VC – **(2 v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** -80 VC -2 v en esp1cad – 1 cad - 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 4 cad – 2 v en esp1cad – 84 VC – **(2 v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** -84 VC -2 v en esp1cad – 1 cad - 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 4 cad – 2 v en esp1cad – 88 VC – **(2 v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** -88 VC -2 v en esp1cad – 1 cad - 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.



Volvemos a tejer arcos:

- 7 cad – mp en el esp1cad – (5 cad - saltar 3 pts - mp) 23 veces. 5 cad – **(mp – 5 cad – mp) en esp3cad** – 5 cad – saltar 3 pts - mp – (5 cad – saltar 3 pts – mp) 23 veces – 4 cad - 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 7 cad – mp en esp1cad – (5 cad – mp en esp5cad – 5 cad) 24 veces – **(mp – 5 cad – mp) en esp5cad** – (5 cad – mp en esp5cad) 24 veces – 4 cad - 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 7 cad – mp en esp1cad – (5 cad – mp en esp5cad – 5 cad) 25 veces – **(mp – 5 cad – mp) en esp5cad** – (5 cad – mp en esp5cad) 25 veces – 4 cad - 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 7 cad – mp en esp1cad – (5 cad – mp en esp5cad – 5 cad) 26 veces – **(mp – 5 cad – mp) en esp5cad** – (5 cad – mp en esp5cad) 26 veces – 4 cad - 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 7 cad – mp en esp1cad – (5 cad – mp en esp5cad – 5 cad) 27 veces – (mp – 5 cad – mp) en esp5cad – (5 cad – mp en esp5cad) 27 veces – 4 cad - 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.



Continuamos con varetas como punto principal:

- 4 cad – 3 v en esp4cad – (4 v en esp5cad) repetir hasta obtener 112 v – **(3 v – 3 cad – 3 v) en esp5cad** – (4 v en esp5cad) repetir hasta obtener otras 112 v – 3 v - 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 4 cad – 2 v en esp1cad – 118 VC – **(2 v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** – 118 VC – 2 v en esp1cad – 1 cad - 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.
- 4 cad – 2 v en esp1cad – 122 VC – **(2 v – 3 cad – 2 v) en esp3cad** – 122 VC – 2 v en esp1cad – 1 cad - 1 v en la 3ºcad de subida del inicio de la fila. Girar.

Picot:

- 3 cad – p.r. en el mismo punto donde nacen las 3 cad – Repetir la siguiente secuencia hasta llegar al esp3cad central:
2 p.r. – Picot: (3 cad - 1 p.r. en la primera de las 3 cadenas).
- En el esp3cad central, realizar 3 Picot – continuar con la siguiente secuencia hasta el final de la vuelta: (2 p.r. – Picot: 3 cad - 1 p.r. en la primera de las 3 cadenas).





Felicitaciones ...

¡Ya podés estrenar tu Chal Encanto DayL!



@deamorylanas



@deamorylanas



De Amor y Lanas





De Amor y Lanas 2020 ®

Todos los derechos reservados. Este patrón es para uso personal únicamente. Queda prohibida la distribución, reproducción, o comercialización, parcial o total del contenido de este documento.

El contenido de este documento no podrá ser alterado, compartido o posteo (gratis o para la venta) en ningún medio digital o gráfico

¡Te invito a compartir tus avances utilizando el hashtag

#ChalEncantoDayL

En Instagram!

¡Muchas gracias por tejer conmigo!