



Parte superior ZOE

El top ZOE es un top corto, ajustado y deportivo con espalda de nadador que queda genial en combinación con pantalones y faldas de cintura alta. El top se teje de arriba abajo, por lo que se puede ajustar individualmente en longitud y llevarse como bustier, crop top o de forma muy clásica, sin mostrar la tripa.

Las piezas delanteras y traseras se tejen en plano, en hileras de LD y LR, hasta el final de las sisas, primero la pieza trasera, luego la pieza delantera. El cuerpo se teje en redondo, luego el escote y las sisas se bordean con un cordón en I. La parte superior queda pegada al cuerpo, pero debido al patrón de canalé, sin usar ni estirar, parece más estrecha que la talla de busto especificada.

Técnicas utilizadas: aumentos con inclinación hacia la izquierda y hacia la derecha para los puntos del derecho y del revés, remate tubular, remate con cordón en I. Todas las técnicas utilizadas se explican en las instrucciones o en el capítulo "Términos y explicaciones" en las páginas 9 a 12.

PATRÓN

Parte superior ZOE



TAMAÑOS

Tallas XS (S) M (L) XL (XXL)

Para ajustar la circunferencia del busto:

71-76 (81-86) 91-97 (102-107) 112-117 (122-127) centímetros

28-30 (32-34) 36-38 (40-42) 44-46 (48-50) pulgadas

El patrón acanalado hace que la parte superior sea más estrecha cuando no se usa y no está estirada.

Profundidad de la sisa / profundidad del escote: 22 (23) 23 (25) 25 (27) cm / 8,7 (9) 9 (9,8) 9,8 (10,6) pulgadas

Longitud total / versión corta: aprox. 38 (39) 40 (42) 44 (46) cm / 15 (15,4) 15,8 (16,5) 17,3 (18,1) pulgadas Longitud total / versión larga: aprox. 47 (48) 49 (51) 53 (55) cm / 18,5 (18,9) 19,3 (20) 20,9 (21,7) pulgadas

HILO

Versión corta: 150 (150) 150 (200) 250 (300) g 'Duo' de Sandnes

Garn (55 % lana pura, 45 % algodón; 115 m/50 g) o 'Perla' de Lamana (60 % algodón, 25 % alpaca, 15 % seda; 115 m/50 g).

Versión larga: 150 (200) 200 (250) 300 (350) g 'Duo' de Sandnes
Garn o 'Perla' de Lamana

AGUJAS

Agujas circulares de 80-100 cm/32-40 pulgadas, tamaño 3,0 mm (EE. UU. 2 o 3/Reino Unido 11), agujas circulares de 80-100 cm/32-40 pulgadas, tamaño 2,5 mm (EE. UU. 1 o 2/Reino Unido 13 o 12)

NOCIONES

Aguja de tapiz, soporte de puntos (aguja de repuesto o trozo de hilo sobrante), si se desea hilo elástico o banda elástica fina para el borde inferior.

PATRONES DE PUNTADAS PRINCIPALES

2/2 punto elástico en filas LD y LR: tejer 2 puntos de derecho y 2 puntos revés alternativamente en el LD, trabajar los puntos como aparecen en el LR.

2/2 elástico en redondo: tejer 2 derechos y 2 revés alternativamente en cada vuelta.

1/1 elástico en redondo: tejer 1 derecho y 1 revés alternativamente en cada vuelta.

Punto de orillo (=costura lateral): tejer el primer y el último punto de cada hilera del lado derecho, tejer el primer y el último punto del revés de cada hilera del lado revés. El punto de orillo siempre se especifica en las instrucciones.

CALIBRE/TENSIÓN

2/2 elástico tejido plano, usando hilo de 3,0 mm: 36 pts x 32 hileras = 10 x 10 cm/4" cuadrado (sin lavar ni estirar), 32 pts x 32 hileras = 10 x 10 cm/4" cuadrado (sin lavar, sin estirar)

Ajuste el tamaño de la aguja si es necesario para obtener el calibre correcto.

MÉTODO

ATRÁS

Primero se trabaja la correa derecha de la pieza trasera (vista desde una perspectiva desgastada).

CO 10 (10) 10 (10) 10 (10) pts usando un tamaño NDL de 3,0 mm y teje según el patrón principal, de la siguiente manera:

¹ Si quieres, también puedes trabajar con el montaje provisional aquí. De esta manera, no hay costura en el hombro donde se colocan la espalda y el escote.

La parte delantera se une. Sin embargo, en este punto el patrón de canalé se desplaza con media puntada.

PATRÓN

Parte superior ZOE



Fila 1 (fila LR): *p2, k2, rep desde * hasta los últimos 2 puntos, terminar con p2.

Fila 2 (fila RS): *k2, p2, rep desde * hasta los últimos 2 puntos, terminar con k2.

Repita las filas 1 y 2 hasta que se trabajen 11 (11) 11 (11) 11 (11) filas en total, es decir, termine con una fila del revés.

Corte el hilo y coloque la tira derecha en espera.

Tejer la tira izquierda de la misma manera que se describe para la tira derecha, es decir: montar 10 (10) 10 (10) 10 (10) puntos y tejer 11 (11) 11 (11) 11 (11) filas según el patrón principal, empezar y terminar con una fila del revés. No cortar el hilo.

En la siguiente fila, fila 12 (= fila LD), se unen las tiras izquierda y derecha de la pieza de la espalda y se tejen 14 (14) 14 (18) 22 (22) puntos nuevos entre las tiras, para el escote de la espalda, de la siguiente manera:

Fila 12 (LD): *k2, p2, rep desde * hasta los últimos 2 p, terminar con k2, montar 14 (14) 14 (18) 22 (22) nuevos p desde * hasta los últimos 2 p, terminar con k2 (= 34 (34) 34 (38) 42 (42) p. Fila 13 (LR): *p2, k2, rep desde * hasta los últimos 2 p, terminar con p2.

Trabajar otras 24 (20) 20 (20) 20 (18) filas según el patrón principal, sobre los ahora 34 (34) 34 (38) 42 (42) puntos, terminar con una fila LR.

A continuación, comience con los aumentos para dar forma a la sisa. Todas las técnicas de aumento, es decir, aumentos inclinados hacia la izquierda y hacia la derecha tanto para los puntos del derecho como del revés, se explican con más detalle en la página 9.

Talla XS

Fila 38 (LD): k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= 36 pts).

Fila 39 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 40: k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= 38 pts).

Fila 41: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 42: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= 40 pts).

Fila 43: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 44: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= 42 pts).

Fila 45: trabajar todos los puntos como aparecen

Repita las filas 38 a 45 otras 3 veces más, hasta que se hayan trabajado un total de 69 filas y haya 66 puntos en el ndl.

Cortar el hilo y dejar los puntos en espera. La pieza de la espalda (incluyendo los tirantes) ahora debe medir aproximadamente 22 cm/8,7 pulgadas. Si no se alcanza esta medida, tejer unas cuantas filas más sin aumentar si es necesario.

Talla S y M

Fila 34 (LD): k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= (36) 36 pts).

Fila 35 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 36: k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= (38) 38 pts).

Fila 37: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 38: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= (40) 40 pts).

Fila 39: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 40: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= (42) 42 pts).

Fila 41: trabajar todos los puntos como aparecen

Repita las filas 34 a 41 otras (4) 4 veces hasta que se hayan tejido un total de 73 (73) filas y haya 74 (74) puntos en el revés. Corte el hilo y deje los puntos en espera. La pieza de la espalda (incluyendo los tirantes) ahora debe medir aproximadamente 23 (23) cm/9 (9) pulgadas. Si no se alcanza esta medida, trabaje algunas filas más sin aumentar si es necesario.

necesario.

2. Cómo montar nuevos puntos está bien explicado en este tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=WmPX8dt8J4g>

PATRÓN

Parte superior ZOE

Talla L y XL

Fila 34 (LD): k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= (40) 44 pts).

Fila 35 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 36: k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= (42) 46 pts).

Fila 37: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 38: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= (44) 48 pts).

Fila 39: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 40: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= (46) 50 pts).

Fila 41: trabajar todos los puntos como aparecen

Repita las filas 34 a 41 otras (5) 5 veces más, hasta que se hayan tejido un total de 81 (81) filas y haya 86 (90) puntos en el revés. Corte el hilo y deje los puntos en espera. La pieza de la espalda (incluyendo los tirantes) ahora debe medir aproximadamente (25) 25 cm/9,8 (9,8) pulgadas. Si no se alcanza esta medida, trabaje algunas filas más sin aumentar si es necesario.

Talla XXL

Fila 32 (LD): k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= (44) pts).

Fila 33 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 34: k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= (46) pts).

Fila 35: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 36: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= (48) pts).

Fila 37: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 38: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= (50) pts).

Fila 39: trabajar todos los puntos como aparecen

Repita las filas 32 a 39 otras (6) veces, hasta que se hayan tejido un total de (87) filas y haya (98) puntos en el revés. Corte el hilo y deje los puntos en espera. La pieza trasera (incluidas las tiras) ahora debe medir aproximadamente (27) cm. 10,6 pulgadas. Si no se alcanza esta medida, tejer unas cuantas hileras más sin aumentar si es necesario.

FRENTE

La pieza delantera se teje directamente sobre la pieza trasera (ver imagen 1 - 4). Para ello, sujeta la pieza trasera con el lado derecho (LD) hacia ti y teje primero el lado izquierdo de la pieza delantera. Primero, toma 10 (10) 10 (10) 10 (10) puntos del tirante izquierdo de la pieza trasera y teje de la siguiente manera:

Fila 1 (LR): *p2, k2, rep desde * hasta los últimos 2 puntos, terminar con p2.

Fila 2 (LD): *k2, p2, rep desde * hasta los últimos 2 puntos, terminar con k2.

Repita las filas 1 y 2, hasta haber trabajado un total de 35 (33) 33 (33) 33 (31) filas y finalice con una fila LR.

Luego empieza a trabajar los aum para dar forma al escote y la sisa.

Para que las instrucciones sean lo más breves posible, aquí se resumen los tamaños XS (M) XL y S (L) XXL.

Talla XS (M) XL

Fila 36 (34) 34 (LD): k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= 12 (12) 12 pts).

Fila 37 (35) 35 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 38 (36) 36: k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= 14 (14) 14 pts).

Fila 39 (37) 37: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 40 (38) 38: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= 16 (16) 16 pts).

Fila 41 (39) 39: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 42 (40) 40: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= 18 (18) 18 pts).

Fila 43 (41) 41: trabajar todos los puntos como aparecen

PATRÓN

Parte superior ZOE



Repita las filas 36 (34) 34 - 43 (41) 41 otras 3 (4) 5 veces, hasta que se hayan tejido un total de 69 (73) 81 filas y haya 42 (50) 58 puntos en el ndl. Corte el hilo y deje los puntos en espera. El lado izquierdo del frente (incluyendo las correas) ahora debe medir aproximadamente 22 (23) 25 cm/8,7 (9) 9,8 pulgadas. Si no se alcanza esta medida, trabaje algunas filas más sin aumentar si es necesario.

Talla S (L) XXL

Fila 34 (34) 32 (LD): k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= 12 (12) 12 pts).

Fila 35 (35) 33 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 36 (36) 34: k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= 14 (14) 14 pts).

Fila 37 (37) 35: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 38 (38) 36: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= 16 (16) 16 pts).

Fila 39 (39) 37: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 40 (40) 38: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= 18 (18) 18 pts).

Fila 41 (41) 39: trabajar todos los puntos como aparecen

Repita las filas 34 (34) 32 - 41 (41) 39 otras 3 (4) 5 veces más, hasta que se hayan tejido un total de 65 (73) 79 filas y haya 42 (50) 58 puntos en el ndl. Luego continúa tejiendo aum para dar forma al escote, de la siguiente manera:

Fila 66 (74) 80 (LD): k2, M1Lk, tejer en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, terminar con k2 (= 43 (51) 59 pts).

Fila 67 (75) 81 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 68 (76) 82: k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, terminar con k2 (= 44 (52) 60 pts).

Fila 69 (77) 83: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 70 (78) 84: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, terminar con k2 (= 45 (53) 61 pts).

Fila 71 (79) 85: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 72 (80) 86: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, terminar con k2 (= 46 (54) 62 pts).

Fila 73 (81) 87: trabajar todos los puntos como aparecen

Cortar el hilo y dejar los puntos en espera. El lado izquierdo del frente (incluyendo las correas) ahora debe medir aproximadamente 23 (25) 27 cm/8,7 (9) 9,8 pulgadas. Si no se alcanza esta medida, tejer unas cuantas filas más sin aumentar si es necesario.

Ahora teje el lado derecho de la pieza delantera. Para ello, toma 10 (10) 10 (10) 10 (10) puntos del tirante derecho de la pieza trasera y teje 35 (33) 33 (33) 33 (31) vueltas según el patrón principal de la misma manera que se describe para el lado izquierdo de la pieza delantera (ver página 4). Luego empieza a tejer los aumentos para dar forma al escote y a la sisa.

Talla XS (M) XL

Trabajar los aumentos de la misma manera que se describe para el lado derecho de la pieza delantera. No cortar el hilo.

Talla S (L) XXL

Fila 34 (34) 32 (LD): k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= 12 (12) 12 pts).

Fila 35 (35) 33 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 36 (36) 34: k2, M1Lk, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= 14 (14) 14 pts).

Fila 37 (37) 35: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 38 (38) 36: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= 16 (16) 16 pts).

Fila 39 (39) 37: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 40 (40) 38: k2, M1Lp, trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= 18 (18) 18 pts).

Fila 41 (41) 39: trabajar todos los puntos como aparecen

Repita las filas 34 (34) 32 - 41 (41) 39 otras 3 (4) 5 veces más, hasta que se hayan tejido un total de 65 (73) 79 filas y haya 42 (50) 58 puntos en el ndl. Luego continúa tejiendo aum para dar forma al escote, de la siguiente manera:

Fila 66 (74) 80 (LD): tejer en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= 43 (51) 59 pts).

PATRÓN

Parte superior ZOE



Fila 67 (75) 81 (LR): trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 68 (76) 82: trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rk, k2 (= 44 (52) 60 pts).

Fila 69 (77) 83: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 70 (78) 84: trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= 45 (53) 61 pts).

Fila 71 (79) 85: trabajar todos los puntos como aparecen

Fila 72 (80) 86: trabajar en patrón estimado hasta 2 pts antes del final de la fila, M1Rp, k2 (= 46 (54) 62 pts).

Fila 73 (81) 87: trabajar todos los puntos como aparecen

No corte el hilo. El lado derecho del frente (incluidas las correas) ahora debe medir aproximadamente 23 (25) 27 cm.

8,7 (9) 9,8 pulgadas. Si no se alcanza esta medida, tejer unas cuantas hileras más sin aumentar si es necesario.

Todos los tamaños

En la siguiente fila del derecho, se unen el lado derecho e izquierdo del frente, así como toda la pieza trasera, de la siguiente manera:

Tejer los 42 (46) 50 (54) 58 (62) puntos delanteros derechos según el patrón, montar 2 (2) 2 (2) 2 (2) puntos nuevos para el escote delantero, tejer los 42 (46) 50 (54) 58 (62) puntos delanteros izquierdos según el patrón, montar 10 (10) 14 (14) 14 (14) puntos nuevos para la sisa izquierda, tejer los siguientes 66 (74) 74 (86) 90 (98) puntos de la pieza de la espalda según el patrón, montar 10 (10) 14 (14) 14 (14) puntos nuevos para la sisa derecha. Ahora hay 172 (188) 204 (224) 236 (252) puntos en el ndl.



Foto 1:

Para el lado izquierdo de la pieza delantera, quitar 10 puntos de la tira izquierda de la pieza trasera.



Foto 2:

Cuando el lado izquierdo de la pieza delantera esté terminado, PUK 10 pts desde la tira derecha de la pieza trasera, para dar forma a la pieza delantera derecha.

PATRÓN

Parte superior ZOE



Foto 3:

Los lados izquierdo y derecho de la pieza frontal están terminados.



Foto 4:

Se unen tanto la parte delantera izquierda como la derecha, así como la parte trasera. A continuación, se teje el cuerpo en la vuelta.

CUERPO

Unir los 172 (188) 204 (224) 236 (252) puntos para trabajar el cuerpo en la vuelta, utilizando un punto circular largo. El inicio de la vuelta se encuentra en la sisa delantera derecha.

Tejer en punto elástico 2/2 hasta que la parte superior, para la versión corta, mida aproximadamente 34 (35) 36 (38) 40 (42) cm/13,4 (13,8) 14,2 (15) 15,8 (16,5) pulgadas, lo que corresponde a aproximadamente 41 (42) 45 (45) 50 (50) vueltas. Para la versión larga, tejer aproximadamente 64 (68) 72 (79) 86 (93) vueltas, hasta que la parte superior mida aproximadamente 47 (48) 49 (51) 53 (55) cm/18,5 (18,9) 19,3 (20,1) 20,9 (21,7) pulgadas. O simplemente tejer en punto elástico 2/2 hasta alcanzar el largo deseado. Lo mejor es probarse la parte superior para saber qué largo es perfecto y si se usa como bustier, crop top o de forma muy clásica, sin mostrar la tripa. Tenga en cuenta que se agregarán aproximadamente 3,5 cm/1,4 pulgadas de borde inferior.

Cambiar a punto elástico de 2,5 mm para trabajar el borde inferior y trabajar en punto elástico 1/1 durante 10 vueltas (1 derecho, 1 revés) hasta que el borde mida aprox. 3,5 cm/1,4 pulgadas. Luego, cerrar usando el método de "remate tubular". Para ello, primero trabajar 2 vueltas de preparación, de la siguiente manera:

Preparación rnd 1: * tejer 1 punto, deslizar 1 punto revés (con el hilo al frente del trabajo), repetir desde * hasta el final de la rnd.

Preparación rnd 2: *deslizar 1 p al revés (con el hilo en la parte posterior del trabajo), p1, repetir desde * hasta el final de la rnd.

Cuando hayas terminado estas dos vueltas, realiza el "método de remate tubular". Puedes encontrar una explicación más detallada de esta técnica en las páginas 10 a 12.

buena Si lo deseas, puedes terminar la parte superior con un borde inferior acanalado 2/2 y dejar afuera el borde final acanalado 1/1. Esta es una alternativa, especialmente para la versión más larga.

BANDA - ESCOTE

Para el borde del escote con cordón en l, se recogen puntos alrededor de la abertura del escote (según el principio de 5 puntos de 6 filas).

Unir el hilo en la "costura del hombro" derecha y usando un ndl circular de tamaño 3,0 mm, tejer los pts PUK de la siguiente manera: 10 (10) 10 (10) 10 (10) pts a lo largo del borde lateral de la tira trasera derecha, 14 (14) 14 (18) 22 (22) pts a lo largo del medio, recién montados, pts de la abertura del cuello trasero, 10 (10) 10 (10) 10 (10) pts a lo largo del borde lateral de la tira trasera izquierda, 58 (61) 61 (68) 68 (73) pts a lo largo del borde lateral del frente izquierdo, 2 (2) 2 (2) 2 (2) pts a lo largo de los 2 recién montados, pts centrales del escote delantero, 58 (61) 61 (68) 68 (73) M pts a lo largo del borde lateral del frente derecho.

PATRÓN

Parte superior ZOE



Ahora hay un total de 152 (158) 158 (176) 180 (190) puntos en el ndl, que ahora se unen para tejer en redondo y se rematan como un cordón I. Para tejer el cordón I BO de tamaño 3,0 mm, de la siguiente manera:

³, Primero tejer 2 puntos nuevos. Luego tejer el BO, usando ndl

I-Cord-Rnd: * k2, k2tog tbl, deslizar 3 pts hacia atrás en el ndl izquierdo, repetir desde * hasta que solo queden 3 pts.

Une los 3 puntos restantes con el inicio del cordón I-Cord. Puedes encontrar un buen tutorial sobre este procedimiento aquí:

<https://www.youtube.com/watch?v=aOMANu7Ucyo>

BANDA - SISA

Tejer las bandas de las sisas de la misma manera que se ha descrito para la banda del cuello. Unir el hilo en la „costura del hombro“ derecha y utilizando un ndl circular de 3,0 mm, PUK 126 (132) 136 (148) 150 (160) pts, de la siguiente manera: 58 (61) 61 (68) 68 (73) pts a lo largo del borde lateral de la pieza delantera o trasera, 10 (10) 14 (14) 14 (14) pts a lo largo de los nuevos pts CO y otros 58 (61) 61 (68) 68 (73) pts a lo largo del borde lateral de la pieza delantera o trasera.

Unir para tejer en redondo y trabajar el I-Cord BO como se describe arriba.

REFINAMIENTO

Entreteje todos los cabos. Vaporice la parte superior con un paño húmedo o lávela completamente y déjela secar sobre una toalla grande. De este modo, la parte superior quedará más lisa y la estructura de las puntadas quedará más uniforme. Si es necesario, pase una goma fina por el borde inferior para que mantenga su forma y no se "desgaste". Encontrará una explicación más detallada en la página siguiente, en el apartado "Explicaciones y términos".

EXPLICACIONES Y TÉRMINOS

Aumento de punto inclinado hacia la derecha desde la barra entre 2 puntos

Usando la punta ndl izquierda, levante la barra desde atrás hacia adelante y teja este punto.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=w2uZGTOQ1g4>

Aumento de punto inclinado hacia la izquierda desde la barra entre 2 puntos

Usando la punta ndl izquierda, levante la barra desde adelante hacia atrás y teja este punto a través del bucle trasero.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=w2uZGTOQ1g4>

Aumento de la barra del revés inclinada hacia la derecha (M1R revés)

Usando la punta NDL izquierda, levante la barra desde atrás hacia adelante y teja este punto del revés.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://youtu.be/umyWCaCUCZs>

Aumento de la barra del revés inclinada hacia la izquierda (M1L revés)

Usando la punta NDL izquierda, levante la barra desde adelante hacia atrás y pase este punto por el bucle trasero.

Aquí puedes encontrar un buen tutorial: <https://youtu.be/umyWCaCUCZs>

³ El I-Cord BO está bien explicado en este tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=Zia2hp1As5s>

PATRÓN

Parte superior ZOE



Enhebrar una banda elástica



En la parte posterior del borde inferior, pase la banda elástica a través de una de las piernas de cada punto derecho, utilizando un nudo de tapiz. Al final de la vuelta, haga un nudo fuerte entre el principio y el final de la tira elástica y luego entreteja los extremos. Pase la banda elástica a través de aproximadamente 3 filas.

PATRÓN

Parte superior ZOE



Remate tubular

Esta técnica le ofrece un borde de remate particularmente bonito e invisible.



Paso 1:

Tome una aguja de lana e insértela en el primer punto.

de la aguja como si fuera a tejer del revés. Pase el hilo a través de la aguja, el punto permanece en la aguja.



Paso 2:

Toma la aguja de lana y tráela de atrás hacia adelante. parte delantera entre el primer y el segundo punto.



Paso 3:

Inserta la aguja lanera en el segundo punto de la aguja como si fueras a tejer. Pasa el hilo a través de ella, el punto permanece en la aguja.



Paso 4:

Inserte la aguja de lana en el primer punto de la Aguja como si fuera a tejer. Pase el hilo y deje que el punto se deslice de la aguja.



Paso 5:

Inserta la aguja de lana en el segundo punto de la aguja como si fueras a tejer al revés. Pasa el hilo a través de él, el punto permanece en la aguja.



Paso 6:

Inserte la aguja de lana en el primer punto de la

Aguja como si fuera a tejer al revés. Pase el hilo a través de la aguja, deje que el hilo se mueva. puntada resbaladiza de la aguja.

PATRÓN

Parte superior ZOE



Paso 7:

Toma la aguja de lana y llévala de atrás hacia adelante entre el primer y el segundo punto.



Paso 8:

Inserta la aguja de lana en el segundo punto de la aguja como para tejer, pasar el hilo a través de ella, La puntada permanece en la aguja.



Paso 9:

Repita los pasos 4 a 8 hasta que solo queden dos puntos en la aguja.



Paso 10:

Inserte la aguja en el primero de los dos últimos puntos en la aguja como si fuera a tejer. Tira del hilo A través de, dejar que la puntada se deslice de la aguja. Luego Inserte la aguja de lana en la pata delantera de la primer punto cosido como para hacer revés y tirar del pasar el hilo.



Paso 11:

Inserta la aguja lanera en el último punto como si fueras a tejer al revés. Pasa el hilo a través de él y deja que el punto se deslice de la aguja. Luego, inserta la aguja lanera en la otra pata del primer punto cosido como si fueras a tejer al revés y pasa el hilo a través de ella.

Y para los que prefiráis la imagen en movimiento, aquí tenéis un buen tutorial en inglés:

<https://www.youtube.com/watch?v=23uJSGokBDA&feature=youtu.be>

PATRÓN

Parte superior ZOE



ABREVIATURAS

mendigar = comienzo(principio)

B.O. = rematar

círculo = circular

CO = montar

dec('s) = disminución(es)

Este. = establecido

inc('s) = aumento(es)

k = tejer

k2tog = tejer 2 puntos juntos

metro = marcador

M1Lk = hacer 1 aumento de punto inclinado hacia la izquierda

M1Lp = hacer 1 aumento de revés inclinado hacia la izquierda

M1Rk = hacer 1 punto aum inclinado hacia la derecha

M1Rp = hacer 1 punto revés inclinado hacia la derecha

ndl(s) = aguja(s)

p = revés

palmadita = patrón

PUK = recoger y tejer

rem = restante

rep = repetir

rnd(s) = ronda(s)

RS = lado derecho

st(s) = puntada(s)

tbl(s) = a través de bucle(s) posterior(es)

WS = lado equivocado

*

= Repita las instrucciones después del asterisco tantas veces como se especifica.